




STAUFF Schellen

Befestigungssysteme für Rohre, Schläuche,
Kabel und andere Bauteile

Produktkatalog

Version
10/2026

Deutschland

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl

www.stauff.com

STAUFF Produkte und Dienstleistungen sind über eigene Niederlassungen sowie ein flächendeckendes Netzwerk aus autorisierten Handelspartnern und Werksvertretungen in sämtlichen wichtigen Industrieregionen weltweit verfügbar.

Detaillierte Kontaktinformationen finden Sie auf den letzten beiden Seiten dieses Produktkataloges sowie unter www.stauff.com/kontakt.

Bitte beachten Sie: Sofern nicht explizit anders ausgewiesen, gelten sämtliche in diesem Produktkatalog aufgeführten Daten und Werte ausschließlich als unverbindliche Hinweise (auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter) und befreien den Kunden / Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Die Daten und Werte können nur bedingt zu Konstruktionszwecken verwendet werden.

Die Anwendung der Produkte erfolgt außerhalb der Kontrollmöglichkeiten der Herstellers und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden / Anwenders.

Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleistet der Hersteller die einwandfreie Qualität sämtlicher Produkte nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, vorbehalten.

Vorangegangene Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses Produktkataloges ihre Gültigkeit.

Einleitung	4 - 11	
Standard-Baureihe entsprechend DIN 3015, Teil 1	12 - 35	A
Schwere Baureihe entsprechend DIN 3015, Teil 2	36 - 57	B
Doppel-Baureihe entsprechend DIN 3015, Teil 3	58 - 73	C
Schwere Doppel-Baureihe	74 - 79	D
STAUFF ACT-Schellen: Anti-Corrosion Technology	80 - 103	E
STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	104 - 109	F
Multi-Line Schellen	110 - 125	G
Kunden- und anwendungsspezifische Sonderschellen	126 - 133	H
Leichte Baureihe	134 - 143	I
Sattelschellen	144 - 147	J
Flach- und Rundstahlbügel	148 - 157	K
Metallschellen nach DIN	158 - 165	L
Konstruktions-Baureihe	166 - 169	M
Sonstige Schellenausführungen	170 - 175	N
Technischer Anhang	176 - 187	O
Anhang (Produktspezifische Kurzbezeichnungen)	189 - 191	



Katalog 1 STAUFF Schellen

- Blocksellen
- Sondersellen
- Leichte Baureihe
- Sattelsellen
- Bügelsellen
- Metallsellen
- Konstruktions-Baureihe



Katalog 2 STAUFF Connect

- Rohrverschraubungen
- Montagewerkzeuge und -maschinen



Katalog 3 STAUFF Flansche

- SAE-Flansche
- Zahnradpumpenflansche



Katalog 4 STAUFF Schlaucharmaturen

- Schlaucharmaturen
- Hochdruck-Schlaucharmaturen



Katalog 5 STAUFF Schnellverschlusskupplungen

- Steckkupplungen
- Multikupplungen
- Schraubkupplungen



Katalog 6 STAUFF Ventile

- Zwei-Wege-Kugelhähne
- Mehr-Wege-Kugelhähne
- Strom- und Rückschlagventile
- Manometerschutzventile



Katalog 7 STAUFF Test

- Messkupplungen
- Anschlussadapter
- Messschläuche und Schlaucharmaturen



Katalog 8 STAUFF Diagtronics

- Manometer
- Hydraulik-Messgeräte
- Ölanalyse-Ausrüstung



Katalog 9 STAUFF Filtration Technology

- Austausch-Filterelemente
- Druckfilter
- Rücklaufilter
- Leitungsfilter
- Spin-On-Filter
- Nebenstromfilter
- Filtersysteme



Katalog 10 STAUFF Hydraulikzubehör

- Niveau- und Temperaturanzeiger
- Einfüll- und Belüftungsfilter
- Luftfilter und -entfeuchter
- Saugkörbe
- Rückstromverteiler


Die Unternehmen der STAUFF Gruppe entwickeln, produzieren und vertreiben Leitungskomponenten und Hydraulikzubehör für den Maschinen- und Anlagenbau und die industrielle Instandhaltung.

Zu den typischen Einsatzgebieten zählen neben der Mobil- und Stationärhydraulik auch der Nutz- und Sonderfahrzeugbau sowie die Bereiche Verkehrs- und Energietechnik. Auch in der Marine-, Öl- und Gasindustrie sowie in der Prozess-, Lebensmittel- und Chemietechnik finden STAUFF Produkte und Lösungen Verwendung.


Zum Produktprogramm von STAUFF zählen aktuell etwa 50000 Standardkomponenten in zehn Produktgruppen sowie eine Vielzahl an Sonder- und Systemlösungen, die nach Kundenvorgaben oder auf Grundlage eigener Entwicklungen umgesetzt werden.

Sämtliche STAUFF Produkte werden umfangreichen Prüfungen in Anlehnung an gängige Normen und Richtlinien unterzogen und unterliegen den hohen Standards des unternehmensweiten Managementsystems. Für viele Artikel liegen darüber hinaus Zertifikate, Zulassungen und Freigaben internationaler Institute, Einrichtungen und Dienststellen vor, welche die Qualität und Leistungsfähigkeit unabhängig bescheinigen.

Eigene Niederlassungen in derzeit 18 Ländern und ein weltweit flächendeckendes Netzwerk aus Vertriebspartnern sorgen für eine hohe Präsenz und stellen maximale Verfügbarkeit und Servicekompetenz vor Ort sicher.



STAUFF LINE Leitungskomponenten



Die Unternehmen der STAUFF Gruppe stellen mit den sieben **STAUFF Line** Produktgruppen

- **STAUFF Schellen**
- **STAUFF Connect**
- **STAUFF Flansche**
- **STAUFF Schlaucharmaturen**
- **STAUFF Schnellverschlusskupplungen**
- **STAUFF Ventile** und
- **STAUFF Test**

aus eigener Entwicklung und Fertigung ein umfangreiches Komponentenprogramm zur Befestigung und Verbindung von Rohr- und Schlauchleitungen in der Mobil- und Stationärhydraulik sowie für weitere Anwendungsgebiete zur Verfügung.


Abgerundet wird das Portfolio durch weitere Komponenten aus den Bereichen Absperr-, Regel- und Messtechnik.

Die Ausführung von STAUFF Line Produkten erfolgt in einer einheitlich hohen, aufeinander abgestimmten Qualität. So wird ein großer Anteil des Programms in Stahl als Lieferstandard (und viele weitere Komponenten optional) mit der hochwertigen STAUFF Zink/Nickel-Oberflächenbeschichtung versehen.

Diese gewährleistet zuverlässigen Korrosionsschutz, der – selbst nach Transport, Verarbeitung und Montage der Bauteile – weit über die bisher marktüblichen Standards hinausgeht und alle geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Bei Bedarf können Erstausrüster über die Belieferung von Einzelteilen hinaus mit weiteren Zusatzleistungen von der **technischen Beratung** über die **Montage und Konfektionierung** bis hin zur **Logistik** unterstützt werden:

- Unterstützung bei der **Auswahl geeigneter Standardkomponenten** und Bestelloptionen; Bereitstellung von **Sonderanfertigungen** nach Kundenvorgabe oder auf Basis eigener Entwicklungen – von der Prototypenphase bis hin zur Produktion in Großserie
- **Analyse und Optimierung** bestehender und Auslegung neuer Leitungssysteme mit der Zielsetzung, die Leistungsfähigkeit von Maschinen und Anlagen zu erhöhen und Gesamtkosten für den Kunden zu senken
- **Konfektionierung und Vormontage** von Einzelkomponenten zu kundenspezifischen Baugruppen und Modulen
- Individuell abgestimmte **Beschaffungslösungen** (z.B. Onlineshop und Electronic Data Interchange) und **Belieferungsmodelle** (z.B. von der Lagerbevorratung kundenspezifischer Artikel über Kanban-Logistik bis hin zur Just-In-Time-Lieferung ganzer Baugruppen auf speziellen Ladungsträgern an die Montagebänder des Kunden) mit der Zielsetzung, Materialflüsse zu optimieren




Mit den Produktgruppen

- **STAUFF Test**
- **STAUFF Diagtronics**
- **STAUFF Filtration Technology** und
- **STAUFF Hydraulikzubehör**

bieten die Unternehmen der STAUFF Gruppe Zugriff auf ein umfangreiches, auf die Bedürfnisse des Marktes ausgerichtetes Programm bestehend aus analoger und digitaler Mess- und Analysetechnik, Filtersystemen und -elementen sowie weiterem Zubehör für den Tank-, Behälter-, Aggregate- und Getriebebau in der Mobil- und Stationärhydraulik.

Relevante Zusatzleistungen runden das Angebot weiter ab:

- Unterstützung bei der **Auswahl geeigneter Komponenten** und Bestelloptionen; Bereitstellung von **Sonderanfertigungen** nach Kundenvorgabe oder auf Basis eigener Entwicklungen – von der Prototypenphase bis hin zur Produktion in Großserie
- Zustandsanalyse bestehender Hydraulikkreisläufe mit der Zielsetzung, Filtrationssysteme, Behälterkomponenten und Überwachungslösungen optimal auf die jeweiligen Anforderungen abzustimmen sowie ganzheitliche Konzepte zu entwickeln, um die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen zu erhöhen
- Individuell abgestimmte **Beschaffungslösungen** und **Belieferungsmodelle**



STAUFF Schellen

Seit mehr als 50 Jahren gelten STAUFF Schellen branchen- und anwendungsübergreifend als universeller Standard zur schnellen, einfachen und gleichzeitig sicheren Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und anderen starren und flexiblen Bauteilen mit Außendurchmessern bis 1016 mm / 40.00 inch.

Ihre vibrations- und schalldämpfenden Eigenschaften werden als wichtiger Beitrag zum vorbeugenden Umwelt- und Arbeitsschutz gewertet.

Die Verarbeitung flammhemmende Sonderwerkstoffe für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94) ist nur eine der zahlreichen Stärken von STAUFF.

Auch für Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe oder auf Basis eigener Entwicklungen kann ein prompter Service zugesichert werden.

Für ausgewählte Baureihen und Ausführungen liegen unabhängige Zertifikate, Zulassungen und Freigaben vor:

- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Department of the Navy, New York
- Det Norske Veritas (DNV)
- Lloyd's Register of Shipping
- Registro Italiano Navale
- Technischer Überwachungsverein
- United States Coast Guard

STAUFF setzt bei der Verarbeitung seines Programmes an Rohrschellen und Befestigungszubehör aus Stahl konsequent auf die seit Jahren bewährte STAUFF Zink/Nickel-Oberfläche, die zuverlässigen Korrosionsschutz bietet, der weit über die bisher marktüblichen Standards hinausgeht und alle geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Ausführungen aus Edelstahl V2A und V4A sind in der Regel ab Lager verfügbar. Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind bei Bedarf auf Anfrage erhältlich.



STAUFF Zink/Nickel Oberfläche




Schichtaufbau

- Versiegelung
- Passivierung
- Zink/Nickel
- Stahl

Mit mindestens 1200 Stunden Beständigkeit gegen Rotrost bietet die spezielle STAUFF Zink/Nickel-Oberfläche zuverlässigen Korrosionsschutz für Komponenten aus Stahl – selbst nach Transport, Verarbeitung und Montage dieser. Dies bestätigen Prüfungen in der Salzsprühnebel-Kammer entsprechend DIN EN ISO 9227.

Anwender profitieren branchen- und applikations-übergreifend von einer in der als äußerst anspruchsvoll geltenden Automobilindustrie seit Jahren bewährten Technologie, die STAUFF bereits seit 2007 für weite Teile des Produktprogramms in Stahl erfolgreich anwendet.

- Mindestens 1200 Stunden Beständigkeit gegen Rotrost / Grundmetallkorrosion unter praxisnahen Bedingungen in der Salzsprühnebel-Kammer entsprechend DIN EN ISO 9227
- Auftreten von Weißrost nur als leichter Grauschleier
- Übertrifft die im VDMA-Einheitsblatt 24576 für Rohrverbindungen definierten Anforderungen für die höchste Korrosionsschutzklasse K5 (360 Stunden Beständigkeit gegen Weißrost / 720 Stunden Beständigkeit gegen Rotrost)
- Frei von sechswertigem Chrom Cr(VI)
- ELV-konform entsprechend 2000/53/EC (End of Life Vehicles Directive)
- REACH-konform entsprechend 1907/2006/EC (Registration, Evaluation and Authorization of Chemical Substances)
- RoHS-konform entsprechend 2002/95/EC (Restrictions of the Use of Hazardous Substances)
- Hochwertige Optik und Farbgebung durch helle und leicht glänzende Oberfläche – vergleichbar mit Edelstahl
- Reduzierte Tendenz zu Kontaktkorrosion in Verbindung mit anderen Metallen (wie Aluminium oder Edelstahl)
- Verbesserte Abnutzungsbeständigkeit / Verschleißfestigkeit dank hoher Duktilität / plastischer Verformbarkeit der Oberfläche
- Geringes Allergierisiko dank minimaler Nickellässigkeit, die um ein Vielfaches unter den gesetzlich geregelten Grenzwerten für jene Gegenstände liegt, die unmittelbar und permanent mit der Haut in Berührung kommen (unabhängig bewertete Ergebnisse des Referenzprüfverfahrens entsprechend DIN EN 1811 sind auf Anfrage erhältlich)
- Unproblematische Überlackierbarkeit
- Beständigkeit gegenüber allen gängigen Druckflüssigkeiten





www.stauff.com

Auf der STAUFF Digital Plattform unter www.stauff.com können sich gewerbliche Kunden und Anwender über die mehr als 50000 ab Lager lieferbaren Komponenten nicht nur umfassend informieren, sondern diese auch direkt und ohne aufwändige Registrierung online erwerben.

Wesentliche Funktionen der STAUFF Digital Plattform:

-  **Rund um die Uhr**
Verfügbarkeiten und Preise für STAUFF Produkte rund um die Uhr in Echtzeit abfragen
-  **Umschlüsselung**
Suche anhand von Artikelbezeichnungen anderer Hersteller / Anbieter
-  **Live-Chat**
Direkter Kontakt zum Customer Service und Vertrieb von STAUFF
-  **CAD-Datenbank**
Download von 3D-Modellen und 2D-Zeichnungen für STAUFF Produkte

Ebenso finden Sie allgemeine Informationen zu den Unternehmen der STAUFF Gruppe, aktuelle Geschäfts-/Produktinformationen sowie vollständige Kontaktinformationen.

Vorteile als registrierter Benutzer der STAUFF Digital Plattform:

-  **STAUFF Produkte kaufen**
Unter Berücksichtigung der kundenspezifisch hinterlegten Preis- und Lieferkonditionen
-  **Bestellung ohne Suche**
Schnellbestellung per Eingabe von Artikelnummer, Menge und Lieferdatum
-  **Datei-Upload**
Direkter Upload umfangreicher Bestellungen per CSV- oder Excel-Datei
-  **Merkzettel-Funktion**
Anlage von Projektlisten zum Zwischenspeichern interessanter Produkte

www.stauff.com/cad

Kostenfreier Download von 3D-Modellen und 2D-Zeichnungen für eine ständig wachsende Anzahl von STAUFF Produkten

www.filtersuche.de

Online-Datenbank zur schnellen und einfachen Identifizierung und Umschlüsselung von marktgängigen Filterfabrikaten und -typen

STAUFF folgen und stets auf dem Laufenden bleiben:

-  **LinkedIn**
www.linkedin.com/company/stauff
-  **Youtube**
www.youtube.com/stauffgroup

-  **STAUFF Newsletter**
Automatische E-Mail Benachrichtigungen über aktuelle Neuigkeiten von STAUFF
www.stauff.com/newsletter



Schellenkörper
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

14



Schellenkörper
Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung

15



Schellenkörper mit Elastomereinsatz

16



Geräusch- und vibrationsdämpfende NRC-Schelle

17



**Schellenkörper für Kabelschutzschläuche und
Kabeleinsätze**

18





Schellenkörper
Kompakte Ausführung

19





Schellenkörper
Vierkant-Ausführung für Näherungsschalter

19


	Schweißplatte SP	20		Deckplatte DP	28
	Verlängerte Schweißplatte SPV	20		Außensechskantschraube (zur Verwendung mit Deckplatte DP) AS	28
	Schweißplatte, doppelt DSP	21		Sicherungsblech (DIN 93) SI	29
	Reihen-Schweißplatte RAP	21		Sicherungsblech (DIN 463) SI	29
	Winkel-Schweißplatte WSP	22		Innensechskantschraube IS	30
	Brücken-Schweißplatte BSP	22		Schlitzschraube LI	30
	Schellenkörper für Kombi-Reihen-Schweißplatten	23		Außensechskantschraube (zur Verwendung mit Einsätzen ES / EP) AS	30
	Kombi-Reihen-Schweißplatte RAP-MGR	23		Einsatz ES / EP	30
	Tragschienenmutter SM	24		Sicherungsplatte SIG	31
	Tragschiene TS	24		Aufbauschraube AF	31
	Befestigungsadapter SWG-MRA	25		Komplettschellen	32
	Befestigungsadapter CRA	26			

Schellenkörper ■ Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung



STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8

Bestellschlüssel

Schellenkörper

Schellenkörper, STAUFF Größe 1A

*1*06-*PP

*1*06A-*PP

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * STAUFF Größe
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm)
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten)

1
06
PP

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Grün
Werkstoffschlüssel: **PP**



Polypropylen

Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PP-BK**



Polyamid

Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA**



Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)

Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **SA87**



Aluminium

Farbe: Aluminium
Werkstoffschlüssel: **AL** (STAUFF Größe 1A bis 6)

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).


Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

Produktmerkmale


- In den verschiedensten Märkten erprobt und bewährt
- Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Umweltschutz dank vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen

Größe	DIN	Durchmesser Rohr Ø D1 (mm)	(in)	Nennweite Rohrzoll (in)	Kupferrohr ASTM B88 (in)	Bestellbez. (2 Hälften) (** = Werkstoff)	Abmessungen (mm/in)				
STAUFF							L1	L2	H	S min.	Breite
1	0	6				106-***					
		6,4	1/4			106.4-***					
		8	5/16			108-***	28	9,5	27	0,4	30
		9,5	3/8		1/4	109.5-***	1.10	.37	1.06	.02	1.18
		10		1/8		110-***					
1A	1	12				112-***					
		6				106A-***					
		6,4	1/4			106.4A-***					
		8	5/16			108A-***	37	20	27	0,4	30
		9,5	3/8		1/4	109.5A-***	1.46	.79	1.06	.02	1.18
2	2	10		1/8		110A-***					
		12				112A-***					
		12,7	1/2		3/8	212.7-***					
		13,5		1/4		213.5-***					
		14				214-***	42	26	33	0,6	30
3	3	15				215-***	1.65	1.02	1.30	.02	1.18
		16	5/8		1/2	216-***					
		17,2		3/8		217.2-***					
		18				218-***					
		19	3/4			319-***					
4	4	20				320-***					
		21,3		1/2		321.3-***	50	33	36	0,6	30
		22	7/8		3/4	322-***	1.97	1.30	1.42	.02	1.18
		25				325-***					
		25,4	1			325.4-***					
5	5	26,9		3/4		426.9-***					
		28				428-***	59	40	42	0,6	30
		28,6			1	428.6-***	2.32	1.57	1.65	.02	1.18
		30				430-***					
		32				432-***					
6	6	32	1-1/4			532-***					
		33,7		1		533.7-***					
		35			1-1/4	535-***	71	52	58	0,8	30
		38	1-1/2			538-***	2.80	2.05	2.28	.03	1.18
		40				540-***					
7	7	41,3			1-1/2	541.3-***					
		42		1-1/4		542-***					
		44,5	1-3/4			644.5-***					
		48,3		1-1/2		648.3-***	86	66	66	0,8	30
		50,8	2			650.8-***	3.39	2.60	2.60	.03	1.18
8	8	54		2		654-***					
		57,2	2-1/4			757.2-***					
		60,3		2		760.3-***					
		63,5	2-1/2			763.5-***	121	94	93	0,8	30
		70	2-3/4			770-***	4.76	3.70	3.66	.03	1.18
8	8	73		2-1/2 (ANSI B 36-10)		773-***					
		76,1	3	2-1/2 (DIN EN 10220)		776.1-***					
		88,9		3		888.9-***	147	120	118	0,8	30
8	8	102	4	3-1/2		8102L-***	5.79	4.72	4.65	.03	1.18

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.




STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8

Schellenkörper ■ H-Ausführung

Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung



A

Größe STAUFF	DIN	Durchmesser Schlauch Ø D1		Bestellbez. (2 Hälften) (**=H = Werkstoff)	Abmessungen (mm/in)			
		(mm)	(in)		L1	L2	H	Breite
1	0	6		106-**-H				
		6,4	1/4	106.4-**-H				
		8	5/16	108-**-H	28	9,5	26	30
		9,5	3/8	109.5-**-H	1.10	.37	1.02	1.18
		10		110-**-H				
		12		112-**-H				
1A	1	6		106A-**-H				
		6,4	1/4	106.4A-**-H				
		8	5/16	108A-**-H	37	20	26	30
		9,5	3/8	109.5A-**-H	1.46	.79	1.02	1.18
		10		110A-**-H				
		12		112A-**-H				
2	2	12,7	1/2	212.7-**-H				
		13,5		213.5-**-H				
		14		214-**-H	42	26	32	30
		15		215-**-H	1.65	1.02	1.26	1.18
		16	5/8	216-**-H				
		17,2		217.2-**-H				
3	3	18		218-**-H				
		19	3/4	319-**-H				
		20		320-**-H				
		21,3		321.3-**-H	50	33	35,5	30
		22	7/8	322-**-H	1.97	1.30	1.40	1.18
		25		325-**-H				
4	4	25,4	1	325.4-**-H				
		26,9		426.9-**-H				
		28		428-**-H	59	40	41,5	30
		30		430-**-H	2.32	1.57	1.63	1.18
		32		432-**-H				
		32	1-1/4	532-**-H				
5	5	33,7		533.7-**-H				
		35		535-**-H	71	52	56,5	30
		38	1-1/2	538-**-H	2.80	2.05	2.22	1.18
		40		540-**-H				
		42		542-**-H				
		44,5	1-3/4	644.5-**-H				
6	6	48,3		648.3-**-H	86	66	64,5	30
		50,8	2	650.8-**-H	3.39	2.60	2.54	1.18
		54		654-**-H				
		57,2	2-1/4	757.2-**-H				
		60,3		760.3-**-H				
		63,5	2-1/2	763.5-**-H	121	94	92	30
7	7	70	2-3/4	770-**-H	4.76	3.70	3.62	1.18
		73		773-**-H				
		76,1	3	776.1-**-H				
		88,9		888.9-**-H	147	120	116	30
		102	4	8102L-**-H	5.79	4.72	4.57	1.18

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

Schellenkörper

Schellenkörper, STAUFF Größe 1A

*1*06-*PP-H

*1*06A-*PP-H

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

* STAUFF Größe

1

* Exakter Durchmesser Ø D1 (mm)

06

* Werkstoffschlüssel (siehe unten)

PP-H

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: PP-H



Polypropylen

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: PP-H-BK



Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: PA-H



Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: SA87-H

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).



Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

Produktmerkmale

- In den verschiedensten Märkten erprobt und bewährt
- Empfohlen zur sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln
- Abgerundete Kanten vermeiden eine Beschädigung der Schläuche und Kabel
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen

Schellenkörper mit Elastomereinsatz Typ RI

A



Bestellschlüssel

Komplettschelle *4*06-*PP-R

Bestehend aus zwei Schellenhälften und einem Einsatz.

* STAUFF Größe	4
* Exakter Durchmesser Ø D (mm)	06
* Werkstoffschlüssel (siehe unten)	PP
* Einsatz	R
* # = Sondernummer (nur STAUFF Größe)	410053

Schellenkörper *4-*PP-R

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

* STAUFF Größe	4
* Einsatz	R
* # = Sondernummer (nur STAUFF Größe)	410053

Elastomereinsatz *RI-*06-*4/4S-*SA73

* Elastomereinsatz	RI
* Exakter Durchmesser Ø D (mm)	06
* STAUFF Größe 4 (DIN)	4/4S
5 (STAUFF)	5
6 (DIN)	6/5S
6 (STAUFF)	6
* Werkstoffschlüssel (siehe unten)	SA73
* # = Sondernummer (nur STAUFF Größe)	410053

Größe	STAUFF	DIN	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D		Bestellbez. (* = Werkstoff) Komplettschelle (Schellenkörper und Einsatz)	Schellenkörper (2 Hälften)	Einsatz *	Abmessungen (mm/ᵢ)			
			(mm)	(in)				L1	L2	H	Breite
4	4	4	6		406-**-R	4-**-R	RI-06-4/4S-*	59	40	41,2	30
			8	5/16	408-**-R		RI-08-4/4S-*				
			10		410-**-R		RI-10-4/4S-*				
			12		412-**-R		RI-12-4/4S-*				
			12,7	1/2	412.7-**-R		RI-12.7-4/4S-*				
			14		414-**-R		RI-14-4/4S-*				
			15		415-**-R		RI-15-4/4S-*				
			16	5/8	416-**-R		RI-16-4/4S-*				
			17,2		417.2-**-R		RI-17.2-4/4S-*				
			18		418-**-R		RI-18-4/4S-*				
			19	3/4	419-**-R		RI-19-4/4S-*				
			5	5	5		20				
21,3		521.3-**-R-#				RI-21.3-5-**-#					
22	7/8	522-**-R-#				RI-22-5-**-#					
25		525-**-R-#				RI-25-5-**-#					
26,9		526.9-**-R-#				RI-26.9-5-**-#					
28		528-**-R-#				RI-28-5-**-#					
30		530-**-R-#				RI-30-5-**-#					
32	1-1/4	532-**-R-#				RI-32-5-**-#					
6	6	6	20		620-**-R	6-**-R	RI-20-6/5S-*	86	66	64,5	30
			21,3		621.3-**-R		RI-21.3-6/5S-*				
			22	7/8	622-**-R		RI-22-6/5S-*				
			25		625-**-R		RI-25-6/5S-*				
			26,9		626.9-**-R		RI-26.9-6/5S-*				
			28		628-**-R		RI-28-6/5S-*				
			30		630-**-R		RI-30-6/5S-*				
			32	1-1/4	632-**-R		RI-32-6/5S-*				
6	6	6	35		635-**-R-#	6-**-R-#	RI-35-6-**-#	86	66	65	30
			38		638-**-R-#		RI-38-6-**-#				
			40		640-**-R-#		RI-40-6-**-#				
			42		642-**-R-#		RI-42-6-**-#				

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PP-R**



Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA-R**



Elastomereinsatz

Thermoplastisches Elastomer (73 Shore-A)

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **SA73**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere
Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen
für Schellenkörper entsprechend internationaler
Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 180 / 181.


* Elastomereinsätze der STAUFF Größe 4 (Standard-Baureihe) eignen sich auch für die STAUFF Größe 4S (Schwere Baureihe).
Elastomereinsätze der STAUFF Größe 6 (Standard-Baureihe) eignen sich auch für die STAUFF Größe 5S (Schwere Baureihe).

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Produktmerkmale

- In den verschiedensten Märkten erprobt und bewährt
- Geeignet zur besonders geräusch- und vibrationsdämpfenden Befestigung von Rohren und besonders schonenden Befestigung von Schläuchen und Kabeln
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen

Geräusch- und vibrationsdämpfende NRC-Schelle Typ NRC



A

Größe STAUFF	DIN	Durchmesser Rohr Ø D1 (mm) (in)		Bestellbez. (* = Werkstoff) Komplettschelle (Schellenkörper und Einsatz)	Schellenkörper (2 Hälften)	NRC-Einsatz (2 Hälften)	Abmessungen (mm / in)			
							L1	L2	H	Breite
2	2	6		206-**-NRC	2-**-RI-S/NRC	RI-NRC-6-2-*	42	26	32	30
		8	5/16	208-**-NRC		RI-NRC-8-2-*				
		10		210-**-NRC		RI-NRC-10-2-*				
		12		212-**-NRC		RI-NRC-12-2-*				
		12,7	1/2	212.7-**-NRC		RI-NRC-12.7-2-*				
3	3	14		314-**-NRC	3-**-RI-S/NRC	RI-NRC-14-3-*	50	33	35,5	30
		15		315-**-NRC		RI-NRC-15-3-*				
		16	5/8	316-**-NRC		RI-NRC-16-3-*				
4	4	18		418-**-NRC	4-**-RI-S/NRC	RI-NRC-18-4-*	59	40	41,5	30
		20		420-**-NRC		RI-NRC-20-4-*				
5	5	21,3		521.3-**-NRC	5-**-RI-S/NRC	RI-NRC-21.3-5-*	71	52	56,5	30
		22	7/8	522-**-NRC		RI-NRC-22-5-*				
		25		525-**-NRC		RI-NRC-25-5-*				
		26,9		526.9-**-NRC		RI-NRC-26.9-5-*				
		28		528-**-NRC		RI-NRC-28-5-*				
		30		530-**-NRC		RI-NRC-30-5-*				
		32	1-1/4	532-**-NRC		RI-NRC-32-5-*				
		33,7		633.7-**-NRC		RI-NRC-33.7-6-*				
6	6	35		635-**-NRC	6-**-RI-S/NRC	RI-NRC-35-6-*	86	66	64,5	30
		38	1-1/2	638-**-NRC		RI-NRC-38-6-*				
		40		640-**-NRC		RI-NRC-40-6-*				
		42		642-**-NRC		RI-NRC-42-6-*				
7M		45,5		745.5M-**-NRC	7M-**-RI-S/NRC	RI-NRC-45.5-7M-*	123	100	100	40
		48		748M-**-NRC		RI-NRC-48-7M-*				
		51		751M-**-NRC		RI-NRC-51-7M-*				
		53,4		753.4M-**-NRC		RI-NRC-53.4-7M-*				
		57		757M-**-NRC		RI-NRC-57-7M-*				
		60		760M-**-NRC		RI-NRC-60-7M-*				
		63,5		763.5M-**-NRC		RI-NRC-63.5-7M-*				
		65		765M-**-NRC		RI-NRC-65-7M-*				
8M		70		870M-**-NRC	8M-**-RI-S/NRC	RI-NRC-70-8M-*	165	140	135	45
		72		872M-**-NRC		RI-NRC-72-8M-*				
		76		876M-**-NRC		RI-NRC-76-8M-*				
		80		880M-**-NRC		RI-NRC-80-8M-*				
		88,9		888.9M-**-NRC		RI-NRC-88.9-8M-*				

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Produktmerkmale

- Geräusch- und vibrationsdämpfende Befestigung von Rohrleitungen
- Für die gängigsten Außendurchmesser von 6 bis 42 mm bzw. von ¼ bis 1 ½ inch verfügbar
- Funktionsprinzip basierend auf einem zweiteiligen Elastomereinsatz, der Vibrationen in der Leitung mechanisch dämpft und dadurch entstehende Geräusche auf ein Minimum reduziert
- Elastomereinsatz zeichnet sich insbesondere durch geringe Kontaktflächen zur Rohrleitung sowie zum Schellenkörper aus und wirkt somit deutlich effektiver als bisher eingesetzte Lösungen
- Leichte Vorspannung des Elastomereinsatzes im verbauten Zustand garantiert die erforderlichen Rohrhaltekräfte
- Umgekehrte Nut-Feder-Kontur von Elastomereinsatz und Schellenkörper (abweichend von üblichen Schellen der Standard-Baureihe entsprechend DIN 3015) ermöglicht die Anwendung des Systems für ein maximales Spektrum an Rohrdurchmessern pro Baugröße, was zur Flexibilität, Vielseitigkeit und Bauraumoptimierung beiträgt

Bestellschlüssel

Komplettschelle *2*12-*PP-*NRC

Bestehend aus zwei Schellenhälften und einem Einsatz.

- * STAUFF Größe 2
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) 12
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) PP
- * Einsatz NRC

NRC-Schellenkörper *2-*PP-*RI-S/NRC

Ein NRC-Schellenkörper besteht aus 2 Schellenhälften.

- * STAUFF Größe 2
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) PP
- * Schellenkontur RI-S/NRC

NRC-Elastomereinsatz

***RI-NRC-*12-*2-*SA73**

Ein NRC-Elastomereinsatz besteht aus 2 Einsatzhälften.

- * NRC-Elastomereinsatz RI-NRC
- * Exakter Durchmesser ØD1 (mm) 12
- * STAUFF Größe 2
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) SA73

Standardwerkstoffe


Polypropylen

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PP**

Elastomereinsatz
Thermoplastisches Elastomer (73 Shore-A)

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **SA73**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.




Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

Schellenkörper für Kabelschuttschläuche und Kabeleinsätze Typ CHC

A



Bestellschlüssel

Komplettschelle

*3*17-*10/14-*PA-CHC*SA80-V0

Bestehend aus zwei Schellenhälften und einem Einsatz (besteht aus 2 Einsatzhälften).

- * STAUFF Größe **3**
- * Nenngröße des Kabelschuttschlauchs **17**
- * Durchmesserbereich Kabel ØD (mm) **10/14**
- * Werkstoffschlüssel Schellenkörper (siehe unten) **PA-CHC**
- * Werkstoffschlüssel Einsatz (siehe unten) **SA80-V0**

CHC-Schellenkörper

*3*17-*PA-CHC

Ein CHC-Schellenkörper besteht aus 2 Schellenhälften.

- * STAUFF Größe **3**
- * Nenngröße des Kabelschuttschlauchs **17**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PA-CHC**

CHC-Elastomereinsatz

*RI-CHC-*10/14*3*SA80-V0

Ein CHC-Elastomereinsatz besteht aus 2 Einsatzhälften.

- * CHC-Elastomereinsatz **RI-CHC**
- * Durchmesserbereich Kabel ØD (mm) **10/14**
- * STAUFF Größe **3**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **SA80-V0**

Größe STAUFF DIN	Nenn- größe Schlauch	ØD (mm/in) Kabel	Bestellbez. (* = Werkstoff) Komplettschelle (Schellenkörper und Einsatz)	Schellen- körper (2 Hälften)	CHC-Einsatz (2 Hälften)	Abmessungen (mm/in)						
						ØD1	ØD2	t	L1	L2	H	Breite
2	2	10	210-*	210-*	RI-CHC-6/8-2-*	13 .51	11 .43	0,5 .02	42 1.65	26 1.02	32 1.26	30 1.18
		12				16 .63	13,5 .53					
		17				21,5 .85	18 .71					
3	3	17	317-7/10-*-*	317-*	RI-CHC-7/10-3-*	21,5 .85	18 .71	0,7 .03	50 1.97	33 1.30	35,5 1.40	30 1.18
		10				21,5 .85	18 .71					
		14				21,5 .85	18 .71					
4	4	23	423-14/18-*-*	423-*	RI-CHC-14/18-4-*	29 1.14	24,5 .96	0,7 .03	59 2.32	40 1.57	41,5 1.63	30 1.18
		18				29 1.14	24,5 .96					
		20				29 1.14	24,5 .96					
5	5	29	536-20/26.9-*-*	536-*	RI-CHC-20/26.9-5-*	35 1.38	30,5 1.20	1,0 .04	71 2.80	52 2.05	56,5 2.22	30 1.18
		26,9				35 1.38	30,5 1.20					
		33,7				35 1.38	30,5 1.20					
6	6	48	648-*	648-*	RI-CHC-26.9/33.7-5-*	55 2.17	49,5 1.95	1,0 .51	86 3.39	66 2.60	64,5 2.54	30 1.18
		33,7				55 2.17	49,5 1.95					
		42				55 2.17	49,5 1.95					

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Produktmerkmale

- Innenfläche des Schellenkörpers verhindert das Durchrutschen von gewellten Kabelschuttschläuchen
- Optionaler Elastomereinsatz ermöglicht die sichere und beschädigungsfreie Befestigung von einzelnen Kabeln
- Abgerundete Kanten vermeiden eine Beschädigung der Leitung
- Für die gängigsten Nenngrößen verfügbar
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen

Werkstoffe



Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA-CHC**



Flammhemmender Sonderwerkstoff aus Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA-V0-CHC-BK**



Elastomereinsatz
Thermoplastisches Elastomer (73 Shore-A)
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **SA73**



Elastomereinsatz
Flammhemmender Sonderwerkstoff aus thermoplastischem Elastomer (80 Shore-A)
Farbe: weiß
Werkstoffschlüssel: **SA80-V0**

Empfohlene Schraubenlängen (Innensechskantschrauben IS)


bei Verwendung ohne Deckplatte DP, Montage mit Schweißplatte SP, Tragschienenmutter SM und Befestigungsadapter CRA.

Größe STAUFF	DIN	Metr. ISO-Gewinde	UNC-Gewinde
2	2	M6 x 25	1/4-20 UNC x 1
3	3	M6 x 30	1/4-20 UNC x 1-1/8
4	4	M6 x 35	1/4-20 UNC x 1-3/8
5	5	M6 x 50	1/4-20 UNC x 2
6	6	M6 x 60	1/4-20 UNC x 2-1/2


Details zur Bestellung von Komplettschellen entnehmen Sie bitte Seite 30.

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.


Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Zur Verwendung mit regulären Schläuchen


Zur Verwendung mit Kompaktschläuchen
(Obere Schellenhälfte um 180° gedreht)

Schellenkörper ■ Kompakte Ausführung Typ CC



A

Größe	STAUFF	DIN	Durchmesser Regulärer Schlauch Ø D1		Durchmesser Kompakt-Schlauch Ø D2		Bestellbez. (2 Hälften) (**-* = Werkstoff)	Abmessungen (mm/in)				
			(mm)	(in)	(mm)	(in)		L1	L2	Regulär	Kompakt	B
3		3	19	.75	17,4	.69	319-**-*-CC-BK					
			22,2	.87	20,6	.81	322.2-**-*-CC-BK	50 1.97	33 1.30	35,5 1.40	34 1.34	30 1.18
			25,4	1.00	23,7	.93	325.4-**-*-CC-BK					

Bestellschlüssel

Schellenkörper *3*19-*PP-H-CC-BK

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * STAUFF Größe 3
- * Durchmesser Ø D1 (mm) Regulärer Schlauch 19
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) PP-H-CC-BK

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Produktmerkmale

- Zur Befestigung von zwei unterschiedlichen Schlauchdurchmessern (regulär und kompakt) wird nur ein Schellenkörper benötigt
- Obere Schellenhälfte wird um 180° gedreht
- Für 3 gängige Durchmesser-Kombinationen erhältlich
- Abmessungen des Schellenkörpers nach DIN 3015, Teil 1
- Effektive Kostensenkung durch geringere Artikelvielfalt

Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

Standardwerkstoffe



Polypropylen
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: PP-H-CC-BK

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Bestellschlüssel

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

Schellenkörper 540-40-PP-VK
Vierkant-Ausführung mit einem Maß von 40 mm x 40 mm / 1.57 in x 1.57 in


Schellenkörper 540-36-PP-VK
Vierkant-Ausführung mit einem Maß von 40 mm x 36 mm / 1.57 in x 1.42 in

Für Schellenkörper aus Polyamid (anstellen von Polypropylen) bitte PP durch PA ersetzen.



Produktmerkmale

- Abmessungen des Schellenkörpers entsprechend Standard-Baureihe, STAUFF Größe 5
- Ideal zur Befestigung elektrischer Näherungsschalter entsprechend DIN EN 60947-5-2 oder ähnlich (Rechteckige Ausführung) mit einem Maß von 40 mm x 40 mm / 1.57 in x 1.57 in oder 40 mm x 36 mm / 1.57 in x 1.42 in
- Für elektrische Näherungsschalter entsprechend DIN EN 60947-5-2 oder ähnlich (Runde Ausführung) verwenden Sie bitte einen Schellenkörper der Standard-Baureihe mit dem entsprechenden Außendurchmesser (z.B. 430-PP)
- Verwendung mit Tragschienenmutter SM und Tragschiene TS, um durch Lösen der Schrauben eine Veränderung der Fixierung in axialer und horizontaler Richtung zu ermöglichen


Schellenkörper ■ Vierkant-Ausführung Typ VK



Schweißplatte, kurz Typ SP



STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8 (7M / 8M)

Bestellschlüssel

Schweißplatte



*SP-*1-*M-*W2

* Schweißplatte, kurz		SP
* STAUFF Größe		1
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) Aluminium EN AW-6060 (Abmessung S: 5 mm / .20 in)	W2 W3 W4 W5 W85


Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)						
		Gewinde G	L1	L2	B	S	H	ØD	
1	0	M6	31,5	10	30	3	6,5	12	SP-1-M-W2
		1/4-20 UNC	1.24	0.39	1.18	.12	.26	.47	SP-1-U-W2
1A	1	M6	36	20	30	3	6,5	12	SP-1A-M-W2
		1/4-20 UNC	1.42	0.79	1.18	.12	.26	.47	SP-1A-U-W2
2	2	M6	42	26	30	3	6,5	12	SP-2-M-W2
		1/4-20 UNC	1.65	1.02	1.18	.12	.26	.47	SP-2-U-W2
3	3	M6	50	33	30	3	6,5	12	SP-3-M-W2
		1/4-20 UNC	1.97	1.30	1.18	.12	.26	.47	SP-3-U-W2
4	4	M6	60	40	30	3	6,5	12	SP-4-M-W2
		1/4-20 UNC	2.36	1.57	1.18	.12	.26	.47	SP-4-U-W2
5	5	M6	71	52	30	3	6,5	12	SP-5-M-W2
		1/4-20 UNC	2.80	2.05	1.18	.12	.26	.47	SP-5-U-W2
6	6	M6	88	66	30	3	6,5	12	SP-6-M-W2
		1/4-20 UNC	3.46	2.60	1.18	.12	.26	.47	SP-6-U-W2
7	7	M6	122	94	30	5	6,5	12	SP-7-M-W2
		1/4-20 UNC	4.80	3.70	1.18	.20	.26	.47	SP-7-U-W2
8	8	M6	148	120	30	5	6,5	12	SP-8-M-W2
		1/4-20 UNC	5.83	4.72	1.18	.20	.26	.47	SP-8-U-W2
7M		M10	125	100	40	8	5,3	14	SP-7M-M-W2
		3/8-16 UNC	4.92	3.94	1.58	.31	.21	.55	SP-7M-U-W2
8M		M10	165	140	45	8	5,3	14	SP-8M-M-W2
		3/8-16 UNC	6.50	5.51	1.77	.31	.21	.55	SP-8M-U-W2

Schweißplatte, verlängert Typ SPV



STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8 (7M / 8M)


Bestellschlüssel

Schweißplatte*SPV-*1-*M-*W2


* Schweißplatte, verlängert		SPV
* STAUFF Größe		1
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W2 W3 W4 W5

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/In)									Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)	
		Gewinde G	L1	L2	L3	B	S	H	ØD1	ØD2		
1	0	M6	58	24,5	44	30	3	6,5	12	6,5	SPV-1-M-W2	
		1/4-20 UNC	2.28	.96	1.73	1.18	.12	.26	.47	.26	SPV-1-U-W2	
1A	1	M6	64	20	50	30	3	6,5	12	6,5	SPV-1A-M-W2	
		1/4-20 UNC	2.52	.79	1.97	1.18	.12	.26	.47	.26	SPV-1A-U-W2	
2	2	M6	70	26	56	30	3	6,5	12	6,5	SPV-2-M-W2	
		1/4-20 UNC	2.76	1.02	2.20	1.18	.12	.26	.47	.26	SPV-2-U-W2	
3	3	M6	78	33	64	30	3	6,5	12	6,5	SPV-3-M-W2	
		1/4-20 UNC	3.07	1.30	2.52	1.18	.12	.26	.47	.26	SPV-3-U-W2	
4	4	M6	87	40	73	30	3	6,5	12	6,5	SPV-4-M-W2	
		1/4-20 UNC	3.43	1.57	2.87	1.18	.12	.26	.47	.26	SPV-4-U-W2	
5	5	M6	100	52	86	30	3	6,5	12	6,5	SPV-5-M-W2	
		1/4-20 UNC	3.94	2.05	3.39	1.18	.12	.26	.47	.26	SPV-5-U-W2	
6	6	M6	115	66	100	30	3	6,5	12	6,5	SPV-6-M-W2	
		1/4-20 UNC	4.53	2.60	3.94	1.18	.12	.26	.47	.26	SPV-6-U-W2	
7	7	M6	150	94	136	30	5	6,5	12	6,5	SPV-7-M-W2	
		1/4-20 UNC	5.91	3.70	5.35	1.18	.20	.26	.47	.26	SPV-7-U-W2	
8	8	M6	178	120	162	30	5	6,5	12	6,5	SPV-8-M-W2	
		1/4-20 UNC	7.01	4.72	6.38	1.18	.20	.26	.47	.26	SPV-8-U-W2	
7M		M10	180	155	100	40	8	8	17,8	12	SPV-7M-M-W2	
		3/8-16 UNC	7.09	6.10	3.94	1.57	.31	.31	.70	.47	SPV-7M-U-W2	
8M		M10	220	195	140	45	8	8	17,8	12	SPV-8M-M-W2	
		3/8-16 UNC	8.66	7.68	5.51	1.77	.31	.31	.70	.47	SPV-8M-U-W2	




STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8

Schweißplatte, doppelt für 2 Schellenkörper Typ DSP




Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	L3	B	S	H	ØD	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6	87	40	40	30	3	6.5	12	DSP-1-40-M-W2
		1/4-20 UNC	3.43	1.57	1.57	1.18	.12	.26	.47	DSP-1-40-U-W2
1A	1	M6	77	20	37	30	3	6.5	12	DSP-1A-37-M-W2
		1/4-20 UNC	3.03	.79	1.46	1.18	.12	.26	.47	DSP-1A-37-U-W2
2	2	M6	86	26	44	30	3	6.5	12	DSP-2-44-M-W2
		1/4-20 UNC	3.39	1.02	1.73	1.18	.12	.26	.47	DSP-2-44-U-W2
3	3	M6	102	33	52	30	3	6.5	12	DSP-3-52-M-W2
		1/4-20 UNC	4.02	1.30	2.05	1.18	.12	.26	.47	DSP-3-52-U-W2
4	4	M6	120	40	60	30	3	6.5	12	DSP-4-60-M-W2
		1/4-20 UNC	4.72	1.57	2.36	1.18	.12	.26	.47	DSP-4-60-U-W2
5	5	M6	145	52	75	30	3	6.5	12	DSP-5-75-M-W2
		1/4-20 UNC	5.71	2.05	2.95	1.18	.12	.26	.47	DSP-5-75-U-W2
6	6	M6	178	66	90	30	3	6.5	12	DSP-6-90-M-W2
		1/4-20 UNC	7.01	2.60	3.54	1.18	.12	.26	.47	DSP-6-90-U-W2

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.


Bestellschlüssel

Schweißplatte *DSP-*1-*40-*M-*W2

* Schweißplatte, doppelt für 2 Schellenkörper	DSP
* STAUFF Größe	1
* Leitungsmittenabstand L3 (mm)	40
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
	Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)




STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8

Reihen-Schweißplatte für 5 oder 10 Schellenkörper Typ RAP



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	L3	B	S	H	ØD	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6	314	31	31	30	4	6.5	12	RAP-1-31-10-M-W1
		1/4-20 UNC	12.36	1.22	1.22	1.18	.16	.26	.47	RAP-1-31-10-U-W1
1A	1	M6	373	20	37	30	4	6.5	12	RAP-1A-37-10-M-W1
		1/4-20 UNC	14.69	.79	1.46	1.18	.16	.26	.47	RAP-1A-37-10-U-W1
2	2	M6	442	26	44	30	4	6.5	12	RAP-2-44-10-M-W1
		1/4-20 UNC	17.40	1.02	1.73	1.18	.16	.26	.47	RAP-2-44-10-U-W1
3	3	M6	521	33	52	30	4	6.5	12	RAP-3-52-10-M-W1
		1/4-20 UNC	20.51	1.30	2.05	1.18	.16	.26	.47	RAP-3-52-10-U-W1
4	4	M6	300	40	60	30	4	6.5	12	RAP-4-60-5-M-W1
		1/4-20 UNC	11.81	1.57	2.36	1.18	.16	.26	.47	RAP-4-60-5-U-W1
5	5	M6	378	52	75	30	4	6.5	12	RAP-5-75-5-M-W1
		1/4-20 UNC	14.88	2.05	2.95	1.18	.16	.26	.47	RAP-5-75-5-U-W1
6	6	M6	450	66	90	30	4	6.5	12	RAP-6-90-5-M-W1
		1/4-20 UNC	17.72	2.60	3.54	1.18	.16	.26	.47	RAP-6-90-5-U-W1




Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Schweißplatte *RAP-*1-*31-*10-*M-*W1

* Reihen-Schweißplatte für 5 oder 10 Schellenkörper	RAP
* STAUFF Größe	1
* Leitungsmittenabstand L3 (mm)	31
* Anzahl der Schellenkörper	10
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
	Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Winkel-Schweißplatte Typ WSP



STAUFF Größe 1

STAUFF Größe 1A bis 6 (7M / 8M)

Bestellschlüssel



Schweißplatte *WSP-*1-*M-*W2

* Winkel-Schweißplatte		WSP
* STAUFF Größe		1
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	B1	B2	S	H	Ø D1	Ø D2	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6 1/4-20 UNC	30 1.18	14 .55	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-1-M-W2 WSP-1-U-W2
1A	1	M6 1/4-20 UNC	36 1.26	20 .79	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-1A-M-W2 WSP-1A-U-W2
2	2	M6 1/4-20 UNC	42 1.65	26 1.02	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-2-M-W2 WSP-2-U-W2
3	3	M6 1/4-20 UNC	50 1.97	33 1.30	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-3-M-W2 WSP-3-U-W2
4	4	M6 1/4-20 UNC	60 2.36	40 1.57	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-4-M-W2 WSP-4-U-W2
5	5	M6 1/4-20 UNC	70 2.76	52 2.05	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-5-M-W2 WSP-5-U-W2
6	6	M6 1/4-20 UNC	88 3.46	66 2.60	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-6-M-W2 WSP-6-U-W2
7M		M10 3/8-16 UNC	125 4.92	100 3.94	50 1.97	50 1.97	8 .31	5,3 .21	18 .71	6,5 .26	WSP-7M-M-W2 WSP-7M-U-W2
8M		M10 3/8-16 UNC	165 6.50	140 5.51	50 1.97	50 1.97	8 .31	5,3 .21	18 .71	6,5 .26	WSP-8M-M-W2 WSP-8M-U-W2

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Brücken-Schweißplatte Typ BSP




Bestellschlüssel

Schweißplatte *BSP-*1A-*M-*W2

* Brücken-Schweißplatte		BSP
* STAUFF Größe		1A
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	B	S	H1	H2	Ø D	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1A	1	M6 1/4-20 UNC	48 1.89	20 .79	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-1A-M-W2 BSP-1A-U-W2
2	2	M6 1/4-20 UNC	54 2.13	26 1.02	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-2-M-W2 BSP-2-U-W2
3	3	M6 1/4-20 UNC	62 2.44	33 1.30	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-3-M-W2 BSP-3-U-W2
4	4	M6 1/4-20 UNC	71 2.80	40 1.57	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-4-M-W2 BSP-4-U-W2
5	5	M6 1/4-20 UNC	85 3.35	52 2.05	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-5-M-W2 BSP-5-U-W2
6	6	M6 1/4-20 UNC	98 3.86	66 2.60	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-6-M-W2 BSP-6-U-W2

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.



STAUFF Größe 5

Schellenkörper für Kombi-Reihen-Schweißplatte Typ MGR



Größe	Durchmesser Rohr Ø D (mm)	(in)	Nennweite Rohrzoll (in)	Kupferrohr ASTM B88 (in)	Bestellbez. (2 Clamp Halves) (** = Werkstoff)	Abmessungen (mm/in)					
STAUFF	DIN					L1	L2	L3	H	S min.	Breite
5	5	20			520-**-MGR	71	52	26	58	0,8	30
		21,3		1/2	521.3-**-MGR						
		22		3/4	522-**-MGR						
		23			523-**-MGR						
		25			525-**-MGR						
		26,9		3/4	526.9-**-MGR						
		28			528-**-MGR						
		30			530-**-MGR						
		32	1-1/4		532-**-MGR						
		33,7		1	533.7-**-MGR						
		35		1-1/4	535-**-MGR						
		38	1-1/2		538-**-MGR						
		40			540-**-MGR						
		42		1-1/4	542-**-MGR						

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

Schellenkörper *5*20-*PP-MGR

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * STAUFF Größe 5
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) 20
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) PP-MGR

Standardwerkstoffe



Polypropylen
Farbe: Grün
Werkstoffschlüssel: **PP-MGR**




Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA-MGR**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Kombi-Reihenansweißplatten, Typ RAP-MGR, werden in Verbindung mit den gängigen Schellenkörpern der Standard-Baureihe, STAUFF Größe 2 (siehe Seite 14 ff.) verwendet, die bereits einen Durchmesser-Bereich zwischen 8 mm / .31 in und 18 mm / .71 in abdecken, sowie mit Schellenkörpern der Standard-Baureihe, STAUFF Größe 5 (nur Typ MGR, siehe oben), die ihrerseits einen Durchmesser-Bereich zwischen 20 mm / .79 in und 42 mm / 1.65 in abdecken. Die gängigen Metallteile (Deckplatten, Schrauben) dieser beiden Größen können daher problemlos verwendet werden.



Kombi-Reihen-Schweißplatte RAP-MGR-12-M6-312-W1




Anzahl der Muttern	Abmessungen (mm/in)	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)					
	Gewinde G	L3	L4	B	S	H	ØD
6	M6	26	156	30	4	6,5	12
	1/4-20 UNC	1.02	6.14	1.18	.16	.26	.47
9	M6	26	234	30	4	6,5	12
	1/4-20 UNC	1.02	9.21	1.18	.16	.26	.47
12	M6	26	312	30	4	6,5	12
	1/4-20 UNC	1.02	12.28	1.18	.16	.26	.47
15	M6	26	390	30	4	6,5	12
	1/4-20 UNC	1.02	15.35	1.18	.16	.26	.47
20	M6	26	520	30	4	6,5	12
	1/4-20 UNC	1.02	20.47	1.18	.16	.26	.47
27	M6	26	700	30	4	6,5	12
	1/4-20 UNC	1.02	27.55	1.18	.16	.26	.47

Decken Sie einen Durchmesser-Bereich zwischen 8 mm (.31 in) und 42 mm (1.65 in) mit nur einer Schweißplatte ab!

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Kombi-Reihen-Schweißplatte für Schellenkörper Größen 2 und 5 (Typ MGR) Typ RAP-MGR



Bestellschlüssel




Schweißplatte *RAP-MGR-*06-*M6-*156-*W1

- * Kombi-Reihen-Schweißplatte RAP-MGR
- * Anzahl Anschweißmuttern (siehe auch Länge) 06
- * Länge L4 (mm) 156 (mit 6 Anschweißmuttern) 156
234 (mit 9 Anschweißmuttern) 234
312 (mit 12 Anschweißmuttern) 312
390 (mit 15 Anschweißmuttern) 390
520 (mit 20 Anschweißmuttern) 520
700 (mit 27 Anschweißmuttern) 700
- * Gewinde Metr. ISO-Gewinde M6
UNC-Gewinde U1/4
- * Werkstoff Stahl, unbeschichtet W1
Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) W5

Tragschienenmutter

(zur Verwendung mit Tragschiene TS)

Typ SM



Bestellschlüssel

Tragschienenmutter *SM-*1-8/1D-*M-*W3

* Tragschienenmutter		SM
* STAUFF Größe	1 bis 8 (DIN Größe 0 bis 8)	1-8/1D
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5

Größe STAUFF		Abmessungen ^(mm / in)						Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
DIN	Gewinde G	L	B	H1	H2	ØD		
1	0	M6 1/4–20 UNC	25,5 1.00	10,4 .41	14,2 .56	5,5 .22	12 .47	SM-1-8/1D-M-W3 SM-1-8/1D-U-W3
1A	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							




Tragschienenmutter des Typs SM 1-8/1D sind ebenfalls geeignet für die Doppel-Baureihe, STAUFF Größe 1D.

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Tragschiene

(zur Verwendung mit Tragschienenmutter SM)

Typ TS




Bestellschlüssel

Tragschiene *TS-*11-*1M-*W1


* Tragschiene		TS
* Schienenhöhe	11 mm / .43 in 14 mm / .55 in 30 mm / 1.18 in	11 14 30
* Schienenlänge	1 m / 3.28 ft 2 m / 6.56 ft Alternative Längen auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.	1M 2M
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet Stahl, feuerverzinkt Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W1 W98 W4 W5

Tragschiene TS-11		Tragschiene TS-14			Tragschiene TS-30	
Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)			Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)	
B1	B2	S	Schienenlänge: 1 m / 3.28 ft		Schienenlänge: 2 m / 6.56 ft	
1	0					
1A	1				Höhe 11 mm / .43 in TS-11-1M-W1	Höhe 11 mm / .43 in TS-11-2M-W1
2	2					
3	3					
4	4	28 1.10	11 .43	2 .08	Höhe 14 mm / .55 in TS-14-1M-W1	Höhe 14 mm / .55 in TS-14-2M-W1
5	5					
6	6					
7	7				Höhe 30 mm / 1.18 in TS-30-1M-W1	Höhe 30 mm / 1.18 in TS-30-2M-W1
8	8					

Tragschienen des Typs TS 11/14/30 sind für alle STAUFF Größen der Standard- und Doppel-Baureihe geeignet.
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.



Befestigungsadapter (zur Verwendung mit Tragschiene TS) Typ SWG-MRA



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)						Bestellbezeichnung (Endstück)	Bestellbezeichnung (Zwischenstück/Verbinder)
		ØD	L1	L2	B	S			
1 bis 8	0 bis 8	16 .63	29 1.14	36 1.42	24 .94	16,5 .65		SWG-MRA-TS14-S-A	SWG-MRA-TS14-D-A

Befestigungsadapter des Typs SWG-MRA sind für alle STAUFF Größen der Standard- und Doppel-Baureihe geeignet. Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Befestigungsadapter

***SWG-MRA-*TS14-*S-*A**

* Befestigungsadapter	SWG-MRA
* für Tragschiene TS14	TS14
* Endstück	S
* Zwischenstück/Verbinder	D
* Ausführung	A

Produktmerkmale

Befestigungsadapter zum direkten Anschrauben von STAUFF Tragschienen des Typs TS-14 mit Schweißbolzen M6 bzw. Schrauben M6 oder 1/4–20 UNC (Hülse / Unterlegscheibe empfohlen)

Material: Polyamid




Verwendungshinweise

- Werden seitlich in die Tragschiene TS-14 eingepresst und fest mit der Anlage verschraubt
- Positionierung der Tragschiene 2 mm über der Anlage
- Initial konstruktiv ausgelegt für Schweißbolzen mit Innengewinde M6
- Einsatz auch mit Schrauben M6 möglich – je nach Belastung kann eine innenliegende Verstärkungshülse (z.B. 1130023624 LBBU-HUE-1/1D-SP-M6/U1/4-W3) und/oder eine Unterlegscheibe erforderlich sein
- Maximal empfohlener Abstand zwischen zwei Adaptern von 222 mm (entspricht Länge der Tragschiene von 200 mm)
- Informationen zur maximalen statischen und dynamischen Belastung bitte im Zweifelsfall bei STAUFF erfragen

Befestigungsadapter

(zur Verwendung mit gängigen Profilschienen)

Typ CRA



Bestellschlüssel

Adapter *CRA-*1-8/1D-*M-*W3

* Befestigungsadapter **CRA**

* STAUFF Größe 1 bis 8 (DIN Größe 0 bis 8) **1-8/1D**


* Gewinde Metr. ISO-Gewinde **M**
UNC-Gewinde **U**

* Werkstoff Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**
Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) **W5**

Größe	STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)									Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
Gewinde G	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3				
1	0											
1A	1											
2	2											
3	3											
4	4	M6	21	35	40	16	19	6	5,5	20,5		CRA-1-8/1D-M-W3
		1/4-20 UNC	.83	1.38	1.57	.63	.75	.24	.22	.81		CRA-1-8/1D-U-W3
5	5											
6	6											
7	7											
8	8											
7M		M10	22	35	38	22	20,5	9,2	5,5	27,5		CRA-7-8ML-M-W3
8M		3/8-16 UNC	.87	1.38	1.50	.87	.81	.36	.22	1.08		CRA-7-8ML-U-W3

Befestigungsadapter des Typs CRA 1-8/1D sind ebenfalls geeignet für die Doppel-Baureihe, STAUFF Größe 1D.

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.




Kompatibilität mit Profilschienen

Befestigungsadapter des Typs CRA sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet, unter anderem:


HALFEN	HILTI	UNISTRUT®	STAUFF („Cushion-Clamp“-Baureihe)
HM 41/41	MQ-21, MQ-41, MQ-52, MQ-72	P1000, P1000T, P1000V, P1000VT, P1001	SCS-048-1-PL, SCS-048-1-GR
HZA 41/22	MQ-21U, MQ-41U, MQ-72U	P2000, P2000T	SCS-120-1-PL, SCS-120-1-GR
HZM 41/41	MQ-21D, MQ-41D, MQ-52-72D	P3003, P3003T, P3300V, P3300VT, P3301	Technische Daten entsprechend Seite 149.
HZM 41/22		P4000, P4000T	
HL 41/41, HL 41/B2		P5000, P5000T, P5001, P5500, P5500T, P5501	

Zur Überprüfung der Kompatibilität mit anderen Profilschienen gleichen Sie bitte vor Anwendung die Maße mit der folgenden Zeichnung ab.




**Generelle maßliche Anforderungen an Profilschienen für
den Einsatz mit Befestigungsadaptern des Typs CRA**


Maßzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).



Deckplatte Typ DP



STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8 (7M / 8M)

Bestellschlüssel

Deckplatte

*DP-*1-*W3

* Deckplatte		DP
* STAUFF Größe		1
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	
	Aluminium EN AW-6060	W85


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)					Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L1	L2	B	S	ØD	
1	0	28	9,5	30	3	7	DP-1-W3
		1.10	.37	1.18	.12	.28	
1A	1	34	20	30	3	7	DP-1A-W3
		1.34	.79	1.18	.12	.28	
2	2	40,5	26	30	3	7	DP-2-W3
		1.59	1.02	1.18	.12	.28	
3	3	48	33	30	3	7	DP-3-W3
		1.89	1.30	1.18	.12	.28	
4	4	57	40	30	3	7	DP-4-W3
		2.24	1.57	1.18	.12	.28	
5	5	70	52	30	3	7	DP-5-W3
		2.76	2.05	1.18	.12	.28	
6	6	86	66	30	3	7	DP-6-W3
		3.39	2.60	1.18	.12	.28	
7	7	118	94	30	5	7	DP-7-W3
		4.65	3.70	1.18	.20	.28	
8	8	144	120	30	5	7	DP-8-W3
		5.67	4.72	1.18	.20	.28	
7M		125	100	40	8	11	DP-7M-W3
		4.92	3.94	1.57	.31	.43	
8M		165	140	45	8	11	DP-8M-W3
		6.50	5.51	1.77	.31	.43	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Außensechskantschraube

(zur Verwendung mit Deckplatte DP)

Typ AS



Außensechskantschraube AS (entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)

Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte DP

Bestellschlüssel

Außensechskantschraube

*AS-*M6x30-DIN931/933-8.8-*W3

* Schraubentyp	Außensechskantschraube (entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)	AS
* Gewindeart/- größe entsprechend Maßtabelle	M6x30-DIN931/933-8.8	
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6 x 30	AS-M6x30-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-1/4	AS-1/4-20UNCx1-1/4-AB-GR5-W3
1A	1	M6 x 30	AS-M6x30-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-1/4	AS-1/4-20UNCx1-1/4-AB-GR5-W3
2	2	M6 x 35	AS-M6x35-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-3/8	AS-1/4-20UNCx1-3/8-AB-GR5-W3
3	3	M6 x 40	AS-M6x40-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-1/2	AS-1/4-20UNCx1-1/2-AB-GR5-W3
4	4	M6 x 45	AS-M6x45-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-7/8	AS-1/4-20UNCx1-7/8-AB-GR5-W3
5	5	M6 x 60	AS-M6x60-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 2-3/8	AS-1/4-20UNCx2-3/8-AB-GR5-W3
6	6	M6 x 70	AS-M6x70-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 2-3/4	AS-1/4-20UNCx2-3/4-AB-GR5-W3
7	7	M6 x 100	AS-M6x100-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 4	AS-1/4-20UNCx4-AB-GR5-W3
8	8	M6 x 125	AS-M6x125-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 4-7/8	AS-1/4-20UNCx4-7/8-AB-GR5-W3
7M		M10 x 110	AS-M10x110-DIN931/933-8.8-W3
		3/8-16 UNC x 4-1/3	AS-3/8-16 UNC x 4-1/3-AB-GR5-W3
8M		M10 x 145	AS-M10x145-DIN931/933-8.8-W3
		3/8-16 UNC x 5-6/8	AS-3/8-16 UNC x 5-6/8-AB-GR5-W3


Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle). Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Sicherungsblech

(zur Verwendung mit Außensechskantschraube AS)

Typ SI (DIN 93)

A



Sicherungsblech SI

(Biegen Sie den Flügel nach unten an die kurze Seite des Schellenkörpers und eine Seite des Sicherungsblechs nach oben an eine der Schlüsselflächen der Außensechskantschraube)

Größe STAUFF		Abmessungen ^(mm/in)						Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
DIN		ØD1	B	ØD2	L	R	S	
1 bis 8	0 bis 8	6,4 .25	7 .28	19 .75	18 .71	4 .16	0,5 .02	SI-6.4-DIN93-W3


Sicherungsbleche des Typs SI dienen als Verdrehssicherung für Außensechskantschrauben des Typs AS. Sicherungsbleche des Typs SI eignen sich für alle STAUFF Größen der Standard-Baureihe.

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Sicherungsblech *SI-*6.4-*DIN93-*W3

* Ausführung	Mit einem Flügel (entsprechend DIN 93)	SI-6.4-DIN93
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5



Sicherungsblech SI

(Biegen Sie den längeren Flügel des Sicherungsblechs nach unten an die kurze Seite des Schellenkörpers und den kürzeren Flügel nach oben an eine der Schlüsselflächen der Außensechskantschraube)

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)							Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		ØD1	B	ØD2	L1	L2	R	S	
1 bis 8	0 bis 8	6,4 .25	7 .28	12 .47	18 .71	9 .35	4 .16	0,5 .02	SI-6.4-DIN463-W3

Sicherungsbleche des Typs SI dienen als Verdrehssicherung für Außensechskantschrauben des Typs AS. Sicherungsbleche des Typs SI eignen sich für alle STAUFF Größen der Standard-Baureihe.

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Sicherungsblech *SI-*6.4-*DIN463-*W3

* Ausführung	Mit zwei Flügeln (entsprechend DIN 463)	SI-6.4-DIN463
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5





Sicherungsblech

(zur Verwendung mit Außensechskantschraube AS)

Typ SI (DIN 463)

Innensechskantschraube Typ IS

Schlitzschraube Typ LI



Innensechskantschraube IS

(entsprechend ISO 4762 oder ANSI / ASME B18.3)

Abmessungen passend bei Verwendung ohne Deckplatte DP

Schlitzschraube LI

(entsprechend ISO 1207 oder ANSI / ASME B18.6.3)

Abmessungen passend bei Verwendung ohne Deckplatte DP

Bestellschlüssel

Innensechskantschraube

***IS-*M6x30-ISO4762-8.8-*W3**

Schlitzschraube

***LI-*M6x30-ISO1207-4.8-*W3**

* Schraubentyp Innensechskantschraube (entsprechend ISO 4762 oder ANSI / ASME B18.3) **IS**
Schlitzschraube (entsprechend ISO 1207 oder ANSI / ASME B18.6.3) **LI**

Bitte beachten Sie: Innensechskantschrauben und Schlitzschrauben sind mit Unterlegscheiben US (separat erhältlich) zu verwenden.

* Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle **M6x30-ISO4762-8.8**



* Werkstoff Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**
Edelstahl V2A **W4**
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)	
			Innensechskantschrauben	Schlitzschrauben
1	0	M6 x 20	IS-M6x20-ISO4762-8.8-W3	LI-M6x20-ISO1207-4.8-W3
		1/4-20 UNC x 3/4	IS-1/4-20UNCx3/4-AB-GR5-W3	LI-1/4-20UNCx3/4-W3
1A	1	M6 x 20	IS-M6x20-ISO4762-8.8-W3	LI-M6x20-ISO1207-4.8-W3
		1/4-20 UNC x 3/4	IS-1/4-20UNCx3/4-AB-GR5-W3	LI-1/4-20UNCx3/4-W3
2	2	M6 x 25	IS-M6x25-ISO4762-8.8-W3	LI-M6x25-ISO1207-4.8-W3
		1/4-20 UNC x 1	IS-1/4-20UNCx1-AB-GR5-W3	LI-1/4-20UNCx1-W3
3	3	M6 x 30	IS-M6x30-ISO4762-8.8-W3	LI-M6x30-ISO1207-4.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-1/8	IS-1/4-20UNCx1-1/8-AB-GR5-W3	LI-1/4-20UNCx1-1/8-W3
4	4	M6 x 35	IS-M6x35-ISO4762-8.8-W3	LI-M6x35-ISO1207-4.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-3/8	IS-1/4-20UNCx1-3/8-AB-GR5-W3	LI-1/4-20UNCx1-3/8-W3
5	5	M6 x 50	IS-M6x50-ISO4762-8.8-W3	LI-M6x50-ISO1207-4.8-W3
		1/4-20 UNC x 2	IS-1/4-20UNCx2-AB-GR5-W3	LI-1/4-20UNCx2-W3
6	6	M6 x 60	IS-M6x60-ISO4762-8.8-W3	LI-M6x60-ISO1207-4.8-W3
		1/4-20 UNC x 2-1/2	IS-1/4-20UNCx2-1/2-AB-GR5-W3	LI-1/4-20UNCx2-1/2-W3
7	7	M6 x 90	IS-M6x90-ISO4762-8.8-W3	AUF ANFRAGE
		1/4-20 UNC x 3-3/8	IS-1/4-20UNCx3-3/8-AB-GR5-W3	
8	8	M6 x 110	IS-M6x110-ISO4762-8.8-W3	AUF ANFRAGE
		1/4-20 UNC x 4-3/8	IS-1/4-20UNCx4-3/8-AB-GR5-W3	

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Außensechskantschraube Typ AS

Einsatz Typ ES / EP



Außensechskantschraube AS

(entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)

Abmessungen passend bei Verwendung mit Einsätzen EP / ES

Einsatz EP (Polypropylen)

Einsatz ES-W3 (Stahl, Zink/Nickel-beschichtet)

Einsatz ES-W5 (Edelstahl V4A)

Bestellschlüssel

Außensechskantschraube

***AS-*M6x27-DIN931/933-8.8-*W3**

* Schraubentyp Außensechskantschraube (entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.) **AS**


* Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle **M6x27-DIN931/933-8.8**

* Werkstoff Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**
Edelstahl V2A **W4**
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6 x 27	AS-M6x27-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-1/8	AS-1/4-20UNCx1-1/8-AB-GR5-W3
1A	1	M6 x 27	AS-M6x27-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-1/8	AS-1/4-20UNCx1-1/8-AB-GR5-W3
2	2	M6 x 32	AS-M6x32-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-3/8	AS-1/4-20UNCx1-3/8-AB-GR5-W3
3	3	M6 x 35	AS-M6x35-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-3/8	AS-1/4-20UNCx1-3/8-AB-GR5-W3
4	4	M6 x 42	AS-M6x42-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-5/8	AS-1/4-20UNCx1-5/8-AB-GR5-W3
5	5	M6 x 57	AS-M6x57-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 2-3/8	AS-1/4-20UNC-2-3/8-AB-GR5-W3
6	6	M6 x 65	AS-M6x65-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 2-3/4	AS-1/4-20UNCx2-3/4-AB-GR5-W3
7	7	M6 x 95	AS-M6x95-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 4	AS-1/4-20UNCx4-AB-GR5-W3
8	8	M6 x 118	AS-M6x118-DIN931/933-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 4-3/4	AS-1/4-20UNCx4-3/4-AB-GR5-W3

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)				Bestellbez. (Lstd.)	
		D1	D2	H ES	H EP		
1 bis 8	0 bis 8	11,8	6,5	7,8	8,6	ES-W3	EP
		.46	.26	.31	.34		

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.



STAUFF GröÙe 1




STAUFF GröÙe 1A bis 8 (7M / 8M)

Sicherungsplatte

(zur Verwendung mit Aufbauschraube AF)

Typ SIG



A

GröÙe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)				Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L	B1	B2	S	
1	0	16 .63	32 1.26	11,2 .44	1 .04	SIG-1-W3
1A	1	33 1.30	28 1.10	11,2 .44	1 .04	SIG-1A-W3
2	2	39 1.54	28 1.10	11,2 .44	1 .04	SIG-2-W3
3	3	47 1.85	28 1.10	11,2 .44	1 .04	SIG-3-W3
4	4	56 2.20	28 1.10	11,2 .44	1 .04	SIG-4-W3
5	5	69 2.72	28 1.10	11,2 .44	1 .04	SIG-5-W3
6	6	85 3.35	28 1.10	11,2 .44	1 .04	SIG-6-W3
7	7	117 4.61	28 1.10	11,2 .44	1 .04	SIG-7-W3
8	8	143 5.63	28 1.10	11,2 .44	1 .04	SIG-8-W3
7M		125 4.92	40 1.57	15,2 .60	5 .20	SIG-7M-W3
8M		160 6.30	45 1.77	15,2 .60	5 .20	SIG-8M-W3

Bestellschlüssel

Sicherungsplatte

***SIG-*1-*W3**


* Sicherungsplatte		SIG
* STAUFF GröÙe		1
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Aufbauschraube

(zur Verwendung mit Sicherungsplatte SIG)

Typ AF



GröÙe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)					Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		Gewinde G	L1	L2	L3 min.	SW	
1	0	M6	34	20	12	11	AF-1/1A/1D-M-W3
		1/4-20 UNC	1.34	.79	.47	.43	AF-1/1A/1D-U-W3
1A	1	M6	34	20	12	11	AF-1/1A/1D-M-W3
		1/4-20 UNC	1.34	.79	.47	.43	AF-1/1A/1D-U-W3
2	2	M6	40	25	12	11	AF-2-M-W3
		1/4-20 UNC	1.57	.98	.47	.43	AF-2-U-W3
3	3	M6	44	30	12	11	AF-3-M-W3
		1/4-20 UNC	1.73	1.18	.47	.43	AF-3-U-W3
4	4	M6	49	35	12	11	AF-4-M-W3
		1/4-20 UNC	1.93	1.38	.47	.43	AF-4-U-W3
5	5	M6	64	50	12	11	AF-5-M-W3
		1/4-20 UNC	2.52	1.97	.47	.43	AF-5-U-W3
6	6	M6	74	60	12	11	AF-6-M-W3
		1/4-20 UNC	2.91	2.36	.47	.43	AF-6-U-W3
7	7	M6	99	85	12	11	AF-7-M-W3
		1/4-20 UNC	3.90	3.35	.47	.43	AF-7-U-W3
8	8	M6	124	110	12	11	AF-8-M-W3
		1/4-20 UNC	4.88	4.33	.47	.43	AF-8-U-W3
7M		M10	115	90	15	15	AF-7M-M-W3
		3/8-16 UNC	4.53	3.54	.59	.59	AF-7M-U-W3
8M		M10	150	125	15	15	AF-8M-M-W3
		3/8-16 UNC	5.91	4.92	.59	.59	AF-8M-U-W3

Bestellschlüssel

Aufbauschraube*AF-*1/1A/1D-*M-*W3

* Schraubentyp	Aufbauschraube (entsprechend STAUFF Standard)	AF
* STAUFF GröÙe		1
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde	M
	UNC-Gewinde	U
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.



① Montageart

Bitte wählen Sie die Art der Montage (z.B. mit Schweißplatte, Schienenmutter, etc.) und tragen den entsprechenden Code an Position ① des Bestellschlüssels ein.



Ohne Montagezubehör
Code: **ohne**

Montage auf Schweißplatte



Schweißplatte, kurz
Code: **SP**



Schweißplatte, verlängert
Code: **SPV**



Schweißplatte, doppelt (nur STAUFF Größe 1 bis 6)
Code: **DSP**



Reihen-Schweißplatte (nur STAUFF Größe 1 bis 6)
Code: **RAP**



Winkel-Schweißplatte (nur STAUFF Größe 1 bis 6)
Code: **WSP**



Brücken-Schweißplatte (nur STAUFF Größe 1A bis 6)
Code: **BSP**

Montage auf Trag-/Profilschienen



Tragschienenmutter
Code: **SM**



Befestigungsadapter
Code: **CRA**

② Größe & Durchmesser

Bitte wählen Sie die gewünschte Größe sowie den Außendurchmesser aus und tragen den entsprechenden Code an Position ② des Bestellschlüssels ein.

Größe STAUFF (DIN)	Außen-Ø Rohr / Schlauch (mm)	Verfügbarkeit von Außen-Ø und Ausführung			Code
		Gerippt	Typ H	Typ RI	
1 (0)	6	●	●	○	106
	6,4	●	●	○	106.4
	8	●	●	○	108
	9,5	●	●	○	109.5
	10	●	●	○	110
1A (1)	12	●	●	○	112
	6	●	●	○	106A
	6,4	●	●	○	106.4A
	8	●	●	○	108A
	9,5	●	●	○	109.5A
2 (2)	10	●	●	○	110A
	12	●	●	○	112A
	12,7	●	●	○	212.7
	13,5	●	●	○	213.5
	14	●	●	○	214
3 (3)	15	●	●	○	215
	16	●	●	○	216
	17,2	●	●	○	217.2
	18	●	●	○	218
	19	●	●	○	319
4 (4)	20	●	●	○	320
	21,3	●	●	○	321.3
	22	●	●	○	322
	25	●	●	○	325
	25,4	●	●	○	325.4
5 (5)	6	○	○	●	406
	8	○	○	●	408
	10	○	○	●	410
	12	○	○	●	412
	12,7	○	○	●	412.7
	14	○	○	●	414
	15	○	○	●	415
	16	○	○	●	416
	17,2	○	○	●	417.2
	18	○	○	●	418
	19	○	○	●	419
	26,9	●	●	○	426.9
	28	●	●	○	428
	28,6	●	○	○	428.6
	30	●	●	○	430
	32	●	●	○	432

Größe STAUFF (DIN)	Außen-Ø Rohr / Schlauch (mm)	Verfügbarkeit von Außen-Ø und Ausführung			Code
		Gerippt	Typ H	Typ RI	
5 (5)	32	●	●	○	532
	33,7	●	●	○	533.7
	35	●	●	○	535
	38	●	●	○	538
	40	●	●	○	540
	41,3	●	○	○	541.3
	42	●	●	○	542
	20	○	○	●	620
	21,3	○	○	●	621.3
	22	○	○	●	622
6 (6)	25	○	○	●	625
	26,9	○	○	●	626.9
	28	○	○	●	628
	30	○	○	●	630
	32	○	○	●	632
	44,5	●	●	○	644.5
	48,3	●	●	○	648.3
	50,8	●	●	○	650.8
	54	●	●	○	654
	57,2	●	●	○	757.2
7 (7)	60,3	●	●	○	760.3
	63,5	●	●	○	763.5
	70	●	●	○	770
	73	●	●	○	773
	76,1	●	●	○	776.1
8 (8)	88,9	●	●	○	888.9
	102	●	●	○	8102L

● Standardoptionen

Detaillierte Bestellbeispiele für die gängigsten Komplettsschellen der Standard-Baureihe finden Sie auf den Seiten 34 und 35.

③ Schellenkörper-Ausführung

Bitte wählen Sie Ausführung und Werkstoff des Schellenkörpers aus und tragen den entsprechenden **Code** an Position ③ Ihres Bestellschlüssels ein.

Bitte prüfen Sie vorab die Verfügbarkeit anhand der unter ② dargestellten Matrix-Tabelle.

Gerippte Ausführung



Polypropylen
Code: **PP**



Polypropylen (Farbe: Schwarz)
Code: **PP-BK**



Polyamid
Code: **PA**



Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)
Code: **SA87**



Aluminium
Code: **AL** (nur STAUFF Größe 1A bis 6)

H-Ausführung (Glatt)



Polypropylen
Code: **PP-H**



Polypropylen (Farbe: Schwarz)
Code: **PP-H-BK**



Polyamid
Code: **PA-H**



Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)
Code: **SA87-H**

Typ RI (mit Elastomereinsatz)



Polypropylen
Code: **PP-R** (nur STAUFF Größe 4 und 6)



Polyamid
Code: **PA-R** (nur STAUFF Größe 4 und 6)

Werkstoffeigenschaften und technische Daten siehe
Seiten 178 / 179.

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen
zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper
entsprechend internationaler Standards.

④ Befestigungsart

Bitte wählen Sie die Art der Befestigung (z.B. mit Deckplatte und Außensechskantschrauben) aus und tragen den entsprechenden **Code** an Position ④ des Bestellschlüssels ein.

Befestigung mit Deckplatte und Schrauben

Deckplatte DP mit
Außensechskantschrauben AS
Code: **DP-AS**

Deckplatte DP mit
Innensechskantschrauben IS*
Code: **DP-IS**

Befestigung mit Sicherungsplatte / Schrauben

Sicherungsplatte SIG mit
Aufbauschrauben AF
Code: **SIG-AF**

Installation mit Einsätzen und Schrauben

Einsätze EP (Kunststoff) mit
Außensechskantschrauben AS
Code: **EP-AS**

Einsätze ES (Stahl) mit
Außensechskantschrauben AS
Code: **ES-AS**

Befestigung mit Schrauben

Innensechskantschrauben IS (Mit Unterlegscheiben US)
Code: **IS**

Schlitzschrauben LI (Mit Unterlegscheiben US)
Code: **LI** (nur STAUFF Größe 1 bis 6)

* Mit Schrauben abweichender Länge geliefert. Die
exakte Länge entnehmen Sie bitte der Maßtabelle der
Außensechskantschrauben, Typ AS auf Seite 28.

⑤ Gewinde

Bitte wählen Sie die Gewindeart aus und tragen den entsprechenden **Code** an Position ⑤ des Bestellschlüssels ein.

Metr. ISO-Gewinde
Code: **M**

UNC-Gewinde
Code: **U**

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde
oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).

⑥ Werkstoffe & Oberflächen

Bitte wählen Sie die gewünschten Werkstoffe und Oberflächen
aus und tragen den entsprechenden **Code** an Position ⑥
des Bestellschlüssels ein.

Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**

Metallteile aus Edelstahl V2A
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) **W4**

Metallteile aus Edelstahl V4A
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) **W5**

Schweißplatte aus Stahl, phosphatiert; Weitere
Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W10**

Individuelle Werkstoff- und Oberflächenkombinationen
auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere
Informationen.

⑦ Vormontage & Konfektionierung

Sofern gewünscht, wählen Sie bitte eine abweichende Montage-
und Konfektionierungsoption aus und tragen den entsprechen-
enden **Code** an Position ⑦ Ihres Bestellschlüssels ein.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Code: **ohne** (Lieferstandard)

Lieferung erfolgt vormontiert
Code: **A** (Sonderoption)

Lieferung erfolgt satzweise verpackt
Code: **K** (Sonderoption)

A



- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, kurz**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SP-212.7-PP-DP-AS-M-W10

W10 ist Lieferstandard für diese Variante.




- 2x **Innensechskantschraube**
mit Unterlegscheibe
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, kurz**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SP-212.7-PP-IS-M-W10

W10 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 2x **Schlitzschraube**
mit Unterlegscheibe
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, kurz**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SP-212.7-PP-LI-M-W10


W10 ist Lieferstandard für diese Variante.
Nur bis STAUFF Größe 6 (DIN Größe 6) erhältlich.


- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, verlängert**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPV-212.7-PP-DP-AS-M-W10

W10 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 2x **Innensechskantschraube**
mit Unterlegscheibe
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, verlängert**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPV-212.7-PP-IS-M-W10

W10 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 2x **Schlitzschraube**
mit Unterlegscheibe
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, verlängert**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPV-212.7-PP-LI-M-W10

W10 ist Lieferstandard für diese Variante.
Nur bis STAUFF Größe 6 (DIN Größe 6) erhältlich.


- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 2x **Tragschienenmutter**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung (ohne Tragschiene TS)

SM-212.7-PP-DP-AS-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 2x **Innensechskantschraube**
mit Unterlegscheibe
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 2x **Tragschienenmutter**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung (ohne Tragschiene TS)

SM-212.7-PP-IS-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 2x **Schlitzschraube**
mit Unterlegscheibe
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 2x **Tragschienenmutter**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung (ohne Tragschiene TS)

SM-212.7-PP-LI-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.
Nur bis STAUFF Größe 6 (DIN Größe 6) erhältlich.



- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung

Bestellbezeichnung

212.7-PP-DP-AS-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 2x **Innensechskantschraube**
mit Unterlegscheibe
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung

Bestellbezeichnung

212.7-PP-IS-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 2x **Schlitzschraube**
mit Unterlegscheibe
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Tube-Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung

Bestellbezeichnung

212.7-PP-LI-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 2x **Aufbauschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Sicherungsplatte**
Werkstoff: W3
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung

Bestellbezeichnung

212.7-PP-SIG-AF-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 1x **Innensechskantschraube**
mit Unterlegscheibe
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 1 (DIN 0)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schweißplatte, kurz**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung*

SP-106-PP-IS-M-W10

W10 ist Lieferstandard für diese Variante.

Gewinde

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar.

Metr. ISO-Gewinde
UNC-Gewinde

M
U


Werkstoffschlüssel

Die nachfolgende Liste beinhaltet die gängigsten Werkstoff- und Oberflächenkombinationen für Metallteile der Standard-Baureihe. Individuelle Werkstoff- und Oberflächenkombinationen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
Metallteile aus Edelstahl V2A	W4
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
Metallteile aus Edelstahl V4A	W5
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	
Schweißplatte aus Stahl, phosphatiert; Weitere Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W10

Technische Hinweise

* Entsprechend ihrer abweichenden Bauweise werden Schellenkörper der STAUFF Größe 1 (DIN Größe 0) mit nur einer Schraube befestigt.




- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 2x **Einsatz**
Werkstoff: Kunststoff
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, kurz**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SP-212.7-PP-EP-AS-M-W10

W10 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 2x **Einsatz**
Werkstoff: Kunststoff
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 2 (DIN 2)
Außen-Ø 12,7 mm / .50 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, verlängert**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPV-212.7-PP-EP-AS-M-W10

W10 ist Lieferstandard für diese Variante.





Schellenkörper
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

38



Schellenkörper
Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung

40



Schellenkörper mit Elastomereinsatz

42



Schweißplatte, einfach

SPAL

44



Schweißplatte, doppelt

SPAS

44



Schweißplatte, einfach (für Dübelbefestigung)

SPAL-DUEB

45



Schweißplatte, doppelt (für Dübelbefestigung)

SPAS-DUEB

45



Tragschienenmutter

GMV

46



Tragschiene

STSV

46



Befestigungsadapter

CRA

47



Deckplatte, einfach

DPAL

50



Deckplatte, doppelt

DPAS

50



Außensechskantschraube

AS

51



Innensechskantschraube

IS

51



Sicherungsblech (DIN 93)

SI

52



Sicherungsblech (DIN 463)

SI

52



Sicherungsplatte

SIP

53



Aufbauschraube

AF



53

Komplettschellen

54

Schellenkörper ■ Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung



Bestellschlüssel

Schellenkörper

***3*006-*PP**

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * Erster Teil der STAUFF Größe **3**
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **006**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP**

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP**



Polypropylen

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PP-BK**



Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA**



Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **SA87**



Aluminium

Farbe: Aluminium

Werkstoffschlüssel: **AL**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

Produktmerkmale

- In den verschiedensten Märkten erprobt und bewährt
- Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Umweltschutz dank vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen



Größe	STAUFF	DIN	Durchmesser Rohr		Nennweite Kupferrohr		Bestellbez. (2 Hälften)	Abmessungen (mm/in)					
			Ø D1 (mm)	(in)	Rohrzoll (in)	ASTM B88 (in)		L1 PP/PA/SA	L1 AL	L2	H	S min.	Breite
3S	1	6					3006-**	55 2.16	56 2.20	33 1.30	32 1.26	0,6 .02	30,5 1.20
		6,4	1/4			3006.4-**							
		8	5/16			3008-**							
		9,5	3/8		1/4	3009.5-**							
		10		1/8		3010-**							
		12				3012-**							
		12,7	1/2		3/8	3012.7-**							
		13,5		1/4		3013.5-**							
		14				3014-**							
		15				3015-**							
		16	5/8		1/2	3016-**							
		17,2		3/8		3017.2-**							
		18				3018-**							
		20				3020-**							
4S	2	19	3/4			4019-**	70 2.76	70 2.76	45 1.77	48 1.89	0,6 .02	30,5 1.20	
		20				4020-**							
		21,3		1/2		4021.3-**							
		22	7/8		3/4	4022-**							
		25				4025-**							
		25,4	1			4025.4-**							
		26,9		3/4		4026.9-**							
		28				4028-**							
30				4030-**									
5S	3	30				5030-**	85 3.35	85 3.35	60 2.36	60 2.36	0,6 .02	30,5 1.20	
		32	1-1/4			5032-**							
		33,7		1		5033.7-**							
		35			1-1/4	5035-**							
		38	1-1/2			5038-**							
		40				5040-**							
		41,3			1-1/2	5041.3-**							
42		1-1/4		5042-**									
6S	4	38	1-1/2			6038-**	115 4.53	120 4.72	90 3.54	89 3.50	2 .08	45 1.77	
		42		1-1/4		6042-**							
		44,5	1-3/4			6044.5-**							
		48,3		1-1/2		6048.3-**							
		50,8	2			6050.8-**							
		54			2	6054-**							
		55				6055-**							
		57				6057-**							
		57,2	2-1/4			6057.2-**							
		60,3		2		6060.3-**							
		63,5	2-1/2			6063.5-**							
		65				6065-**							
		70	2-3/4			6070-**							

STAUFF Größe 7S bis 12S (DIN Größe 5 bis 10) finden Sie auf Seite 39.

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Schellenkörper ■ Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung



B

Größe STAUFF	DIN	Durchmesser Rohr Ø D1 (mm) (in)		Nennweite Rohrzoll (in)	Bestellbez. (2 Hälften) (** = Werkstoff)	Abmessungen (mm/m)					
						L1 PP/PA	L1 AL	L2	H	S min.	Breite
7S	5	60,3			7060.3-***						
		65			7065-***						
		70	2-3/4		7070-***						
		73		2-1/2 (ANSI B 36-10)	7073-***	154	152	122	120	2	60
		75			7075-***	6.06	5.98	4.80	4.72	.08	2.36
		76,1	3	2-1/2 (DIN EN 10220)	7076.1-***						
		80			7080-***						
		82,5			7082.5-***						
8S	6	88,9	3-1/2	3	7088.9-***						
		100			8088.9-***						
		102	4	3-1/2	8102-***	206	208	168	168	2	80
		108			8108-***	8.11	8.19	6.61	6.61	.08	3.15
		114	4-1/2	4	8114-***						
		127	5		8127-***						
		133			8133-***						
		127	5		9127-***						
9S	7	133			9133-***						
		140		5	9140-***	251	255	205	200	3	91
		152	6		9152-***	9.88	10.04	8.07	7.87	.12	3.58
		159			9159-***						
		165			9165-***						
		168		6	9168-***						
		168		6	10168-***						
		177,8			10177.8-***						
10S	8	193,7			10193.7-***	336	326	265	270	3	120
		203	8		10203-***	13.22	12.83	10.43	10.63	.12	4.72
		216			10216-***						
		219		8	10219-***						
		219		8	11219-***	470	470	395	410	8	162
11S	9	273		10	11273-***	18.50	18.50	15.55	16.14	.31	6.38
		324		12	11324-***						
12S	10	356		14	12356-***	630	630	534	530	20	182
		406		16	12406-***	24.80	24.80	21.02	20.87	.79	7.16

STAUFF Größe 3S bis 6S (DIN Größe 1 bis 4) finden Sie auf Seite 38.

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

Schellenkörper

*7*060.3-*PP

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * Erster Teil der STAUFF Größe **7**
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **060.3**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP**

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP**


Polypropylen

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PP-BK**


Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA**


Aluminium

Farbe: Aluminium

Werkstoffschlüssel: **AL**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).



Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

Produktmerkmale

- In den verschiedensten Märkten erprobt und bewährt
- Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Umweltschutz dank vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen

Schellenkörper ■ H-Ausführung

Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung



Bestellschlüssel

Schellenkörper

***3*006-*PP-H**

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * Erster Teil der STAUFF Größe **3**
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **006**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP-H**

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP-H**



Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP-H-BK**



Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA-H**



Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **SA87-H**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).


Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

Produktmerkmale



- In den verschiedensten Märkten erprobt und bewährt
- Empfohlen zur sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln
- Abgerundete Kanten vermeiden eine Beschädigung der Schläuche und Kabel
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen

Größe	STAUFF	DIN	Durchmesser Schlauch		Bestellbez. (2 Hälften)	Abmessungen (mm/in)			
			Ø D1 (mm)	(in)		L1	L2	H	Breite
3S	1		6		3006-**-H	55 2.16	33 1.30	30,5 1.20	30,5 1.20
			6,4	1/4	3006.4-**-H				
			8	5/16	3008-**-H				
			9,5	3/8	3009.5-**-H				
			10		3010-**-H				
			12		3012-**-H				
			12,7	1/2	3012.7-**-H				
			13,5		3013.5-**-H				
			14		3014-**-H				
			15		3015-**-H				
			16	5/8	3016-**-H				
			17,2		3017.2-**-H				
			18		3018-**-H				
			19	3/4	4019-**-H	70 2.76	45 1.77	46,5 1.83	30,5 1.20
4S	2		20		4020-**-H				
			21,3		4021.3-**-H				
			22	7/8	4022-**-H				
			25		4025-**-H				
			25,4	1	4025.4-**-H				
			26,9		4026.9-**-H				
			28		4028-**-H				
			30		4030-**-H				
5S	3		30		5030-**-H	85 3.35	60 2.36	58 2.28	30,5 1.20
			32	1-1/4	5032-**-H				
			33,7		5033.7-**-H				
			35		5035-**-H				
			38	1-1/2	5038-**-H				
			40		5040-**-H				
			41,3		5041.3-**-H				
			42		5042-**-H				
6S	4		38	1-1/2	6038-**-H	115 4.53	90 3.54	87 3.43	45 1.77
			42		6042-**-H				
			44,5	1-3/4	6044.5-**-H				
			48,3		6048.3-**-H				
			50,8	2	6050.8-**-H				
			55		6055-**-H				
			57		6057-**-H				
			57,2	2-1/4	6057.2-**-H				
			60,3		6060.3-**-H				
			63,5	2-1/2	6063.5-**-H				
			65		6065-**-H				
			70	2-3/4	6070-**-H				

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Schellenkörper mit Elastomereinsatz Typ RI



Bestellschlüssel

Komplettschelle *4*006-*PP-R

Bestehend aus zwei Schellenhälften und einem Einsatz.

- * Erster Teil der STAUFF Größe **4**
- * Exakter Durchmesser Ø D (mm) **006**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP-R**

Schellenkörper *4S-*PP-R

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * STAUFF Größe **4S**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP-R**

Elastomereinsatz *RI-*06-*4/4S-*SA73

- * Elastomereinsatz **RI**
- * Exakter Durchmesser Ø D (mm) **06**
- * STAUFF Größe 4S (Schwer) und 4 (Standard) **4/4S**
- 5S (Schwer) und 6 (Standard) **6/5S**
- 6S (Schwer) **6S**
- 7S (Schwer) **7S**
- 8S (Schwer) **8S**
- 9S (Schwer) **9S**
- 10S (Schwer) **10S**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **SA73**

Standardwerkstoffe



Polypropylen
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PP-R**



Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA-R**




Elastomereinsatz
4S bis 6S: **Thermoplastisches Elastomer** (73 Shore-A)
Werkstoffschlüssel: **SA73**
8S bis 10S: **EPDM** (70 Shore-A)
Werkstoffschlüssel: **E70**
Farbe: Schwarz

Sonderwerkstoffe



Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

Größe STAUFF	DIN	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D		Bestellbez. (* = Werkstoff) Komplettschelle (Schellenkörper und Einsatz)	Schellenkörper (2 Hälften)	Einsatz *	Abmessungen (mm/in)				
		(mm)	(in)				Ø D1	L1	L2	H	Breite
4S	2	6		4006-**-R	4S-**-R	RI-06-4/4S-*	25 .98	70 2.76	45 1.77	46,5 1.83	30,5 1.20
		8	5/16	4008-**-R		RI-08-4/4S-*					
		10		4010-**-R		RI-10-4/4S-*					
		12		4012-**-R		RI-12-4/4S-*					
		12,7	1/2	4012.7-**-R		RI-12.7-4/4S-*					
		14		4014-**-R		RI-14-4/4S-*					
		15		4015-**-R		RI-15-4/4S-*					
		16	5/8	4016-**-R		RI-16-4/4S-*					
		17,2		4017.2-**-R		RI-17.2-4/4S-*					
		18		4018-**-R		RI-18-4/4S-*					
		19	3/4	4019-**-R		RI-19-4/4S-*					
5S	3	20		5020-**-R	5S-**-R	RI-20-6/5S-*	38 1.50	85 3.35	60 2.36	58 2.28	30,5 1.20
		21,3		5021.3-**-R		RI-21.3-6/5S-*					
		22	7/8	5022-**-R		RI-22-6/5S-*					
		25		5025-**-R		RI-25-6/5S-*					
		26,9		5026.9-**-R		RI-26.9-6/5S-*					
		28		5028-**-R		RI-28-6/5S-*					
		30		5030-**-R		RI-30-6/5S-*					
6S	4	32	1-1/4	5032-**-R	6S-**-R	RI-32-6/5S-*	64 2.52	115 4.53	90 3.54	87 3.43	45 1.77
		32	1-1/4	6032-**-R		RI-32-6S-*					
		33,7		6033.7-**-R		RI-33.7-6S-*					
		35		6035-**-R		RI-35-6S-*					
		38,7		6038.7-**-R		RI-38.7-6S-*					
		40		6040-**-R		RI-40-6S-*					
		42		6042-**-R		RI-42-6S-*					
		45,5		6045.5-**-R		RI-45.5-6S-*					
		48		6048-**-R		RI-48-6S-*					
		51	2	6051-**-R		RI-51-6S-*					
		53,4		6053.4-**-R		RI-53.4-6S-*					
7S	5	56,4		6056.4-**-R	7S-**-R	RI-56.4-6S-*	88 3.56	154 6.06	122 4.80	120 4.72	60 2.36
		55		7055-**-R		RI-55-7S-*					
		57	2-1/4	7057-**-R		RI-57-7S-*					
		60		7060-**-R		RI-60-7S-*					
		63,5	2-1/2	7063.5-**-R		RI-63.5-7S-*					
		65		7065-**-R		RI-65-7S-*					
		70	2-3/4	7070-**-R		RI-70-7S-*					
		72		7072-**-R		RI-72-7S-*					
8S	6	76	3	7076-**-R	8S-**-R	RI-76-7S-*	114 4.49	208 8.11	168 6.61	168 6.61	80 3.15
		80		8080-**-R		RI-80-8S-*					
		88,9	3-1/2	8088.9-**-R		RI-88.9-8S-*					
		102		8102-**-R		RI-102-8S-*					
9S	7	114		9114-**-R	9S-**-R	RI-114-9S-*	150 5.91	251 9.88	205 8.07	200 7.87	91 3.58
		133	5-1/4	9133-**-R		RI-133-9S-*					
		140		9140-**-R		RI-140-9S-*					
10S	8	150		10150-**-R	10S-**-R	RI-150-10S-*	200 7.87	336 13.22	265 10.43	270 10.63	120 4.72
		165		10165-**-R		RI-165-10S-*					
		168		10168-**-R		RI-168-10S-*					
		172		10172-**-R		RI-172-10S-*					



Schweißplatte, einfach Typ SPAL



Bestellschlüssel



Schweißplatte *SPAL-*3S-*M-*W2

* Schweißplatte, einfach		SPAL
* STAUFF Größe		3S
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet	W1
	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)						Gewinde G	ØD1	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L1	L2	B	S	H				
3S	1	74	33	30	8	8		M10	18	SPAL-3S-M-W2
		2.91	1.30	1.18	.31	.31		3/8-16 UNC	.71	SPAL-3S-U-W2
4S	2	86	45	30	8	8		M10	18	SPAL-4S-M-W2
		3.39	1.77	1.18	.31	.31		3/8-16 UNC	.71	SPAL-4S-U-W2
5S	3	100	60	30	8	8		M10	18	SPAL-5S-M-W2
		3.94	2.36	1.18	.31	.31		3/8-16 UNC	.71	SPAL-5S-U-W2
6S	4	140	90	45	10	8		M12	20	SPAL-6S-M-W2
		5.51	3.54	1.77	.39	.31		7/16-14 UNC	.78	SPAL-6S-U-W2
7S	5	180	122	60	10	12		M16	24	SPAL-7S-M-W2
		7.09	4.80	2.36	.39	.47		5/8-11 UNC	.94	SPAL-7S-U-W2
8S	6	226	168	80	15	18		M20	30	SPAL-8S-M-W1
		8.90	6.61	3.15	.59	.71		3/4-10 UNC	1.18	SPAL-8S-U-W1
9S	7	270	205	90	15	21		M24	35	SPAL-9S-M-W1
		10.63	8.07	3.54	.59	.83		7/8-9 UNC	1.38	SPAL-9S-U-W1
10S	8	340	265	120	25	21		M30	45	SPAL-10S-M-W1
		13.39	10.43	4.72	.98	.83		1-1/8-7 UNC	1.77	SPAL-10S-U-W1
11S	9	520	395	160	30	38		M30	50	SPAL-11S-M-W1
		20.47	15.55	6.30	1.18	1.50		1-1/4-7 UNC	1.97	SPAL-11S-U-W1
12S	10	680	534	180	30	38		M30	50	SPAL-12S-M-W1
		27.16	21.02	7.09	1.18	1.50		1-1/4-7 UNC	1.97	SPAL-12S-U-W1

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Schweißplatte, doppelt Typ SPAS



Bestellschlüssel



Schweißplatte *SPAS-*3S-*M-*W2

* Schweißplatte, doppelt		SPAS
* STAUFF Größe		3S
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde	M
	UNC-Gewinde	U
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet	W1
	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
	Edelstahl V4A	
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)						Gewinde G	ØD1	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L1	L2	B1	B2	S	H			
3S	1	74	33	60	30,5	8	8	M10	18	SPAS-3S-M-W2
		2.91	1.30	2.36	1.20	.31	.31	3/8-16 UNC	.71	SPAS-3S-U-W2
4S	2	86	45	60	30,5	8	8	M10	18	SPAS-4S-M-W2
		3.39	1.77	2.36	1.20	.31	.31	3/8-16 UNC	.71	SPAS-4S-U-W2
5S	3	100	60	60	30,5	8	8	M10	18	SPAS-5S-M-W2
		3.94	2.36	2.36	1.20	.31	.31	3/8-16 UNC	.71	SPAS-5S-U-W2
6S	4	140	90	90	46	10	8	M12	20	SPAS-6S-M-W2
		5.51	3.54	3.54	1.81	.39	.31	7/16-14 UNC	.78	SPAS-6S-U-W2
7S	5	180	122	120	61	10	12	M16	24	SPAS-7S-M-W2
		7.09	4.80	4.72	2.40	.39	.47	5/8-11 UNC	.94	SPAS-7S-U-W2
8S	6	226	168	160	81	15	18	M20	30	SPAS-8S-M-W1
		8.90	6.61	6.61	3.19	.59	.71	3/4-10 UNC	1.18	SPAS-8S-U-W1
9S	7	270	205	180	91	15	21	M24	35	SPAS-9S-M-W1
		10.63	8.07	7.09	3.58	.59	.83	7/8-9 UNC	1.38	SPAS-9S-U-W1
10S	8	340	265	240	121	25	21	M30	45	SPAS-10S-M-W1
		13.39	10.43	9.45	4.78	.98	.83	1-1/8-7 UNC	1.77	SPAS-10S-U-W1
11S	9	520	395	324	166	30	38	M30	50	SPAS-11S-M-W1
		20.47	15.55	12.76	6.54	1.18	1.50	1-1/4-7 UNC	1.97	SPAS-11S-U-W1
12S	10	680	534	364	186	30	38	M30	50	SPAS-12S-M-W1
		27.16	21.02	14.33	7.32	1.18	1.50	1-1/4-7 UNC	1.97	SPAS-12S-U-W1

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Schweißplatte, einfach (für Dübelbefestigung) Typ SPAL-DUEB



B

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)							Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)	
		L1	L2	L3	B	S	H	Gewinde G	ØD1	ØD2
3S	1	113	33	85	30	8	8	M10	18	13
		4.45	1.30	3.35	1.18	.31	.31	3/8-16 UNC	.71	.51
4S	2	125	45	97	30	8	8	M10	18	13
		4.92	1.77	3.82	1.18	.31	.31	3/8-16 UNC	.71	.51
5S	3	140	60	112	30	8	8	M10	18	13
		5.51	2.36	4.41	1.18	.31	.31	3/8-16 UNC	.71	.51
6S	4	187	90	155	45	10	8	M12	20	16
		7.36	3.54	6.10	1.77	.39	.31	7/16-14 UNC	.78	.62
7S	5	238	122	198	60	10	12	M16	24	21
		9.37	4.80	7.80	2.36	.39	.47	5/8-11 UNC	.94	.83
8S	6	309	168	259	80	15	18	M20	30	26
		12.17	6.61	10.20	3.15	.59	.71	3/4-10 UNC	1.18	1.02
9S	7	370	205	310	90	15	21	M24	35	31
		14.57	8.07	12.20	3.54	.59	.83	7/8-9 UNC	1.38	1.22
10S	8	460	265	400	120	25	21	M30	45	31
		18.11	10.43	15.75	4.72	.98	.83	1-1/8-7 UNC	1.77	1.22
11S	9	590	395	530	160	30	38	M30	50	31
		23.23	15.55	20.87	6.30	1.18	1.50	1-1/4-7 UNC	1.97	1.22
12S	10	750	534	690	180	30	38	M30	50	31
		29.53	21.02	27.17	7.09	1.18	1.50	1-1/4-7 UNC	1.97	1.22

Bestellschlüssel

Schweißplatte *SPAL-DUEB-*3S-*M-*W2



* Schweißplatte, einfach (für Dübelbefestigung) SPAL-DUEB

* STAUFF Größe 3S

* Gewinde Metr. ISO-Gewinde M
UNC-Gewinde U

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet W1
Stahl, phosphatiert W2
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet W3
Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) W4
Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) W5

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.





STAUFF Größe 3S bis 9S

STAUFF Größe 10S bis 12S

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)								Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)		
		L1	L2	L3	B1	B2	S	H	Gewinde G	ØD1	ØD2	
3S	1	113	33	85	60	30,5	8	8	M10	18	13	SPAS-DUEB-3S-M-W2
		4.45	1.30	3.35	2.36	1.20	.31	.31	3/8-16 UNC	.71	.51	SPAS-DUEB-3S-U-W2
4S	2	125	45	97	60	30,5	8	8	M10	18	13	SPAS-DUEB-4S-M-W2
		4.92	1.77	3.82	2.36	1.20	.31	.31	3/8-16 UNC	.71	.51	SPAS-DUEB-4S-U-W2
5S	3	140	60	112	60	30,5	8	8	M10	18	13	SPAS-DUEB-5S-M-W2
		5.51	2.36	4.41	2.36	1.20	.31	.31	3/8-16 UNC	.71	.51	SPAS-DUEB-5S-U-W2
6S	4	187	90	155	90	46	10	8	M12	20	16	SPAS-DUEB-6S-M-W2
		7.36	3.54	6.10	3.54	1.81	.39	.31	7/16-14 UNC	.78	.62	SPAS-DUEB-6S-U-W2
7S	5	238	122	198	120	61	10	12	M16	24	21	SPAS-DUEB-7S-M-W2
		9.37	4.80	7.80	4.72	2.40	.39	.47	5/8-11 UNC	.94	.83	SPAS-DUEB-7S-U-W2
8S	6	309	168	259	160	81	15	18	M20	30	26	SPAS-DUEB-8S-M-W1
		12.17	6.61	10.20	6.61	3.19	.59	.71	3/4-10 UNC	1.18	1.02	SPAS-DUEB-8S-U-W1
9S	7	370	205	310	180	91	15	21	M24	35	31	SPAS-DUEB-9S-M-W1
		14.57	8.07	12.20	7.09	3.58	.59	.83	7/8-9 UNC	1.38	1.22	SPAS-DUEB-9S-U-W1
10S	8	460	265	400	240	121	25	21	M30	45	31	SPAS-DUEB-10S-M-W1
		18.11	10.43	15.75	9.45	4.78	.98	.83	1-1/8-7 UNC	1.77	1.22	SPAS-DUEB-10S-U-W1
11S	9	590	395	530	324	166	30	38	M30	50	31	SPAS-DUEB-11S-M-W1
		23.23	15.55	20.87	12.76	6.54	1.18	1.50	1-1/4-7 UNC	1.97	1.22	SPAS-DUEB-11S-U-W1
12S	10	750	534	690	364	186	30	38	M30	50	31	SPAS-DUEB-12S-M-W1
		29.53	21.02	27.17	14.33	7.32	1.18	1.50	1-1/4-7 UNC	1.97	1.22	SPAS-DUEB-12S-U-W1

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Schweißplatte, doppelt (für Dübelbefestigung) Typ SPAS-DUEB



Ausführung ab STAUFF Größe 10S

Bestellschlüssel

Schweißplatte *SPAS-DUEB-*3S-*M-*W2

* Schweißplatte, doppelt (für Dübelbefestigung) SPAS-DUEB

* STAUFF Größe 3S


* Gewinde Metr. ISO-Gewinde M
UNC-Gewinde U

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet W1
Stahl, phosphatiert W2
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet W3
Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) W4
Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) W5

Tragschienenmutter

(zur Verwendung mit Tragschiene STSV)

Typ GMV



Bestellschlüssel

Tragschienenmutter *GMV-*3-5S*M-*W3

* Tragschienenmutter		GMV
* STAUFF Größe	3S bis 5S (DIN Größe 1 bis 3) 6S (DIN Größe 4)	3-5S 6S
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W3 W4 W5


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)					Gewinde G*	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
ØD1	ØD2	H1	H2	H3				
3S	1							
4S	2	17,8 .70	24 .94	21 .83	7,6 .30	7,4 .29	M10 3/8-16 UNC	GMV-3-5S-M-W3 GMV-3-5S-U-W3
5S	3							
6S	4	19,8 .78	24 .94	23 .91	8,8 .35	8,8 .35	M12 7/16-14 UNC	GMV-6S-M-W3 GMV-6S-U-W3

* Auch verfügbar mit Gewinde M6 zur Verwendung mit Schellen der Standard-Baureihe auf Tragschiene STSV.
Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Tragschiene

(zur Verwendung mit Tragschienenmutter GMV)

Typ STSV



Bestellschlüssel




Tragschiene *STSV-*1M-*W1

* Tragschiene		STSV
* Schienenlänge	1 m / 3.28 ft 2 m / 6.56 ft	1M 2M
	Alternative Längen auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.	
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet Stahl, verzinkt, blau-chromatiert Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W1 W32 W5

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)				Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)	
B1	B2	H	S			Schienenlänge: 1 m / 3.28 ft	Schienenlänge: 2 m / 6.56 ft
3S	1						
4S	2	40	13	22	5	STSV -1M-W1	STSV -2M-W1
5S	3	1.57	.51	.86	.19		
6S	4						

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Befestigungsadapter (zur Verwendung mit gängigen Profilschienen) Typ CRA



B

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
3S	1										
4S	2	M10 3/8-16 UNC	22 .87	35 1.38	38 1.50	22 .87	20,5 .81	9,2 .36	5,5 .22	27,5 1.08	CRA-3-5S-M-W3 CRA-3-5S-U-W3
5S	3										
6S	4	M12 7/16-14 UNC	21,5 .85	35 1.38	45 1.77	25 .98	19 .75	9,2 .36	5 .20	24,5 .97	CRA-6S-M-W3 CRA-6S-U-W3

Bestellschlüssel

Adapter


***CRA-3-5S-M-W3**

* Befestigungsadapter		CRA
* STAUFF Größe	3S bis 5S (DIN Größe 1 bis 3) 6S (DIN Größe 4)	3-5S 6S
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W3 W5

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.


Kompatibilität mit Profilschienen

Befestigungsadapter des Typs CRA sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet, unter anderem:



HALFEN	HILTI	UNISTRUT®	STAUFF („Cushion-Clamp“-Baureihe)
HM 41/41	MQ-21, MQ-41, MQ-52, MQ-72	P1000, P1000T, P1000V, P1000VT, P1001	SCS-048-1-PL, SCS-048-1-GR
HZA 41/22	MQ-21U, MQ-41U, MQ-72U	P2000, P2000T	SCS-120-1-PL, SCS-120-1-GR
HZM 41/41	MQ-21D, MQ-41D, MQ-52-72D	P3003, P3003T, P3300V, P3300VT, P3301	Technische Daten entsprechend Seite 149.
HZM 41/22		P4000, P4000T	
HL 41/41, HL 41/B2		P5000, P5000T, P5001, P5500, P5500T, P5501	

Zur Überprüfung der Kompatibilität mit anderen Profilschienen wenden Sie sich bitte vor
Anwendung an STAUFF.




Generelle maßliche
Anforderungen an
Profilschienen für
den Einsatz mit
Befestigungsadaptern
des Typs CRA


Empfohlene Schraubenlängen bei Verwendung des Befestigungsadapters, Typ CRA

Größe STAUFF	DIN	Außensechskantschrauben AS (mit Deckplatten DPAL oder DPAS) Metr. ISO-Gewinde	UNC-Gewinde	Innensechskantschrauben IS (ohne Deckplatten DPAL oder DPAS) Metr. ISO-Gewinde	UNC-Gewinde
3S	1	M10 x 40	3/8-16 UNC x 1-1/2	M10 x 25	3/8-16 UNC x 1
4S	2	M10 x 55	3/8-16 UNC x 2-1/4	M10 x 40	3/8-16 UNC x 1-1/2
5S	3	M10 x 65	3/8-16 UNC x 2-3/4	M10 x 50	3/8-16 UNC x 2
6S	4	M12 x 100	7/16-14 UNC x 3-3/4	M12 x 75	7/16-14 UNC x 3


Bei Bestellung von Komplettschellen, die Befestigungsadapter des Typs CRA enthalten, werden die empfohlenen Schraubenlängen automatisch berücksichtigt.
Details zur Bestellung von Komplettschellen entnehmen Sie bitte Seite 54.

B





Deckplatte, einfach Typ DPAL



Bestellschlüssel

Deckplatte


***DPAL-*3S-*W2**

* Deckplatte, einfach	DPAL
* STAUFF Größe	3S
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) Aluminium EN AW-6060 (nur für STAUFF Größen 3S bis 5S)
	W1 W2 W3 W4 W5 W85

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)					Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L1	L2	B	S	ØD	
3S	1	55	33	30	8	11	DPAL-3S-W2
		2.16	1.30	1.18	.31	.43	
4S	2	70	45	30	8	11	DPAL-4S-W2
		2.76	1.77	1.18	.31	.43	
5S	3	85	60	30	8	11	DPAL-5S-W2
		3.35	2.36	1.18	.31	.43	
6S	4	115	90	45	10	14	DPAL-6S-W2
		4.53	3.54	1.77	.39	.55	
7S	5	152	122	60	10	19	DPAL-7S-W2
		5.98	4.80	2.36	.39	.75	
8S	6	206	168	80	15	22	DPAL-8S-W1
		8.11	6.61	3.15	.59	.87	
9S	7	251	205	90	15	26	DPAL-9S-W1
		9.88	8.07	3.54	.59	1.02	
10S	8	320	265	120	25	35	DPAL-10S-W1
		12.60	10.43	4.72	.98	1.38	
11S	9	470	395	160	30	35	DPAL-11S-W1
		18.50	15.55	6.30	1.18	1.38	
12S	10	630	534	180	30	35	DPAL-12S-W1
		24.80	21.02	7.09	1.18	1.38	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Deckplatte, doppelt Typ DPAS



Bestellschlüssel

Deckplatte


***DPAS-*3S-*W2**

* Deckplatte, doppelt	DPAS
* STAUFF Größe	3S
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)
	W1 W2 W3 W4 W5

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)						Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L1	L2	B1	B2	S	ØD	
3S	1	55	33	60	30,5	8	11	DPAS-3S-W2
		2.16	1.30	2.36	1.20	.31	.43	
4S	2	70	45	60	30,5	8	11	DPAS-4S-W2
		2.76	1.77	2.36	1.20	.31	.43	
5S	3	83	60	60	30,5	8	11	DPAS-5S-W2
		3.27	2.36	2.36	1.20	.31	.43	
6S	4	115	90	90	46	10	14	DPAS-6S-W2
		4.53	3.54	3.54	1.81	.39	.55	
7S	5	152	122	120	61	10	19	DPAS-7S-W2
		5.98	4.80	4.72	2.40	.39	.75	
8S	6	206	168	160	81	15	22	DPAS-8S-W1
		8.11	6.61	6.61	3.19	.59	.87	
9S	7	251	205	180	91	15	26	DPAS-9S-W1
		9.88	8.07	7.09	3.58	.59	1.02	
10S	8	320	265	240	121	25	35	DPAS-10S-W1
		12.60	10.43	9.45	4.78	.98	1.38	
11S	9	470	395	321	166	30	35	DPAS-11S-W1
		18.50	15.55	12.64	6.54	1.18	1.38	
12S	10	630	534	361	186	30	35	DPAS-12S-W1
		24.80	21.02	14.21	7.32	1.18	1.38	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Außensechskantschraube Typ AS



Außensechskantschraube AS

(entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)

Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatten DPAL oder DPAS

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
3S	1	M10 x 45	AS-M10x45-DIN931/933-8.8-W1
		3/8-16 UNC x 1-3/4	AS-3/8-16UNCx1-3/4-AB-GR5-W3*
4S	2	M10 x 60	AS-M10x60-DIN931/933-8.8-W1
		3/8-16 UNC x 2-1/4	AS-3/8-16UNCx2-1/4-AB-GR5-W3*
5S	3	M10 x 70	AS-M10x70-DIN931/933-8.8-W1
		3/8-16 UNC x 2-3/4	AS-3/8-16UNCx2-3/4-AB-GR5-W3*
6S	4	M12 x 100	AS-M12x100-DIN931/933-8.8-W1
		7/16-14 UNC x 4	AS-7/16-14UNCx4-AB-GR5-W3*
7S	5	M16 x 130	AS-M16x130-DIN931/933-8.8-W1
		5/8-11 UNC x 5-1/4	AS-5/8-11UNCx5-1/4-AB-GR5-W3*
8S	6	M20 x 190	AS-M20x190-DIN931/933-8.8-W1
		3/4-10 UNC x 7-1/2	AS-3/4-10UNCx7-1/2-AB-GR5-W1
9S	7	M24 x 220	AS-M24x220-DIN931/933-8.8-W1
		7/8-9 UNC x 8-3/4	AS-7/8-9UNCx8-3/4-AB-GR5-W1
10S	8	M30 x 300	AS-M30x300-DIN931/933-8.8-W1
		1-1/8-7 UNC x 12	AS-1-1/8-7UNCx12-AB-GR5-W1
11S	9	M30 x 450	AS-M30x450-DIN931/933-8.8-W1
		1-1/4-7 UNC x 17-1/2	AS-1-1/4-7UNCx17-1/2-AB-GR5-W1
12S	10	M30 x 560	AS-M30x560-DIN931/933-8.8-W1
		1-1/4-7 UNC x 22	AS-1-1/4-7UNCx22-AB-GR5-W1

Bestellschlüssel

Außensechskantschraube

*AS-*M10x70-DIN931/933-8.8-*W1

* Schraubentyp Außensechskantschraube
(entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.) **AS**

* Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle **M10x70-DIN931/933-8.8**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**


Edelstahl V2A **W4**
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

* Standard-Oberfläche der STAUFF Größen 3S bis 7S für Nordamerika ist W3 (Stahl, Zink/Nickel-beschichtet).

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Innensechskantschraube Typ IS



Innensechskantschraube IS

(entsprechend ISO 4762 oder ANSI / ASME B18.3)

Abmessungen passend bei Verwendung ohne Deckplatten

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
3S	1	M10 x 30	IS-M10x30-ISO4762-8.8-W1
		3/8-16 UNC x 1	IS-3/8-16UNCx1-AB-GR5-W3*
4S	2	M10 x 40	IS-M10x40-ISO4762-8.8-W1
		3/8-16 UNC x 1-3/4	IS-3/8-16UNCx1-3/4-AB-GR5-W3*
5S	3	M10 x 50	IS-M10x50-ISO4762-8.8-W1
		3/8-16 UNC x 2	IS-3/8-16UNCx2-AB-GR5-W3*
6S	4	M12 x 80	ISM12x80-ISO4762-8.8-W1
		7/16-14 UNC x 3-1/4	IS-7/16-14UNCx3-1/4-AB-GR5-W3*

Bestellschlüssel

Innensechskantschraube

*IS-*M10x50-ISO4762-8.8-*W1

* Schraubentyp Innensechskantschraube
(entsprechend ISO 4762 oder ANSI / ASME B18.3) **IS**

* Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle **M10x50-ISO4762-8.8**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**

Edelstahl V2A **W4**
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).


Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

* Standard-Oberfläche für Nordamerika ist W3 (Stahl, Zink/Nickel-beschichtet).

Sicherungsblech

(zur Verwendung mit Außensechskantschraube AS)

Typ SI (DIN 93)



Sicherungsblech SI

(Biegen Sie den Flügel nach unten an die kurze Seite des Schellenkörpers und eine Seite des Sicherungsblechs nach oben an eine der Schlüsselflächen der Außensechskantschraube)

Bestellschlüssel

Sicherungsblech *SI-*10.5-*DIN93-*W3

* Sicherungsblech		SI
* Exakter Durchmesser ØD1 (mm)		10.5
* Ausführung	Mit einem Flügel (entsprechend DIN 93)	DIN 93
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)		ØD2	L	R	S	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
3S	1	10,5	10	26	22	4	0,75	SI-10.5-DIN93-W3
		.41	.39	1.02	.87	.16	.03	
4S	2	10,5	10	26	22	4	0,75	SI-10.5-DIN93-W3
		.41	.39	1.02	.87	.16	.03	
5S	3	10,5	10	26	22	4	0,75	SI-10.5-DIN93-W3
		.41	.39	1.02	.87	.16	.03	
6S	4	13	12	30	28	6	1	SI-13-DIN93-W3
		.51	.47	1.18	1.10	.24	.04	
7S	5	17	15	36	32	6	1	SI-17-DIN93-W3
		.67	.59	1.42	1.26	.24	.04	
8S	6	21	18	42	36	6	1	SI-21-DIN93-W3
		.83	.71	1.65	1.42	.24	.04	
9S	7	25	20	50	42	6	1	SI-25-DIN93-W3
		.98	.79	1.97	1.65	.24	.04	
10S	8	31	26	63	52	10	1,6	SI-31-DIN93-W3
		1.22	1.02	2.48	2.05	.39	.06	
11S	9	31	26	63	52	10	1,6	SI-31-DIN93-W3
		1.22	1.02	2.48	2.05	.39	.06	
12S	10	31	26	63	52	10	1,6	SI-31-DIN93-W3
		1.22	1.02	2.48	2.05	.39	.06	

Sicherungsbleche des Typs SI dienen als Verdrehssicherung für Außensechskantschrauben des Typs AS.
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Sicherungsblech

(zur Verwendung mit Außensechskantschraube AS)

Typ SI (DIN 463)



Sicherungsblech SI

(Biegen Sie den längeren Flügel des Sicherungsblechs nach unten an die kurze Seite des Schellenkörpers und den kürzeren Flügel nach oben an eine der Schlüsselflächen der Außensechskantschraube)

Bestellschlüssel

Sicherungsblech *SI-*10.5-*DIN463-*W3

* Sicherungsblech		SI
* Exakter Durchmesser ØD1 (mm)		10.5
* Ausführung	Mit zwei Flügeln (entsprechend DIN 463)	DIN 463
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)		ØD2	L1	L2	R	S	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
3S	1	10,5	10	21	22	13	4	0,75	SI-10.5-DIN463-W3
		.41	.39	.83	.87	.51	.16	.03	
4S	2	10,5	10	21	22	13	4	1	SI-10.5-DIN463-W3
		.41	.39	.83	.87	.51	.16	.04	
5S	3	10,5	10	21	22	13	4	1	SI-10.5-DIN463-W3
		.41	.39	.83	.87	.51	.16	.04	
6S	4	13	12	24	28	15	6	1	SI-13-DIN463-W3
		.51	.47	.94	1.10	.59	.24	.04	
7S	5	17	15	30	32	18	6	1	SI-17-DIN463-W3
		.67	.59	1.18	1.26	.71	.24	.04	
8S	6	21	18	37	36	21	6	1	SI-21-DIN463-W3
		.83	.71	1.46	1.42	.83	.24	.04	
9S	7	25	20	44	42	25	6	1	SI-25-DIN463-W3
		.98	.79	1.73	1.65	.98	.24	.04	
10S	8	31	26	56	52	32	10	1,6	SI-31-DIN463-W3
		1.22	1.02	2.20	2.05	1.26	.39	.06	
11S	9	31	26	56	52	32	10	1,6	SI-31-DIN463-W3
		1.22	1.02	2.20	2.05	1.26	.39	.06	
12S	10	31	26	56	52	32	10	1,6	SI-31-DIN463-W3
		1.22	1.02	2.20	2.05	1.26	.39	.06	

Sicherungsbleche des Typs SI dienen als Verdrehssicherung für Außensechskantschrauben des Typs AS.
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Sicherungsplatte

(zur Verwendung mit Aufbauschraube AF)

Typ SIP



B

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)		B1	B2	S	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
L1	L2						
3S	1	57	13	30	15,2	8	SIP-3S-W2
		2.24	.51	1.18	.60	.31	
4S	2	70	26	30	15,2	8	SIP-4S-W2
		2.76	1.02	1.18	.60	.31	
5S	3	85	40	30	15,2	8	SIP-5S-W2
		3.35	1.57	1.18	.60	.31	
6S	4	116	68	45	17,2	10	SIP-6S-W2
		4.57	2.68	1.77	.68	.39	
7S	5	153	96	60	22	10	SIP-7S-W2
		6.02	3.78	2.36	.87	.39	
8S	6	206	130	80	28	15	SIP-8S-W1
		8.11	5.12	3.15	1.10	.59	
9S	7	251	166	90	31	15	SIP-9S-W1
		9.88	6.54	3.54	1.22	.59	
10S	8	317	205	120	49	25	SIP-10-S-W1
		12.48	8.07	4.72	1.93	.98	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Sicherungsplatte


*SIP-*3S-*W2

* Sicherungsplatte		SIP
* STAUFF Größe		3S
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet	W1
	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

Aufbauschraube

(zur Verwendung mit Sicherungsplatte SIP)

Typ AF



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)			SW	Gewinde G	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
L1	L2	L3 min.					
3S	1	49	25	15	15	M10	AF-3S-M-W2
		1.93	.98	.59	.59	3/8-16 UNC	AF-3S-U-W3*
4S	2	65	40	15	15	M10	AF-4S-M-W2
		2.56	1.57	.59	.59	3/8-16 UNC	AF-4S-U-W3*
5S	3	77	51	15	15	M10	AF-5S-M-W2
		3.03	2.01	.59	.59	3/8-16 UNC	AF-5S-U-W3*
6S	4	110	82	18	17	M12	AF-6S-M-W2
		4.33	3.23	.71	.67	7/16-14 UNC	AF-6S-U-W3*
7S	5	144	110	24	22	M16	AF-7S-M-W2
		5.67	4.33	.94	.87	5/8-11 UNC	AF-7S-U-W3*
8S	6	200	150	30	27	M20	AF-8S-M-W2
		7.87	5.91	1.18	1.06	3/4-10 UNC	AF-8S-U-W1*
9S	7	240	180	50	30	M24	AF-9S-M-W2
		9.45	7.09	1.97	1.18	7/8-9 UNC	AF-9S-U-W1*
10S	8	331	256	62	46	M30	AF-10S-M-W2
		13.03	10.08	2.44	1.81	1-1/8-7 UNC	AF-10S-U-W1*

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

* Standard-Oberfläche der STAUFF Größen 3S bis 7S für Nordamerika ist W3 (Stahl, Zink/Nickel-beschichtet).

Standard-Oberfläche der STAUFF Größen 8S bis 10S für Nordamerika ist W1 (Stahl, unbeschichtet).

Bestellschlüssel

Aufbauschraube

*AF-*3S-*M-*W2

* Aufbauschraube		AF
* STAUFF Größe		3S
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde	M
	UNC-Gewinde	U
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet	W1
	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

SPAL - **3006** - **PP** - **DPAL-AS** - **M** - **W12** - **K**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Montageart

Bitte wählen Sie die Art der Montage (z.B. mit Schweißplatte, Schienenmutter, etc.) und tragen den entsprechenden Code an Position ① Ihres Bestellschlüssels ein

Ohne Montagezubehör
Code: **ohne**

Montage auf Schweißplatte

Schweißplatte, einfach
Code: **SPAL**

Schweißplatte, doppelt
Code: **SPAS**

Schweißplatte, einfach (für Dübelbefestigung)
Code: **SPAL-DUEB**

Schweißplatte, doppelt (für Dübelbefestigung)
Code: **SPAS-DUEB**

Montage auf Trag-/Profilschienen

Tragschienenmutter
Code: **GMV** (nur STAUFF Größe 3S bis 6S)

Befestigungsadapter
Code: **CRA** (nur STAUFF Größe 3S bis 6S)

② Größe & Durchmesser

Bitte wählen Sie die gewünschte Größe sowie den Außendurchmesser aus und tragen den entsprechenden Code an Position ② Ihres Bestellschlüssels ein.

Größe STAUFF (DIN)	Außen-Ø Rohr / Schauch (mm)	Verfügbarkeit von Außen-Ø und Ausführung			Code
		Gerippt	Typ H	Typ RI	
3S (1)	6	●	●	○	3006
	6,4	●	●	○	3006.4
	8	●	●	○	3008
	9,5	●	●	○	3009.5
	10	●	●	○	3010
	12	●	●	○	3012
	12,7	●	●	○	3012.7
	13,5	●	●	○	3013.5
	14	●	●	○	3014
	15	●	●	○	3015
	16	●	●	○	3016
	17,2	●	●	○	3017.2
	18	●	●	○	3018
	20	●	○	○	3020

② Größe & Durchmesser FORTSETZUNG

Größe STAUFF (DIN)	Außen-Ø Rohr / Schauch (mm)	Verfügbarkeit von Außen-Ø und Ausführung			Code
		Gerippt	Typ H	Typ RI	
4S (2)	6	○	○	●	4006
	8	○	○	●	4008
	10	○	○	●	4010
	12	○	○	●	4012
	12,7	○	○	●	4012.7
	14	○	○	●	4014
	15	○	○	●	4015
	16	○	○	●	4016
	17,2	○	○	●	4017.2
	18	○	○	●	4018
	19	●	●	●	4019
	20	●	●	○	4020
	21,3	●	●	○	4021.3
	22	●	●	○	4022
	25	●	●	○	4025
	25,4	●	●	○	4025.4
5S (3)	26,9	●	●	○	4026.9
	28	●	●	○	4028
	30	●	●	○	4030
	20	○	○	●	5020
	21,3	○	○	●	5021.3
	22	○	○	●	5022
	25	○	○	●	5025
	26,9	○	○	●	5026.9
	28	○	○	●	5028
	30	●	●	●	5030
	32	●	●	●	5032
	33,7	●	●	○	5033.7
	35	●	●	○	5035
	38	●	●	○	5038
	40	●	●	○	5040
	41,3	●	●	○	5041.3
6S (4)	42	●	●	○	5042
	32	○	○	●	6032
	33,7	○	○	●	6033.7
	35	○	○	●	6035
	38	●	●	○	6038
	38,7	○	○	●	6038.7
	40	○	○	●	6040
	42	●	●	●	6042
	44,5	●	●	○	6044.5
	45,5	○	○	●	6045.5
	48	○	○	●	6048
	48,3	●	●	○	6048.3
	50,8	●	●	○	6050.8
	51	○	○	●	6051
	53,4	○	○	●	6053.4
	54	●	○	○	6054

② Größe & Durchmesser FORTSETZUNG

Größe STAUFF (DIN)	Außen-Ø Rohr / Schauch (mm)	Verfügbarkeit von Außen-Ø und Ausführung			Code
		Gerippt	Typ H	Typ RI	
6S (4)	55	●	●	○	6055
	56,4	○	○	●	6056.4
	57	●	●	○	6057
	57,2	●	●	○	6057.2
	60,3	●	●	○	6060.3
	63,5	●	●	○	6063.5
	65	●	●	○	6065
	70	●	●	○	6070
	55	○	○	●	7055
	57	○	○	●	7057
7S (5)	60	○	○	●	7060
	60,3	●	○	○	7060.3
	63,5	○	○	●	7063.5
	65	●	○	●	7065
	70	●	○	●	7070
	72	○	○	●	7072
	73	●	○	○	7073
	75	●	○	○	7075
	76	○	○	●	7076
	76,1	●	○	○	7076.1
8S (6)	80	●	○	○	7080
	82,5	●	○	○	7082.5
	88,9	●	○	○	7088.9
	80	○	○	●	8080
	88,9	●	○	●	8088.9
	100	●	○	○	8100
	102	●	○	●	8102
	108	●	○	○	8108
	114	●	○	○	8114
	127	●	○	○	8127
9S (7)	133	●	○	○	8133
	114	○	○	●	9114
	127	●	○	○	9127
	133	●	○	●	9133
	140	●	○	●	9140
	152	●	○	○	9152
	159	●	○	○	9159
	165	●	○	○	9165
	168	●	○	○	9168
	150	○	○	●	10150
10S (8)	165	○	○	●	10165
	168	●	○	●	10168
	172	○	○	●	10172
	177,8	●	○	○	10177.8
	193,7	●	○	○	10193.7
	203	●	○	○	10203
	216	●	○	○	10216
	219	●	○	○	10219
	219	●	○	○	11219
	273	●	○	○	11273
11S (9)	324	●	○	○	11324
12S (10)	356	●	○	○	12356
	406	●	○	○	12406

● Standardausführung

Detaillierte Bestellbeispiele für die gängigsten Komplettsschellen der Schwere Baureihe finden Sie auf den Seiten 56 und 57.

B

③ Schellenkörper-Ausführung

Bitte wählen Sie Ausführung und Werkstoff des Schellenkörpers aus und tragen den entsprechenden **Code** an Position ③ Ihres Bestellschlüssels ein.

Bitte prüfen Sie vorab die Verfügbarkeit anhand der unter ② dargestellten Matrix-Tabelle.

Gerippte Ausführung

 **Polypropylen**
Code: **PP**

 **Polypropylen** (Farbe: Schwarz)
Code: **PP-BK**

 **Polyamid**
Code: **PA**

 **Thermoplastisches Elastomer** (87 Shore-A)
Code: **SA87** (nur STAUFF Größe 3S bis 6S)

 **Aluminium**
Code: **AL**

H-Ausführung (Glatt)

 **Polypropylen**
Code: **PP-H** (nur STAUFF Größe 3S bis 6S)

 **Polypropylen** (Farbe: Schwarz; 3S bis 6S)
Code: **PP-H-BK**

 **Polyamid**
Code: **PA-H** (nur STAUFF Größe 3S bis 6S)

 **Thermoplastisches Elastomer** (87 Shore-A)
Code: **SA87-H** (nur STAUFF Größe 3S bis 6S)

Typ RI (mit Elastomereinsatz)

 **Polypropylen**
Code: **PP-R** (nur STAUFF Größe 4S bis 10S)

 **Polyamid**
Code: **PA-R** (nur STAUFF Größe 4S bis 10S)

Werkstoffeigenschaften und technische Daten siehe Seiten 178 / 179.

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards.

④ Befestigungsart

Bitte wählen Sie die Art der Befestigung (z.B. mit Deckplatte und Außensechskantschrauben) aus und tragen den entsprechenden **Code** an Position ④ Ihres Bestellschlüssels ein.

Befestigung mit Deckplatte und Schrauben

Deckplatte, einfach DPAL mit Außensechskantschrauben AS
Code: **DPAL-AS**

Deckplatte, doppelt DPAS mit Außensechskantschrauben AS
Code: **DPAS-AS**

Deckplatte, einfach DPAL mit Innensechskantschrauben IS*
Code: **DPAL-IS** (nur STAUFF Größe 3S bis 6S)

Befestigung mit Sicherungsplatte / Schrauben

Sicherungsplatte SIP mit Aufbauschrauben AF
Code: **SIP-AF**

Befestigung mit Schrauben

Innensechskantschrauben IS
Code: **IS**

* Mit Schrauben abweichender Länge geliefert. Die exakte Länge entnehmen Sie bitte der Maßtabelle der Außensechskantschrauben, Typ AS auf Seite 51.

⑤ Gewinde

Bitte wählen Sie die Gewindeart aus und tragen den entsprechenden **Code** an Position ⑤ des Bestellschlüssels ein.

Metr. ISO-Gewinde
Code: **M**

UNC-Gewinde
Code: **U**

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).

⑥ Werkstoffe & Oberflächen

Bitte wählen Sie die gewünschten Werkstoffe und Oberflächen aus und tragen den entsprechenden **Code** an Position ⑥ des Bestellschlüssels ein.

Metallteile aus Stahl, unbeschichtet **W1**

Metallteile aus Stahl, phosphatiert **W2**

Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**

Metallteile aus Edelstahl V2A
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) **W4**

Metallteile aus Edelstahl V4A
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) **W5**

Schweißplatte aus Stahl, phosphatiert; Weitere
Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W10**

Schweißplatte und Deckplatte aus Stahl,
phosphatiert; Schrauben aus Stahl, unbeschichtet **W12**

Tragschienenmuttern aus Stahl, Zink/Nickel-
beschichtet; Deckplatte aus Stahl, phosphatiert;
Schrauben aus Stahl, unbeschichtet **W13**

Schweißplatte / Deckplatte aus Stahl, phosphatiert;
Schrauben aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W15**

Tragschienenmuttern aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet;
Deckplatte aus Stahl, phosphatiert;
Schrauben aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W16**

Sicherungsplatte aus Stahl, phosphatiert;
Aufbauschrauben aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W17**

Sicherungsplatte aus Stahl, unbeschichtet;
Aufbauschrauben aus Stahl, phosphatiert **W18**

Deckplatte aus Stahl, phosphatiert;
Schrauben aus Stahl, unbeschichtet **W19**

Individuelle Werkstoff- und Oberflächenkombinationen
auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere
Informationen.


⑦ Vormontage & Konfektionierung

Sofern gewünscht, wählen Sie bitte eine abweichende Montage-
und Konfektionierungsoption aus und tragen den entsprechen-
den **Code** an Position ⑦ Ihres Bestellschlüssels ein.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Code: **ohne** (Lieferstandard)

Lieferung erfolgt vormontiert
Code: **A** (Sonderoption)

Lieferung erfolgt satzweise verpackt
Code: **K** (Sonderoption)




- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W1
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte, einfach**
Werkstoff: W2
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, einfach**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPAL-3006-PP-DPAL-AS-M-W12

W12 (STAUFF Größe 3S bis 7S) und W1 (STAUFF Größe 8S bis 12S)
sind die Lieferstandards für diese Montageart.



- 4x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W1
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte, doppelt**
Werkstoff: W2
- 2x **Schellenkörper** (four halves)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, doppelt**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPAS-3006-PP-DPAS-AS-M-W12

W12 (STAUFF Größe 3S bis 7S) und W1 (STAUFF Größe 8S bis 12S)
sind die Lieferstandards für diese Montageart.




- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W1
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte, einfach**
Werkstoff: W2
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, einfach
(für Dübelbefestigung)**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPAL-DUEB-3006-PP-DPAL-AS-M-W12

W12 (STAUFF Größe 3S bis 7S) und W1 (STAUFF Größe 8S bis 12S)
sind die Lieferstandards für diese Montageart.




- 4x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W1
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte, doppelt**
Werkstoff: W2
- 2x **Schellenkörper** (four halves)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, doppelt
(für Dübelbefestigung)**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPAS-DUEB-3006-PP-DPAS-AS-M-W12

W12 (STAUFF Größe 3S bis 7S) und W1 (STAUFF Größe 8S bis 12S)
sind die Lieferstandards für diese Montageart.



- 2x **Innensechskantschraube**
Werkstoff: W1
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, einfach**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPAL-3006-PP-IS-M-W12

W12 ist Lieferstandard für diese Variante.
Nur bis STAUFF Größe 6S (DIN Größe 4) erhältlich.



- 2x **Innensechskantschraube**
Werkstoff: W1
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte, einfach
(für Dübelbefestigung)**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SPAL-DUEB-3006-PP-IS-M-W12

W12 ist Lieferstandard für diese Variante.
Nur bis STAUFF Größe 6S (DIN Größe 4) erhältlich.



- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W1
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte, einfach**
Werkstoff: W2
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung
- 2x **Tragschienenmutter**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung (ohne Tragschiene STSV)

GMV-3006-PP-DPAL-AS-M-W13

W13 ist Lieferstandard für diese Variante.
Nur bis STAUFF Größe 6S (DIN Größe 4) erhältlich.



- 2x **Innensechskantschraube**
Werkstoff: W1
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung
- 2x **Tragschienenmutter**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung (ohne Tragschiene STSV)

GMV-3006-PP-IS-M-W13

W13 ist Lieferstandard für diese Variante.
Nur bis STAUFF Größe 6S (DIN Größe 4) erhältlich.




- 2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W1
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte, einfach**
Werkstoff: W2
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

Bestellbezeichnung

3006-PP-DPAL-AS-M-W19

W19 (STAUFF Größe 3S bis 7S) und **W1** (STAUFF Größe 8S bis 12S)
sind die Lieferstandards für diese Montageart.



- 2x **Aufbauschraube**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch
- 1x **Sicherungsplatte**
Werkstoff: W2
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 3S (DIN 1)
Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

Bestellbezeichnung

3006-PP-SIP-AF-M-W2

W2 (STAUFF Größe 3S bis 7S) und **W18** (STAUFF Größe 8S bis 10S) sind die Lieferstandards für diese Montageart. Nur bis STAUFF Größe 10S (DIN Größe 8) erhältlich.

Gewinde

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).

Metr. ISO-Gewinde	M
UNC-Gewinde	U

Werkstoffschlüssel

Die nachfolgende Liste beinhaltet die gängigsten Werkstoff- und Oberflächenkombinationen für Metallteile der Schwere Baureihe. Individuelle Werkstoff- und Oberflächenkombinationen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Metalteile aus Stahl, unbeschichtet	W1
Metalteile aus Stahl, phosphatiert	W2
Metalteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
Metalteile aus Edelstahl V2A: 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
Metalteile aus Edelstahl V4A: 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5
Schweißplatte aus Stahl, phosphatiert;	
Weitere Metalteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W10
Schweißplatte und Deckplatte aus Stahl, phosphatiert;	
Schrauben aus Stahl, unbeschichtet	W12
Tragschienenmuttern aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet; Deckplatte aus	
Stahl, phosphatiert; Schrauben aus Stahl, unbeschichtet	W13
Schweißplatte und Deckplatte aus Stahl, phosphatiert;	
Schrauben aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W15
Tragschienenmuttern aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet; Deckplatte aus	
Stahl, phosphatiert; Schrauben aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W16
Sicherungsplatte aus Stahl, phosphatiert;	
Schrauben aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W17
Sicherungsplatte aus Stahl, unbeschichtet;	
Schrauben aus Stahl, phosphatiert	W18
Deckplatte aus Stahl, phosphatiert;	
Schrauben aus Stahl, unbeschichtet	W19





Schellenkörper
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

60



Schellenkörper
Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung

60



Schweißplatte, kurz

SP

61



Schweißplatte, verlängert

SPV

61



Reihen-Schweißplatte

RAP

62



Tragschienenmutter

SM

63



Tragschiene

TS

63



Befestigungsadapter

SWG-MRA

64



Befestigungsadapter

CRA

65



Deckplatte

GD

68



Außensechskantschraube

AS

68



Innensechskantschraube

IS


69



Sicherungsplatte

SI

70



Sicherungsplatte

SIV

70



Aufbauschraube

AF


71

Komplettschellen

72



Schellenkörper ■ Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung



Schellenkörper ■ H-Ausführung

Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung



Bestellschlüssel

Schellenkörper

***1*06/06*-PP**

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * Erster Teil der STAUFF Größe
- * Exakte Durchmesser Ø D1 / Ø D2 (mm)
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten)

1
06/06
PP

Designs & Standardwerkstoffe



Polypropylen ■ Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP**



Polypropylen ■ Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PP-BK**



Polypropylen ■ H-Ausführung

Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP-H**



Polypropylen ■ H-Ausführung

Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PP-H-BK**



Polyamid ■ Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA**



Polyamid ■ H-Ausführung

Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA-H**

Werkstoffeigenschaften und technische Daten
siehe Seiten 178 / 179.

Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.



Produktmerkmale

- In den verschiedensten Märkten erprobt und bewährt
- Gerippte Ausführung empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohren; Glatte Innenfläche empfohlen zur sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen

Größe	STAUFF	DIN	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D1 / Ø D2 (mm) (in)		Nennweite	Kupferrohr ASTM B88 (in)	Bestellbez. (2 Hälften) (***-*= Werkstoff)	Abmessungen (mm/in)					
			Rohrzoll (in)				L1	L2	Gerippt H	S min.	Typ H H	Breite	
1D	1	6					106/06-***-*	36 1.42	20 .79	27 1.06	0,6 .02	26,5 1.04	30 1.18
		6,4	1/4				106.4/06.4-***-*						
		8	5/16				108/08-***-*						
		9,5	3/8		1/4		109.5/09.5-***-*						
		10		1/8			110/10-***-*						
		12					112/12-***-*						
2D	2	12,7	1/2		3/8		212.7/12.7-***-*	53 2.09	29 1.14	27 1.06	0,7 .03	26 1.02	30 1.18
		13,5		1/4			213.5/13.5-***-*						
		14					214/14-***-*						
		15					215/15-***-*						
		16	5/8		1/2		216/16-***-*						
		17,2		3/8			217.2/17.2-***-*						
3D	3	18					218/18-***-*	67 2.64	36 1.42	37 1.46	0,7 .03	36,5 1.44	30 1.18
		19	3/4				319/19-***-*						
		20					320/20-***-*						
		21,3		1/2			321.3/21.3-***-*						
		22	7/8		3/4		322/22-***-*						
		25					325/25-***-*						
4D	4	25,4	1				325.4/25.4-***-*	80 3.15	45 1.77	40 1.57	0,7 .03	38 1.46	30 1.18
		26,9		3/4			426.9/26.9-***-*						
		28					428/28-***-*						
5D	5	30					430/30-***-*	106 4.17	56 2.20	53 2.09	0,7 .03	52 2.04	30 1.18
		32	1-1/4				532/32-***-*						
		33,7		1			533.7/33.7-***-*						
		35			1-1/4		535/35-***-*						
		38	1-1/2				538/38-***-*						
		40					540/40-***-*						
5D	5	42		1-1/4			542/42-***-*						

Alternative Außendurchmesser sowie Kombinationen unterschiedlicher Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Schweißplatte, kurz Typ SP



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm /in)						Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L	B	S	H	ØD	Gewinde G	
1D	1	37	30	3	6,5	12	M6	SP-1D-M-W2
		1.46	1.18	.12	.26	.47	1/4–20 UNC	SP-1D-U-W2
2D	2	55	30	5	6	14	M8	SP-2D-M-W2
		2.17	1.18	.20	.24	.55	5/16–18 UNC	SP-2D-U-W2
3D	3	70	30	5	6	14	M8	SP-3D-M-W2
		2.76	1.18	.20	.24	.55	5/16–18 UNC	SP-3D-U-W2
4D	4	85	30	5	6	14	M8	SP-4D-M-W2
		3.35	1.18	.20	.24	.55	5/16–18 UNC	SP-4D-U-W2
5D	5	110	30	5	6	14	M8	SP-5D-M-W2
		4.33	1.18	.20	.24	.55	5/16–18 UNC	SP-5D-U-W2




Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Schweißplatte

***SP-*1D-*M-*W2**

* Schweißplatte, kurz		SP
* STAUFF Größe		1D
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde	M
	UNC-Gewinde	U
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)								Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		Gewinde G	L1	L2	B	S	H	ØD1	ØD2	
1D	1	M6	64	50	30	3	8,3	11,8	6,5	SPV-1D-M-W3
		1/4-20 UNC	2.52	1.97	1.18	.12	.33	.46	.26	SPV-1D-U-W3
2D	2	M8	83	67	30	5	10,3	14	9	SPV-2D-M-W3
		5/16-18 UNC	3.27	2.64	1.18	.20	.41	.55	.35	SPV-2D-U-W3
3D	3	M8	97	81	30	5	10,3	14	9	SPV-3D-M-W3
		5/16-18 UNC	3.82	3.19	1.18	.20	.41	.55	.35	SPV-3D-U-W3
4D	4	M8	110	94	30	5	10,3	14	9	SPV-4D-M-W3
		5/16-18 UNC	4.33	3.70	1.18	.20	.41	.55	.35	SPV-4D-U-W3
5D	5	M8	136	120	30	5	10,3	14	9	SPV-5D-M-W3
		5/16-18 UNC	5.35	4.72	1.18	.20	.41	.55	.35	SPV-5D-U-W3

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.



Bestellschlüssel

Schweißplatte

***SPV-*1D-*M-*W2**

* Schweißplatte, verlängert		SPV
* STAUFF Größe		1D
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde	M
	UNC-Gewinde	U
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

Reihen-Schweißplatte für 5 Schellenkörper Typ RAP




Bestellschlüssel

Schweißplatte *RAP-*1D-*40-*5-*M-*W1


* Reihen-Schweißplatte		RAP
* STAUFF Größe		1D
* Leitungsmittenabstand L2 (mm)		40
* Anzahl der Schellenkörper		5
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W1 W2 W3 W4 W5

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)				B	S	H	ØD	Gewinde G	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L1	L2	L3	L4						
1D	1	196	40	18	30	3	6,5	12	M6		RAP-1D-40-5-M-W1
		7.72	1.57	.71	1.18	.12	.26	.47	1/4-20 UNC		RAP-1D-40-5-U-W1
2D	2	288	58	28	30	5	6	14	M8		RAP-2D-58-5-M-W1
		11.34	2.28	1.10	1.18	.20	.24	.55	5/16-18 UNC		RAP-2D-58-5-U-W1
3D	3	358	72	35	30	5	6	14	M8		RAP-3D-72-5-M-W1
		14.09	2.83	1.37	1.18	.20	.24	.55	5/16-18 UNC		RAP-3D-72-5-U-W1
4D	4	444	90	42	30	5	6	14	M8		RAP-4D-90-5-M-W1
		17.48	3.54	1.65	1.18	.20	.24	.55	5/16-18 UNC		RAP-4D-90-5-U-W1
5D	5	558	112	55	30	5	6	14	M8		RAP-5D-112-5-M-W1
		21.97	4.41	2.16	1.18	.20	.24	.55	5/16-18 UNC		RAP-5D-112-5-U-W1

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.





STAUFF GröÙe 1D



STAUFF GröÙe 2D bis 5D

Tragschienenmutter (zur Verwendung mit Tragschiene TS) Typ SM



STAUFF GröÙe 1D

STAUFF GröÙe 2D bis 5D

GröÙe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L	B	H1	H2	ØD	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1D	1	M6	25,5	10,4	14,2	5,5	12	SM-1-8/1D-M-W3
		1/4-20 UNC	1.00	.41	.56	.22	.47	SM-1-8/1D-U-W3
2D	2	M8 5/16-18 UNC	25,5 1.00	10,4 .41	13 .51	5 .20	14 .55	SM-2-5D-M-W3 SM-2-5D-U-W3
3D	3							
4D	4							
5D	5							

Tragschienenmutter des Typs SM 1-8/1D sind ebenfalls geeignet für die Standard-Baureihe, STAUFF GröÙe 1 bis 8.

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.





Bestellschlüssel

Tragschienenmutter *SM-*1-8/1D-*M-*W3

* Tragschienenmutter		SM
* STAUFF GröÙe	1D (DIN GröÙe 1) 2D bis 5D (DIN GröÙe 2 bis 5)	1-8/1D 2-5D
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W3 W4 W5

Tragschiene

(zur Verwendung mit Tragschienenmutter SM)
Typ TS



Tragschiene TS-11

Tragschiene TS-14

Tragschiene TS-30

GröÙe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) B1	B2	S	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards) Schienenlänge: 1m / 3.28ft	Schienenlänge: 2m / 6.56ft
1D	1				Höhe 11 mm / .43 in TS-11-1M-W1	Höhe 11 mm / .43 in TS-11-2M-W1
2D	2					
3D	3	28 1.10	11 .43	2 .08	Höhe 14 mm / .55 in TS-14-1M-W1	Höhe 14 mm / .55 in TS-14-2M-W1
4D	4					
5D	5				Höhe 30 mm / 1.18 in TS-30-1M-W1	Höhe 30 mm / 1.18 in TS-30-2M-W1

Tragschienen des Typs TS 11/14/30 sind für alle STAUFF GröÙen der Doppel- und Standard-Baureihe geeignet.

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Maßzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

Bestellschlüssel



Tragschiene *TS-*11-*1M-*W1

* Tragschiene		TS
* Schienenhöhe	11 mm / .43 in 14 mm / .55 in 30 mm / 1.18 in	11 14 30
* Schienenlänge	1 m / 3.28 ft 2 m / 6.56 ft	1M 2M
	Alternative Längen auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.	
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet Stahl, feuerverzinkt Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W1 W98 W4 W5

Befestigungsadapter

(zur Verwendung mit Tragschiene TS)

Typ SWG-MRA



Bestellschlüssel

Befestigungsadapter

***SWG-MRA-*TS14-*S-*A**

* Befestigungsadapter	SWG-MRA
* für Tragschiene TS14	TS14
* Endstück	S
* Zwischenstück/Verbinder	D
* Ausführung	A

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)					Bestellbezeichnung (Endstück)	Bestellbezeichnung (Zwischenstück/Verbinder)
		ØD	L1	L2	B	S		
1D bis 5D	0 bis 8	16 .63	29 1.14	36 1.42	24 .94	16,5 .65	SWG-MRA-TS14-S-A	SWG-MRA-TS14-D-A

Befestigungsadapter des Typs SWG-MRA sind für alle STAUFF Größen der Standard- und Doppel-Baureihe geeignet. Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.


Produktmerkmale

Befestigungsadapter zum direkten Anschrauben von STAUFF Tragschienen des Typs TS-14 mit Schweißbolzen M6 bzw. Schrauben M6 oder 1/4-20 UNC (Hülse / Unterlegscheibe empfohlen)


Material: Polyamid

Verwendungshinweise

- Werden seitlich in die Tragschiene TS-14 eingepresst und fest mit der Anlage verschraubt
- Positionierung der Tragschiene 2 mm über der Anlage
- Initial konstruktiv ausgelegt für Schweißbolzen mit Innengewinde M6
- Einsatz auch mit Schrauben M6 möglich – je nach Belastung kann eine innenliegende Verstärkungshülse (z.B. 1130023624 LBBU-HUE-1/1D-SP-M6/U1/4-W3) und/oder eine Unterlegscheibe erforderlich sein
- Maximal empfohlener Abstand zwischen zwei Adaptern von 222 mm (entspricht Länge der Tragschiene von 200 mm)
- Informationen zur maximalen statischen und dynamischen Belastung bitte im Zweifelsfall bei STAUFF erfragen



STAUFF Größe 1D




STAUFF Größe 2-3D / 4-5D

Befestigungsadapter

(zur Verwendung mit gängigen Profilschienen)

Typ CRA



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1D	1	M6	21	35	40	16	19	6	5,5	20,5	CRA-1-8/1D-M-W3
		1/4-20 UNC	.83	1.38	1.57	.63	.75	.24	.22	.81	CRA-1-8/1D-U-W3
2D	2	M8	21	35	38	53	19	9	5,5	23,5	CRA-2-3D-M-W3
		5/16-18 UNC	.83	1.38	1.50	2.09	.75	.35	.22	.93	CRA-2-3D-U-W3
3D	3										
4D	4	M8	21	35	38	80	19	9	5,5	23,5	CRA-4-5D-M-W3
		5/16-18 UNC	.83	1.38	1.50	3.15	.75	.3	.22	.93	CRA-4-5D-U-W3
5D	5										

Bestellschlüssel

Adapter *CRA-*1-8/1D-*M-*W3


* Befestigungsadapter	CRA
* STAUFF Größe	1D (DIN Größe 1) 1-8/1D
	2D bis 3D (DIN Größe 2 bis 3) 2-3D
	4D bis 5D (DIN Größe 4 bis 5) 4-5D
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde M
	UNC-Gewinde U
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet W3
	Edelstahl V4A W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Befestigungsadapter des Typs CRA 1-8/1D sind ebenfalls geeignet für die Standard-Baureihe, STAUFF Größe 1 bis 8.

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.


Kompatibilität mit Profilschienen

Befestigungsadapter des Typs CRA sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet, unter anderem:



HALFEN	HILTI	UNISTRUT®	STAUFF („Cushion-Clamp“-Baureihe)
HM 41/41	MQ-21, MQ-41, MQ-52, MQ-72	P1000, P1000T, P1000V, P1000VT, P1001	SCS-048-1-PL, SCS-048-1-GR
HZA 41/22	MQ-21U, MQ-41U, MQ-72U	P2000, P2000T	SCS-120-1-PL, SCS-120-1-GR
HZM 41/41	MQ-21D, MQ-41D, MQ-52-72D	P3003, P3003T, P3300V, P3300VT, P3301	Technische Daten entsprechend Seite 149.
HZM 41/22		P4000, P4000T	
HL 41/41, HL 41/B2		P5000, P5000T, P5001, P5500, P5500T, P5501	


Zur Überprüfung der Kompatibilität mit anderen Profilschienen wenden Sie sich bitte vor Anwendung an STAUFF.




**Generelle maßliche Anforderungen an Profilschienen für den Einsatz mit
Befestigungsadaptern des Typs CRA**

Maßzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

C



Deckplatte Typ GD



Bestellschlüssel

Deckplatte


***GD-*1D-*W3**

* Deckplatte		GD
* STAUFF Größe		1D
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)					Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L	B	H	S	ØD	
1D	1	34	30	7	3	7	GD-1D-W3
		1.34	1.18	.28	.12	.28	
2D	2	52	30	7	3	9	GD-2D-W3
		2.05	1.18	.28	.12	.35	
3D	3	65	30	7	3	9	GD-3D-W3
		2.56	1.18	.28	.12	.35	
4D	4	77	30	7	3	9	GD-4D-W3
		3.03	1.18	.28	.12	.35	
5D	5	102	30	7	3	9	GD-5D-W3
		4.02	1.18	.28	.12	.35	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Außensechskantschraube Typ AS



Außensechskantschraube AS

(entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)

Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte GD

Bestellschlüssel

Außensechskantschraube


***AS-*M8x35-DIN931/933-8.8-*W3**

* Schraubentyp	Außensechskantschraube (entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)	AS
* Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle	M8x35-DIN931/933-8.8	
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen ^(mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1D	1	M6 x 35	AS-M6x35-DIN931/933-8.8-W3
		1/4–20 UNC x 1-3/8	AS-1/4-20UNCx1-3/8-AB-GR5-W3
2D	2	M8 x 35	AS-M8x35-DIN931/933-8.8-W3
		5/16–18 UNC x 1-3/8	AS-5/16-18UNCx1-3/8-AB-GR5-W3
3D	3	M8 x 45	AS-M8x45-DIN931/933-8.8-W3
		5/16–18 UNC x 1-3/4	AS-5/16-18UNCx1-3/4-AB-GR5-W3
4D	4	M8 x 50	AS-M8x50-DIN931/933-8.8-W3
		5/16–18 UNC x 2	AS-5/16-18UNCx2-AB-GR5-W3
5D	5	M8 x 60	AS-M8x60-DIN931/933-8.8-W3
		5/16–18 UNC x 2-1/2	AS-5/16-18UNCx2-1/2-AB-GR5-W3

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Innensechskantschraube Typ IS



Innensechskantschraube IS
(entsprechend ISO 4762 oder ANSI / ASME B18.3)
Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte GD



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1D	1	M6 x 35	IS-M6x35-ISO4762-8.8-W3
		1/4-20 UNC x 1-3/8	IS-1/4-20UNCx1-3/8-AB-GR5-W3
2D	2	M8 x 35	IS-M8x35-ISO4762-8.8-W3
		5/16-18 UNC x 1-3/8	IS-5/16-18UNCx1-3/8-AB-GR5-W3
3D	3	M8 x 45	IS-M8x45-ISO4762-8.8-W3
		5/16-18 UNC x 1-3/4	IS-5/16-18UNCx1-3/4-AB-GR5-W3
4D	4	M8 x 50	IS-M8x50-ISO4762-8.8-W3
		5/16-18 UNC x 2	IS-5/16-18UNCx2-AB-GR5-W3
5D	5	M8 x 60	IS-M8x60-ISO4762-8.8-W3
		5/16-18 UNC x 2-1/2	IS-5/16-18UNCx2-1/2-AB-GR5-W3

Bestellschlüssel

Innensechskantschraube

***IS-*M8x35-ISO4762-8.8-*W3**


* Schraubentyp	Innensechskantschraube (entsprechend ISO 4762 oder ANSI / ASME B18.3)	IS
* Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle	M8x35-ISO4762-8.8	
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Sicherungsplatte

(zur Verwendung mit Aufbauschraube AF)

Typ SI



Sicherungsplatte SI

(Verhindert selbsttätiges Lösen der Aufbauschraube)

Bestellschlüssel

Sicherungsplatte

***SI-*1D-*W3**

* Sicherungsplatte		SI
* STAUFF Größe	1D (DIN Größe 1)	1D
	2D bis 5D (DIN Größe 2 bis 5)	2-5D
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	W4
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)				Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L	B1	B2	S	
1D	1	27	22	11,2	0,5	SI-1D-W3
		1.06	.86	.44	.02	
2D	2	27	22	12,2	0,5	SI-2-5D-W3
3D	3					
4D	4					
5D	5					
		1.06	.86	.48	.02	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Sicherungsplatte

(zur Verwendung mit Aufbauschraube AF)

Typ SIV



Sicherungsplatte SIV

(Verhindert selbsttätiges Lösen der Aufbauschraube und Verdrehen des oberen Schellenkörpers)

Bestellschlüssel

Sicherungsplatte

***SIV-*1D-*W3**

* Sicherungsplatte		SIV
* STAUFF Größe	1D (DIN Größe 1)	1D
	2D bis 5D (DIN Größe 2 bis 3)	2-5D
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V4A	W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/m)					Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
		L	B1	B2	S	H	
1D	1	27	28	11,1	1	7	SIV-1D-W3
		1.06	1.10	.44	.04	.27	
2D	2	42	28	12,1	1	6,6	SIV-2-5D-W3
3D	3						
4D	4						
5D	5						
		1.65	1.10	.48	.04	.26	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Aufbauschraube

(zur Verwendung mit Sicherungsplatten SI / SIV)

Typ AF



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)					Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
Gewinde G	L1	L2	L3 min.	SW			
1D	1	M6	34	20	12	11	AF-1/1A/1D-M-W3
		1/4-20 UNC	1.33	.78	.47	.43	AF-1/1A/1D-U-W3
2D	2	M8	33	20	12	12	AF-2D-M-W3
		5/16-18 UNC	1.30	.78	.47	.47	AF-2D-U-W3
3D	3	M8	44	29	12	12	AF-3D-M-W3
		5/16-18 UNC	1.73	1.14	.47	.47	AF-3D-U-W3
4D	4	M8	49	34	12	12	AF-4D-M-W3
		5/16-18 UNC	1.92	1.33	.47	.47	AF-4D-U-W3
5D	5	M8	61	46	12	12	AF-5D-M-W3
		5/16-18 UNC	2.40	1.81	.47	.47	AF-5D-U-W3

Bestellschlüssel

Aufbauschraube *AF-*1/1A/1D-*M-*W3

* Aufbauschraube		AF
* STAUFF Größe		1D
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde	M
	UNC-Gewinde	U
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
	Edelstahl V4A	
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.



Detaillierte Bestellbeispiele für die gängigsten Komplettschellen der Doppel-Baureihe finden Sie auf der Seite 73.

C

① Montageart

Bitte wählen Sie die Art der Montage (z.B. mit Schweißplatte, Schienenmutter, etc.) und tragen den entsprechenden Code an Position ① Ihres Bestellschlüssels ein



Ohne Montagezubehör
Code: **ohne**

Montage auf Schweißplatte



Schweißplatte, kurz
Code: **SP**



Reihen-Schweißplatte
Code: **RAP**

Montage auf Trag-/Profilschienen



Tragschienenmutter
Code: **SM**



Befestigungsadapter
Code: **CRA**

② Größe & Durchmesser

Bitte wählen Sie die gewünschte Größe sowie die Außendurchmesser aus und tragen den entsprechenden Code an Position ② Ihres Bestellschlüssels ein.

Größe STAUFF (DIN)	Außen-Ø Rohr / Schlauch (mm)	Verfügbarkeit von		Code
		Gerippt	Typ H	
1D (1)	6	●	●	106/06
	6,4	●	●	106.4/06.4
	8	●	●	108/08
	9,5	●	●	109.5/09.5
	10	●	●	110/10
	12	●	●	112/12
2D (2)	12,7	●	●	212.7/12.7
	13,5	●	●	213.5/13.5
	14	●	●	214/14
	15	●	●	215/15
	16	●	●	216/16
	17,2	●	●	217.2/17.2
3D (3)	18	●	●	218/18
	19	●	●	319/19
	20	●	●	320/20
	21,3	●	●	321.3/21.3
	22	●	●	322/22
	25	●	●	325/25
4D (4)	25,4	●	●	325.4/25.4
	26,9	●	●	426.9/26.9
	28	●	●	428/28
	30	●	●	430/30
	32	●	●	532/32
	33,7	●	●	533.7/33.7
5D (5)	35	●	●	535/35
	38	●	●	538/38
	40	●	●	540/40
	42	●	●	542/42

● Standardoptionen

③ Schellenkörper-Ausführung

Bitte wählen Sie Ausführung und Werkstoff des Schellenkörpers aus und tragen den entsprechenden Code an Position ③ Ihres Bestellschlüssels ein.

Bitte prüfen Sie vorab die Verfügbarkeit anhand der unter ② dargestellten Matrix-Tabelle.

Gerippte Ausführung



Polypropylen
Code: **PP**



Polypropylen (Farbe: Schwarz)
Code: **PP-BK**



Polyamid
Code: **PA**

H-Ausführung (Glatt)



Polypropylen
Code: **PP-H**



Polypropylen (Farbe: Schwarz)
Code: **PP-H-BK**



Polyamid
Code: **PA-H**

Werkstoffeigenschaften und technische Daten siehe Seiten 178 / 179.

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards.

④ Befestigungsart

Bitte wählen Sie die Art der Befestigung (z.B. mit Deckplatte und Außensechskantschrauben) aus und tragen den entsprechenden Code an Position ④ Ihres Bestellschlüssels ein.

Befestigung mit Deckplatte und Schraube

Deckplatte GD mit
Außensechskantschraube AS
Code: **GD-AS**

Deckplatte GD mit
Innensechskantschraube IS
Code: **GD-IS**

Befestigung mit Sicherungsplatte / Schraube

Sicherungsplatte SI mit
Aufbauschraube AF
Code: **SI-AF**

Sicherungsplatte SIV mit
Aufbauschraube AF
Code: **SIV-AF** (nur STAUFF Größe 1D bis 3D)

⑤ Gewinde

Bitte wählen Sie die Gewindeart aus und tragen den entsprechenden Code an Position ⑤ des Bestellschlüssels ein.

Metr. ISO-Gewinde
Code: **M**

UNC-Gewinde
Code: **U**

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).

⑥ Werkstoffe & Oberflächen

Bitte wählen Sie die gewünschten Werkstoffe und Oberflächen aus und tragen den entsprechenden Code an Position ⑥ des Bestellschlüssels ein.

Metalteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**

Metalteile aus Edelstahl V2A
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) **W4**

Metalteile aus Edelstahl V4A
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) **W5**

Schweißplatte aus Stahl, phosphatiert; **W10**
Weitere Metalteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Individuelle Werkstoff- und Oberflächenkombinationen auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.


⑦ Vormontage & Konfektionierung

Sofern gewünscht, wählen Sie bitte eine abweichende Montage- und Konfektionierungsoption aus und tragen den entsprechenden Code an Position ⑦ Ihres Bestellschlüssels ein.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Code: **ohne** (Lieferstandard)

Lieferung erfolgt vormontiert
Code: **A** (Sonderoption)

Lieferung erfolgt satzweise verpackt
Code: **K** (Sonderoption)




- 1x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 1D (DIN 1)
beide Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Schweißplatte**
Werkstoff: W2
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung

SP-106/06-PP-GD-AS-M-W10

W10 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 1x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 1D (DIN 1)
beide Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung

Bestellbezeichnung

106/06-PP-GD-AS-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.




- 1x **Aufbauschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Sicherungsplatte**
(Typ SI)
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 1D (DIN 1)
beide Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung

Bestellbezeichnung

106/06-PP-SI-AF-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.



- 1x **Aufbauschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Sicherungsplatte**
(Typ SIV)
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 1D (DIN 1)
beide Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung

Bestellbezeichnung

106/06-PP-SIV-AF-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.
Diese Montageart ist nur bis STAUFF Größe 3D erhältlich.



- 1x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch
- 1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3
- 1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 1D (DIN 1)
beide Außen-Ø 6 mm / .24 in
Werkstoff: Polypropylen
Mit gerippter Innenfläche
und Vorspannung
- 1x **Tragschienenmutter**
Werkstoff: W3
Gewinde: Metrisch

Bestellbezeichnung (ohne Tragschiene TS)

SM-106/06-PP-GD-AS-M-W3

W3 ist Lieferstandard für diese Variante.

Gewinde

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).

Metr. ISO-Gewinde
UNC-Gewinde

M
U

Werkstoffschlüssel

Die nachfolgende Liste beinhaltet die gängigsten Werkstoff- und Oberflächenkombinationen für Metallteile der Doppel-Baureihe. Individuelle Werkstoff- und Oberflächenkombinationen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
Metallteile aus Edelstahl V2A: 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
Metallteile aus Edelstahl V4A: 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5
Schweißplatte aus Stahl, phosphatiert	W10
Weitere Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	





Schellenkörper
Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

76



Schellenkörper mit Elastomereinsätzen

76



Schweißplatte

SPAD

77



Deckplatte

DPAD

77



Außensechskantschraube

AS

78



Tragschienenmutter

GMV

78



Tragschiene

STSV

78



Befestigungsadapter

CRA

78



Innensechskantschraube

IS

78



Sicherungsplatte

SIP

78



Aufbauschraube

AF



78

Komplettschellen

79

Schellenkörper ■ Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung



D

Bestellschlüssel

Schellenkörper *4*012.7/12.7-*PP

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * Erster Teil der STAUFF Größe **4**
- * Exakte Durchmesser Ø D1 / Ø D2 (mm) **012.7/12.7**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP**

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP**



Polyamid

Farbe: Schwarz


Werkstoffschlüssel: **PA**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Größe	Durchmesser Rohr Ø D1 / Ø D2		Nennweite Rohr	Kupferrohr ASTM B88	Bestellbez. (2 Hälften)	Abmessungen (mm/in)					
STAUFF	(mm)	(in)	(in)	(in)	(** = Werkstoff)	L1	L2	L3	H1	S	Breite
4S-D	12,7	1/2		3/8	4012.7/12.7-**-*						
	19	3/4			4019/19-**-*						
	20				4020/20-**-*						
	21,3		1/2		4021.3/21.3-**-*	115	90	45	48	1,2	30
	22			3/4	4022/22-**-*	4.53	3.54	1.77	1.89	.05	1.18
	25,4	1			4025.4/25.4-**-*						
5S-D	26,9		3/4		4026.9/26.9-**-*						
	32	1-1/4			5032/32-**-*						
	33,7		1		5033.7/33.7-**-*	145	120	60	60	2,0	30
	38	1-1/2			5038/38-**-*	5.71	4.72	2.36	2.36	.08	1.18
	42		1-1/4		5042/42-**-*						

Alternative Außendurchmesser sowie Schellenkörper mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung (Typ H) sind auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich bitte an STAUFF für weitere Informationen.

Schellenkörper mit Elastomereinsätzen Typ RI



Verwendung mit Elastomereinsätzen der Schweren Baureihe, STAUFF Größe 4S und 5S (siehe Seite 42)

Bestellschlüssel

Komplettschelle *4*006/06-*PP-R

Bestehend aus zwei Schellenhälften und zwei Einsätzen.

- * Erster Teil der STAUFF Größe **4**
- * Exakte Durchmesser Ø D1 / Ø D2 (mm) **006/06**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP-R**

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Schwarz

Schlüssel: **PP-R**



Polyamid

Farbe: Schwarz

Schlüssel: **PA-R**



Elastomereinsätze



Thermoplastisches Elastomer (73 Shore-A)

Farbe: Schwarz

Größe	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D1 / Ø D2		Bestellbez. (Komplettschelle)	Abmessungen (mm/in)						
STAUFF	(mm)	(in)	(** - R = Werkstoff)	Ø D	L1	L2	L3	H1	Breite	
4S-D	6		4006/06-**-R							
	8	5/16	4008/08-**-R							
	10		4010/10-**-R							
	12		4012/12-**-R							
	12,7	1/2	4012.7/12.7-**-R	25	115	90	45	48	30	
	14		4014/14-**-R	.98	4.53	3.54	1.77	1.89	1.18	
	15		4015/15-**-R							
	16	5/8	4016/16-**-R							
	17,2		4017.2/17.2-**-R							
	18		4018/18-**-R							
	19	3/4	4019/19-**-R							
	20		5020/20-**-R							
5S-D	21,3		5021.3/21.3-**-R							
	22	7/8	5022/22-**-R							
	25		5025/25-**-R	38	145	120	60	60	30	
	26,9		5026.9/26.9-**-R	1.50	5.71	4.72	2.36	2.36	1.18	
	28		5028/28-**-R							
	30		5030/30-**-R							
	32	1-1/4	5032/32-**-R							

Werkstoffeigenschaften und technische Daten siehe Seiten 178 / 179.

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Schweißplatte
Typ SPAD


Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in)						Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
	L1	L2	B	S	H	Gewinde G	
4S-D	130	90	30	8	8,5	M10	18
	5.12	3.54	1.18	.31	.33	3/8-16 UNC	.71
5S-D	160	120	30	8	8,5	M10	18
	6.30	4.72	1.18	.31	.33	3/8-16 UNC	.71



Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

* Standard-Oberfläche für Nordamerika ist W2 (Stahl, phosphatiert).

Bestellschlüssel

Schweißplatte*SPAD-*4S-*M-*W1

* Schweißplatte		SPAD
* STAUFF Größe	4S-D	4S
	5S-D	5S
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde	M
	UNC-Gewinde	U
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet	W1
	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
	Edelstahl V4A	
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5

Deckplatte
Typ DPAD


Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in)					Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
	L1	L2	B	S	ØD	
4S	115	90	30	8	11	DPAD-4S-W1*
	4.53	3.54	1.18	.31	.43	
5S	145	120	30	8	11	DPAD-5S-W1*
	5.71	4.72	1.18	.31	.43	

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.


* Standard-Oberfläche für Nordamerika ist W3 (Stahl, phosphatiert).

Bestellschlüssel

Deckplatte*DPAD-*4S-*W1

* Deckplatte		DPAD
* STAUFF Größe	4S-D	4S
	5S-D	5S
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet	W1
	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A	
	1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
	Edelstahl V4A	
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5

Außensechskantschraube Typ AS



Außensechskantschraube AS

(entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)
Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte DPAD

Bestellschlüssel

Außensechskantschraube

***AS-*M10x70-DIN931/933-8.8-*W1**

* Schraubentyp Außensechskantschraube
(entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.) **AS**

* Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle **M10x70-DIN931/933-8.8**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**

Edelstahl V2A **W4**
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
4S	2	M10 x 60	AS-M10x60-DIN931/933-8.8-W1
		3/8-16 UNC x 2-1/4	AS-3/8-16UNCx2-1/4-AB-GR5-W3*
5S	3	M10 x 70	AS-M10x70-DIN931/933-8.8-W1
		3/8-16 UNC x 2-3/4	AS-3/8-16UNCx2-3/4-AB-GR5-W3*


Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Sofern notwendig, sichern Sie bitte die Außensechskantschrauben mit Sicherungsblechen des Typs SI gegen Verdrehen.
Weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 52.

* Standard-Oberfläche für Nordamerika ist W3 (Stahl, Zink/Nickel-beschichtet).

Außerdem erhältlich ...

Metallteile zur Verwendung mit der Doppel-Baureihe (Schwere Ausführung)



**Tragschienenmutter
Typ GMV**

Schwere Baureihe, STAUFF Größe 4S und 5S
(Weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 46)



**Tragschiene
Typ STSV**

Schwere Baureihe
(Weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 46)




**Befestigungsadapter
Typ CRA**

Schwere Baureihe, STAUFF Größe 4S und 5S
(Weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 47)



**Innensechskantschraube
Typ IS**

Schwere Baureihe, STAUFF Größe 4S und 5S
(Weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 51)



**Sicherungsplatte
Typ SIPD**

Schwere Doppel-Baureihe, STAUFF Größe 4S-D und 5S-D
(Weitere Details auf Anfrage)



**Aufbauschraube
Typ AF**

Schwere Baureihe, STAUFF Größe 4S und 5S
(Weitere Details entnehmen Sie bitte Seite 53)

SPAD - 4012.7/12.7 - PP - DPAD-AS - M - W1 - K

1 Montageart

Bitte wählen Sie die Art der Montage (z.B. mit Schweißplatte, Schienenmutter, etc.) und tragen den entsprechenden Code an Position ① Ihres Bestellschlüssels ein

Ohne Montagezubehör
Code: **ohne**

Montage auf Schweißplatte

Schweißplatte, kurz
Code: **SPAD**

Montage auf Trag-/Profilschienen

Tragschienenmutter
Code: **GMV**

Befestigungsadapter
Code: **CRA**

2 Größe & Durchmesser

Bitte wählen Sie die gewünschte Größe sowie die Außendurchmesser aus und tragen den entsprechenden Code an Position ② Ihres Bestellschlüssels ein.

Größe	Außen-Ø	Verfügbarkeit von		
STAUFF	(mm)	Rohr / Schlauch	Außen-Ø und Ausführung	Code
		Gerippt	Typ RI	
4S-D	6	○	●	4006/06
	8	○	●	4008/08
	10	○	●	4010/10
	12	○	●	4012/12
	12,7	●	●	4012.7/12.7
	14	○	●	4014/14
	15	○	●	4015/15
	16	○	●	4016/16
	17,2	○	●	4017.2/17.2
	18	○	●	4018/18
	19	●	●	4019/19
	20	●	○	4020/20
	21,3	●	○	4021.3/21.3
	22	●	○	4022/22
	25,4	●	○	4025.4/25.4
	26,9	●	○	4026.9/26.9
5S-D	20	○	●	5020/20
	21,3	○	●	5021.3/21.3
	22	○	●	5022/22
	25	○	●	5025/25
	26,9	○	●	5026.9/26.9
	28	○	●	5028/28
	30	○	●	5030/30
	32	●	●	5032/32
	33,7	●	○	5033.7/33.7
	38	●	○	5038/38
	42	●	○	5042/42

● Standardausführung

3 Schellenkörper-Ausführung

Bitte wählen Sie Ausführung und Werkstoff des Schellenkörpers aus und tragen den entsprechenden Code an Position ③ Ihres Bestellschlüssels ein.

Bitte prüfen Sie vorab die Verfügbarkeit anhand der unter ② dargestellten Matrix-Tabelle.

Gerippte Ausführung

Polypropylen
Code: **PP**

Polyamid
Code: **PA**

Typ RI (mit Elastomereinsatz)

Polypropylen
Code: **PP-R**

Polyamid
Code: **PA-R**

Schellenkörper mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung (Typ H) sind auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich bitte an STAUFF für weitere Informationen.

4 Befestigungsart

Bitte wählen Sie die Art der Befestigung (z.B. mit Deckplatte und Außensechskantschrauben) aus und tragen den entsprechenden Code an Position ④ Ihres Bestellschlüssels ein.

Befestigung mit Deckplatte und Schrauben

Deckplatte DPAD mit Außensechskantschraube AS
Code: **DPAD-AS**

Befestigung mit Sicherungsplatte / Schrauben

Sicherungsplatte SIPD mit Aufbauschraube AF
Code: **SIPD-AF**

5 Gewinde

Bitte wählen Sie die Gewindeart aus und tragen den entsprechenden Code an Position ⑤ des Bestellschlüssels ein.

Metr. ISO-Gewinde
Code: **M**

UNC-Gewinde
Code: **U**

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).

6 Werkstoffe & Oberflächen

Bitte wählen Sie die gewünschten Werkstoffe und Oberflächen aus und tragen den entsprechenden Code an Position ⑥ Ihres Bestellschlüssels ein.

Metallteile aus Stahl, unbeschichtet **W1**

Metallteile aus Stahl, phosphatiert **W2**

Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**

Metallteile aus Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) **W4**

Metallteile aus Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) **W5**

Schweißplatte aus Stahl, phosphatiert; Weitere Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W10**

Schweißplatte und Deckplatte aus Stahl, phosphatiert; Schrauben aus Stahl, unbeschichtet **W12**

Tragschienenmutter aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet; Deckplatte aus Stahl, phosphatiert; Schrauben aus Stahl, unbeschichtet **W13**

Schweißplatte / Deckplatte aus Stahl, phosphatiert; Schrauben aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W15**

Tragschienenmutter aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet; Deckplatte aus Stahl, phosphatiert; Schrauben aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W16**

Sicherungsplatte aus Stahl, phosphatiert; Schrauben aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W17**

Sicherungsplatte aus Stahl, unbeschichtet; Schrauben aus Stahl, phosphatiert **W18**

Deckplatte aus Stahl, phosphatiert; Schrauben aus Stahl, unbeschichtet **W19**

Individuelle Werkstoff- und Oberflächenkombinationen auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

7 Vormontage & Konfektionierung

Sofern gewünscht, wählen Sie bitte eine abweichende Montage- und Konfektionierungsoption aus und tragen den entsprechenden Code an Position ⑦ Ihres Bestellschlüssels ein.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Code: **ohne** (Lieferstandard)

Lieferung erfolgt vormontiert
Code: **A** (Sonderoption)

Lieferung erfolgt satzweise verpackt
Code: **K** (Sonderoption)




Einleitung
82
Standard-Baureihe
84 - 93
ACT-Schellenkörper
84
Montage auf Schweißplatten
85
Montage auf Tragschienen
86
Aufbaumontage (mit Schweißplatte)
88
Montage mit Befestigungsadaptern
89
Montage in Kabelrinnen/-trassen
90
**Aufbaumontage
(mit Aufbau-/Hammerkopfschrauben)**
91
**Aufbaumontage in Kabelrinnen/-trassen
(mit Hammerkopfschrauben)**
92
Komplettschellen
93

Doppel-Baureihe
94 - 104
ACT-Schellenkörper
94
Montage auf Schweißplatten
95
Montage auf Tragschienen
96
Aufbaumontage (mit Schweißplatte)
98
Montage mit Befestigungsadaptern
99
Montage in Kabelrinnen/-trassen
100
**Aufbaumontage
(mit Aufbau-/Hammerkopfschrauben)**
101
**Aufbaumontage in Kabelrinnen/-trassen
(mit Hammerkopfschrauben)**
102
Komplettschellen
103

STAUFF ACT Anti-Corrosion Technology



Spaltkorrosion unter einem üblichen Schellenkörper



Spaltkorrosion unter einem üblichen Schellenkörper



Rohrleitungen aus Edelstahl

Rohrleitungen aus Edelstahl kommen in der Öl- und Gasindustrie (also vorwiegend auf hoher See und bis zu 50km von der Küste entfernt im Landesinneren) über große Temperaturbereiche und in einer Vielzahl von Durchfluss- und Druckbedingungen zum Einsatz, z.B. bei der Prozessinstrumentierung und -analyse oder für Chemie-, Hydraulik- und sonstige Versorgungsleitungen.

Normalerweise wird Edelstahl AISI 316 als Werkstoff für Rohrleitungen in diesen speziellen Anwendungsgebieten eingesetzt. Unlängst gibt es jedoch auch Bestrebungen, der Korrosion mit alternativen Werkstoffen entgegenzuwirken.

In sämtlichen Öl- und Gasregionen weltweit – einschließlich dem Golf von Mexiko, der Nordsee, dem Golf von Guinea oder dem Chinesischen Meer – wird seit Jahren Korrosion an Rohrleitungen dieser Art beobachtet, dokumentiert und näher erforscht. Denn Korrosion ist die Ursache kostenintensiver und zeitaufwändiger Wartungsprozesse für die Anlagenbetreiber.

Lochfraßkorrosion

Eine der am häufigsten auftretenden Arten der Korrosion ist die sogenannte Lochfraßkorrosion: Unter speziellen Rahmenbedingungen – üblicherweise unter dem Einfluss von Chloriden (wie beispielsweise Natriumchlorid in Seewasser) angeregt durch erhöhte Temperaturen – können sich punktuell kleine Löcher in der Oberfläche des Edelstahls bilden.

In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen und dem eingesetzten Edelstahl können sich diese Löcher weiter ausdehnen und so in letzter Instanz zur Leckage führen, während die restliche Oberfläche der Rohrleitung oftmals keinerlei Anzeichen von Korrosion aufweist. Lochfraß ist bei genauer Untersuchung vergleichsweise einfach und bereits mit dem ungeschulten Auge zu erkennen.

Spaltkorrosion

Ein weitere, sehr verbreitete Variante der Korrosion, die Spaltkorrosion, ist deutlich schwieriger zu erkennen: Sie entsteht in geschlossenen Bereichen, wie man sie in Fugen und Spalten, aber auch unter Abdichtungen, Unterlegscheiben, Schraubköpfen, Ablagerungen an Oberflächen, abgelösten Lackschichten oder an freiliegenden Gewinden findet. Auch unter Kunststoff-Rohrschellen wird ein verstärktes Auftreten während der Montage entsteht ein Spalt zwischen dem Schellenkörper und der Leitung.

Spaltkorrosion wird durch eine Veränderung der chemischen Umstände innerhalb des geschlossenen Bereichs initiiert, üblicherweise verursacht durch eine stehende Lösung:

- Seewasser wird eingeschlossen
- durch Sauerstoffmangel entstehen säureartige Bedingungen, die bestimmte aggressive Ionenarten wirken lassen (wie Natriumchlorid in Seewasser)
- Beschleunigte Korrosion

Spaltkorrosion kann ernstzunehmende Auswirkungen haben und letztendlich zur Perforation von Rohrleitungen und dem Austreten hoch-entflammbarer Fluide und Chemikalien führen.

Materialauswahl

Da geschlossene Bereiche bei der Auslegung von Rohrleitungen schwierig und bei Verwendung herkömmlicher Rohrschellen nahezu unmöglich zu vermeiden sind, sollten der Auswahl geeigneter Werkstoffe und der Verwendung speziell gestalteter Bauteile, wie der STAUFF ACT-Schelle, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Hintergrundinformationen zu Korrosion

Korrosion ist ein natürlich auftretendes Phänomen, allgemein definiert als Verschlechterung einer Substanz (in der Regel Metall) oder seiner Eigenschaften durch Reaktion mit der Umgebung. Wie andere Naturphänomene kann Korrosion die Ursache für teure und gefährliche Beschädigungen sein, wie zum Beispiel an Fahrzeugen, Gegenständen im Haushalt, Trinkwassersystemen, Versorgungsleitungen, Brücken oder öffentlichen Gebäuden.

Zahlen des U.S. National Climatic Data Centers belegen, dass sämtliche Naturkatastrophen zusammen in den Vereinigten Staaten Schäden in Höhe von durchschnittlich 17 Milliarden US-Dollar pro Jahr verursachten (1980 – 2001).

Eine Studie zu den geschätzten, direkt durch metallische Korrosion verursachten Kosten kam zu dem Ergebnis, dass allein in den Vereinigten Staaten im Jahr 1998 etwa 276 Milliarden US-Dollar aufgewendet wurden. Zu diesem Zeitpunkt entsprach dies rund 3,1% des us-amerikanischen Bruttoinlandsproduktes.

Jährliche Ausgaben der us-amerikanischen Öl- und Gasindustrie für Förderanlagen an Land in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar stehen in Zusammenhang mit Korrosion.

Amerikanische Raffinerien förderten im Jahr 1996 in etwa 23% des weltweiten Anteils an Mineralöl, in Summe rund 18 Millionen Barrel pro Tag. Dem gegenüber stehen jährliche Ausgaben in Höhe von 3,7 Milliarden US-Dollar zur Beseitigung von Schäden durch Korrosion an Offshore-Anlagen.

Quellenangabe: Bericht-Nr. FHWA-RD-01-156 aus September 2001
Kosten durch Korrosion und Vorbeugende Maßnahmen in den USA
Bericht durch CC Technologies Laboratories, Inc. an das Federal Highway Administration Office of Infrastructure Research and Development

Hauptmerkmale

**Effektive Verminderung von Spaltkorrosion unter Rohrschellen an Rohrleitungen
Mittel- und langfristig deutliche Kostenvorteile dank verlängerter Wartungs- und Austauschintervalle**

Technologie durch
Gebrauchsmuster
geschützt



Bauform nach DIN 3015

- Ausführung in Anlehnung an DIN 3015, Teil 1 und 3 (Standard-Baureihe und Doppel-Baureihe), seit Jahrzehnten die erprobte und bewährte Standardlösung der Industrie
- Für alle gängigen metrischen und zölligen Rohrdurchmesser zwischen 6 mm und 88,9 mm bzw. 1/4 Zoll und 3 1/2 Zoll geeignet
- Alternative Ausführungen und Rohrdurchmesser auf Anfrage
- Deutliche Zeitvorteile bei der Montage (verglichen mit anderen Bauformen)

Innovative Bauweise und Werkstoffe

- Bauweise und Werkstoffe entsprechend Norsok Z-010 (Revision 3) aus Oktober 2000 (Abschnitt 7.3: Befestigung von Rohrleitungen) sowie API RP 552 und NACE SP 0108-2008 (Abschnitt 13).
- ① Schellenkörper aus flammhemmendem Kunststoff PPV0 gefertigt; geprüft und V0-klassifiziert entsprechend UL94
- ② Integrierte Elastomerstreifen verhindern die Ansammlung von Seewasser im Spalt zwischen Rohrschelle und Rohrleitung
- ③ Ablaufkanäle unterstützen das Abfließen von Seewasser
- Geeignet zur Verwendung über und unter Wasser

- ④ ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung (Vertrieb erfolgt in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes kategorisch auszuschließen)
- Hohe UV-Stabilität des Schellenkörpers; beständig gegen Seewasser, Regen und Öl
- Geeignet für den dauerhaften Einsatz bei Temperaturen von -25 °C bis +80 °C bzw. -13 °F bis +176 °F

Unabhängige Prüfung und Bestätigung

- Zahlreiche Testroutinen im firmeninternen Prüflabor in Werdohl (Deutschland)
- Spezifikation S-716 der International Oil & Gas Producers Association (IOGP) für Rohre und Armaturen mit geringer Nennweite (Small Bore Tubing and Fittings), die im Rahmen des Joint Industry Programme 33 (JIP33) erstellt wurde
- Langfristig angelegte Feldversuche auf einer Offshore-Plattform im niederländischen Teil der Nordsee
- Auswertung der Ergebnisse durch das unabhängige Centre for Corrosion Technology der Sheffield Hallam University
- Detaillierte, die Leistungsfähigkeit uneingeschränkt bestätigende Prüfberichte auf Anfrage erhältlich



Versuche in der Salzsprühnebelkammer mit ACT Befestigungszubehör (oben im Bild) im Vergleich mit üblichen Edelstahl-Teilen aus V4A (unten im Bild)

Design

Die STAUFF ACT-Schelle ist eine innovativ entwickelte Lösung zur Befestigung von Rohrleitungen in Bereichen, in denen ein effizienter Schutz vor Korrosion unerlässlich ist (z.B. bei der Offshore-Förderung und Weiterverarbeitung von Öl und Gas).


Dank ihrer Bauweise, basierend auf der am Markt erprobten STAUFF Schelle nach DIN 3015, bietet die STAUFF ACT-Schelle deutliche Zeitvorteile bei der Montage und langfristig enorme Einsparpotenziale dank verlängerter Wartungs- und Austauschintervalle.

Erhältlich ist die STAUFF ACT-Schelle in der Standard-Baureihe (DIN 3015, Teil 1) und der Doppel-Baureihe (DIN 3015, Teil 3). Sie ist für alle gängigen metrischen und zölligen Rohrdurchmesser zwischen 6 mm und 42 mm bzw. zwischen 1/4 Zoll und 1 1/2 Zoll geeignet.

Entwicklung

Schon während ihrer Entwicklung durchlief die STAUFF ACT-Schelle zahlreiche Testroutinen im firmeninternen Prüflabor in Werdohl, Deutschland.

Unter kontrollierten Laborbedingungen wurde die STAUFF ACT-Schelle in der Salzsprühnebelkammer entsprechend ASTM B117 in Kombination mit Rohren aus Edelstahl AISI 316 getestet.



Auf einer Offshore-Plattform im niederländischen Teil der Nordsee fanden außerdem langfristig angelegte Feldversuche statt.

Beide, von der Sheffield Hallam University begleiteten und unabhängig ausgewerteten Testverfahren zeigen positive Ergebnisse und bestätigen die Leistungsfähigkeit der STAUFF ACT-Schelle.



Als unabhängige Stelle wurde darüber hinaus das Centre for Corrosion Technology der Sheffield Hallam University mit in den Entwicklungsprozess und die damit einhergehenden Prüfungen einbezogen.

Konformität

STAUFF ACT-Schellen werden aus flammhemmenden Kunststoffen gefertigt und sind V0-klassifiziert entsprechend UL 94. Ihre Bauweise entspricht den Vorgaben der Norwegischen Offshore-Standards Norsok Z-010 und Norsok I-001 sowie API RP 552 und NACE SP 0108-2008 (Abschnitt 13).

Die Norsok-Organisation




Hinter dem Begriff Norsok verbirgt sich eine freie Initiative der norwegischen Mineralöl-Industrie, welche Industriestandards entwickelt.

Diese werden von der Norwegian Oil Industry Association (OLF) und der Federation of Norwegian Engineering Industries (TBL) gemeinsam herausgebracht. Sie werden von der Norwegian Technology Standards Institution (NTS) verwaltet.


Der Zweck der Norsok-Industriestandards besteht darin, unternehmensinterne Spezifikationen der Mineralöl-Industrie durch allgemeingültige Richtlinien zu ersetzen.

Standard-Baureihe entsprechend DIN 3015, Teil 1

ACT-Schellenkörper



Elastomerstreifen aus
Anti-Corrosion-Elastomer (ACE)



Bestellschlüssel

Schellenkörper *2-*12.7-*ACT
Schellenkörper, STAUFF Größe 1A *1-*06.4A-*ACT

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften
mit je zwei integrierten Elastomerstreifen.

* STAUFF Größe **2**
* Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **12.7**
* Werkstoffschlüssel Größe 1A - 5 **ACT**
Größe 7M / 8M **ACT-A**

Größe	STAUFF	DIN	Durchmesser		Bestellbez.	VPE	Abmessungen (mm/in)			
			Ø D1				L1	L2	H	Breite
1A	1		6		106A-ACT	25				
			6,4	1/4	106.4A-ACT	25				
			8	5/16	108A-ACT	25	37	20	26	30
			9,5	3/8	109.5A-ACT	25	1.46	.79	1.06	1.18
			10		110A-ACT	25				
			12		112A-ACT	25				
2	2		12,7	1/2	212.7-ACT	25				
			14		214-ACT	25				
			14,3	9/16	214.3-ACT	25	42	26	32	30
			15		215-ACT	25	1.65	1.02	1.30	1.18
			16	5/8	216-ACT	25				
			18		218-ACT	25				
3	3		19	3/4	319-ACT	25				
			20		320-ACT	25				
			21,3		321.3-ACT	25	50	33	35,5	30
			25		325-ACT	25	1.97	1.30	1.42	1.18
			25,4	1	325.4-ACT	25				
4	4		26,9		426.9-ACT	25				
			28		428-ACT	25	59	40	42	30
			30		430-ACT	25	2.32	1.57	1,65	1.18
5	5		32	1 1/4	532-ACT	25				
			35		535-ACT	25	71	52	58	30
			38	1 1/2	538-ACT	25	2.80	2.05	2.28	1.18
			42		542-ACT	25				
			44,5	1-3/4	744.5M-ACT-A	25				
7M			48,3		748.3M-ACT-A	25	125	100	100	40
			60,3		760.3M-ACT-A	25	4.92	3.94	3.94	1.57
			65		765M-ACT-A	25				
			70	2-3/4	870M-ACT-A	25				
8M			73		873M-ACT-A	25	165	140	135	45
			76,1	3	876.1M-ACT-A	25	6.50	5.51	5.31	1.77
			88,9	3-1/2	888.9M-ACT-A	25				

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



ACT-Befestigungszubehör Montage auf Schweißplatten

Benötigte Komponenten:

- 2 ACT-Außensechskantschrauben AS...W55
- 1 ACT-Deckplatte DP...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Schweißplatte, kurz SP...W55

Vor Verschweißen ist sicherzustellen, dass die Grundkonstruktion den Anforderungen und Belastungen standhält.

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly


ACT-Außensechskantschraube Typ AS ... W55 (entsprechend DIN 931 / 933)



Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte DP und Schweißplatte SP



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6 x 30 M6 x 1.18	AS-M6x30-DIN933-70-W55	25
2	2	M6 x 35 M6 x 1.38	AS-M6x35-DIN933-70-W55	25
3	3	M6 x 40 M6 x 1.57	AS-M6x40-DIN933-70-W55	25
4	4	M6 x 45 M6 x 1.77	AS-M6x45-DIN933-70-W55	25
5	5	M6 x 60 M6 x 2.36	AS-M6x60-DIN933-70-W55	25
7M		M10 x 110 M10 x 4.33	AS-M10x110-DIN933-70-W55	25
8M		M10 x 145 M10 x 5.71	AS-M10x145-DIN933-70-W55	25

ACT-Deckplatte




Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L1 L2 B S ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	34 20 30 3 7 1.34 .79 1.18 .12 .28	DP-1A-W55	25
2	2	40.5 26 30 3 7 1.59 1.02 1.18 .12 .28	DP-2-W55	25
3	3	48 33 30 3 7 1.89 1.30 1.18 .12 .28	DP-3-W55	25
4	4	57 40 30 3 7 2.24 1.57 1.18 .12 .28	DP-4-W55	25
5	5	70 52 30 3 7 2.76 2.05 1.18 .12 .28	DP-5-W55	25
7M		125 100 40 8 11 4.92 3.94 1.57 .31 .43	DP-7M-W55	25
8M		165 140 45 8 11 6.50 5.51 1.77 .31 .43	DP-8M-W55	25

ACT-Schweißplatte, kurz Typ SP ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G L1 L2 B S H ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6 36 20 30 3 6,5 12 1.42 0.79 1.18 .12 .26 .47	SP-1A-M-W55	25
2	2	M6 42 26 30 3 6,5 12 1.65 1.02 1.18 .12 .26 .47	SP-2-M-W55	25
3	3	M6 50 33 30 3 6,5 12 1.97 1.30 1.18 .12 .26 .47	SP-3-M-W55	25
4	4	M6 60 40 30 3 6,5 12 2.36 1.57 1.18 .12 .26 .47	SP-4-M-W55	25
5	5	M6 71 52 30 3 6,5 12 2.80 2.05 1.18 .12 .26 .47	SP-5-M-W55	25
7M		M10 125 100 40 8 5,3 14 4.92 3.94 1.58 .31 .21 .55	SP-7M-M-W55	25
8M		M10 165 140 45 8 5,3 14 6.50 5.51 1.77 .31 .21 .55	SP-8M-M-W55	25

ACT-Schweißplatte, doppelt Typ SPD ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G L1 L2 B1 B2 S H ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6 36 20 60 30,5 3 6,5 12 1.42 0.79 2.36 1.20 .12 .26 .47	SPD-1A-M-W55	25
2	2	M6 42 26 60 30,5 3 6,5 12 1.65 1.02 2.36 1.20 .12 .26 .47	SPD-2-M-W55	25
3	3	M6 50 33 60 30,5 3 6,5 12 1.97 1.30 2.36 1.20 .12 .26 .47	SPD-3-M-W55	25



Alternative Ausführungen von Schweißplatten sind auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich bitte an STAUFF für weitere Informationen.



ACT-Befestigungszubehör Montage auf Tragschienen

Benötigte Komponenten:

- 2 ACT-Außensechskantschrauben AS...W55
- 1 ACT-Deckplatte DP...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 2 ACT-Schienenmuttern, SM...W55
- 1 ACT-Tragschiene, TS...W55

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Außensechskantschraube Typ AS ... W55 (entsprechend DIN 931 / 933)





Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte DP und Schweißplatte SP



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6 x 30 M6 x 1.18	AS-M6x30-DIN933-70-W55	25
2	2	M6 x 35 M6 x 1.38	AS-M6x35-DIN933-70-W55	25
3	3	M6 x 40 M6 x 1.57	AS-M6x40-DIN933-70-W55	25
4	4	M6 x 45 M6 x 1.77	AS-M6x45-DIN933-70-W55	25
5	5	M6 x 60 M6 x 2.36	AS-M6x60-DIN933-70-W55	25

ACT-Deckplatte Typ DP ... W55






Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L1 L2 B S ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	34 20 30 3 7 1.34 .79 1.18 .12 .28	DP-1A-W55	25
2	2	40,5 26 30 3 7 1.59 1.02 1.18 .12 .28	DP-2-W55	25
3	3	48 33 30 3 7 1.89 1.30 1.18 .12 .28	DP-3-W55	25
4	4	57 40 30 3 7 2.24 1.57 1.18 .12 .28	DP-4-W55	25
5	5	70 52 30 3 7 2.76 2.05 1.18 .12 .28	DP-5-W55	25

Tragschienenmutter

(zur Verwendung mit Tragschiene TS)

Typ SM





Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G L B H1 H2 ØD	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1A	1	M6 25,5 10,4 14,2 5,5 12 1.00 .41 .56 .22 .47	SM-1-8/1D-M-W55
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		

Tragschiene

(zur Verwendung mit Tragschienenmutter SM)

Typ TS



Tragschiene TS-11

Tragschiene TS-14



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) B1 B2 S	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1A	1	28 11 2 1.10 .43 .08	Schienenlänge 1 m / 3.28ft Höhe 11 mm / .43 in TS-11-1M-W55
2	2		Schienenlänge 2 m / 6.56ft Höhe 11 mm / .43 in TS-11-2M-W55
3	3		Schienenlänge 1 m / 3.28ft Höhe 14 mm / .55 in TS-14-1M-W55
4	4		Schienenlänge 2 m / 6.56ft Höhe 14 mm / .55 in TS-14-2M-W55
5	5		



ACT-Befestigungszubehör Aufbaumontage (mit Schweißplatte)

Benötigte Komponenten (für jede Aufbauebene):

- 2 ACT-Aufbauschrauben AF...W55
- 1 ACT-Sicherungsplatte SIG...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)

Die obere Ebene wird mit einer Deckplatte und Außen-sechskantschrauben gesichert. Die untere Ebene wird per Schweißplatte befestigt (maximal 1 Aufbauebene gestattet).

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.



Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Aufbauschraube Typ AF ... W55



Größe	Abmessungen (mm/in)	Bestellbez.	VPE
STAUFF	DIN		(in Stk. / Beutel)
1A	1	M6	
		L1	20
		L2	12
		L3 min.	11
		SW	.43
			.43
2	2	M6	
		L1	40
		L2	26
		L3 min.	11
		SW	.43
			.43
3	3	M6	
		L1	44
		L2	30
		L3 min.	11
		SW	.43
			.43
4	4	M6	
		L1	49
		L2	35
		L3 min.	11
		SW	.43
			.43
5	5	M6	
		L1	64
		L2	50
		L3 min.	11
		SW	.43
			.43

ACT-Sicherungsplatte Typ SIG ... ACT-W55



Größe	Abmessungen (mm/in)	Bestellbez.	VPE
STAUFF	DIN		(in Stk. / Beutel)
1A	1	L	33
		B1	28
		B2	11,2
		S	2
			.08
2	2	L	39
		B1	28
		B2	11,2
		S	2
			.08
3	3	L	47
		B1	28
		B2	11,2
		S	2
			.08
4	4	L	56
		B1	28
		B2	11,2
		S	2
			.08
5	5	L	69
		B1	28
		B2	11,2
		S	2
			.08



ACT-Befestigungszubehör Montage mit Befestigungsadaptern

Benötigte Komponenten:

- 2 ACT-Außensechskantschrauben AS...W55
- 1 ACT-Deckplatte DP...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 2 ACT-Befestigungsadapter CRA...W55

CRA-Adapter sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet (z.B. Halfen, Hilti, Unistrut® etc.).

**Werkstoff
W55**


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Außensechskantschraube Typ AS ... W55 (entsprechend DIN 931 / 933)





Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte DP und Schweißplatte SP





Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6 x 30	AS-M6x30-DIN933-70-W55	25
		M6 x 1.18		
2	2	M6 x 35	AS-M6x35-DIN933-70-W55	25
		M6 x 1.38		
3	3	M6 x 40	AS-M6x40-DIN933-70-W55	25
		M6 x 1.57		
4	4	M6 x 45	AS-M6x45-DIN933-70-W55	25
		M6 x 1.77		
5	5	M6 x 60	AS-M6x60-DIN933-70-W55	25
		M6 x 2.36		

ACT-Deckplatte Typ DP ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)					Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
		L1	L2	B	S	ØD		
1A	1	34	20	30	3	7	DP-1A-W55	25
		1.34	.79	1.18	.12	.28		
2	2	40,5	26	30	3	7	DP-2-W55	25
		1.59	1.02	1.18	.12	.28		
3	3	48	33	30	3	7	DP-3-W55	25
		1.89	1.30	1.18	.12	.28		
4	4	57	40	30	3	7	DP-4-W55	25
		2.24	1.57	1.18	.12	.28		
5	5	70	52	30	3	7	DP-5-W55	25
		2.76	2.05	1.18	.12	.28		


ACT-Befestigungsadapter Typ CRA ... W55




Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)									Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
		G	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3		
1A	1	M6	21 .83	35 1.38	40 1.57	16 .63	19 .75	6 .24	5,5 .22	20,5 .81	CRA-1-8/1D-M-W55	25
2	2											
3	3											
4	4											
5	5											

Eignung von Befestigungsadaptern für Profilschienen (Standard-Baureihe)

Befestigungsadapter des Typs CRA sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet, unter anderem von Halfen, Hilti, Unistrut® etc. Die nebenstehende Zeichnung beschreibt generelle maßliche Anforderungen an Profilschienen für den Einsatz mit Befestigungsadaptern des Typs CRA. Zur Überprüfung der Kompatibilität mit anderen Profilschienen wenden Sie sich bitte vor Anwendung an STAUFF.



ACT-Befestigungszubehör Montage in Kabelrinnen/-trassen



Benötigte Komponenten:

- 2 ACT-Sicherungsmuttern MUS-HKS ... W55
- 1 ACT-Deckplatte DP ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 2 ACT-Hammerkopfschrauben HKS ... W55

Geeignet für alle gängigen Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung.

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Sicherungsmutter Typ MUS-HKS ... W55 (ähnlich DIN 980 / Biloc)



Zur Verwendung mit ACT-Hammerkopfschraube HKS ... W55


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	H	SW	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6	5	10	MUS-HKS-M6-W55	25
2	2					
3	3					
4	4					
5	5					

ACT-Deckplatte Typ DP ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L1	L2	B	S	ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	34	20	30	3	7	DP-1A-W55	25
		1.34	.79	1.18	.12	.28		
2	2	40,5	26	30	3	7	DP-2-W55	25
		1.59	1.02	1.18	.12	.28		
3	3	48	33	30	3	7	DP-3-W55	25
		1.89	1.30	1.18	.12	.28		
4	4	57	40	30	3	7	DP-4-W55	25
		2.24	1.57	1.18	.12	.28		
5	5	70	52	30	3	7	DP-5-W55	25
		2.76	2.05	1.18	.12	.28		


ACT-Hammerkopfschraube Typ HKS ... W55



Zur Verwendung mit ACT-Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G	H1	H2	H3	H4 min	B	L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6	44,3	40	4,3	20	6,1	13,3	HKS-M6x40-W55	25
			1.74	1.57	.17	.79	.24	.52		
2	2	M6	49,3	45	4,3	20	6,1	13,3	HKS-M6x45-W55	25
			1.94	1.77	.17	.79	.24	.52		
3	3	M6	54,3	50	4,3	20	6,1	13,3	HKS-M6x50-W55	25
			2.14	1.97	.17	.79	.24	.52		
4	4	M6	59,3	55	4,3	20	6,1	13,3	HKS-M6x55-W55	25
			2.33	2.17	.17	.79	.24	.52		
5	5	M6	74,3	70	4,3	20	6,1	13,3	HKS-M6x70-W55	25
			2.93	2.76	.17	.79	.24	.52		


Eignung von ACT-Hammerkopfschrauben für Kabelrinnen und -trassen (Standard-Baureihe)



ACT-Hammerkopfschrauben eignen sich für gängige Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung, die folgenden Kriterien erfüllen:

- Abmessung A:** Entsprechend des Schraubenmittensabstands des Schellenkörpers
- Abmessung B:** 6,2 mm ... 7,0 mm / .24 in28 in (Min ... Max)

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie STAUFF bitte rechtzeitig vor der Installation.



ACT-Befestigungszubehör Aufbaumontage (mit Aufbau-/Hammerkopfschrauben)

**Benötigte Komponenten
(maximal 1 Aufbauebene gestattet):**

- 2 ACT-Sicherungsmuttern MUS-HKS ... W55
- 1 ACT-Deckplatte DP ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Sicherungsplatte SIG...ACT-W55
- 2 ACT-Aufbauschrauben AF-HKSK...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 2 ACT-Hammerkopfschrauben HKSK ... W55

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Sicherungsmutter Typ MUS-HKS ... W55 (ähnlich DIN 980 / Biloc)



Zur Verwendung mit ACT-Aufbauschrauben AF-HKS ... W55

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	H	SW	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6	5 .20	10 .39	MUS-HKS-M6-W55	25
2	2					
3	3					

ACT-Deckplatte Typ DP ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L1 L2 B S ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	34 20 30 3 7 1.34 .79 1.18 .12 .28	DP-1A-W55	25
2	2	40,5 26 30 3 7 1.59 1.02 1.18 .12 .28	DP-2-W55	25
3	3	48 33 30 3 7 1.89 1.30 1.18 .12 .28	DP-3-W55	25

ACT-Aufbauschraube Typ AF-HKSK ... W55



Zur Verwendung mit ACT-Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G L1 L2 L3 min. SW	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6 44 30 12 11 1.73 1.18 .47 .43	AF-3/AF-HKSK-1A-M-W55	25
2	2	M6 54 40 12 11 2.13 1.57 .47 .43	AF-HKSK-2/3-M-W55	25
3	3	M6 54 40 12 11 2.13 1.57 .47 .43	AF-HKSK-2/3-M-W55	25

ACT-Sicherungsplatte Typ SIG ... ACT-W55




Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L B1 B2 S	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	33 28 11,2 2 1.30 1.10 .44 .08	SIG-1A-ACT-W55	25
2	2	39 28 11,2 2 1.54 1.10 .44 .08	SIG-2-ACT-W55	25
3	3	47 28 11,2 2 1.85 1.10 .44 .08	SIG-3-ACT-W55	25

ACT-Hammerkopfschraube Typ HKSK ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G H1 H2 H3 H4 min B L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6 29,3 25 4,3 20 6,1 13,3 1.15 .98 .17 .79 .24 .52	HKSK-M6x25-W55	25
2	2	M6 36,3 32 4,3 20 6,1 13,3 1.43 1.26 .17 .79 .24 .52	HKSK-M6x32-W55	25
3	3	M6 39,3 35 4,3 20 6,1 13,3 1.55 1.38 .17 .79 .24 .52	HKSK-M6x35-W55	25



ACT-Befestigungszubehör Aufbaumontage in Kabelrinnen/-trassen (mit Hammerkopfschrauben)

**Benötigte Komponenten
(maximal 1 Aufbauebene gestattet):**

- 2 ACT-Sicherungsmuttern MUS-HKS ... W55
- 1 ACT-Deckplatte DP ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 2 ACT-Hammerkopfschrauben HKSV ... W55

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Sicherungsmutter Typ MUS-HKS ... W55 (ähnlich DIN 980 / Biloc)



Zur Verwendung mit ACT-Hammerkopfschraube HKSV ... W55


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	H	SW	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6	5 .20	10 .39	MUS-HKS-M6-W55	25
2	2					
3	3					

ACT-Deckplatte Typ DP ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L1 L2 B S ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	34 20 30 3 7 1.34 .79 1.18 .12 .28	DP-1A-W55	25
2	2	40,5 26 30 3 7 1.59 1.02 1.18 .12 .28	DP-2-W55	25
3	3	48 33 30 3 7 1.89 1.30 1.18 .12 .28	DP-3-W55	25


ACT-Hammerkopfschraube Typ HKSV ... W55



Zur Verwendung mit ACT-Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G H1 H2 H3 H4 min B L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1A	1	M6 68,3 64 4,3 20 6,1 13,3 2.69 2.52 .17 .79 .24 .52	HKSV-M6x64-W55	25
2	2	M6 80,3 76 4,3 20 6,1 13,3 3.16 2.99 .17 .79 .24 .52	HKSV-M6x76-W55	25
3	3	M6 87,3 83 4,3 20 6,1 13,3 3.44 3.27 .17 .79 .24 .52	HKSV-M6x83-W55	25

Eignung von ACT-Hammerkopfschrauben für Kabelrinnen und -trassen (Standard-Baureihe)



ACT-Hammerkopfschrauben eignen sich für gängige Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung, die folgenden Kriterien erfüllen:

- **Abmessung A:** Entsprechend des Schraubenmittensabstands des Schellenkörpers
- **Abmessung B:** 6,2 mm ... 7,0 mm / .24 in28 in (Min ... Max)

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie STAUFF bitte rechtzeitig vor der Installation.

Montage auf Schweißplatte
Benötigte Komponenten:

- 2 Außensechskantschrauben AS...W55
- 1 Deckplatte DP...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 Schweißplatte SP...W55

Vor Verschweißen ist sicherzustellen, dass die Grundkonstruktion den Anforderungen und Belastungen standhält.



Bestellbezeichnung
SP-110a-ACT-DP-AS-M-W55

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

Aufbaumontage (mit Schweißplatte)
Benötigte Komponenten (for each level)
for a maximum of two levels in total:

- 2 Aufbauschraube AF...W55
- 1 Sicherungsplatte SIG...ACT-W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)

Die obere Ebene wird mit einer Deckplatte und Außensechskantschrauben gesichert. Die untere Ebene wird per Schweißplatte befestigt.


Bestellbezeichnung
110a-ACT-SIG-AF-M-W55

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

Montage mit Befestigungsadaptern
Benötigte Komponenten:

- 2 Außensechskantschrauben AS...W55
- 1 Deckplatte DP...W55
- 1 Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 2 Befestigungsadapter CRA...W55

CRA-Adapter sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet (z.B. Halfen, Hilti, Unistrut® etc.).


Bestellbezeichnung
CRA-110a-ACT-DP-AS-M-W55

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

Montage in Kabelrinnen/-trassen
Benötigte Komponenten:

- 2 Sicherungsmuttern MUS-HKS ... W55
- 1 Deckplatte DP ... W55
- 1 Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 2 Hammerkopfschrauben HKS ... W55

Geeignet für alle gängigen Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung.


Bestellbezeichnung
HKS-110a-ACT-DP-MUS-M-W55

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

**Aufbaumontage
in Kabelrinnen/-trassen**
Benötigte Komponenten
(maximal 1 Aufbauebene gestattet)

- 2 Sicherungsmuttern MUS-HKS ... W55
- 1 Deckplatte DP ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 Sicherungsplatte SIG...ACT-W55
- 2 Aufbauschrauben AF-HKSK...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 2 Hammerkopfschrauben HKSK ... W55

Geeignet für alle gängigen Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung.


Bestellbezeichnungen

Obere Ebene: **HKSK-212.7-ACT-DP-MUS-M-W55**
Untere Ebene: **212.7-ACT-SIG-AF-HKSK-M-W55**

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

**Aufbaumontage
in Kabelrinnen/-trassen**
Benötigte Komponenten
(maximal 1 Aufbauebene gestattet)

- 2 Sicherungsmuttern MUS-HKS ... W55
- 1 Deckplatte DP ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 2 Hammerkopfschrauben HKSV ... W55

Geeignet für alle gängigen Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung.



Bestellbezeichnungen

Untere Ebene: **212.7-ACT** (nur Schellenkörper)
Obere Ebene: **HKSV-212.7-ACT-DP-MUS-M-W55**


W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

Doppel-Baureihe entsprechend DIN 3015, Teil 3

ACT-Schellenkörper



Elastomerstreifen aus
Anti-Corrosion-Elastomer (ACE)



Bestellschlüssel


Schellenkörper *2*12.7/12.7-*ACT

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften mit je vier integrierten Elastomerstreifen.

- * Erster Teil der STAUFF Größe **2**
- * Exakte Durchmesser Ø D1 / Ø D2 (mm) **12.7/12.7**
- * Werkstoffschlüssel **ACT**

Größe	STAUFF	DIN	Durchmesser		Bestellbez.	VPE	Abmessungen (mm/in)					
			Ø D1	Ø D2			Ø D3 / Ø D4	W	L1	L2	H	Breite
1D	1	6			106/06-ACT	25	9.35	1.406				
		6,4	1/4		106.4/06.4-ACT	25	9,4.37	1,5.06				
		9,5	3/8		109.5/09.5-ACT	25	12,5.49	2,2.09	36.1.42	20.79	26,6.1.05	30.1.18
		10			110/10-ACT	25	13.51	2,3.09				
		12			112/12-ACT	25	15.59	2,8.11				
2D	2	12,7	1/2		212.7/12.7-ACT	25	15,7.62	3,5.14				
		14			214/14-ACT	25	17.67	3,5.14	53.2.09	29.1.14	26,6.1.05	30.1.18
		16			216/16-ACT	25	19.75	3,5.14				
3D	3	18			318/18-ACT	25	21.83	3,5.14				
		19	3/4		319/19-ACT	25	22.87	3,5.14				
		20			320/20-ACT	25	23.91	3,5.14	67.2.64	36.1.42	36,6.1.44	30.1.18
		21,3			321.3/21.3-ACT	25	24,3.96	3,5.14				
		25,4	1		325.4/25.4-ACT	25	28,4.1.12	3,5.14				

Alternative Außendurchmesser sowie Kombinationen unterschiedlicher Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



ACT-Befestigungszubehör Montage auf Schweißplatten

Benötigte Komponenten:

- 1 ACT-Außensechskantschraube AS...W55
- 1 ACT-Deckplatte GD...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Schweißplatte, kurz SP...W55

Vor Verschweißen ist sicherzustellen, dass die Grundkonstruktion den Anforderungen und Belastungen standhält.

**Werkstoff
W55**


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Außensechskantschraube Typ AS ... W55 (entsprechend DIN 931 / 933)




Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte GD und Schweißplatte SP




Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 x 35	AS-M6x35-DIN933-70-W55	25
		M6 x 1.38		
2D	2	M8 x 35	AS-M8x35-DIN933-70-W55	25
		M8 x 1.38		
3D	3	M8 x 45	AS-M8x45-DIN933-70-W55	25
		M8 x 1.77		



ACT-Deckplatte Typ GD ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)						Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
		L	B	H	S	ØD			
1D	1	34	30	7	3	7		GD-1D-W55	25
		1.34	1.18	.28	.12	.28			
2D	2	52	30	7	3	9		GD-2D-W55	25
		2.05	1.18	.28	.12	.35			
3D	3	65	30	7	3	9		GD-3D-W55	25
		2.56	1.18	.28	.12	.35			



ACT-Schweißplatte, kurz Typ SP ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)						Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
		G	L	B	S	H	ØD		
1D	1	M6	37	30	3	6,5	12	SP-1D-M-W55	25
			1.46	1.18	.12	.26	.47		
2D	2	M8	55	30	5	6	14	SP-2D-M-W55	25
			2.17	1.18	.20	.24	.55		
3D	3	M8	70	30	5	6	14	SP-3D-M-W55	25
			2.76	1.18	.20	.24	.55		



ACT-Befestigungszubehör Montage auf Tragschiene

Benötigte Komponenten:

- 1 ACT-Außensechskantschraube AS...W55
- 1 ACT-Deckplatte GD...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Schienenmutter, SM...W55
- 1 ACT-Tragschiene, TS...W55

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Außensechskantschraube Typ AS ... W55 (entsprechend DIN 931 / 933)




Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte GD und Schweißplatte SP






Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 x 35 M6 x 1.38	AS-M6x35-DIN933-70-W55	25
2D	2	M8 x 35 M8 x 1.38	AS-M8x35-DIN933-70-W55	25
3D	3	M8 x 45 M8 x 1.77	AS-M8x45-DIN933-70-W55	25

ACT-Deckplatte Typ GD ... W55





Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L B H S ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	34 30 7 3 7 1.34 1.18 .28 .12 .28	GD-1D-W55	25
2D	2	52 30 7 3 9 2.05 1.18 .28 .12 .35	GD-2D-W55	25
3D	3	65 30 7 3 9 2.56 1.18 .28 .12 .35	GD-3D-W55	25

Tragschienenmutter (zur Verwendung mit Tragschiene TS) Typ SM



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G L B H1 H2 ØD	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1D	1	M6 25,5 10,4 14,2 5,5 12 1.00 .41 .56 .22 .47	SM-1-8/1D-M-W55
2D	2	M8 25,5 10,4 13 5 14 1.00 .41 .51 .20 .55	SM-2-5D-M-W55
3D	3	M8 25,5 10,4 13 5 14 1.00 .41 .51 .20 .55	SM-2-5D-M-W55

Tragschiene (zur Verwendung mit Tragschienenmutter SM) Typ TS



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) B1 B2 S	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1D	1		Schienenlänge 1m / 3.28ft Höhe 11 mm / .43 in TS-11-1M-W55
2D	2	28 11 2 1.10 .43 .08	Schienenlänge 2m / 6.56ft Höhe 11 mm / .43 in TS-11-2M-W55
3D	3		Schienenlänge 1m / 3.28ft Höhe 14 mm / .55 in TS-14-1M-W55
			Schienenlänge 2m / 6.56ft Höhe 14 mm / .55 in TS-14-2M-W55



ACT-Befestigungszubehör Aufbaumontage (mit Schweißplatte)

Benötigte Komponenten (für jede Aufbauebene):

- 1 ACT-Aufbauschraube AF...W55
- 1 ACT-Sicherungsplatte SIV...ACT
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)

Die obere Ebene wird mit einer Deckplatte und Außen-sechskantschraube gesichert. Die untere Ebene wird per Schweißplatte befestigt (maximal 1 Aufbauebene gestattet).

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.


Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Aufbauschraube Typ AF ... W55



Größe		Abmessungen ^(mm/n)						Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
STAUFF	DIN	G	L1	L2	L3 min.	SW			
1D	1	M6	34 1.33	20 .78	12 .47	11 .43	AF-1/1A/1D-M-W55	25	
2D	2	M8	33 1.30	20 .78	11 .43	12 .47			
3D	3	M8	44 1.73	29 1.14	15 .59	12 .47	AF-3D-M-W55	25	

ACT-Sicherungsplatte Typ SIV ... ACT



Aus flammhemmendem Kunststoff PPV0 gefertigt; geprüft und V0-klassifiziert entsprechend UL94

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen ^(mm/in)				Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
		L	B1	B2	S		
1D	1	34	30	11,2	2	SIV-1D-PP-V0-ACT	25
		1.39	1.18	.44	.08		
2D	2	52	30	12,1	2	SIV-2D-PP-V0-ACT	25
		2.05	1.18	.48	.08		
3D	3	65	30	12,1	2	SIV-3D-PP-V0-ACT	25
		2.56	1.18	.48	.08		

ACT-Befestigungszubehör Montage mit Befestigungsadaptern



Benötigte Komponenten:

- 1 ACT-Außensechskantschraube AS...W55
- 1 ACT-Deckplatte GD...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Befestigungsadapter CRA...W55

CRA-Adapter sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet (z.B. Halfen, Hilti, Unistrut® etc.).

**Werkstoff
W55**


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly

ACT-Außensechskantschraube Typ AS ... W55 (entsprechend DIN 931 / 933)






Abmessungen passend bei Verwendung
with Deckplatte GD und Schweißplatte SP






Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 x 35	AS-M6x35-DIN933-70-W55	25
		M6 x 1.38		
2D	2	M8 x 35	AS-M8x35-DIN933-70-W55	25
		M8 x 1.38		
3D	3	M8 x 45	AS-M8x45-DIN933-70-W55	25
		M8 x 1.77		

ACT-Deckplatte Typ GD ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in)						Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
		L	B	H	S	ØD			
1D	1	34	30	7	3	7	GD-1D-W55	25	
		1.34	1.18	.28	.12	.28			
2D	2	52	30	7	3	9	GD-2D-W55	25	
		2.05	1.18	.28	.12	.35			
3D	3	65	30	7	3	9	GD-3D-W55	25	
		2.56	1.18	.28	.12	.35			


Befestigungsadapter Typ CRA ... W55




Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6	21	35	40	16	19	6	5,5	20,5	CRA-1-8/1D-M-W55	25
			.83	1.38	1.57	.63	.75	.24	.22	.81		
2D	2	M8	21	35	38	53	19	9	5,5	23,5	CRA-2-3D-M-W55	25
			.83	1.38	1.50	2.09	.75	.35	.22	.93		

Eignung von Befestigungsadaptern für Profilschienen (Doppel-Baureihe)

Befestigungsadapter des Typs CRA sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet, unter anderem von Halfen, Hilti, Unistrut® etc. Die nebenstehende Zeichnung beschreibt generelle maßliche Anforderungen an Profilschienen für den Einsatz mit Befestigungsadaptern des Typs CRA. Zur Überprüfung der Kompatibilität mit anderen Profilschienen wenden Sie sich bitte vor Anwendung an STAUFF.



ACT-Befestigungszubehör Montage in Kabelrinnen/-trassen



Benötigte Komponenten:

- 1 ACT-Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55
- 1 ACT-Deckplatte GD ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Hammerkopfschraube HKS ... W55

Geeignet für alle gängigen Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung.

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly


ACT-Sicherungsmutter Typ MUS-HKS ... W55 (ähnlich DIN 980 / Biloc)



Zur Verwendung mit ACT-Hammerkopfschraube HKS ... W55


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G H	SW	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 5 .20	10 .39	MUS-HKS-M6-W55	25
2D	2	M8 6,5 .26	13 .51	MUS-HKS-M8-W55	25
3D	3				

ACT-Deckplatte Typ GD ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L B H S ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	34 30 7 3 7 1.34 1.18 .28 .12 .28	GD-1D-W55	25
2D	2	52 30 7 3 9 2.05 1.18 .28 .12 .35	GD-2D-W55	25
3D	3	65 30 7 3 9 2.56 1.18 .28 .12 .35	GD-3D-W55	25


ACT-Hammerkopfschraube Typ HKS ... W55



Zur Verwendung mit ACT-Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G H1 H2 H3 H4 min B L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 49,3 45 4,3 20 6,1 13,3 1.94 1.77 .17 .79 .24 .52	HKS-M6x45-W55	25
2D	2	M8 49,3 45 4,3 20 6 13,3 1.94 1.77 .17 .79 .24 .52	HKS-M8x45-W55	25
3D	3	M8 59,3 55 4,3 20 6 13,3 2.33 2.17 .17 .79 .24 .52	HKS-M8x55-W55	25


Eignung von ACT Hammerkopfschrauben für Kabelrinnen und -trassen (Doppel-Baureihe)



ACT-Hammerkopfschrauben eignen sich für gängige Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung, die folgenden Kriterien erfüllen:

- Abmessung A: 6,2 mm ... 7,0 mm / .24 in28 in (Min ... Max)

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie STAUFF bitte rechtzeitig vor der Installation.



ACT-Befestigungszubehör Aufbaumontage (mit Aufbau-/Hammerkopfschrauben)

**Benötigte Komponenten
(maximal 1 Aufbauebene gestattet):**

- 1 ACT-Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55
- 1 ACT-Deckplatte GD ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Aufbauschraube AF-HKSK...W55
- 1 ACT-Sicherungsplatte SIV...ACT
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Hammerkopfschraube HKSK ... W55

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly



ACT-Sicherungsmutter Typ MUS-HKS ... W55 (ähnlich DIN 980 / Biloc)



Zur Verwendung mit ACT-Aufbauschrauben AF-HKS ... W55


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G H	SW	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 5 .20	10 .39	MUS-HKS-M6-W55	25
2D	2	M8 6,5 .26	13 .51	MUS-HKS-M8-W55	25
3D	3				

ACT-Deckplatte Typ GD ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L B H S ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	34 30 7 3 7 1.34 1.18 .28 .12 .28	GD-1D-W55	25
2D	2	52 30 7 3 9 2.05 1.18 .28 .12 .35	GD-2D-W55	25
3D	3	65 30 7 3 9 2.56 1.18 .28 .12 .35	GD-3D-W55	25


ACT-Aufbauschraube Typ AF-HKSK ... W55



Zur Verwendung mit ACT-Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G L1 L2 L3 min. SW	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 49 35 12 11 1.93 1.38 .47 .43	AF-4/AF-HKSK-1D-M-W55	25
2D	2	M8 50 37 11 12 1.97 1.47 .43 .47	AF-HKSK-2D-M-W55	25
3D	3	M8 61 46 15 12 2.40 1.81 .59 .47	AF-5D/AF-HKSK-3D-M-W55	25


ACT-Sicherungsplatte Typ SIV ... ACT




Aus flammhemmendem Kunststoff PPV0 gefertigt; geprüft und V0-klassifiziert entsprechend UL94

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L B1 B2 S	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	34 30 11,2 2 1.39 1.18 .44 .08	SIV-1D-PP-V0-ACT	25
2D	2	52 30 12,1 2 2.05 1.18 .48 .08	SIV-2D-PP-V0-ACT	25
3D	3	65 30 12,1 2 2.56 1.18 .48 .08	SIV-3D-PP-V0-ACT	25

ACT-Hammerkopfschraube Typ HKSK ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G H1 H2 H3 H4 min B L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 29,3 25 4,3 20 6,1 13,3 1.15 .98 .17 .79 .24 .52	HKSK-M6x25-W55	25
2D	2	M8 32,3 28 4,3 20 6 13,3 1.27 1.10 .17 .79 .24 .52	HKSK-M8x28-W55	25
3D	3	M8 42,3 38 4,3 20 6 13,3 1.67 1.50 .17 .79 .24 .52	HKSK-M8x38-W55	25



ACT-Befestigungszubehör Aufbaumontage in Kabelrinnen/-trassen (mit Hammerkopfschrauben)

**Benötigte Komponenten
(maximal 1 Aufbauebene gestattet):**

- 1 ACT-Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55
- 1 ACT-Deckplatte GD ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Sicherungsplatte SIV-ACT
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Hälften)
- 1 ACT-Hammerkopfschraube HKSV ... W55

Werkstoff
W55


ACT-Befestigungszubehör Werkstoffeigenschaften und -handhabung

ACT-Befestigungszubehör aus Edelstahl V4A gefertigt (Werkstoffschlüssel: W55) mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch Vermeidung metallischer und nicht-metallischer Verunreinigungen während der Produktion, Verarbeitung und Lagerung.

Vertrieb erfolgt ausschließlich in Form von vollständigen Verpackungseinheiten mit 25 Bauteilen pro Beutel, um Verunreinigungen während des Transportes auszuschließen.

Bitte stellen Sie stets die sortenreine Zwischenlagerung von ACT-Befestigungszubehör ohne Kontakt zu Normalstahl oder anderen Metallen sicher und verwenden Sie nur geeignete Montagewerkzeuge. Details: www.stauff.com/act/assembly


ACT-Sicherungsmutter Typ MUS-HKS ... W55 (ähnlich DIN 980 / Biloc)



Zur Verwendung mit ACT-Hammerkopfschraube HKS ... W55


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G H	SW	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 5 .20	10 .39	MUS-HKS-M6-W55	25
2D	2	M8 6,5 .26	13 .51	MUS-HKS-M8-W55	25
3D	3				

ACT-Deckplatte Typ GD ... W55



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L B H S ØD	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	34 30 7 3 7 1.34 1.18 .28 .12 .28	GD-1D-W55	25
2D	2	52 30 7 3 9 2.05 1.18 .28 .12 .35	GD-2D-W55	25
3D	3	65 30 7 3 9 2.56 1.18 .28 .12 .35	GD-3D-W55	25


ACT-Hammerkopfschraube Typ HKSV ... W55



Zur Verwendung mit ACT-Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) G H1 H2 H3 H4 min B L	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	M6 76,3 72 4,3 20 6,1 13,3 3.00 2.83 .17 .79 .24 .52	HKSV-M6x72-W55	25
2D	2	M8 77,3 73 4,3 20 6 13,3 3.04 2.87 .17 .79 .24 .52	HKSV-M8x73-W55	25
3D	3	M8 97,3 93 4,3 20 6 13,3 3.83 3.66 .17 .79 .24 .52	HKSV-M8x93-W55	25

ACT-Sicherungsplatte Typ SIV ... ACT




Aus flammhemmendem Kunststoff PPV0 gefertigt; geprüft und V0-klassifiziert entsprechend UL94

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) L B1 B2 S	Bestellbez.	VPE (in Stk. / Beutel)
1D	1	34 30 11,2 2 1.39 1.18 .44 .08	SIV-1D-PP-V0-ACT	25
2D	2	52 30 12,1 2 2.05 1.18 .48 .08	SIV-2D-PP-V0-ACT	25
3D	3	65 30 12,1 2 2.56 1.18 .48 .08	SIV-3D-PP-V0-ACT	25

Montage auf Schweißplatte
Benötigte Komponenten:

- 1 Außensechskantschraube AS...W55
- 1 Deckplatte GD...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 Schweißplatte SP...W55

Vor Verschweißen ist sicherzustellen, dass die Grundkonstruktion den Anforderungen und Belastungen standhält.


Bestellbezeichnung
SP-110/10-ACT-GD-AS-M-W55

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

Aufbaumontage (mit Schweißplatte)
Benötigte Komponenten (for each level)
for a maximum of two levels in total:

- 1 Aufbauschraube AF...W55
- 1 Sicherungsplatte SIG...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)

Die obere Ebene wird mit einer Deckplatte und Außensechskantschrauben gesichert. Die untere Ebene wird per Schweißplatte befestigt.



Bestellbezeichnung
110/10-ACT-SIV-ACT-AF-M-W55

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

Montage mit Befestigungsadaptern
Benötigte Komponenten:

- 1 Außensechskantschraube AS...W55
- 1 Deckplatte GD...W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 Befestigungsadapter CRA...W55

CRA-Adapter sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet (z.B. Halfen, Hilti, Unistrut® etc.).


Bestellbezeichnung
CRA-110/10-ACT-GD-AS-M-W55

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

Montage in Kabelrinnen/-trassen
Benötigte Komponenten:

- 1 Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55
- 1 Deckplatte GD ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 Hammerkopfschraube HKS ... W55

Geeignet für alle gängigen Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung.


Bestellbezeichnung
HKS-110/10-ACT-GD-MUS-M-W55

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

**Aufbaumontage
in Kabelrinnen/-trassen**
Benötigte Komponenten
(maximal 1 Aufbauebene gestattet)

- 1 Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55
- 1 Deckplatte GD ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 Aufbauschraube AF-HKSK...W55
- 1 Sicherungsplatte SIV...ACT
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 Hammerkopfschraube HKSK ... W55

Geeignet für alle gängigen Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung.


Bestellbezeichnungen


Obere Ebene: **HKSK-212.7/12.7-ACT-GD-MUS-M-W55**
Untere Ebene: **212.7/12.7-ACT-SIV-ACT-AF-HKSK-M-W55**

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör

**Aufbaumontage
in Kabelrinnen/-trassen**
Benötigte Komponenten
(maximal 1 Aufbauebene gestattet)

- 1 Sicherungsmutter MUS-HKS ... W55
- 1 Deckplatte GD ... W55
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 Sicherungsplatte SIV-ACT
- 1 ACT-Schellenkörper (2 Schellenhälften)
- 1 Hammerkopfschraube HKSV ... W55

Geeignet für alle gängigen Kabeltrassen und -rinnen mit einer diagonal, längs oder quer ausgerichteten Stanzung.


Bestellbezeichnungen

Obere Ebene: **HKSV-212.7/12.7-ACT-GD-MUS-M-W55**
Untere Ebene: **212.7/12.7-ACT-SIV-ACT**

W55 ist die empfohlene Werkstoffoption für ACT-Befestigungszubehör



	Einleitung	106
	Schweißbolzen mit Innengewinde SWG-SF	106
	Distanzplatte für Schellen nach DIN 3015 SWG-DIP	107
	Kabelbinder-Schelle SWG-CTH-11-M6	107
	Kabelbinder- / Spanngurt-Schelle SWG-CTH-30-M6-1	107
	Kabelbinder- / Spanngurt-Schelle SWG-CTH-30-M6-2	107
	Befestigungsadapter SWG-MRA	108
	Starterkit Kit-SWG-WI06-Starter	108
	Schweißgerät SWG-WI06	108
	Schweißgerät - Hubzündung SWG-WG	108
	Distanzadapter SWG-AGS	109
	Positionierrohr DIT-SR6-SWG	109
	Schweißbolzenhalter SWG-SR6	109
	Massekabel SWG-GC	109

STAUFF SWG Bolzenschweiß-System

Bolzenschweißen ist in vielen Bereichen die kostengünstigste Verbindungstechnik zum Befestigen von Bauteilen und oft die einzige technisch umsetzbare Lösung. Durch eine vollflächige Verbindung des Bolzens mit dem Werkstück wird eine sehr hohe Festigkeit der Verbindung erreicht.

STAUFF wendet dieses bewährte Prinzip nun bei der Montage von Rohr-, Schlauch- und Kabelschellen der Standard- und Doppel-Baureihe (nach DIN 3015, Teile 1 und 3) mit Anschlussgewinde M6 an. Schweißbolzen mit Innengewinde ersetzen dabei die herkömmlichen Schweißplatten; Distanzplatten aus Kunststoff sorgen für den erforderlichen Abstand zwischen Schellenkörpern und Untergrund.


Auch auf andere gängige Befestigungselemente, z.B. für Spanngurte, Kabelbinder oder Kabelschutz-Wellenschläuche, lässt sich das System bei Bedarf übertragen.

Neben den erforderlichen Komponenten – Schweißbolzen, Distanzplatten, Schellenkörper und weiteres Montagezubehör – bietet das Unternehmen darüber hinaus auch Zugriff auf das darauf abgestimmte Montagewerkzeug bestehend aus Bolzenschweißgerät und Schweißpistole mit Positionierrohr, Schweißbolzenhalter und Distanzadapter. Für den Betrieb des leicht und kompakt ausgeführten Schweißgeräts ist kein Starkstromanschluss erforderlich.

Das System bietet für Anwender mit umfangreichen Verarbeitungsmengen erhebliche Einsparpotentiale dank hoher Produktivität und einfacher Handhabung sowie gesteigerte Flexibilität bei Montage von Schellen, insbesondere in horizontaler oder Überkopf-Position. Auch das zeitaufwändige Nacharbeiten von Schweißstellen fällt deutlich geringer aus. Dank kurzer Schweißzeit und punktueller Wärmebeeinflussung entsteht außerdem kaum Materialverzug.

Die Verbindung von Bolzen und Untergrund überzeugt durch die hohe Festigkeit und Sicherheit, die auf dem Niveau herkömmlicher Schweißplatten liegt.

- Entwickelt und optimiert für den Einsatz mit Original STAUFF Schellen der Standard- und Doppel-Baureihe (nach DIN 3015, Teile 1 und 3)
- Zahlreiche Einsatzgebiete, Kombinations- und Adaptionmöglichkeiten (z.B. Befestigungselemente für Kabelbinder, Spanngurte, Kabelschutzschläuche etc.)
- Sämtliche Befestigungsoptionen mit nur einem Schweißbolzen abgedeckt.
- Zeit- und Kosteneinsparungen dank hoher Produktivität und einfacher Handhabung
- Nacharbeiten der Schweißstellen fällt geringer aus
- Kaum Materialverzug durch kurze Schweißzeit und punktueller Wärmebeeinflussung (besonders relevant bei Verarbeitung auf dünnwandigen Blechen)
- Hohe Festigkeit und Sicherheit sowie Vermeidung von Korrosion durch eine vollflächige Verbindung
- Schweißgerät mit leichter und handlicher Bauweise
- Standardmäßig kein Schutzgas oder Keramikring erforderlich
- Kein Starkstromanschluss erforderlich



- 1 Schellenkörper und Befestigungszubehör entsprechend DIN 3015-1/3 (Standard- und Doppel-Baureihe)
- 2 Distanzplatte
- 3 Schweißbolzen mit Innengewinde
- 4 Grundkonstruktion mit geeigneter Oberfläche


Schweißplatten-Montage
100%

**Reduzierung der
Montagezeit
je Schelle***

**Bolzenschweiß-Montage
23%**

*Am Beispiel einer produktionsüblichen Montage.

Schweißbolzen mit Innengewinde Typ SWG-SF



Bestellschlüssel

Schweißbolzen *SWG-SF-*M6x11x14-*W124

* Schweißbolzen mit Innengewinde **SWG-SF**

* Gewinde Metr. ISO-Gewinde **M6x11x14**
UNC-Gewinde **UNC1/4-20x11x14**


* Werkstoff Stahl 4.8 mit galvanischem Kupferüberzug C1E **W124**
(DIN EN ISO 4042)

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	ØD1	H1	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)	VPE (in Stk. / Beutel)
1 ... 8	0 ... 8	M6	11	14	SWG-SF-M6x11x14-W124	100
			.43	.55		
		1/4-20 UNC	11	14	SWG-SF-UNC1/4-20x11x14-W124	100
			.43	.55		

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Maximales Anzugsmoment: 6 N·m / 4.43 ft·lb. Spezifische Baureihen können das Drehmoment zusätzlich einschränken. Die auf Seite 185 angegebenen Rohrhaltekräfte reduzieren sich entsprechend. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie STAUFF bitte rechtzeitig vor der Installation.

Distanzplatte für Schellen nach DIN 3015 Typ SWG-DIP



Größe STAUFF	DIN	Rohr-Ø (mm/in)	Abmessungen (mm/in)					Bestellbez. (Lieferstandards)	VPE (in Stk. / Beutel)
		Schellenkörper	L1	L2*	L4	B	Ø		
1	0	6 ... 12	29	10,5	10,5	30	11,8	SWG-DIP-1-PP-BK	25
		.2448	1.14	.41	.41	1.18	.46		
1A	1	6 ... 12	43,5	20	11,8	30	11,8	SWG-DIP-1A-PP-BK	25
		.2448	1.71	.79	.46	1.18	.46		
2	2	12,7 ... 18	48,5	26	11,3	30	11,8	SWG-DIP-2-PP-BK	25
		.5071	1.90	1.02	.44	1.18	.46		
3	3	19 ... 25,4	56,5	33	11,8	30	11,8	SWG-DIP-3-PP-BK	25
		.75 ... 1.00	2.22	1.30	.46	1.18	.46		
4	4	26,9 ... 32	62	40	11	30	11,8	SWG-DIP-4-PP-BK	25
		1.06 ... 1.26	2.44	1.57	.43	1.18	.46		
5	5	32 ... 42	75	52	11,5	30	11,8	SWG-DIP-5-PP-BK	25
		1.26 ... 1.65	2.95	2.05	.45	1.18	.46		
6	6	44,5 ... 54	88	66	11	30	11,8	SWG-DIP-6-PP-BK	25
		1.75 ... 2.12	3.46	2.60	.43	1.18	.46		
7	7	57,2 ... 76,1	121	94	13,5	30	11,8	SWG-DIP-7-PP-BK	10
		2.25 ... 3.00	4.76	3.70	.53	1.18	.46		
8	8	88,9 ... 102	147	120	13,5	30	11,8	SWG-DIP-8-PP-BK	10
		3.50 ... 4.00	5.78	4.72	.53	1.18	.46		
1D	1	6 ... 12	37	18,5	-	30	11,8	SWG-DIP-1D-PP-BK	25
		.2448	1.45	.73	-	1.18	.46		

Bestellschlüssel

Distanzplatte

*SWG-DIP*2*PP-BK

* Distanzplatte

SWG-DIP

* STAUFF Größe

2

* Werkstoff

Polypropylen (Farbe: Schwarz)



PP-BK

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen. * ±0,1(.003)





Werkstoff: Polyamid (verstärkt)

Geeignet für Schrauben M6x12 mit abgeflachtem Halbrundkopf und Innensechskant (ISO 7380-1)

Verpackungseinheit: 25 Stück



Kabelbinder-Schelle Typ SWG-CTH-11-M6




Kabelbinder- / Spanngurt-Schelle Typ SWG-CTH-30-M6-1



Werkstoff: Polyamid (verstärkt)

Geeignet für Innensechskantschrauben M6x12 (ISO 4762) oder M6x12 mit abgeflachtem Halbrundkopf und Innensechskant (ISO 7380-1)

Verpackungseinheit: 25 Stück



Kabelbinder- / Spanngurt-Schelle Typ SWG-CTH-30-M6-2





Maßzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

Befestigungsadapter

(zur Verwendung mit Tragschiene TS)

Typ SWG-MRA-TS14-S-A



Produktmerkmale


Befestigungsadapter zum direkten Anschrauben von STAUFF Tragschienen des Typs TS-14 mit Schweißbolzen M6 bzw. Schrauben M6 oder 1/4–20 UNC (Hülse / Unterlegscheibe empfohlen). Mehr Informationen, siehe Seite 25.

Material: Polyamid

Befestigungsadapter

(zur Verwendung mit Tragschiene TS)

Typ SWG-MRA-TS14-D-A



Produktmerkmale

Befestigungsadapter zum direkten Anschrauben von STAUFF Tragschienen des Typs TS-14 mit Schweißbolzen M6 bzw. Schrauben M6 oder 1/4–20 UNC (Hülse / Unterlegscheibe empfohlen). Mehr Informationen, siehe Seite 25.

Material: Polyamid

F

Starterkit

Typ Kit-SWG-WI06-Starter



Starterkit beinhaltet:

- 1 Schweißgerät **SWG-WI06**
- 1 Schweißpistole **SWG-WG**
- 1 Massekabel **SWG-GC**
- 1 Positionierrohr **DIT-SR6-SWG-WG30** (nur STAUFF Größe 2 bis 8)
- 5 Schweißbolzenhalter **SWG-SR6**
- 1 Werkzeugsatz (Steck- und Inbus-Schlüssel)
- Betriebsanleitung (Englisch / Deutsch)

Erforderliches Zubehör:

- Distanzadapter **SWG-AGS-...** für Schellen nach DIN 3015
- Schweißbolzen **SWG-SF**
- Positionierrohr **DIT-SR6-SWG-WG25** (nur STAUFF Größe 1A, falls erforderlich)

Schweißgerät

Typ SWG-WI06



Produktmerkmale

- Kein Starkstromanschluss erforderlich
- Keine schweren Verlängerungskabel notwendig
- Extrem leistungsfähig und robust
- Kompakte Bauweise
- Leichtgewicht mit nur 18 kg / 40 lbs
- Schweißstrom: 100 ... 650 A (stufenlos regelbar)
- Schweißzeit: 5 ... 200 ms (stufenlos regelbar)
- Anschlusskabel: 3 m / 9.84 ft

Erforderliches Zubehör:

- Schweißpistole **SWG-WG** und Zubehör
- Massekabel **SWG-GC**

Technische Daten

Anschluss

- 100 V bis 240 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 16 AT

Netzstecker

- 16 A Schuko-Stecker (Stecker Typ F CEE 7/4)

Schutzart

- IP 44 (erlaubt auch den Gebrauch im Freien)

Umgebungs-Temperaturbereich


- $\pm 0^{\circ}\text{C}$... $+40^{\circ}\text{C}$ / $+32^{\circ}\text{F}$... $+104^{\circ}\text{F}$

Abmessungen (L x B x H)

- 474 x 337 x 351 mm / 18.66 x 13.27 x 13.82 in

Schweißgerät - Hubzündung

Typ SWG-WG



Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise
- Leichtgewicht mit nur 0,8 kg / 1.8 lbs (ohne Kabel)
- Ergonomischer Griff
- Komfortable Einstellmöglichkeiten
- Anschlusskabel: 5 m / 16.40 ft

Erforderliches Zubehör:

- Distanzadapter **SWG-AGS-...** für Schellen nach DIN 3015
- Positionierrohr **DIT-SR6-SWG-WG30** (nur STAUFF Größe 2 bis 8)
- Positionierrohr **DIT-SR6-SWG-WG25** (nur STAUFF Größe 1A)
- Schweißbolzenhalter **SWG-SR6**

Technische Daten

Abhub

- Einstellbereich 3 mm / .11 in, feststellbar

Schallpegel

- Bis 90 dB (A) kurzzeitig beim Schweißvorgang

Abmessungen (L x B x H)

- 200 x 65 x 140 mm / 7.87 x 2.56 x 5.51 in (ohne Kabel, ohne Positionierrohr)

**Distanzadapter
Typ SWG-AGS**

Größe STAUFF	DIN	Zur Verwendung mit	Bestellbezeichnungen
1	0	Positionierrohr Typ A	KEIN DISTANZADAPTER ERFORDERLICH
1A	1	Positionierrohr Typ A	SWG-AGS-1A
2	2	Positionierrohr Typ B	SWG-AGS-2
3	3	Positionierrohr Typ B	SWG-AGS-3
4	4	Positionierrohr Typ B	SWG-AGS-4
5	5	Positionierrohr Typ B	SWG-AGS-5
6	6	Positionierrohr Typ B	SWG-AGS-6
7	7	Positionierrohr Typ B	SWG-AGS-7
8	8	Positionierrohr Typ B	SWG-AGS-8
1D	1D	Positionierrohr Typ A	KEIN DISTANZADAPTER ERFORDERLICH


**Positionierrohr
Typ DIT-SR6-SWG**

Typ	Zur Verwendung mit	Bestellbezeichnungen
A	Distanzadapter SWG-AGS-1A	DIT-SR6-SWG-WG25
B	Distanzadapter SWG-AGS-2...8	DIT-SR6-SWG-WG30


F
**Schweißbolzenhalter
Typ SWG-SR6**
Bestellbezeichnung

1
1 Typ

Schweißbolzenhalter

SWG-SR6

Verpackungseinheit: 5 Stück


Bestellbezeichnung

1
1 Typ

Massekabel

SWG-GC
Produktmerkmale

- Kabellänge: 5 m / 16.40 ft
- Ausgestattet mit 2 Schweißzangen (10")


**Massekabel
Typ SWG-GC**



	Einleitung	112
	Schellenkörper Multi-Line Schellen MLC (2 Leitungen)	114
	Schellenkörper Multi-Line Schellen MLC (3 Leitungen)	115
	Schellenkörper Multi-Line Schellen MLC (4 Leitungen)	116
	Schellenkörper Multi-Line Schellen MLC (6 Leitungen)	117
	Schweißplatte für Multi-Line Schellen SP-MLC	118
	Deckplatte für Multi-Line Schellen DP-MLC	119
	Außensechskantschraube AS	120
	Aufbauschraube AF	120
	Sicherungsplatte SIG	121
	Tragschienenmutter SM	122
	Tragschiene TS	122
	Befestigungsadapter CRA	123
	Montagebeispiele	124

G



Produktbeschreibung

Multi-Line Schellen des Typs MLC von STAUFF ermöglichen die einfache und gleichzeitig sichere Befestigung von wahlweise 2, 3, 4 oder 6 einzelnen Leitungen mit nur einem Schellenkörper.

Sie sind in Anlehnung an Original STAUFF Schellen der Standard-Baureihe entsprechend DIN 3015 (Teil 1) in 3 unterschiedlichen Baugrößen ausgelegt für alle gängigen metrischen und zölligen Leitungsdurchmesser von 6 mm bis 25,4 mm (1/4" bis 1"). Alternative Außendurchmesser und Kombinationen unterschiedlicher Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich.


Schellenkörper werden im Standard wahlweise aus Polypropylen (PP), Polyamid (PA) oder Polyamid mit flammhemmenden Eigenschaften (PA-V0) gefertigt.

Als Werkstoff für Metallteile wie Deckplatten und Schweißplatten kommt neben Normalstahl (phosphatiert, STAUFF Werkstoff-Code W2 oder Zink/Nickel-beschichtet, STAUFF Werkstoff-Code W3) auch Edelstahl V4A - 1.4401 / 1.4571 bzw. AISI 316 / 316 Ti (STAUFF Werkstoff-Code W5) zum Einsatz. Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich.


Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar.

Produktmerkmale

- Zur sicheren Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und anderen Bauteilen
- Vibrations- und geräuschkämpfende Eigenschaften als wichtiger Beitrag zum vorbeugenden Umwelt- und Arbeitsschutz
- Geordnete und übersichtliche Leitungsverlegung
- Schnelle und denkbar einfache Montage
- Reduzierte Montagezeiten durch geringere Zahl Einzelkomponenten
- Kompakte und somit platzsparende und gewichtsreduzierende Bauweise
- Kombinierbar mit ausgewählten Metallteilen der Standard-Baureihe entsprechend DIN 3015 (Teil 1), darunter:
 - Außensechskantschrauben Typ AS
 - Aufbauschrauben Typ AF und Sicherungsplatten Typ SIG
 - Tragschienenmutter Typ SM und Tragschienen Typ TS
 - Befestigungsadapter Typ CRA
 - und mehr

G


Schellenkörper Multi-Line Schellen
(mit glatter Innenfläche und mit Vorspannung)
Typ MLC (2 Leitungen)



Bestellschlüssel

Schellenkörper (identische Durchmesser)

***MLC-*1-*02B-*06-*PP-*HV**

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

* Schellentyp	MLC
* STAUFF Größe	1
* Anzahl der Leitungen und Schrauben	02B
* Exakter Durchmesser Ø D (mm)	06
* Werkstoffschlüssel (siehe unten)	PP
* Rohrauflagentyp	
mit glatter Innenfläche (Lieferstandard)	HV
mit gerippter Innenfläche (auf Anfrage)	ohne

Schellenkörper (unterschiedliche Durchmesser)

***MLC-*1-*02B-*06/12-*PP-*HV**

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PP**



Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA**



**Flammhemmender Sonderwerkstoff
aus Polyamid**

Farbe: schwarz


Werkstoffschlüssel: **PA-V0**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Größe STAUFF	Durchmesser Rohr Ø D		Abmessungen (mm/in)				Anzahl Schrauben (B)	Bestellbezeichnung Lieferstandard (2 Hälften) (** = Werkstoff)
	(mm)	(in)	L1	L2	L3	H		
1	6						2	MLC-1-02B-06-**-HV
	6,4	1/4						MLC-1-02B-06.4-**-HV
	8	5/16	60,5	20	40	27		MLC-1-02B-08-**-HV
	9,5	3/8	2.38	.79	1.57	1.06		MLC-1-02B-09.5-**-HV
	10							MLC-1-02B-10-**-HV
	12							MLC-1-02B-12-**-HV
2	10						2	MLC-2-02B-10-**-HV
	12							MLC-2-02B-12-**-HV
	12,7	1/2						MLC-2-02B-12.7-**-HV
	13,5		78,5	29	58	33		MLC-2-02B-13.5-**-HV
	14		3.09	1.14	2.28	1.30		MLC-2-02B-14-**-HV
	15							MLC-2-02B-15-**-HV
	16	5/8						MLC-2-02B-16-**-HV
	17,2							MLC-2-02B-17.2-**-HV
	18							MLC-2-02B-18-**-HV
3	15						2	MLC-3-02B-15-**-HV
	16							MLC-3-02B-16-**-HV
	17,2							MLC-3-02B-17.2-**-HV
	18							MLC-3-02B-18-**-HV
	19	3/4	92,5	36	72	37		MLC-3-02B-19-**-HV
	20		3.64	1.42	2.83	1.46		MLC-3-02B-20-**-HV
	21,3							MLC-3-02B-21.3-**-HV
	22	7/8						MLC-3-02B-22-**-HV
	23							MLC-3-02B-23-**-HV
	25							MLC-3-02B-25-**-HV
	25.4	1					MLC-3-02B-25.4-**-HV	

Alternative Außendurchmesser und unterschiedliche Durchmesser-Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Schellenkörper Multi-Line Schellen (mit glatter Innenfläche und mit Vorspannung) Typ MLC (3 Leitungen)



Größe STAUFF	Durchmesser Rohr Ø D		Abmessungen (mm/in)				Anzahl Schrauben (B)	Bestellbezeichnung Lieferstandard (2 Hälften) (** = Werkstoff)
	(mm)	(in)	L1	L2	L3	H		
1	6						2	MLC-1-03B-06-**-HV
	6,4	1/4						MLC-1-03B-06.4-**-HV
	8	5/16	56	20	20	27		MLC-1-03B-08-**-HV
	9,5	3/8	2.20	.79	.79	1.06		MLC-1-03B-09.5-**-HV
	10							MLC-1-03B-10-**-HV
	12							MLC-1-03B-12-**-HV
2	10						2	MLC-2-03B-10-**-HV
	12							MLC-2-03B-12-**-HV
	12,7	1/2						MLC-2-03B-12.7-**-HV
	13,5		85	29	29	33		MLC-2-03B-13.5-**-HV
	14		3.35	1.14	1.14	1.30		MLC-2-03B-14-**-HV
	15							MLC-2-03B-15-**-HV
	16	5/8						MLC-2-03B-16-**-HV
	17,2							MLC-2-03B-17.2-**-HV
	18							MLC-2-03B-18-**-HV
	19							MLC-3-03B-19-**-HV
3	15						2	MLC-3-03B-15-**-HV
	16							MLC-3-03B-16-**-HV
	17,2							MLC-3-03B-17.2-**-HV
	18							MLC-3-03B-18-**-HV
	19	3/4	106	36	36	37		MLC-3-03B-19-**-HV
	20		4.17	1.42	1.42	1.46		MLC-3-03B-20-**-HV
	21,3							MLC-3-03B-21.3-**-HV
	22	7/8						MLC-3-03B-22-**-HV
	23							MLC-3-03B-23-**-HV
	25							MLC-3-03B-25-**-HV
	25,4	1						MLC-3-03B-25.4-**-HV

Alternative Außendurchmesser und unterschiedliche Durchmesser-Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

Schellenkörper (identische Durchmesser)

***MLC-*1-*03B-*06-*PP-*HV**

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

- * Schellentyp **MLC**
- * STAUFF Größe **1**
- * Anzahl der Leitungen und Schrauben **03B**
- * Exakter Durchmesser Ø D (mm) **06**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP**
- * Rohrauflagenyp
mit glatter Innenfläche (Lieferstandard) **HV**
mit gerippter Innenfläche (auf Anfrage) **ohne**

Schellenkörper (unterschiedliche Durchmesser)

***MLC-*1-*03B-*06/12/08-*PP-*HV**

Standardwerkstoffe

Polypropylen
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PP**


Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA**

**Flammhemmender Sonderwerkstoff
aus Polyamid**
Farbe: schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA-VO**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Schellenkörper Multi-Line Schellen
(mit glatter Innenfläche und mit Vorspannung)
Typ MLC (4 Leitungen)



Bestellschlüssel

Schellenkörper (identische Durchmesser)

***MLC-*1-*04B-*06-*PP-*HV**

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

* Schellentyp	MLC
* STAUFF Größe	1
* Anzahl der Leitungen und Schrauben	04B
* Exakter Durchmesser Ø D (mm)	06
* Werkstoffschlüssel (siehe unten)	PP
* Rohraufschlagentyp	
mit glatter Innenfläche (Lieferstandard)	HV
mit gerippter Innenfläche (auf Anfrage)	ohne

Schellenkörper (unterschiedliche Durchmesser)

***MLC-*1-*04B-*06/12/08/10-*PP-*HV**

Standardwerkstoffe

Polypropylen
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PP**

Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA**


Flammhemmender Sonderwerkstoff aus Polyamid
Farbe: schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA-VO**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Größe	STAUFF	Durchmesser Rohr		Abmessungen (mm / in)				Anzahl Schrauben (B)	Bestellbezeichnung Lieferstandard (2 Hälften) (** = Werkstoff)
		Ø D (mm)	(in)	L1	L2	L3	H		
1		6						2	MLC-1-04B-06-**-HV
		6,4	1/4						MLC-1-04B-06.4-**-HV
		8	5/16	76	20	40	27		MLC-1-04B-08-**-HV
		9,5	3/8	2.99	.79	1.57	1.06		MLC-1-04B-09.5-**-HV
		10							MLC-1-04B-10-**-HV
		12							MLC-1-04B-12-**-HV
2		10						2	MLC-2-04B-10-**-HV
		12							MLC-2-04B-12-**-HV
		12,7	1/2						MLC-2-04B-12.7-**-HV
		13,5							MLC-2-04B-13.5-**-HV
		14		114	29	58	33		MLC-2-04B-14-**-HV
		15		4.49	1.14	2.28	1.30		MLC-2-04B-15-**-HV
		16	5/8						MLC-2-04B-16-**-HV
		17,2							MLC-2-04B-17.2-**-HV
		18							MLC-2-04B-18-**-HV
3		15						2	MLC-3-04B-15-**-HV
		16							MLC-3-04B-16-**-HV
		17,2							MLC-3-04B-17.2-**-HV
		18							MLC-3-04B-18-**-HV
		19	3/4						MLC-3-04B-19-**-HV
		20		142	36	72	37		MLC-3-04B-20-**-HV
		21,3		5.59	1.42	2.83	1.46		MLC-3-04B-21.3-**-HV
		22	7/8						MLC-3-04B-22-**-HV
		23							MLC-3-04B-23-**-HV
		25							MLC-3-04B-25-**-HV
		25,4	1						MLC-3-04B-25.4-**-HV

Alternative Außendurchmesser und unterschiedliche Durchmesser-Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Schellenkörper Multi-Line Schellen (mit glatter Innenfläche und mit Vorspannung) Typ MLC (6 Leitungen)



Größe STAUFF	Durchmesser Rohr Ø D		Abmessungen (mm/in)				Anzahl Schrauben (C)	Bestellbezeichnung Lieferstandard (2 Hälften) (** = Werkstoff)
	(mm)	(in)	L1	L2	L3	H		
1	6						3	MLC-1-06C-06-**-HV
	6,4	1/4						MLC-1-06C-06.4-**-HV
	8	5/16	116	20	40	27		MLC-1-06C-08-**-HV
	9,5	3/8	4.57	.79	1.57	1.06		MLC-1-06C-09.5-**-HV
	10							MLC-1-06C-10-**-HV
	12							MLC-1-06C-12-**-HV
2	10						3	MLC-2-06C-10-**-HV
	12							MLC-2-06C-12-**-HV
	12,7	1/2						MLC-2-06C-12.7-**-HV
	13,5		172	29	58	33		MLC-2-06C-13.5-**-HV
	14		6.77	1.14	2.28	1.30		MLC-2-06C-14-**-HV
	15							MLC-2-06C-15-**-HV
	16	5/8						MLC-2-06C-16-**-HV
	17,2							MLC-2-06C-17.2-**-HV
	18							MLC-2-06C-18-**-HV
3	15						3	MLC-3-06C-15-**-HV
	16							MLC-3-06C-16-**-HV
	17,2							MLC-3-06C-17.2-**-HV
	18							MLC-3-06C-18-**-HV
	19	3/4	214	36	72	37		MLC-3-06C-19-**-HV
	20		8.43	1.42	2.83	1.46		MLC-3-06C-20-**-HV
	21,3							MLC-3-06C-21.3-**-HV
	22	7/8						MLC-3-06C-22-**-HV
	23							MLC-3-06C-23-**-HV
	25							MLC-3-06C-25-**-HV
	25,4	1						MLC-3-06C-25.4-**-HV

Alternative Außendurchmesser und unterschiedliche Durchmesser-Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

Schellenkörper (identische Durchmesser)

***MLC-*1-*06C-*06-*PP-*HV**

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

* Schellentyp	MLC
* STAUFF Größe	1
* Anzahl der Leitungen und Schrauben	06C
* Exakter Durchmesser Ø D (mm)	06
* Werkstoffschlüssel (siehe unten)	PP
* Rohrauflagenyp	
mit glatter Innenfläche (Lieferstandard)	HV
mit gerippter Innenfläche (auf Anfrage)	ohne

Schellenkörper (unterschiedliche Durchmesser)

***MLC-*1-*06C-*06/12/08/10/12/12-*PP-*HV**

Standardwerkstoffe

Polypropylen
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PP**



Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA**

**Flammhemmender Sonderwerkstoff
aus Polyamid**
Farbe: schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA-VO**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Schweißplatte für Multi-Line Schellen Typ SP-MLC



2 Schweißmuttern (B)

3 Schweißmuttern (C)

Bestellschlüssel

Schweißplatte



***SP-MLC-*1-*04B-*M-*78-*W2**

* Schweißplatte für Multi-Line Schelle	SP-MLC
* STAUFF Größe	1
* Anzahl der Leitungen und Schrauben im Schellenkörper	04B
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde M UNC-Gewinde U
* Länge	78
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert W2 Edelstahl V4A W5 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Größe STAUFF	Anzahl der Leitungen im Schellenkörper	Anzahl der Schweißmuttern	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	2	2	M6	62,5	40	SP-MLC-1-02B-M-62.5-W2
			1/4-20 UNC	2.46	1.57	SP-MLC-1-02B-U-62.5-W2
	3		M6	58	20	SP-MLC-1-03B-M-58-W2
			1/4-20 UNC	2.28	.79	SP-MLC-1-03B-U-58-W2
	4		M6	78	40	SP-MLC-1-04B-M-78-W2
			1/4-20 UNC	3.07	1.57	SP-MLC-1-04B-U-78-W2
6	3	M6	118	40	SP-MLC-1-06C-M-118-W2	
		1/4-20 UNC	4.46	1.57	SP-MLC-1-06C-U-118-W2	
2	2	2	M6	80	58	SP-MLC-2-02B-M-80-W2
			1/4-20 UNC	3.15	2.28	SP-MLC-2-02B-U-80-W2
	3		M6	87	29	SP-MLC-2-03B-M-87-W2
			1/4-20 UNC	3.43	1.14	SP-MLC-2-03B-U-87-W2
	4		M6	116	58	SP-MLC-2-04B-M-116-W2
			1/4-20 UNC	4.57	2.28	SP-MLC-2-04B-U-116-W2
	6	3	M6	174	58	SP-MLC-2-06C-M-174-W2
			1/4-20 UNC	6.85	2.28	SP-MLC-2-06C-U-174-W2
3	2	2	M6	94,5	72	SP-MLC-3-02B-M-94.5-W2
			1/4-20 UNC	3.72	2.83	SP-MLC-3-02B-U-94.5-W2
	3		M6	108	36	SP-MLC-3-03B-M-108-W2
			1/4-20 UNC	4.25	1.41	SP-MLC-3-03B-U-108-W2
	4		M6	144	72	SP-MLC-3-04B-M-144-W2
			1/4-20 UNC	5.67	2.83	SP-MLC-3-04B-U-144-W2
	6	3	M6	216	72	SP-MLC-3-06C-M-216-W2
			1/4-20 UNC	8.50	2.83	SP-MLC-3-06C-U-216-W2

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Deckplatte für Multi-Line Schellen Typ DP-MLC


2 Schrauben (B)

3 Schrauben (C)


Größe STAUFF	Anzahl der Leitungen im Schellenkörper	Anzahl der Schrauben	Abmessungen (mm/in)					Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
			L1	L2	B	D	S	
1	2	2	60,5	40	30	7	3	DP-MLC-1-02B-60.5-W3
			2.38	1.57				
	3		56	20				DP-MLC-1-03B-56-W3
			2.20	.79				
	4		76	40				DP-MLC-1-04B-76-W3
			2.99	1.57				
2	6	3	116	40				DP-MLC-1-06C-116-W3
			4.57	1.57				
	2	2	78,5	58				DP-MLC-2-02B-78.5-W3
			3.09	2.28				
	3		85	29				DP-MLC-2-03B-85-W3
			3.35	1.14				
	4		114	58				DP-MLC-2-04B-114-W3
			4.49	2.28				
3	6	3	172	58				DP-MLC-2-06C-172-W3
			6.77	2.28				
	2	2	92,5	72				DP-MLC-3-02B-92.5-W3
			3.64	2.83				
	3		106	36				DP-MLC-3-03B-106-W3
			4.17	1.42				
	4		142	72				DP-MLC-3-04B-142-W3
			5.59	2.83				
3	6	3	214	72				DP-MLC-3-06C-214-W3
			8.43	2.83				

Bestellschlüssel

Deckplatte

***DP-MLC-*1-*04B-*76-*W3**


* Deckplatte für Multi-Line Schelle	DP-MLC
* STAUFF Größe	1
* Anzahl der Leitungen und Schrauben im Schellenkörper	04B
* Länge	76
* Werkstoff	W3
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	
Edelstahl V4A	W5
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Außensechskantschraube

(zur Verwendung mit Deckplatte DP-MLC)

Typ AS



Außensechskantschraube AS (entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)
Abmessungen passend bei Verwendung mit Deckplatte DP-MLC

Bestellschlüssel

Außensechskantschraube

***AS-*M6x30-DIN931/933-8.8-*W3**

- * Außensechskantschraube (entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.) **AS**
- * Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle **M6x30-DIN931/933-8.8**
- * Werkstoff Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**
Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)


Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	M6 x 30	AS-M6x30-DIN931/933-8.8-W3
	1/4-20 UNC x 1-1/4	AS-1/4-20UNCx1-1/4-AB-GR5-W3
2	M6 x 35	AS-M6x35-DIN931/933-8.8-W3
	1/4-20 UNC x 1-3/8	AS-1/4-20UNCx1-3/8-AB-GR5-W3
3	M6 x 40	AS-M6x40-DIN931/933-8.8-W3
	1/4-20 UNC x 1-1/2	AS-1/4-20UNCx1-1/2-AB-GR5-W3

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Aufbauschraube

(zur Verwendung mit Sicherungsplatte SIG)

Typ AF



Bestellschlüssel

Aufbauschraube



***AF-*1/1A/1D-*M-*W3**

- * Aufbauschraube (entsprechend STAUFF Standard-Baureihe) **AF**
- * STAUFF Größe **1**
- * Gewinde Metr. ISO-Gewinde **M**
UNC-Gewinde **U**
- * Werkstoff Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**
Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	L3 min.	SW	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	M6	34	20	12	11	AF-1/1A/1D-M-W3
	1/4-20 UNC	1.34	.79	.47	.43	AF-1/1A/1D-U-W3
2	M6	40	25	12	11	AF-2-M-W3
	1/4-20 UNC	1.57	.98	.47	.43	AF-2-U-W3
3	M6	44	30	12	11	AF-3-M-W3
	1/4-20 UNC	1.73	1.18	.47	.43	AF-3-U-W3

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Sicherungsplatte
(zur Verwendung mit Aufbauschraube AF)
Typ SIG



STAUFF Größe 1

Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in)				Bestellbezeichnung (Lieferstandard)
	L	B1	B2	S	
1					SIG-1-W3
2	16 .63	32 1.26	11,2 .44	1 .04	
3					

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Sicherungsplatte




***SIG-*1-*W3**

* Sicherungsplatte (entsprechend STAUFF Standard-Baureihe)	SIG
* STAUFF Größe	1
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)
	W3 W5

Tragschienenmutter

(zur Verwendung mit Tragschiene TS)

Typ SM



Bestellschlüssel

Tragschienenmutter

***SM-1-8/1D-M-W3**

* Tragschienenmutter (entsprechend STAUFF Standard-Baureihe)	SM
* STAUFF Größe 1 bis 8	1-8/1D
* Gewinde Metr. ISO-Gewinde	M
UNC-Gewinde	U
* Werkstoff Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
Edelstahl V4A	W5
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	


Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in)						Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
Gewinde G	L	B	H1	H2	ØD		
1							
2	M6	25,5	10,4	14,2	5,5	12	SM-1-8/1D-M-W3
3	1/4-20 UNC	1.00	.41	.56	.22	.47	SM-1-8/1D-U-W3

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.


Tragschiene

(zur Verwendung mit Tragschienenmutter SM)


Typ TS



Tragschiene TS-11



Tragschiene TS-14



Tragschiene TS-30

Bestellschlüssel

Tragschiene

***TS-11-1M-W98**

* Tragschiene (entsprechend STAUFF Standard-Baureihe)	TS
* Schienenhöhe 11 mm / .43 in	11
14 mm / .55 in	14
30 mm / 1.18 in	30
* Schienenlänge 1 m / 3.28 ft	1M
2 m / 6.56 ft	2M
Alternative Längen auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.	
* Werkstoff Stahl, feuerverzinkt	W98
Edelstahl V4A	W5
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	




Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in)			Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)	
B1	B2	S		Schienenlänge: 1 m / 3.28 ft	Schienenlänge: 2 m / 6.56 ft
1				Höhe 11 mm / .43 in TS-11-1M-W98	Höhe 11 mm / .43 in TS-11-2M-W98
2	28 1.10	11 .43	2 .08	Höhe 14 mm / .55 in TS-14-1M-W98	Höhe 14 mm / .55 in TS-14-2M-W98
3				Höhe 30 mm / 1.18 in TS-30-1M-W98	Höhe 30 mm / 1.18 in TS-30-2M-W98

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Befestigungsadapter

(zur Verwendung mit gängigen Profilschienen)

Typ CRA



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0										
2	2	M6 1/4-20 UNC	21 .83	35 1.38	40 1.57	16 .63	19 .75	6 .24	5,5 .22	20,5 .81	CRA-1-8/1D-M-W3 CRA-1-8/1D-U-W3
3	3										

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel


Adapter

***CRA-1-8/1D-*M-*W3**

* Befestigungsadapter	CRA
* STAUFF Größe	1 bis 8
* Gewinde	Metrisch ISO-Gewinde UNC-Gewinde
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)
	W3 W5


Kompatibilität mit Profilschienen

Befestigungsadapter des Typs CRA sind zur Verwendung mit zahlreichen Profilschienen geeignet, unter anderem:



HALFEN	HILTI	UNISTRUT®	STAUFF („Cushion-Clamp“-Baureihe)
HM 41/41	MQ-21, MQ-41, MQ-52, MQ-72	P1000, P1000T, P1000V, P1000VT, P1001	SCS-048-1-PL, SCS-048-1-GR
HZA 41/22	MQ-21U, MQ-41U, MQ-72U	P2000, P2000T	SCS-120-1-PL, SCS-120-1-GR
HZM 41/41	MQ-21D, MQ-41D, MQ-52-72D	P3003, P3003T, P3300V, P3300VT, P3301	Technische Daten entsprechend Seite 149.
HZM 41/22		P4000, P4000T	
HL 41/41, HL 41/B2		P5000, P5000T, P5001, P5500, P5500T, P5501	

Zur Überprüfung der Kompatibilität mit anderen Profilschienen gleichen Sie bitte vor Anwendung die Maße mit der folgenden Zeichnung ab.



Generelle maßliche Anforderungen an Profilschienen für den Einsatz mit Befestigungsadaptern des Typs CRA

Montagebeispiele

Direktmontage



2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3 / W5
Gewinde: Metrisch / UNC

1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3 / W5

1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 1 / 2 / 3
Werkstoff: PP / PA / PA-V0
Mit glatter Innenfläche
und mit Vorspannung

Montage auf Schweißplatte




2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3 / W5
Gewinde: Metrisch / UNC

1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3 / W5

1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 1 / 2 / 3
Werkstoff: PP / PA / PA-V0
Mit glatter Innenfläche
und mit Vorspannung

1x **Schweißplatte**
Werkstoff: W2 / W5
Gewinde: Metrisch / UNC

Montage auf Tragschiene



2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3 / W5
Gewinde: Metrisch / UNC


1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3 / W5

1x **Schellenkörper** (2 Hälften)
STAUFF Größe 1 / 2 / 3
Werkstoff: PP / PA / PA-V0
Mit glatter Innenfläche
und mit Vorspannung

2x **Tragschienenmutter**
Werkstoff: W3 / W5
Gewinde: Metrisch / UNC

Tragschiene
Werkstoff: W98 / W5
Höhe: 11 mm (.43 in) /
14 mm (.55 in) /
30 mm (1.18 in)
Länge: 1 m (3.28 ft) /
2 m (6.56 ft)

Aufbaumontage



2x **Außensechskantschraube**
Werkstoff: W3 / W5
Gewinde: Metrisch / UNC


1x **Deckplatte**
Werkstoff: W3 / W5

2x **Schellenkörper** (4 Hälften)
STAUFF Größe 1 / 2 / 3
Werkstoff: PP / PA / PA-V0
Mit glatter Innenfläche
und mit Vorspannung

2x **Sicherungsplatte**
Werkstoff: W3 / W5

2x **Aufbauschraube**
Werkstoff: W3 / W5
Gewinde: Metrisch / UNC

1x **Schweißplatte**
Werkstoff: W2 / W5
Gewinde: Metrisch / UNC







Mechanisch gefertigte Sonderschellen

128



Sonderschellen im Spritzguss-Verfahren

130



Sonderschellen und Zubehör aus Metall

131



Sonderschellen im 3D-Druck

132

Anfrage-Checkliste für Sonderschellen




133



Mechanisch gefertigte Sonderschellen

Individuell gefertigte Befestigungslösungen für Rohre, Schläuche, Kabel und andere Bauteile nach Kundenwunsch oder auf Basis eigener Entwicklungen.


Fertigung aus Kunststoffen, Metallen, NE-Metallen etc.

Auf Wunsch auch mit Zubehör (Schweißplatten, Deckplatten, Schrauben, Elastomereinsätze etc.).





H



Sonderschellen im Spritzguss-Verfahren

Individuell gefertigte Befestigungslösungen für Rohre, Schläuche, Kabel und andere Bauteile nach Kundenwunsch oder auf Basis eigener Entwicklungen.

Fertigung aus Polyamid, Polypropylen etc.

Auf Wunsch auch mit Zubehör (Schweißplatten, Deckplatten, Schrauben, Elastomereinsätze etc.).






Bild: mm-fotowerbung.de



Bild: mm-fotowerbung.de






Sonderschellen und Zubehör aus Metall

Individuell gefertigte Befestigungslösungen für Rohre, Schläuche, Kabel und andere Bauteile sowie Befestigungszubehör nach Kundenwunsch oder auf Basis eigener Entwicklungen.

Fertigung aus Stahl, Edelstahl etc.



Sonderschellen im 3D-Druck

Online-Kalkulation und unerreicht schnelle Produktion und Lieferung von Prototypen und Komponenten in Kleinserie

STAUFF ermöglicht die Online-Kalkulation und unerreicht schnelle Produktion und Lieferung voll funktionaler und belastbarer Prototypen und Kleinserien von STAUFF Schellen zur sicheren Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und anderen Bauteilen in der Hydraulik und anderen industriellen Anwendungen.

Und so einfach funktioniert's: CAD-Modell hochladen, Optionen wie Material und Farbe auswählen, unmittelbar Preis pro Stück erhalten, ggf. Menge anpassen und Auftrag online erteilen. Sie erhalten Ihre Bauteile üblicherweise innerhalb weniger Arbeitstage und zahlen bequem per Rechnung.

STAUFF Produktspezialisten beraten gerne kostenfrei bei der konstruktiven Optimierung von Bauteilen und unterstützen bei der Überführung von Prototypen in die Großserie.

www.stauff.protiq.com



Anfrage-Checkliste für Sonderschellen

Bitte nutzen Sie die folgende Checkliste bei der Anfrage von Sonderschellen. Kopieren oder scannen und drucken Sie diese Seite, ergänzen Sie möglichst viele der Informationen

und schicken Sie die Seite zusammen mit Ihrer Anfrage an eine STAUFF Vertretung in Ihrer Nähe. Sofern möglich, legen Sie Ihrer Anfrage bitte auch eine Skizze / Zeichnung bei, geben

eine Produktionsmenge an und kennzeichnen, ob es sich um einen einmaligen oder wiederkehrenden Bedarf handelt. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Informationen zur Anwendung

Anwendungsbereich	☐ Innenbereich	☐ Außenbereich
Umgebungstemperatur	Minimum _____ ☐ °C / ☐ °F	Maximal _____ ☐ °C / ☐ °F
Besondere Medienbeständigkeit	☐ Nein	☐ Ja ☐ Mineralöle ☐ Sonstige Öle _____ ☐ Benzin ☐ Schwache Säuren ☐ Lösungsmittel ☐ Alkohole ☐ Seewasser ☐ Sonstige Medien _____
Besondere Brandschutzvorgaben	☐ Nein	☐ Ja ☐ UL94 ☐ BS 6853 ☐ Sonstiger Standard _____
Bevorzugter Werkstoff (Schellenkörper)	☐ Polypropylen ☐ Aluminium ☐ Edelstahl ☐ V2A ☐ V4A	☐ Polyamid ☐ Stahl ☐ Sonstiger Werkstoff _____

Informationen zur Bauweise

Art der zu befestigenden Leitungen	☐ Rohr (als <u>Festlager</u>) ☐ Schlauch ☐ Kabel ☐ Sonstige Komponenten _____	☐ Rohr (als <u>Gleitlager</u>) ☐ Kabelschuttschlauch ☐ verschiedene Arten von Leitungen
Max. Abmessungen des Schellenkörpers	Länge _____ x Breite _____ x Höhe _____ ☐ mm / ☐ inch	
Anzahl der zu befestigenden Leitungen	_____	
Durchmesser pro Leitung	Leitung 1 _____ ☐ mm / ☐ inch Leitung 2 _____ ☐ mm / ☐ inch Leitung 3 _____ ☐ mm / ☐ inch Leitung 4 _____ ☐ mm / ☐ inch Leitung 5 _____ ☐ mm / ☐ inch Leitung 6 _____ ☐ mm / ☐ inch Leitung 7 _____ ☐ mm / ☐ inch Leitung 8 _____ ☐ mm / ☐ inch	Sonstige Anmerkung _____ Sonstige Anmerkung _____ Sonstige Anmerkung _____ Sonstige Anmerkung _____ Sonstige Anmerkung _____ Sonstige Anmerkung _____ Sonstige Anmerkung _____ Sonstige Anmerkung _____
Bevorzugter Leitungsmittenabstand	_____ ☐ mm / ☐ inch	
Bevorzugte Anzahl an Schrauben	_____	


Informationen zum Befestigungszubehör

Bevorzugter Schraubentyp	☐ Außensechskantschrauben (mit Deckplatte) ☐ Innensechskantschrauben (mit Deckplatte) ☐ Innensechskantschrauben (ohne Deckplatte)	☐ mit metr. ISO-Gewinden ☐ mit UNC-Gewinden ☐ mit metr. ISO-Gewinden ☐ mit UNC-Gewinden ☐ mit metr. ISO-Gewinden ☐ mit UNC-Gewinden
Bevorzugte Montageart	☐ Anschweißen (mit Schweißplatte) ☐ Anschrauben ☐ Tragschiene (mittels Schienenmutter / -adapter)	☐ Anschweißen (mit Schweißbolzen) ☐ Kleben
Bevorzugter Werkstoff (Zubehör)	☐ Stahl ☐ Edelstahl ☐ V2A ☐ V4A	



	Schellenkörper ▪ Einfache Ausführung LBBU	136
	Schellenkörper ▪ Doppelte Ausführung LBBU	137
	Schweißplatte LBBU-SP	138
	Hülse LBBU-HUE	138
	Deckplatte LBBU-DP	139
	Außensechskantschraube AS	139
	Schellenkörper ▪ Einfache Ausführung LB	140
	Schellenkörper ▪ Doppelte Ausführung LBG / LBU	141
	Schellenkörper ▪ Einfache Ausführung LN	142
	Schellenkörper ▪ Doppelte Ausführung LNGF / LNUF	143
	Deckplatte DPL	143

Schellenkörper ■ Einfache Ausführung Typ LBBU



Bestellschlüssel

Schellenkörper***LBBU**-*1***06**-***SA87**-***M8/U5/16**

- * Leichte Baureihe LBBU **LBBU**
- * STAUFF Größe **1**
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **06**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **SA87**
- * Gewinde (geeignet für Schrauben M8 und U5/16) **M8/U5/16**

Standardwerkstoffe



Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **SA87**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Produktmerkmale

- Kompakte und leichte Bauweise;
ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen
- In 3 Baugrößen für alle gängigen Außendurchmesser zwischen 4 mm und 32 mm erhältlich
- Vibrations- und Geräuschkämpfender Werkstoff mit hoher UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- Metallhülse im Inneren sorgt für Stabilität

Größe	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D1 (mm)	Nennweite Rohrzoll (in)	Bestellbezeichnungen (1 Schellenkörper)	Abmessungen (mm/in)							
STAUFF	(mm)	(in)		Ø D2	Ø D3	L1	L2	L3	H1	H2	B
1	6		LBBU-106-SA87-M8/U5/16								
	6,4	1/4	LBBU-106.4-SA87-M8/U5/16								
	8	5/16	LBBU-108-SA87-M8/U5/16								
	9,5	3/8	LBBU-109.5-SA87-M8/U5/16	12	14	34	15	9	10	20	20
	10		LBBU-110-SA87-M8/U5/16	.47	.55	1.34	.59	.35	.39	.79	.79
	11		LBBU-111-SA87-M8/U5/16								
	12		LBBU-112-SA87-M8/U5/16								
	12,7	1/2	LBBU-112.7-SA87-M8/U5/16								
2	10	1/8	LBBU-210-SA87-M8/U5/16								
	11		LBBU-211-SA87-M8/U5/16								
	12		LBBU-212-SA87-M8/U5/16								
	12,7	1/2	LBBU-212.7-SA87-M8/U5/16								
	13,5	1/4	LBBU-213.5-SA87-M8/U5/16								
	14		LBBU-214-SA87-M8/U5/16	20	14	39	18	9	12	24	20
	15		LBBU-215-SA87-M8/U5/16	.47	.55	1.54	.71	.35	.47	.94	.79
	16	5/8	LBBU-216-SA87-M8/U5/16								
	17,2	3/8	LBBU-217.2-SA87-M8/U5/16								
	18		LBBU-218-SA87-M8/U5/16								
3	19	3/4	LBBU-219-SA87-M8/U5/16								
	20		LBBU-220-SA87-M8/U5/16								
	21,3		LBBU-321.3-SA87-M8/U5/16								
	22	7/8	LBBU-322-SA87-M8/U5/16								
	23		LBBU-323-SA87-M8/U5/16								
	25		LBBU-325-SA87-M8/U5/16	12	14	57,5	23,5	15	20	40	30
	25,4	1	LBBU-325.4-SA87-M8/U5/16	.47	.55	2.26	.93	.59	.79	1.57	1.18
	28		LBBU-328-SA87-M8/U5/16								
	30		LBBU-330-SA87-M8/U5/16								
	32	1-1/4	LBBU-332-SA87-M8/U5/16								

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Montageart SP (mit Schweißplatte LBBU-SP)

- Schelle bestehend aus:
- 1 Außensechskantschraube AS
 - 1 Deckplatte LBBU-DP
 - 1 Hülse LBBU-HUE
 - 1 Schellenkörper LBBU
 - 1 Schweißplatte LBBU-SP

Bestellbezeichnung

LBBU-SP-322-SA87-DP-AS-M8-W10

W10 (Schweißplatte aus Stahl, phosphatiert;
Weitere Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet)
ist Lieferstandard für diese Variante.
Für UNC-Ausführung, bitte M8 durch U5/16 ersetzen.



Montageart SM (mit Tragschienenmutter SM-2-5D)

- Schelle bestehend aus:
- 1 Außensechskantschraube AS
 - 1 Deckplatte LBBU-DP
 - 1 Hülse LBBU-HUE
 - 1 Schellenkörper LBBU
 - 1 Tragschienenmutter SM 2-5D
(zur Verwendung mit Trag-
schiene TS, siehe Seite 24)

Bestellbezeichnung (ohne Tragschiene TS)

LBBU-SM-322-SA87-DP-AS-M8-W3

W3 (Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet)
ist Lieferstandard für diese Variante.
Für UNC-Ausführung, bitte M8 durch U5/16 ersetzen.



Montageart PM (zur Direktmontage ohne Schweißplatte / Tragschiene)

- Schelle bestehend aus:
- 1 Außensechskantschraube AS
 - 1 Deckplatte LBBU-DP
 - 1 Hülse LBBU-HUE
 - 1 Schellenkörper LBBU


Bestellbezeichnung

LBBU-PM-322-SA87-DP-AS-M8-W3

W3 (Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet)
ist Lieferstandard für diese Variante.
Für UNC-Ausführung, bitte M8 durch U5/16 ersetzen.

Alternative Baugrößen (z.B. für Schrauben M6 bzw. 1/4–20 UNC), Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Schellenkörper ■ Doppelte Ausführung Typ LBBU



Größe STAUFF	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D1 / Ø D2 (mm) (in)	Nennweite Rohrzoll (in)	Bestellbezeichnungen (1 Schellenkörper)	Abmessungen (mm/in)						
				Ø D3	Ø D4	L1	L2	H1	H2	B
1D	4		LBBU-104/04-SA87-M8/U5/16							
	6		LBBU-106/06-SA87-M8/U5/16							
	6,4	1/4	LBBU-106.4/06.4-SA87-M8/U5/16							
	8	5/16	LBBU-108/08-SA87-M8/U5/16							
	9,5	3/8	LBBU-109.5/09.5-SA87-M8/U5/16	12	14	50	30	10	20	20
	10		LBBU-110/10-SA87-M8/U5/16	.47	.55	1.97	1.18	.39	.79	.79
	11	1/8	LBBU-111/11-SA87-M8/U5/16							
	12		LBBU-112/12-SA87-M8/U5/16							
2D	12,7	1/2	LBBU-112.7/12.7-SA87-M8/U5/16							
	10		LBBU-210/10-SA87-M8/U5/16							
	11	1/8	LBBU-211/11-SA87-M8/U5/16							
	12		LBBU-212/12-SA87-M8/U5/16							
	12,7	1/2	LBBU-212.7/12.7-SA87-M8/U5/16							
	13,5	1/4	LBBU-213.5/13.5-SA87-M8/U5/16							
	14		LBBU-214/14-SA87-M8/U5/16	12	14	59	35	12	24	20
	15		LBBU-215/15-SA87-M8/U5/16	.47	.55	2.32	1.38	.47	.94	.79
	16	5/8	LBBU-216/16-SA87-M8/U5/16							
	17,2	3/8	LBBU-217.2/17.2-SA87-M8/U5/16							
	18		LBBU-218/18-SA87-M8/U5/16							
	19	3/4	LBBU-219/19-SA87-M8/U5/16							
3D	20		LBBU-220/20-SA87-M8/U5/16							
	21,3		LBBU-321.321.3-SA87-M8/U5/16							
	22	7/8	LBBU-322/22-SA87-M8/U5/16							
	23		LBBU-323/23-SA87-M8/U5/16							
	25		LBBU-325/25-SA87-M8/U5/16	12	14	86	47	20	40	30
	25,4	1	LBBU-325.4/25.4-SA87-M8/U5/16	.47	.55	3.39	1.85	.79	1.57	.79
	28		LBBU-328/28-SA87-M8/U5/16							
	30		LBBU-330/30-SA87-M8/U5/16							
	32	1-1/4	LBBU-332/32-SA87-M8/U5/16							

Alternative Außendurchmesser sowie Kombinationen unterschiedlicher Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

Schellenkörper *LBBU-*1*06/06-*SA87-*M8/U5/16

- * Leichte Baureihe LBBU LBBU
- * Erster Teil der STAUFF Größe 1
- * Exakte Durchmesser Ø D1 / Ø D2 (mm) 06/06
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) SA87
- * Gewinde (geeignet für Schrauben M8 und U5/16) M8/U5/16

Standardwerkstoffe

Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **SA87**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Produktmerkmale

- Kompakte und leichte Bauweise;
ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen
- In 3 Baugrößen für alle gängigen Außendurchmesser
zwischen 4 mm und 32 mm erhältlich
- Vibrations- und Geräuschkämpfender Werkstoff mit
hoher UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- Metallhülse im Inneren sorgt für Stabilität

Montageart SP (mit Schweißplatte LBBU-SP)



- Schelle bestehend aus:
- 1 Außensechskantschraube AS
 - 1 Deckplatte LBBU-DP
 - 1 Hülse LBBU-HUE
 - 1 Schellenkörper LBBU
 - 1 Schweißplatte LBBU-SP

Bestellbezeichnung
LBBU-SP-322/22-SA87-DP-AS-M8-W10
W10 (Schweißplatte aus Stahl, phosphatiert;
Weitere Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet)
ist Lieferstandard für diese Variante.
Für UNC-Ausführung, bitte M8 durch U5/16 ersetzen.

Montageart SM (mit Tragschienenmutter SM-2-5D)



- Komplettschelle consisting of:
- 1 Außensechskantschraube AS
 - 1 Deckplatte LBBU-DP
 - 1 Hülse LBBU-HUE
 - 1 Schellenkörper LBBU
 - 1 Tragschienenmutter SM 2-5D
(zur Verwendung mit Trag-
schiene TS, siehe Seite 24)

Bestellbezeichnung (ohne Tragschiene TS)
LBBU-SM-322/22-SA87-DP-AS-M8-W3
W3 (Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet)
ist Lieferstandard für diese Variante.
Für UNC-Ausführung, bitte M8 durch U5/16 ersetzen.

Montageart PM (zur Direktmontage ohne Schweißplatte / Tragschiene)






- Schelle bestehend aus:
- 1 Außensechskantschraube AS
 - 1 Deckplatte LBBU-DP
 - 1 Hülse LBBU-HUE
 - 1 Schellenkörper LBBU

Bestellbezeichnung
LBBU-PM-322/22-SA87-DP-AS-M8-W3
W3 (Metallteile aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet)
ist Lieferstandard für diese Variante.
Für UNC-Ausführung, bitte M8 durch U5/16 ersetzen.

Alternative Baugrößen (z.B. für Schrauben M6 bzw. 1/4–20 UNC), Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Schweißplatte Typ LBBU-SP



STAUFF Größe 1 bis 3

STAUFF Größe 1D bis 3D

Bestellschlüssel


Schweißplatte *LBBU-SP-*1D-*M8-*W2

* Leichte Baureihe LBBU		LBBU
* Schweißplatte		-SP
* STAUFF Größe		1D
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde: M8	M8
	UNC-Gewinde: 5/16–18 UNC	U5/16
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert	W2

Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in)							Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
	Ø D	L1	L2	H	B	S	Gewinde G	
1	14	34	9	10,3	20	5	M8	LBBU-SP-1-M8-W2
	.55	1.34	.35	.41	.79	.20	5/16–18 UNC	LBBU-SP-1-U5/16-W2
2	14	39	9	10,3	20	5	M8	LBBU-SP-2-M8-W2
	.55	1.54	.35	.41	.79	.20	5/16–18 UNC	LBBU-SP-2-U5/16-W2
3	14	57,5	15	10,3	30	5	M8	LBBU-SP-3-M8-W2
	.55	2.26	.59	.41	1.18	.20	5/16–18 UNC	LBBU-SP-3-U5/16-W2
1D	14	50		10,3	20	5	M8	LBBU-SP-1D-M8-W2
	.55	1.97		.41	.79	.20	5/16–18 UNC	LBBU-SP-1D-U5/16-W2
2D	14	59		10,3	20	5	M8	LBBU-SP-2D-M8-W2
	.55	2.32		.41	.79	.20	5/16–18 UNC	LBBU-SP-2D-U5/16-W2
3D	14	86		10,3	30	5	M8	LBBU-SP-3D-M8-W2
	.55	3.39		.41	1.18	.20	5/16–18 UNC	LBBU-SP-3D-U5/16-W2

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Baugrößen (z.B. für Schrauben M6 bzw. 1/4–20 UNC), Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Hülse Typ LBBU-HUE



Abmessungen passend bei Verwendung mit
Schweißplatte LBBU-SP (**Montageart SP**)

Abmessungen passend bei Verwendung mit
Tragschienenmutter SM-2-5D (**Montageart SM**)

Abmessungen passend bei Direktmontage
ohne Schweißplatte oder Tragschienenmutter (**Montageart PM**)


Größe STAUFF	Abmessungen ^(mm/in)			Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
ØD1	ØD2	L		
1	12	9	13,5	LBBU-HUE-1/1D-SP-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.53	
2	12	9	17,5	LBBU-HUE-2/2D-SP-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.69	
3	12	9	33,5	LBBU-HUE-3/3D-SP-M8/U5/16-W3
	.47	.35	1.32	
1D	12	9	13,5	LBBU-HUE-1/1D-SP-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.53	
2D	12	9	17,5	LBBU-HUE-2/2D-SP-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.69	
3D	12	9	33,5	LBBU-HUE-3/3D-SP-M8/U5/16-W3
	.47	.35	1.32	

Größe STAUFF	Abmessungen ^(mm/f_{in}) ØD1 ØD2 L			Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	12	9	12,8	LBBU-HUE-1/1D-SM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.50	
2	12	9	16,8	LBBU-HUE-2/2D-SM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.66	
3	12	9	32,8	LBBU-HUE-3/3D-SM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	1.29	
1D	12	9	12,8	LBBU-HUE-1/1D-SM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.50	
2D	12	9	16,8	LBBU-HUE-2/2D-SM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.66	
3D	12	9	32,8	LBBU-HUE-3/3D-SM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	1.29	


Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in)			Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	12	9	18,8	LBBU-HUE-1/1D-PM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.74	
2	12	9	22,7	LBBU-HUE-2/2D-PM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.89	
3	12	9	38,8	LBBU-HUE-3/3D-PM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	1.53	
1D	12	9	18,8	LBBU-HUE-1/1D-PM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.74	
2D	12	9	22,7	LBBU-HUE-2/2D-PM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	.89	
3D	12	9	38,8	LBBU-HUE-3/3D-PM-M8/U5/16-W3
	.47	.35	1.53	

Alternative Baugrößen (z.B. für Schrauben M6 bzw. 1/4–20 UNC), Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Deckplatte Typ LBBU-DP



STAUFF Größe 1 bis 3



STAUFF Größe 1D bis 3D



Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in)							Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
	Ø D	L1	L2	R	H	B	S	
1	9	15	9	10	16	20	3	LBBU-DP-1-M8/U5/16-W3
	.35	.59	.35	.39	.63	.79	.12	
2	9	18	9	12	20	20	3	LBBU-DP-2-M8/U5/16-W3
	.35	.71	.35	.47	.79	.79	.12	
3	9	23,5	15	19,5	28	30	3	LBBU-DP-3-M8/U5/16-W3
	.35	.93	.59	.77	1.10	1.18	.12	
1D	9	30	X	10	16	20	3	LBBU-DP-1D-M8/U5/16-W3
	.35	1.18		.39	.63	.79	.12	
2D	9	35		12	20	20	3	LBBU-DP-2D-M8/U5/16-W3
	.35	1.38		.47	.79	.79	.12	
3D	9	47		19,5	28	20	3	LBBU-DP-3D-M8/U5/16-W3
	.35	1.85		.77	.63	.79	.12	


Bestellschlüssel

Deckplatte *LBBU-DP-*1D-*M8/U5/16-*W3

* Leichte Baureihe LBBU	LBBU
* Deckplatte	-DP
* STAUFF Größe	1D
* Gewinde (geeignet für Schrauben M8 und U5/16)	M8/U5/16
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet W3

Alternative Baugrößen (z.B. für Schrauben M6 bzw. 1/4–20 UNC), Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Außensechskantschraube Typ AS



Außensechskantschraube AS

(entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)

Abmessungen passend bei Verwendung mit
Schweißplatte LBBU-SP (**Montageart SP**)
oder Tragschienenmutter SM-2-5D (**Montageart SM**)

Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	M8 x 25	AS-M8x25-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1	AS-U5/16-18x1-AB-GR5-W3
2	M8 x 28	AS-M8x28-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1-1/8	AS-U5/16-18x1-1/8-AB-GR5-W3
3	M8 x 45	AS-M8x45-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1-3/4	AS-U5/16-18x1-3/4-AB-GR5-W3
1D	M8 x 25	AS-M8x25-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1	AS-U5/16-18x1-AB-GR5-W3
2D	M8 x 28	AS-M8x28-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1-1/8	AS-U5/16-18x1-1/8-AB-GR5-W3
3D	M8 x 45	AS-M8x45-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1-3/4	AS-U5/16-18x1-3/4-AB-GR5-W3



Außensechskantschraube AS

(entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)

Abmessungen passend bei Direktmontage
ohne Schweißplatte oder Tragschienenmutter
(**Montageart PM**)



Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	M8 x 30	AS-M8x30-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1-1/4	AS-U5/16-18x1-1/4-AB-GR5-W3
2	M8 x 35	AS-M8x35-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1-3/8	AS-U5/16-18x1-3/8-AB-GR5-W3
3	M8 x 50	AS-M8x50-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 2	AS-U5/16-18x2-AB-GR5-W3
1D	M8 x 30	AS-M8x30-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1-1/4	AS-U5/16-18x1-1/4-AB-GR5-W3
2D	M8 x 35	AS-M8x35-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 1-3/8	AS-U5/16-18x1-3/8-AB-GR5-W3
3D	M8 x 50	AS-M8x50-DIN931/933-8.8-W3
	5/16–18 UNC x 2	AS-U5/16-18x2-AB-GR5-W3

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).

Alternative Baugrößen (z.B. für Schrauben M6 bzw. 1/4–20 UNC), Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Schellenkörper ■ Einfache Ausführung

Typ LB



Bestellschlüssel

Schellenkörper

***LB-*1*03.2-*PP**

- * Leichte Baureihe: Schellenkörper / Einfache Ausführung **LB**
- * STAUFF Größe **1**
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **03.2**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP**

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PP**



Polyamid

Farbe: Gelb

Werkstoffschlüssel: **PA**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Anwendungsgebiete

- Drucklufttechnik, Fahrzeugbau, Maschinenbau,
- Mess- und Regeltechnik, Werkzeugmaschinenbau

Größe	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D1		Nennweite Rohr Zoll	Bestellbez. (1 Schellenkörper)	Abmessungen (mm/in)							
STAUFF	(mm)	(in)	(in)	(** = Werkstoff)	L1	L2	L3	B	H	S	Ø D2	Ø D3
1	3,2	1/8		LB-103.2-**-**								
	6			LB-106-**-**	22	9	6,5	12	10,5	2	6,8	7
	6,4	1/4		LB-106.4-**-**	.87	.35	.26	.47	.41	.08	.27	.28
	8			LB-108-**-**								
2	9,5	3/8		LB-209.5-**-**								
	10		1/8	LB-210-**-**	27	11	7	16	15	2	6,8	7
	11,1			LB-211.1-**-**	1.06	.43	.28	.63	.59	.08	.27	.28
	12			LB-212-**-**								
3	12,7	1/2		LB-312.7-**-**								
	13,5		1/4	LB-313.5-**-**								
	14			LB-314-**-**								
	15			LB-315-**-**	34	15	7	20	22,5	2	6,8	7
	16	5/8		LB-316-**-**	1.34	.59	.28	.79	.89	.08	.27	.28
	17,2		3/8	LB-317.2-**-**								
4	18			LB-318-**-**								
	19	3/4		LB-419-**-**								
	20			LB-420-**-**								
	21,3		1/2	LB-421.3-**-**	42	19	7	20	30	2	6,8	7
	22			LB-422-**-**	1.65	.75	.28	.79	1.18	.08	.27	.28
	25			LB-425-**-**								
	25,4	1		LB-425.4-**-**								

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Schellenkörper ■ Doppelte Ausführung Typen LBG / LBU



Größe	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D1 / Ø D2	Nennweite Rohrzoll	Bestellbezeichnungen (1 Schellenkörper)	Abmessungen (mm/in)						
STAUFF	(mm)	(in)	(** = Werkstoff)	L1	L2	B	H	S	Ø D3	Ø D4
1	3,2	1/8	LBG-103.2/03.2-**-**	31	18	12	10,5	2	6,8	7
	6		LBG-106.4/06.4-**-**	1.22	.71	.47	.41	.08	.27	.28
	6,4	1/4	LBG-106.4/06.4-**-**							
	8		LBG-108.08-**-**							
2	9,5	3/8	LBG-209.5/09.5-**-**	39	22	16	15	2	6,8	7
	10		LBG-210.10-**-**	1.54	.87	.63	.59	.08	.27	.28
	11,1		LBG-211.1/11.1-**-**							
	12		LBG-212.12-**-**							
3	12,7	1/2	LBG-312.7/12.7-**-**	53	30	20	22,5	2	6,8	7
	13,5		LBG-313.5/13.5-**-**	2.09	1.18	.79	.89	.08	.27	.28
	14		LBG-314.14-**-**							
	15		LBG-315.15-**-**							
	16	5/8	LBG-316.16-**-**							
	17,2		LBG-317.2/17.2-**-**							
	18		LBG-318.18-**-**							
4	19	3/4	LBG-419.19-**-**	70	38	20	30	2	6,8	7
	20		LBG-420.20-**-**	2.76	1.50	.79	1.18	.08	.27	.28
	21,3		LBG-421.3/21.3-**-**							
	22		LBG-422.22-**-**							
	25		LBG-425.25-**-**							
	25,4	1	LBG-425.4/25.4-**-**							

Alternative Außendurchmesser sowie Kombinationen unterschiedlicher Außendurchmesser (Typ LBU) auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich bitte an STAUFF für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

Schellenkörper*LBG-*1*03.2/03.2-*PP

- * Leichte Baureihe: Schellenkörper / Doppelte Ausführung mit identischen Außendurchmessern **LBG**
- Schellenkörper / Doppelte Ausführung mit unterschiedl. Außendurchmessern **LBU**
- * STAUFF Größe **1**
- * Exakte Durchmesser Ø D1 / Ø D2 (mm) **03.2/03.2**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP**

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PP**



Polyamid

Farbe: Gelb

Werkstoffschlüssel: **PA**



Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Anwendungsgebiete

- Drucklufttechnik, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Mess- und Regeltechnik, Werkzeugmaschinenbau

Schellenkörper ■ Einfache Ausführung Typ LN



Bestellschlüssel

Schellenkörper

***LN-*1*06-*PP**

- * Leichte Baureihe: Schellenkörper / Einfache Ausführung **LN**
- * STAUFF Größe **1**
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **06**
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) **PP**

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP**



Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA**

Werkstoffeigenschaften und technische Daten siehe Seiten 178 / 179.
Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Anwendungsgebiete

- Drucklufttechnik, Fahrzeugbau, Maschinenbau,
Mess- und Regeltechnik, Werkzeugmaschinenbau

Größe	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D1	Nennweite Rohrzoll	Bestellbezeichnungen (1 Schellenkörper)	Abmessungen (mm / in)					
STAUFF	(mm)	(in)	(** = Werkstoff)	L1	L2	L3	B	H	Ø D2
1	6		LN-106-**-**	22	9	7	14,5	13,5	6,8
	6,4	1/4	LN-106.4-**-**	.87	.35	.28	.57	.53	.27
	8		LN-108-**-**						
2	8		LN-208-**-**						
	9,5	3/8	LN-209.5-**-**	27	11	7	14,5	18,5	6,8
	10		LN-210-**-**	1.06	.43	.28	.57	.73	.27
	12		LN-212-**-**						
	12,7	1/2	LN-212.7-**-**						
3	10	1/8	LN-310-**-**						
	12		LN-312-**-**						
	12,7	1/2	LN-312.7-**-**						
	13,5	1/4	LN-313.5-**-**	33	15	7	14,5	23,5	6,8
	14		LN-314-**-**	1.30	.59	.28	.57	.93	.27
	15		LN-315-**-**						
	16	5/8	LN-316-**-**						
4	14		LN-414-**-**						
	15		LN-415-**-**						
	16	5/8	LN-416-**-**						
	17,2	3/8	LN-417.2-**-**	40	19	7	14,5	30,5	6,8
	18		LN-418-**-**	1.57	.75	.28	.57	1.20	.27
	19	3/4	LN-419-**-**						
	20		LN-420-**-**						
	21,3	1/2	LN-421.3-**-**						
	22		LN-422-**-**						

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Schellenkörper ■ Doppelte Ausführung Typen LNGF / LNUF



Größe STAUFF	Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D1 / Ø D2 (mm) (in)	Nennweite Rohrzoll (in)	Bestellbezeichnungen (1 Schellenkörper) (** = Werkstoff)	Abmessungen (mm/in)				
				L1	L2	B	H	Ø D3
1	6		LNGF-106/06-**-	32	18	14,5	13,5	6,8
	6,4	1/4	LNGF-106.4/06.4-**-	1.26	.70	.57	.53	.27
	8		LNGF-108/08-**-					
2	8		LNGF-208/08-**-					
	9,5	3/8	LNGF-209.5/09.5-**-	41	22	14,5	18,5	6,8
	10		LNGF-210/10-**-	1.61	.86	.57	.73	.27
	12		LNGF-212/12-**-					
	12,7	1/2	LNGF-212.7/12.7-**-					
3	10	1/8	LNGF-310/10-**-					
	12		LNGF-312/12-**-					
	12,7	1/2	LNGF-312.7/12.7-**-					
	13,5	1/4	LNGF-313.5/13.5-**-	54	30	14,5	23,5	6,8
	14		LNGF-314/14-**-	2.13	1.18	.57	.93	.27
	15		LNGF-315/15-**-					
	16	5/8	LNGF-316/16-**-					
4	14		LNGF-414/14-**-					
	15		LNGF-415/15-**-					
	16	5/8	LNGF-416/16-**-					
	17,2	3/8	LNGF-417.2/17.2-**-	70	38	14,5	30,5	6,8
	18		LNGF-418/18-**-	2.76	1.50	.57	1.20	.27
	19	3/4	LNGF-419/19-**-					
	20		LNGF-420/20-**-					
	21,3	1/2	LNGF-421.3/21.3-**-					
	22		LNGF-422/22-**-					

Alternative Außendurchmesser sowie Kombinationen unterschiedlicher Außendurchmesser (Typ LNUF) auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich bitte an STAUFF für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

Schellenkörper *LNGF-*1*06/06-*PP

- * Leichte Baureihe: Schellenkörper / Einfache Ausführung mit identischen Außendurchmessern **LNGF**
- Schellenkörper / Doppelte Ausführung mit unterschiedl. Außendurchmessern **LNUF**
- * STAUFF Größe **1**
- * Exakte Durchmesser Ø D1 / Ø D2 (mm) **06/06**
- * Werkstoffsschlüssel (siehe unten) **PP**

Standardwerkstoffe

Polypropylen
Farbe: Grün
Werkstoffsschlüssel: **PP**



Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffsschlüssel: **PA**

Werkstoffeigenschaften und technische Daten siehe Seiten 178 / 179.
Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Anwendungsgebiete

- Drucklufttechnik, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Mess- und Regeltechnik, Werkzeugmaschinenbau

Deckplatte Typ DPL



Größe STAUFF	Abmessungen (mm/in)			Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
	L4	B2	Ø D4	
1	29,5	15,5	6,8	DPL-1-W3
	1.16	.61	.27	
2	40	15,5	6,8	DPL-2-W3
	1.57	.61	.27	
3	51	16	6,8	DPL-3-W3
	2.01	.63	.27	
4	63,5	16	6,8	DPL-4-W3
	2.50	.63	.27	

Bestellschlüssel

Deckplatte *DPL-*1-*W3

- * Deckplatte für Schellenkörper / Doppelte Ausführung **DPL**
- * STAUFF Größe **1**
- * Werkstoff **Stahl, Zink/Nickel-beschichtet** **W3**

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.
Bitte beachten Sie: Das max. Schraubenanzugsmoment beträgt 2,5 N·m (1.85 ft·lb).





Sattelschelle / Zylinderrohrschelle

ZR-518


146



Kunden- und anwendungsspezifische Sattelschellen

146

Sattelschelle / Zylinderrohrschele Typ ZR-518



Bestellbezeichnung

Sattelschelle **ZR-518-SA73-BK**

Standardwerkstoff



Thermoplastisches Elastomer (73 Shore-A)
Farbe: Schwarz

Werkstoffeigenschaften und technische Daten
siehe Seiten 178 / 179.

Außendurchmesser Rohr (Min. / Max.)*				Abmessungen des Stahlbandes (nicht im Lieferumfang enthalten)			
Ø D1 (mm)	(in)	Ø D2 (mm)	(in)	Länge (mm)	(in)	Breite (mm)	(in)
10 ... 22	.3987	50 ... 70	1.96 ... 2.76	196 ... 254	7.71 ... 10.00	13	.51
		60 ... 80	2.36 ... 3.15	225 ... 284	8.86 ... 11.18		
		70 ... 90	2.76 ... 3.54	254 ... 314	10.00 ... 12.36		
		80 ... 105	3.15 ... 4.13	284 ... 359	11.18 ... 14.13		
		90 ... 120	3.54 ... 4.72	314 ... 404	12.36 ... 15.90		
		105 ... 140	4.13 ... 5.51	359 ... 464	14.13 ... 18.27		
		125 ... 160	4.92 ... 6.30	419 ... 525	16.50 ... 20.66		
		145 ... 180	5.71 ... 7.09	479 ... 586	18.86 ... 23.07		
		165 ... 200	6.50 ... 7.87	540 ... 647	21.26 ... 25.47		

* Ø D1 in Abhängigkeit von Ø D2!

Kunden- und anwendungsspezifische Sattelschellen

Sattelschellen des Typs ZR von STAUFF ermöglichen die direkte Befestigung und sichere Führung von Rohr- und Schlauchleitungen auf Hydraulikzylindern und anderen runden oder ovalen Grundkörpern – ohne, dass deren Struktur oder Oberfläche wie beim Schrauben oder Schweißen beschädigt wird oder aufwändig vor- und nachbereitet werden muss. Das einfache System erlaubt auch die Installation einer Leitung mit geringem Außendurchmesser auf einer deutlich größeren. Der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen ist ebenso wie die nachträgliche Korrektur der Lage dank frei wählbarer axialer und radialer Positionierung der Schellen auf dem Grundkörper problemlos umsetzbar. Dies macht das System auch in der Nachrüstung anwendbar.


Die aus thermoplastischem Elastomermaterial gefertigte Standardvariante ZR518 deckt einen Durchmesserbereich von 50 bis 200 Millimeter für den Zylinder und 10 bis 22 Millimeter für die daran zu befestigende Leitung ab. Aus den abzudeckenden Durchmessern errechnet sich die Gesamtlänge des benötigten Spannbandes bzw. die Abmessung der Schneckengewindeschelle, z.B. entsprechend DIN 3017.

Abweichenden Anforderungen wird STAUFF mit zahlreichen weiteren Ausführungen gerecht, die in der Vergangenheit realisiert wurden und jederzeit nachproduziert werden können. Bei Bedarf wird kundenspezifisch entwickelt oder auf Basis zur Verfügung gestellter Zeichnungen und Modelle gefertigt.

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Maßzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).







**Flachstahlbügel
mit Kunststoff-Rohraufgabe (kurz) und U-Profil**
FB / RUK

150



**Rundstahlbügel
mit Kunststoff-Rohraufgabe (kurz)**
RB / RUK

152



**Rundstahlbügel
mit Kunststoff-Rohraufgabe (lang)**
RB / RUL

154





**Rundstahlbügel (DIN 3570, Typ A)
ohne Kunststoff-Rohraufgabe**
RBD

156

Flachstahlbügel mit Kunststoff-Rohrauflage (kurz) und U-Profil

Typ FB+RUK (nur als Festpunkt-Schellen einsetzbar)



Flachstahlbügel (Typ FB) mit Kunststoff-Rohrauflage
(Typ RUK), U-Profil und Außensechskantschrauben

Bestellschlüssel

Komplettschelle *FB+RUK-*48.3-*PP-*W56

1 Komplettschelle bestehend aus 1 Flachstahlbügel (Typ FB),
1 Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUK), 1 U-Profil (nach DIN 1026)
mit 2 Sechskantmuttern (nach DIN EN ISO 4032) und
2 Außensechskantschrauben (nach DIN EN ISO 4014 / 4017).

* Komplettschelle (wie oben beschrieben) **FB+RUK**

* Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **48.3**

* Werkstoffschlüssel der Rohrauflage (siehe unten) **PP**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**
Stahl, verzinkt, **W33**
blau-chromatiert
Edelstahl V4A **W56**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Bitte beachten Sie: Das U-Profil (nach DIN 1026) ist stets
aus Stahl, unbeschichtet.
Der Flachstahlbügel und Schrauben
aus Edelstahl V4A.

Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt montiert.

Standardwerkstoffe der Rohrauflagen

Polypropylen
Farbe: Grün
Werkstoffschlüssel: **PP**

Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte
wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Anwendungsgebiete

- Liegende oder hängende Befestigung von Rohrleitungen
auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen
- Bauweise mit zwei Gewinden erlaubt die ideale Anpassung
auf den exakten Außendurchmesser der Rohrleitungen

DN	Durchmesser Rohr Ø D1 (mm) (in)		Nennweite Rohrzoll (in)	Abmessungen (mm)(in)						U-Profil (DIN 1026) B2 x H4	
				Flachstahlbügel (Typ FB)							
				L1	L2	H1	H2	H3	B1		
40	48,3	1.93	1-1/2	100	76	95	67	5	20 x 3	50 x 38	
				3.94	2.99	3.74	2.64	.20	.78 x .12	1.97 x 1.50	
50	57	2.28	2	115	85	103	71,5	5	20 x 3	50 x 38	
				4.53	3.35	4.06	2.81	.20	.78 x .12	1.97 x 1.50	
	60,3	2.41		115	88	106	73,2	5	20 x 3	50 x 38	
				4.53	3.46	4.17	2.88	.20	.78 x .12	1.97 x 1.50	
65	76,1	3.04	2-1/2	132	104	122	81	5	20 x 3	50 x 38	
				5.20	4.09	4.80	3.19	.20	.78 x .12	1.97 x 1.50	
80	88,9	3.56	3	160	121	146	97,5	8	40 x 4	80 x 45	
				6.30	4.76	5.75	3.84	.31	1.57 x .16	3.15 x 1.77	
100	108	4.32	4	170	140	165	107	8	40 x 4	80 x 45	
				6.69	5.51	6.50	4.21	.31	1.57 x .16	3.15 x 1.77	
	114,3	4.57		180	147	171	110	8	40 x 4	80 x 45	
				7.09	5.79	6.73	4.33	.31	1.57 x .16	3.15 x 1.77	
125	133	5.32	5	210	165	190	119,5	8	40 x 4	80 x 45	
				8.27	6.50	7.48	4.70	.31	1.57 x .16	3.15 x 1.77	
	139,7	5.59		210	172	197	123	8	40 x 4	80 x 45	
				8.27	6.77	7.76	4.84	.31	1.57 x .16	3.15 x 1.77	
150	159	6.36	6	265	201	220	132,5	8	40 x 6	80 x 45	
				1.43	7.91	8.66	5.22	.31	1.57 x .24	3.15 x 1.77	
	168,3	6.73		275	211	230	137	8	40 x 6	80 x 45	
				1.83	8.31	9.06	5.39	.31	1.57 x .24	3.15 x 1.77	
175	193,7	7.75	8	305	236	255	150	8	40 x 6	80 x 45	
				12.01	9.29	1.04	5.91	.31	1.57 x .24	3.15 x 1.77	
	216	8.64		320	258	277	161	8	40 x 6	80 x 45	
				12.60	10.16	1.91	6.34	.31	1.57 x .24	3.15 x 1.77	
200	219,1	8.76	8	320	261	280	162,5	8	40 x 6	80 x 45	
				12.60	1.28	11.02	6.40	.31	1.57 x .24	3.15 x 1.77	
	267	10.68		10	380	324	328	186,5	8	40 x 8	80 x 45
					14.96	12.76	12.91	7.34	.31	1.57 x .31	3.15 x 1.77
273	10.92	385	330		334	189,5	8	40 x 8	80 x 45		
		15.16	12.99		13.15	7.46	.31	1.57 x .31	3.15 x 1.77		
300	318	12.72	12	440	375	382	212	8	40 x 8	80 x 45	
				17.32	14.76	15.04	8.35	.31	1.57 x .31	3.15 x 1.77	
	323,9	12.96		450	381	390	215	8	40 x 8	80 x 45	
				17.72	15.00	15.35	8.46	.31	1.57 x .31	3.15 x 1.77	
350	355,6	14.22	14	480	417,5	421	235	12	60 x 8	100 x 50	
				18.90	16.44	16.57	9.25	.47	2.36 x .31	3.94 x 1.97	
	368	14.72		490	430	434	242	12	60 x 8	100 x 50	
				19.29	16.93	17.09	9.53	.47	2.36 x .31	3.94 x 1.97	
400	406,4	16.26	16	550	468,5	472	261	12	60 x 8	100 x 50	
				21.65	18.44	18.58	10.28	.47	2.36 x .31	3.94 x 1.97	
	419	16.76		550	481	485	267,5	12	60 x 8	100 x 50	
				21.65	18.94	19.09	10.53	.47	2.36 x .31	3.94 x 1.97	
450	457	18.28	18	585	519	523	286,5	12	60 x 8	100 x 50	
				23.03	20.43	20.59	11.28	.47	2.36 x .31	3.94 x 1.97	
	508	20.32		20	630	570	574	312	12	60 x 8	100 x 50
					24.80	22.44	22.60	12.28	.47	2.36 x .31	3.94 x 1.97
521	20.84	640	583		587	319	12	60 x 8	100 x 50		
		25.20	22.96		23.11	12.56	.47	2.36 x .31	3.94 x 1.97		

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Flachstahlbügel mit Kunststoff-Rohrauflage (kurz) und U-Profil (nur als Festpunkt-Schellen einsetzbar) Typ FB+RUK



Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUK)

(bei Baugröße DN 40 ist das Maß L4 um 90° versetzt)

Außensechskantschraube AS

(entsprechend DIN EN ISO 4014 / 4017)

DN	Durchmesser Rohr Ø D1 (mm) (in)		Nennweite Rohrzoll (in)	Abmessungen (″mm/″in)							Außensechskantschraube (DIN EN ISO 4014 / 4017) Gewinde G x L
	Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUK)										
				L3	L4	B3	D2	H5	H6	H7	
40	48,3	1.93	1-1/2	24.94	25.98	35.138	8.31	5.20	8.31	5.20	M10 x 40
50	57	2.28		38.150	25.98	50.197	10.39	5.20	10.39	6.24	M10 x 40
	60,3	2.41	2	38.150	25.98	50.197	10.39	5.20	10.39	6.24	M10 x 40
65	76,1	3.04	2-1/2	38.150	25.98	50.197	10.39	5.20	10.39	6.24	M10 x 40
80	88,9	3.56	3	75.295	40.157	70.276	15.59	8.31	17.67	10.39	M 12 x 55
100	108	4.32		75.295	40.157	70.276	15.59	8.31	17.67	10.39	M 12 x 55
	114,3	4.57	4	75.295	40.157	70.276	15.59	8.31	17.67	10.39	M 12 x 55
125	133	5.32		75.295	40.157	70.276	15.59	8.31	17.67	10.39	M 12 x 55
	139,7	5.59	5	75.295	40.157	70.276	15.59	8.31	17.67	10.39	M 12 x 55
150	159	6.36		140.551	90.354	75.295	25.98	8.31	26.102	10.39	M 16 x 75
	168,3	6.73	6	140.551	90.354	75.295	25.98	8.31	26.102	10.39	M 16 x 75
175	193,7	7.75		140.551	90.354	75.295	25.98	8.31	26.102	10.39	M 16 x 75
200	216	8.64		140.551	90.354	75.295	25.98	8.31	26.102	10.39	M 16 x 75
	219,1	8.76	8	140.551	90.354	75.295	25.98	8.31	26.102	10.39	M 16 x 75
250	267	10.68		140.551	90.354	75.295	25.98	8.31	26.102	10.39	M 20 x 80
	273	10.92	10	140.551	90.354	75.295	25.98	8.31	26.102	10.39	M 20 x 80
300	318	12.72		220.866	150.591	75.295	30.118	8.31	32.126	10.39	M 20 x 80
	323,9	12.96	12	220.866	150.591	75.295	30.118	8.31	32.126	10.39	M 20 x 80
350	355,6	14.22	14	220.866	150.591	75.295	30.118	8.31	32.126	10.39	M 24 x 100
	368	14.72		220.866	150.591	75.295	30.118	8.31	32.126	10.39	M 24 x 100
400	406,4	16.26	16	220.866	150.591	75.295	30.118	8.31	32.126	10.39	M 24 x 100
	419	16.76		220.866	150.591	75.295	30.118	8.31	32.126	10.39	M 24 x 100
500	457	18.28	18	220.866	150.591	75.295	30.118	8.31	32.126	10.39	M 24 x 100
	508	20.32	20	220.866	150.591	75.295	30.118	8.31	32.126	10.39	M 24 x 100
	521	20.84		220.866	150.591	75.295	30.118	8.31	32.126	10.39	M 24 x 100

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Flachstahlbügel

***FB-*A-48.3-*W1**

- * Flachstahlbügel **FB**
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **A-48.3**
- * Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**
Stahl, verzinkt, blau-chromatiert **W32**
Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) **W5**

nur Kunststoff-Rohrauflage ***RUK-*48.3-*PP**

- * Kunststoff-Rohrauflage (kurz) **RUK**
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **48.3**
- * Werkstoffschlüssel der Rohrauflage (siehe unten) **PP**

Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt montiert.

Standardwerkstoffe der Rohrauflagen

Polypropylen
Farbe: Grün
Werkstoffschlüssel: **PP**

Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA**


Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.


Anwendungsgebiete

- Liegende oder hängende Befestigung von Rohrleitungen auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen
- Bauweise mit zwei Gewinden erlaubt die ideale Anpassung auf den exakten Außendurchmesser der Rohrleitungen


Rundstahlbügel mit Kunststoff-Rohrauflage (kurz) Typ RB+RUK



Rundstahlbügel (Typ RB) mit Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUK)



Empfohlene Installation
<DN25



Empfohlene Installation
>DN25

Bestellschlüssel

Komplettschelle *RB+RUK-*48.3-*PP-*W1

1 Komplettschelle bestehend aus 1 Rundstahlbügel (Typ RB),
1 Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUK) und 4 Sechskant-
muttern (nach DIN EN ISO 4032).

* Komplettschelle (wie oben beschrieben)	RB+RUK
* Exakter Durchmesser Ø D1 (mm)	48.3
* Werkstoffschlüssel der Rohrauflage (siehe unten)	PP
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet
	Stahl, verzinkt,
	blau-chromatiert
	W1
	Edelstahl V4A
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)
	W5

Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Standardwerkstoffe der Rohrauflagen



Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP**



Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte
wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.


Anwendungsgebiete

- Liegende oder hängende Befestigung von Rohrleitungen
auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen
- Bauweise mit zwei Gewinden erlaubt die ideale Anpassung
auf den exakten Außendurchmesser der Rohrleitungen


DN	Durchmesser Rohr Ø D1 (mm) (in)		Nennweite Rohrzoll (in)	Abmessungen (mm(in))						
	Rundstahlbügel (Typ RB)							Gewinde G		
				A	L1	H1	H2		H3	H4
20	25	.98		30	40 1.57	73,5 2.89	41 1.61	30 1.18	17,5 .69	M10
	26,9	1.06	3/4	1.18	40 1.57	73,5 2.89	41 1.61	30 1.18	18,5 .73	M10
25	30	1.18		38	48 1.89	81 3.19	48 1.89	30 1.18	20 .79	M10
	33,7	1.33	1	1.50	48 1.89	81 3.19	48 1.89	30 1.18	22 .87	M10
32	38	1.50		46	56 2.20	89 3.50	48 1.89	30 1.18	24 .94	M10
	42,4	1.69	1-1/4	1.81	56 2.20	89 3.50	48 1.89	30 1.18	26,2 1.03	M10
40	44,5	1.76		52	62 2.44	100 3.94	55 2.17	35 1.38	27,2 1.07	M10
	48,3	1.90	1-1/2	2.05	62 2.44	100 3.94	55 2.17	35 1.38	29 1.14	M10
50	57	2.28		64	76 2.99	118 4.65	63 2.48	39 1.54	33,5 1.32	M12
	60,3	2.41	2	2.52	76 2.99	118 4.65	63 2.48	39 1.54	35,2 1.39	M12
65	76,1	3.04	2-1/2	82	94 3.23	135 5.31	77 3.03	39 1.54	43 1.69	M12
80	88,9	3.56	3	94	106 3.70	152 5.98	82 3.23	41 1.61	52,5 2.07	M12
100	108	4.32		120	136 5.35	190 7.48	105 4.13	49 1.93	62 2.44	M16
	114,3	4.57	4	4.72	136 5.35	190 7.48	105 4.13	49 1.93	65 2.56	M16
125	133	5.32		148	164 6.46	217 8.54	105 4.13	49 1.93	74,5 2.93	M16
	139,7	5.59	5	5.83	164 6.46	217 8.54	105 4.13	49 1.93	78 3.07	M16
150	159	6.36		176	192 7.56	247 9.72	105 4.13	51 2.01	87,5 3.44	M16
	168,3	6.73	6	6.93	192 7.56	247 9.72	105 4.13	51 2.01	92 3.62	M16
175	193,7	7.75		202	218 7.96	273 10.75	105 4.13	51 2.01	105 4.13	M16
200	216	8.64		228	248 9.76	311 12.24	125 4.92	59 2.32	116 4.57	M20
	219,1	8.76	8	8.98	248 9.76	311 12.24	125 4.92	59 2.32	117,5 4.63	M20
250	267	10.68		282	303 11.93	364 14.33	125 4.92	59 2.32	141,5 5.57	M20
	273	10.92	10	11.10	302 11.89	364 14.33	125 4.92	59 2.32	144,5 5.69	M20
300	318	12.72		332	352 13.86	418 16.46	125 4.92	62 2.44	167 6.57	M20
	323,9	12.96	12	13.07	352 13.86	418 16.46	125 4.92	62 2.44	170 6.69	M20
350	355,6	14.22	14	378	402 15.83	475 18.70	145 5.71	70 2.76	186 7.32	M24
	368	14.72		14.88	402 15.83	475 18.70	145 5.71	70 2.76	192 7.56	M24
400	406,4	16.26	16	428	452 17.80	526 20.71	145 5.71	70 2.76	211 8.31	M24
	419	16.76		16.85	452 17.80	526 20.71	145 5.71	70 2.76	217,5 8.56	M24
500	508	20.32	20	530	554 21.81	627 24.69	145 5.71	70 2.76	262 10.31	M24
	521	20.84		20.87	554 21.81	627 24.69	145 5.71	70 2.76	269 10.59	M24

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Rundstahlbügel mit Kunststoff-Rohrauflage (kurz) Typ RB+RUK



Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUK)
(für Baugrößen DN 20 bis DN 40)



Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUK)
(ab Baugröße DN 50)



DN	Durchmesser Rohr		Nennweite Rohrzoll	Abmessungen (mm/m)							
	Ø D1 (mm)	(in)		Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUK)							
				A	L2	L3	B	H5	H6	H7	D2
20	25	.98		30	35	25	24	5	8	5	8
	26,9	1.06	3/4	1.18	1.38	.98	.94	.20	.31	.20	.31
25	30	1.18		38	35	25	24	5	8	5	8
	33,7	1.33	1	1.50	1.38	.98	.94	.20	.31	.20	.31
32	38	1.50		46	35	25	24	5	8	5	8
	42,4	1.69	1-1/4	1.81	1.38	.98	.94	.20	.31	.20	.31
40	44,5	1.76		52	35	25	24	5	8	5	8
	48,3	1.90	1-1/2	2.05	1.38	.98	.94	.20	.31	.20	.31
50	57	2.28		64	38	25	50	5	10	6	10
	60,3	2.41	2	2.52	1.50	.98	1.97	.20	.39	.24	.39
65	76,1	3.04	2-1/2	82	38	25	50	5	10	6	10
80	88,9	3.56	3	94	3.23	1.50	1.97	.20	.39	.24	.39
100	108	4.32		120	75	40	70	8	17	10	15
	114,3	4.57	4	4.72	2.95	1.57	2.76	.31	.67	.39	.59
125	133	5.32		148	75	40	70	8	17	10	15
	139,7	5.59	5	5.83	2.95	1.57	2.76	.31	.67	.39	.59
150	159	6.36		176	140	90	75	8	26	10	25
	168,3	6.73	6	6.93	5.51	3.54	2.95	.31	1.02	.39	.98
175	193,7	7.75		202	140	90	75	8	26	10	25
200	216	8.64		228	140	90	75	8	26	10	25
	219,1	8.76	8	8.98	5.51	3.54	2.95	.31	1.02	.39	.98
250	267	10.68		282	140	90	75	8	26	10	25
	273	10.92	10	11.10	5.51	3.54	2.95	.31	1.02	.39	.98
300	318	12.72		332	220	150	75	8	32	10	30
	323,9	12.96	12	13.07	8.66	5.91	2.95	.31	1.26	.39	1.18
350	355,6	14.22	14	378	220	150	75	8	32	10	30
	368	14.72		14.88	8.66	5.91	2.95	.31	1.26	.39	1.18
400	406,4	16.26	16	428	220	150	75	8	32	10	30
	419	16.76		16.85	8.66	5.91	2.95	.31	1.26	.39	1.18
500	508	2.32	20	530	220	150	75	8	32	10	30
	521	2.84		2.87	8.66	5.91	2.95	.31	1.26	.39	1.18

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Rundstahlbügel *RB-*A-52-*W1-*COMPL

1 Rundstahlbügel (Typ RB) beinhaltet
4 Sechskantmutter (nach DIN EN ISO 4032).

* Rundstahlbügel	RB
* Abmessung A (mm)	A-52
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet Stahl, verzinkt, blau-chromatiert Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)
	W1 W32 W5

nur Kunststoff-Rohrauflage *RUK-*48.3-*PP

* Kunststoff-Rohrauflage (kurz)	RUK
* Exakter Durchmesser Ø D1 (mm)	48.3
* Werkstoffschlüssel der Rohrauflage (siehe unten)	PP

Standardwerkstoffe der Rohrauflagen

Polypropylen
Farbe: Grün
Werkstoffschlüssel: **PP**

Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: **PA**


Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.


Anwendungsgebiete

- Liegende oder hängende Befestigung von Rohrleitungen auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen
- Bauweise mit zwei Gewinden erlaubt die ideale Anpassung auf den exakten Außendurchmesser der Rohrleitungen


Rundstahlbügel mit Kunststoff-Rohrauflage (lang) Typ RB+RUL



Rundstahlbügel (Typ RB) mit Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUL)



Empfohlene Installation
<DN50



Empfohlene Installation
>DN50

Bestellschlüssel

Komplettschelle *RB+RUL-*48.3-*PP-*W1

1 Komplettschelle bestehend aus 1 Rundstahlbügel (Typ RB),
1 Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUL) und 4 Sechskant-
muttern (nach DIN EN ISO 4032)

* Komplettschelle (wie oben beschrieben) **RB+RUL**

* Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) **48.3**

* Werkstoffschlüssel der Rohrauflage (siehe unten) **PP**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**

Stahl, verzinkt,
blau-chromatiert **W32**

Edelstahl V4A
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) **W5**

Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Standardwerkstoffe der Rohrauflagen

Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: **PP**

Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: **PA**

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 178 / 179.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte
wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.


Anwendungsgebiete

- Liegende oder hängende Befestigung von Rohrleitungen
auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen
- Bauweise mit zwei Gewinden erlaubt die ideale Anpassung
auf den exakten Außendurchmesser der Rohrleitungen

DN	Durchmesser Rohr Ø D1		Nennweite Rohrzoll	Abmessungen (mm/in)						
	Ø D1 (mm)	(in)		(in)	Rundstahlbügel (Typ RB)					
					A	L1	H1	H2	H3	H4
20	25	.98		30	40	73,5	41	30	17,5	M10
					1.57	2.89	1.61	1.18	.69	
	26,9	1.06	3/4	1.18	40	73,5	41	30	18,5	M10
					1.57	2.89	1.61	1.18	.73	
25	30	1.18		38	48	81	48	30	20	M10
					1.89	3.19	1.89	1.18	.79	
	33,7	1.33	1	1.50	48	81	48	30	22	M10
					1.89	3.19	1.89	1.18	.87	
32	38	1.50		46	56	89	48	30	24	M10
					2.20	3.50	1.89	1.18	.94	
	42,4	1.69	1-1/4	1.81	56	89	48	30	26,2	M10
					2.20	3.50	1.89	1.18	1.03	
40	44,5	1.76		52	62	100	55	35	27,2	M10
					2.44	3.94	2.17	1.38	1.07	
	48,3	1.90	1-1/2	2.05	62	100	55	35	29	M10
					2.44	3.94	2.17	1.38	1.14	
50	57	2.28		64	76	118	63	39	33,5	M12
					2.99	4.65	2.48	1.54	1.32	
	60,3	2.41	2	2.52	76	118	63	39	35,2	M12
					2.99	4.65	2.48	1.54	1.39	
65	76,1	3.04	2-1/2	82	94	135	77	39	43	M12
					3.23	3.70	5.31	3.03	1.54	1.69
80	88,9	3.56	3	94	106	152	82	39	54,5	M12
					3.70	4.17	5.98	3.23	1.54	2.15
100	108	4.32		120	136	190	105	47	64	M16
					5.35	7.48	4.13	1.85	2.52	
	114,3	4.57	4	4.72	136	190	105	47	67	M16
					5.35	7.48	4.13	1.85	2.64	
125	133	5.32		148	164	217	105	47	76,5	M16
					6.46	8.54	4.13	1.85	3.01	
	139,7	5.59	5	5.83	164	217	105	47	80	M16
					6.46	8.54	4.13	1.85	3.15	
150	159	6.36		176	192	247	105	47	91,5	M16
					7.56	9.72	4.13	1.85	3.60	
	168,3	6.73	6	6.93	192	247	105	47	96	M16
					7.56	9.72	4.13	1.85	3.78	
175	193,7	7.75		202	218	273	105	47	109	M16
					7.96	8.58	10.75	4.13	1.85	4.29
200	216	8.64		228	248	311	125	55	120	M20
					9.76	12.24	4.92	2.17	4.72	
	219,1	8.76	8	8.98	248	311	125	55	121,5	M20
					9.76	12.24	4.92	2.17	4.78	
250	267	10.68		282	303	364	125	55	145,5	M20
					11.93	14.33	4.92	2.17	5.73	
	273	10.92	10	11.10	302	364	125	55	148,5	M20
					11.89	14.33	4.92	2.17	5.85	
300	318	12.72		332	352	418	125	55	174	M20
					13.86	16.46	4.92	2.17	6.85	
	323,9	12.96	12	13.07	352	418	125	55	177	M20
					13.86	16.46	4.92	2.17	6.97	
350	355,6	14.22	14	378	402	475	145	63	193	M24
					15.83	18.70	5.71	2.48	7.60	
	368	14.72		14.88	402	475	145	63	199	M24
					15.83	18.70	5.71	2.48	7.83	
400	406,4	16.26	16	428	452	526	145	63	218	M24
					17.80	20.71	5.71	2.48	8.58	
	419	16.76		16.85	452	526	145	63	224,5	M24
					17.80	20.71	5.71	2.48	8.84	
500	508	20.32	20	530	554	627	145	63	269	M24
					21.81	24.69	5.71	2.48	10.59	
	521	20.84		20.87	554	627	145	63	276	M24
					21.81	24.69	5.71	2.48	10.87	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Rundstahlbügel mit Kunststoff-Rohrauflage (lang) Typ RB+RUL



Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUL)

DN	Durchmesser Rohr		Nennweite Rohrzoll	Abmessungen (mm/m)						
	Ø D1 (mm)	(in)		Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUL)						
				A	L2	L3	B	H5	H6	Ø D4
20	25	.98		30	75	40	30	5	12	11
	26,9	1.06	3/4	1.18	2.95	1.57	1.18	.20	.47	.43
25	30	1.18		38	80	48	30	5	12	11
	33,7	1.33	1	1.50	3.15	1.89	1.18	.20	.47	.43
32	38	1.50		46	90	56	30	5	12	11
	42,4	1.69	1-1/4	1.81	3.54	2.20	1.18	.20	.47	.43
40	44,5	1.76		52	95	62	35	5	15	11
	48,3	1.90	1-1/2	2.05	3.74	2.44	1.38	.20	.59	.43
50	57	2.28		64	110	76	35	5	15	14
	60,3	2.41	2	2.52	4.33	2.99	1.38	.20	.59	.55
65	76,1	3.04	2-1/2	82	135	94	35	5	15	14
80	88,9	3.56	3	94	3.23	5.31	3.70	1.38	.20	.59
100	108	4.32		120	145	106	40	10	20	14
	114,3	4.57	4	4.72	5.71	4.17	1.57	.39	.79	.55
125	133	5.32		148	190	136	40	10	20	18
	139,7	5.59	5	5.83	7.48	5.35	1.57	.39	.79	.71
150	159	6.36		176	220	164	40	10	20	18
	168,3	6.73	6	6.93	8.66	6.46	1.57	.39	.79	.71
175	193,7	7.75		202	250	192	50	12	25	18
200	216	8.64		228	9.84	7.56	1.97	.47	.98	.71
	219,1	8.76	8	8.98	250	192	50	12	25	18
250	267	10.68		282	9.84	7.56	1.97	.47	.98	.71
	273	10.92	10	11.10	370	302	50	12	25	22
300	318	12.72		332	14.57	11.89	1.97	.47	.98	.87
	323,9	12.96	12	13.07	420	352	60	15	30	22
350	355,6	14.22	14	378	16.54	13.86	2.36	.59	1.18	.87
	368	14.72		428	16.54	13.86	2.36	.59	1.18	.87
400	406,4	16.26	16	428	480	402	60	15	30	26
	419	16.76		530	18.90	15.83	2.36	.59	1.18	1.02
500	508	20.32	20	530	480	402	60	15	30	26
	521	20.84		530	18.90	15.83	2.36	.59	1.18	1.02

Bestellschlüssel

Rundstahlbügel *RB-*A-52-*W1-*COMPL

1 Rundstahlbügel (Typ RB) beinhaltet
4 Sechskantmutter (nach DIN EN ISO 4032).

* Rundstahlbügel	RB
* Abmessung A (mm)	A-52
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet Stahl, verzinkt, blau-chromatiert
	W1 W32
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)
	W5

nur Kunststoff-Rohrauflage *RUL-*48.3-*PP

* Kunststoff-Rohrauflage (lang)	RUL
* Exakter Durchmesser Ø D1 (mm)	48.3
* Werkstoff	PP

Standardwerkstoffe der Rohrauflagen

Polypropylen
Farbe: Grün
Werkstoffschlüssel: PP

Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: PA

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten
finden Sie auf den Seiten 178 / 179.


Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte
wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Anwendungsgebiete

- Liegende oder hängende Befestigung von Rohrleitungen auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen
- Bauweise mit zwei Gewinden erlaubt die ideale Anpassung auf den exakten Außendurchmesser der Rohrleitungen

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Rundstahlbügel (ohne Kunststoff-Rohrauflage) Typ RBD (DIN 3570, Typ A)



Rundstahlbügel (Typ RBD)

Bestellschlüssel

Komplettschelle *RBD-*A-30-*W1-*COMPL

1 Komplettschelle bestehend aus 1 Rundstahlbügel
(Typ RBD nach DIN 3570, Form A) und 2 Sechskantmuttern
(nach DIN EN ISO 4032)

* Komplettschelle (wie oben beschrieben) **RBD**

* Abmessung A (mm) **A-30**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**
Stahl, verzinkt,
blau-chromatiert **W32**

Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)


Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Anwendungsgebiete

- Liegende oder hängende Befestigung von Rohrleitungen auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen
- Bauweise mit zwei Gewinden erlaubt die ideale Anpassung auf den exakten Außendurchmesser der Rohrleitungen

DN	Durchmesser Rohr		Nennweite Rohrzoll	Abmessungen (mm/in)				
	Ø D1 (mm)	(in)		Rundstahlbügel (Typ RBD)				Gewinde G
20	25	.98	3/4	A	L	H1	H2	M10
	26,9	1.06		30	40 1.57	70 2.76	40 1.57	M10
25	30	1.18	1	A	L	H1	H2	M10
	33,7	1.33		38	48 1.89	76 2.99	40 1.57	M10
32	38	1.50	1-1/4	A	L	H1	H2	M10
	42,4	1.69		46	56 2.20	86 3.39	50 1.97	M10
40	44,5	1.76	1-1/2	A	L	H1	H2	M10
	48,3	1.90		52	62 2.44	92 3.62	50 1.97	M10
50	57	2.28	2	A	L	H1	H2	M12
	60,3	2.41		64	76 2.99	109 4.29	50 1.97	M12
65	76,1	3.04	2-1/2	A	L	H1	H2	M12
80	88,9	3.56	3	A	L	H1	H2	M12
	108	4.32		94	106 4.17	138 5.43	50 1.97	M12
100	114,3	4.57	4	A	L	H1	H2	M16
	133	5.32		120	136 5.35	171 6.73	60 2.36	M16
125	139,7	5.59	5	A	L	H1	H2	M16
	159	6.36		148	164 6.46	191 7.52	60 2.36	M16
150	168,3	6.73	6	A	L	H1	H2	M16
	193,7	7.75		176	192 7.56	217 8.54	60 2.36	M16
175	216	8.64	8	A	L	H1	H2	M20
	219,1	8.76		228	248 9.76	283 11.14	70 2.76	M20
200	267	10.68	10	A	L	H1	H2	M20
	273	10.92		282	303 11.93	334 13.15	70 2.76	M20
250	318	12.72	12	A	L	H1	H2	M20
	323,9	12.96		332	352 13.86	385 15.16	70 2.76	M20
300	355,6	14.22	14	A	L	H1	H2	M24
	368	14.72		378	402 15.83	435 17.13	70 2.76	M24
350	406,4	16.26	16	A	L	H1	H2	M24
	419	16.76		428	452 17.80	487 19.17	70 2.76	M24
400	508	20.32	20	A	L	H1	H2	M24
	521	20.84		530	554 21.81	589 23.19	70 2.76	M24
500	508	20.32	20	A	L	H1	H2	M24
	521	20.84		530	554 21.81	589 23.19	70 2.76	M24

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.







Metallschelle mit Vorspannung
Ausführung für zwei Schrauben
DIN 3567-A

160



Metallschelle mit Vorspannung
Einseitig verlängerte Ausführung für drei Schrauben
DIN 3567-B

161



Schwere Metallschelle mit Vorspannung
Ausführung für eine Schraube
DIN 1592

162



Schwere Metallschelle mit Vorspannung
Ausführung für zwei Schrauben
DIN 1593

163



Leichte Metallschelle mit Vorspannung
Ausführung für eine Schraube
DIN 1596

164




Leichte Metallschelle mit Vorspannung
Ausführung für zwei Schrauben
DIN 1597

165

Metallschelle mit Vorspannung (DIN 3567-A)

Ausführung für zwei Schrauben



Bestellschlüssel

Metallschelle

***DIN3567-A*-20*-W1**

Eine Metallschelle besteht aus zwei Schellenhälften.
Außensechskantschrauben und -mutter sind nicht enthalten.

* Metallschelle nach DIN 3567, Typ A **DIN3567-A**

* STAUFF Größe (Ø D1) **20**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**

Stahl, feuerverzinkt **W40**

Edelstahl V4A **W5**

1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Komplettschelle *DIN3567-A*-20*-W1*-COMPL

Eine Komplettschelle besteht aus zwei Schellenhälften
und je zwei Außensechskantschrauben und -mutter.

* Metallschelle nach DIN 3567, Typ A **DIN3567-A**

* STAUFF Größe (Ø D1) **20**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**

Stahl, feuerverzinkt **W40**

Edelstahl V4A **W5**

1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

* Komplettschelle mit Schrauben und Mutter **COMPL**

Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt unmontiert.


Anwendungsgebiete

- Befestigung von Rohrleitungen und sonstigen Bauteilen auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen

STAUFF Größe	Nenngröße (mm)	Rohrzoll (in)	Abmessungen (mm/in)						Zubehör Außensechskantschrauben und -mutter
			L1	L2	S1	S2	D2	B1	
20	15		57	15	5	7	11.5	30	M10 x 30 (M10) 3/8-16 UNC x 1-1/4 (3/8-16 UNC)
			2.24	.59	.20	.28	.45	1.18	
22			59	15	5	7	11.5	30	
			2.32	.59	.20	.28	.45	1.18	
25	20		62	15	5	7	11.5	30	
			2.44	.59	.20	.28	.45	1.18	
27		3/4	66	15	5	7	11.5	30	
			2.60	.59	.20	.28	.45	1.18	
30	25		68	15	5	7	11.5	30	
			2.68	.59	.20	.28	.45	1.18	
34		1	72	15	5	7	11.5	30	
			2.83	.59	.20	.28	.45	1.18	
38	32		76	15	5	7	11.5	30	M12 x 35 (M12) 7/16-14 UNC x 1-3/8 (7/16-14 UNC)
			2.99	.59	.20	.28	.45	1.18	
43		1-1/4	82	15	5	7	11.5	30	
			3.23	.59	.20	.28	.45	1.18	
45	40		84	15	5	7	11.5	30	
			3.31	.59	.20	.28	.45	1.18	
49		1-1/2	88	15	5	7	11.5	30	
			3.46	.59	.20	.28	.45	1.18	
57	50		104	18	6	9	14	40	
			4.09	.71	.24	.35	.55	1.57	
61		2	108	18	6	9	14	40	M16 x 45 (M16) 5/8-11 UNC x 1-3/4 (5/8-11 UNC)
			4.25	.71	.24	.35	.55	1.57	
77	65	2-1/2	122	18	6	9	14	40	
			4.80	.71	.24	.35	.55	1.57	
89	80	3	136	18	6	9	14	40	
			5.35	.71	.24	.35	.55	1.57	
108	100		172	24	8	11	18	50	
			6.77	.94	.31	.43	.71	1.97	
115		4	178	24	8	11	18	50	
			7.01	.94	.31	.43	.71	1.97	
133	125		196	24	8	11	18	50	M20 x 50 (M20) 3/4-10 UNC x 2 (3/4-10 UNC)
			7.72	.94	.31	.43	.71	1.97	
140			204	24	8	11	18	50	
			8.03	.94	.31	.43	.71	1.97	
159	150		222	24	8	11	18	50	
			8.74	.94	.31	.43	.71	1.97	
169			232	24	8	11	18	50	
			9.13	.94	.31	.43	.71	1.97	
194	175		258	24	8	11	18	50	
			10.16	.94	.31	.43	.71	1.97	
216	200		280	24	8	11	18	50	M24 x 60 (M24) 7/8-9 UNC 2-3/8 (7/8-9 UNC)
			11.02	.94	.31	.43	.71	1.97	
220			284	24	8	11	18	50	
			11.18	.94	.31	.43	.71	1.97	
267	250		342	30	8	14	23	60	
			13.46	1.18	.31	.55	.91	2.36	
273			348	30	8	14	23	60	
			13.70	1.18	.31	.55	.91	2.36	
318	300		392	30	8	14	23	60	
			15.43	1.18	.31	.55	.91	2.36	
324			398	30	8	14	23	60	
			15.67	1.18	.31	.55	.91	2.36	
368	350		444	30	8	14	23	60	
			17.48	1.18	.31	.55	.91	2.36	
407	400		498	36	10	18	27	70	
			19.61	1.42	.39	.71	1.06	2.76	
419			510	36	10	18	27	70	
			10.08	1.42	.39	.71	1.06	2.76	
521	500		614	36	10	18	27	70	
			24.17	1.42	.39	.71	1.06	2.76	

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Metallschelle mit Vorspannung (DIN 3567-B) Einseitig verlängerte Ausführung für drei Schrauben



STAUFF Größe	Nenngröße		Abmessungen (mm/in)								Zubehör Außensechs- kantschrauben und -muttern
Ø D1	(mm)	Rohrzoll (in)	L1	L2	L3	S1	S2	D2	B1		
20	15		57	15	46	5	7	11.5	30	M10 x 30 (M10) 3/8–16 UNC x 1-1/4 (3/8–16 UNC)	
			2.24	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
22			59	15	46	5	7	11.5	30		
			2.32	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
25	20		62	15	46	5	7	11.5	30		
			2.44	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
27		3/4	66	15	46	5	7	11.5	30		
			2.60	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
30	25		68	15	46	5	7	11.5	30		
			2.68	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
34		1	72	15	46	5	7	11.5	30		
			2.83	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
38	32		76	15	46	5	7	11.5	30		
			2.99	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
43		1-1/4	82	15	46	5	7	11.5	30		
			3.23	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
45	40		84	15	46	5	7	11.5	30		
			3.31	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
49		1-1/2	88	15	46	5	7	11.5	30		
			3.46	.59	1.81	.20	.28	.45	1.18		
57	50		104	18	54	6	9	14	40		
			4.09	.71	2.13	.24	.35	.55	1.57		
61		2	108	18	54	6	9	14	40		
			4.25	.71	2.13	.24	.35	.55	1.57		
77	65	2-1/2	122	18	54	6	9	14	40	M12 x 35 (M12) 7/16–14 UNC x 1-3/8 (7/16–14 UNC)	
			4.80	.71	2.13	.24	.35	.55	1.57		
89	80	3	136	18	54	6	9	14	40		
			5.35	.71	2.13	.24	.35	.55	1.57		
108	100		172	24	70	8	11	18	50		
			6.77	.94	2.76	.31	.43	.71	1.97		
115		4	178	24	70	8	11	18	50		
			7.01	.94	2.76	.31	.43	.71	1.97		
133	125		196	24	70	8	11	18	50		
			7.72	.94	2.76	.31	.43	.71	1.97		
140			204	24	70	8	11	18	50		
			8.03	.94	2.76	.31	.43	.71	1.97		
159	150		222	24	70	8	11	18	50		
			8.74	.94	2.76	.31	.43	.71	1.97		
169			232	24	70	8	11	18	50		
			9.13	.94	2.76	.31	.43	.71	1.97		
194	175		258	24	70	8	11	18	50	M16 x 45 (M16) 5/8–11 UNC x 1-3/4 (5/8–11 UNC)	
			10.16	.94	2.76	.31	.43	.71	1.97		
216	200		280	24	70	8	11	18	50		
			11.02	.94	2.76	.31	.43	.71	1.97		
220			284	24	70	8	11	18	50		
			11.18	.94	2.76	.31	.43	.71	1.97		
267	250		342	30	86	8	14	23	60		
			13.46	1.18	3.39	.31	.55	.91	2.36		
273			348	30	86	8	14	23	60		
			13.70	1.18	3.39	.31	.55	.91	2.36		
318	300		392	30	86	8	14	23	60		
			15.43	1.18	3.39	.31	.55	.91	2.36		
324			398	30	86	8	14	23	60		
			15.67	1.18	3.39	.31	.55	.91	2.36		
368	350		444	30	86	8	14	23	60	M20 x 50 (M20) 3/4–10 UNC x 2 (3/4–10 UNC)	
			17.48	1.18	3.39	.31	.55	.91	2.36		
407	400		498	36	104	10	18	27	70		
			19.61	1.42	4.09	.39	.71	1.06	2.76		
419			510	36	104	10	18	27	70		
			10.08	1.42	4.09	.39	.71	1.06	2.76		
521	500		614	36	104	10	18	27	70	M24 x 60 (M24) 7/8–9 UNC 2-3/8 (7/8–9 UNC)	
			24.17	1.42	4.09	.39	.71	1.06	2.76		

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Metallschelle

***DIN3567-B*-20*-W1**

Eine Metallschelle besteht aus zwei Schellenhälften. Außensechskantschrauben und -muttern sind nicht enthalten.

* Metallschelle nach DIN 3567, Typ B	DIN3567-B
* STAUFF Größe (Ø D1)	20
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet W1
	Stahl, feuerverzinkt W40
	Edelstahl V4A W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Komplettschelle *DIN3567-B*-20*-W1*-COMPL

Eine Komplettschelle besteht aus zwei Schellenhälften und je drei Außensechskantschrauben und -muttern.

* Metallschelle nach DIN 3567, Typ B	DIN3567-B
* STAUFF Größe (Ø D1)	20
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet W1
	Stahl, feuerverzinkt W40
	Edelstahl V4A W5
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)
* Komplettschelle mit Schrauben und Muttern	COMPL



Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Anwendungsgebiete

- Befestigung von Rohrleitungen und sonstigen Bauteilen auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen

Schwere Metallschelle mit Vorspannung (DIN 1592)

Ausführung für eine Schraube



Bestellschlüssel

Schwere Metallschelle *DIN1592-*7-*W66

* Schwere Metallschelle nach DIN 1592 **DIN1592**

* STAUFF Größe (Ø D1) **7**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**

Stahl, verzinkt
und dickschichtpassiviert **W66**

Edelstahl V4A
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) **W5**

Anwendungsgebiete



- Direkte Befestigung von Rohrleitungen, Masten, Stangen und sonstigen Bauteilen auf der Grundkonstruktion (Boden, Wand oder Decke)

STAUFF Größe	Durchmesserbereich		Abmessungen (mm/in)							
	Ø D1	(mm)	(in)	L1	L2	L3	H	D2	B	S
7	5,5 ... 7	.2228		22	14	27,5	5	6,6	16	2
				.87	.55	1.08	.20	.26	.63	.08
9	7 ... 9	.2835		27	18	33,5	6	6,6	20	2
				1.06	.71	1.32	.24	.26	.79	.08
13	9,5 ... 13	.3951		40	25	49,5	9	11	25	3
				1.57	.98	1.95	.35	.43	.98	.12
15,5	13 ... 15,5	.5161		41	26	52	12	11	25	3
				1.61	1.02	2.05	.47	.43	.98	.12
19	15,5 ... 19	.6175		43	28	55,5	15	11	25	3
				1.69	1.10	2.19	.59	.43	.98	.12
23	20 ... 23	.7991		51	35	67	19	14	30	5
				2.01	1.38	2.64	.75	.55	1.18	.20
26	23 ... 26	.91 ... 1.02		52	36	70	22	14	30	5
				2.05	1.42	2.76	.87	.55	1.18	.20
28,5	26 ... 28,5	1.02 ... 1.12		53	37	73	24	14	30	5
				2.09	1.46	2.87	.94	.55	1.18	.20
31	28,5 ... 31	1.12 ... 1.22		55	39	75,5	27	14	30	5
				2.17	1.54	2.97	1.06	.55	1.18	.20
36	33 ... 36	1.30 ... 1.42		57	41	81	32	14	40	5
				2.24	1.61	3.19	1.26	.55	1.57	.20
39	36 ... 39	1.42 ... 1.54		59	43	83,5	34	14	40	5
				2.32	1.69	3.29	1.34	.55	1.57	.20
43	39 ... 43	1.54 ... 1.69		68	48	94,5	38	18	40	5
				2.68	1.89	3.72	1.50	.71	1.57	.20
46	43 ... 46	1.69 ... 1.81		70	50	98	41	18	40	5
				2.76	1.97	3.86	1.61	.71	1.57	.20
49	46 ... 49	1.81 ... 1.93		73	53	105,5	44	18	40	8
				2.87	2.09	4.15	1.73	.71	1.57	.31
52 *	49 ... 52	1.93 ... 2.05		76	56	110	47	18	40	8
				2.99	2.20	4.33	1.85	.71	1.57	.31
58	53 ... 58	2.09 ... 2.28		78	58	115	52	18	40	8
				3.07	2.28	4.53	2.05	.71	1.57	.31
61	58 ... 61	2.28 ... 2.40		80	60	118,5	57	18	40	8
				3.15	2.36	4.67	2.24	.71	1.57	.31

* Ähnlich DIN 1592.

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Schwere Metallschelle mit Vorspannung (DIN 1593) Ausführung für zwei Schrauben



STAUFF Größe	Durchmesserbereich		Abmessungen (mm/in)					
	Ø D1	(mm) (in)	L1	L2	H	D2	B	S
7	5,5 ... 7	.2228	44	28	5	6,6	16	2
			1.73	1.10	.20	.26	.63	.08
9	7 ... 9	.2835	48	32	6	6,6	20	2
			1.89	1.26	.24	.26	.79	.08
13	9,5 ... 13	.3951	52	36	9	6,6	20	2
			2.05	1.42	.35	.26	.79	.08
15,5	13 ... 15,5	.5161	56	40	12	6,6	20	2
			2.20	1.57	.47	.26	.79	.08
19	15,5 ... 19	.6175	60	44	15	6,6	20	2
			2.36	1.73	.59	.26	.79	.08
23	20 ... 23	.7991	82	56	19	11	25	3
			3.23	2.20	.75	.43	.98	.12
26	23 ... 26	.91 ... 1.02	84	58	22	11	25	3
			3.31	2.28	.87	.43	.98	.12
28,5	26 ... 28,5	1.02 ... 1.12	90	64	24	11	25	3
			3.54	2.52	.94	.43	.98	.12
31	28,5 ... 31	1.12 ... 1.22	90	64	27	11	25	3
			3.54	2.52	1.06	.43	.98	.12
36	33 ... 36	1.30 ... 1.42	106	80	32	11	30	5
			4.17	3.15	1.26	.43	1.18	.20
39	36 ... 39	1.42 ... 1.54	110	84	34	11	30	5
			4.33	3.31	1.34	.43	1.18	.20
43	39 ... 43	1.54 ... 1.69	120	88	38	14	30	5
			4.72	3.46	1.50	.55	1.18	.20
46	43 ... 46	1.69 ... 1.81	122	90	41	14	30	5
			4.80	3.54	1.61	.55	1.18	.20
49	46 ... 49	1.81 ... 1.93	122	90	44	14	30	5
			4.80	3.54	1.73	.55	1.18	.20
58	53 ... 58	2.09 ... 2.28	142	110	52	14	40	5
			5.59	4.33	2.05	.55	1.57	.20
61	58 ... 61	2.28 ... 2.40	142	110	57	14	40	5
			5.59	4.33	2.24	.55	1.57	.20
71	67 ... 71	2.64 ... 2.80	152	120	66	14	40	5
			5.98	4.72	2.60	.55	1.57	.20
77	73 ... 77	2.87 ... 3.03	176	136	72	18	40	5
			6.93	5.35	2.83	.71	1.57	.20
81	77 ... 81	3.03 ... 3.19	184	144	76	18	40	5
			7.24	5.67	2.99	.71	1.57	.20
91	88 ... 91	3.39 ... 3.58	198	158	85	18	40	8
			7.80	6.22	3.35	.71	1.57	.31
103	99 ... 103	3.90 ... 4.06	214	174	98	18	40	8
			8.43	6.85	3.86	.71	1.57	.31
109	105 ... 109	4.13 ... 4.29	220	180	104	18	40	8
			8.66	7.09	4.09	.71	1.57	.31
115	110 ... 115	4.33 ... 4.53	226	186	109	18	40	8
			8.90	7.32	4.29	.71	1.57	.31

Bestellschlüssel

Schwere Metallschelle *DIN1593-*7-*W66

* Schwere Metallschelle nach DIN 1593	DIN1593
* STAUFF Größe (Ø D1)	7
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet W1
	Stahl, verzinkt und dickschichtpassiviert W66
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) W5



Anwendungsgebiete

- Direkte Befestigung von Rohrleitungen, Masten, Stangen und sonstigen Bauteilen auf der Grundkonstruktion (Boden, Wand oder Decke)

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Leichte Metallschelle mit Vorspannung (DIN 1596)

Ausführung für eine Schraube



Bestellschlüssel

Leichte Metallschelle *DIN1596-*7-*W66

* Leichte Metallschelle nach DIN 1596 **DIN1596**

* STAUFF Größe (Ø D1) **7**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**
 Stahl, verzinkt **W66**
 und dickschichtpassiviert
 Edelstahl V4A **W5**
 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Anwendungsgebiete



- Direkte Befestigung von Rohrleitungen, Masten, Stangen und sonstigen Bauteilen auf der Grundkonstruktion (Boden, Wand oder Decke)

STAUFF Größe	Durchmesserbereich		Abmessungen (mm/in)							
	Ø D1	(mm)	(in)	L1	L2	L3	H	D2	B	S
7	5,5 ... 7	.2228		26	14	31,5	5	6,6	16	2
				1.02	.55	1.24	.20	.26	.63	.08
9	7 ... 9	.2835		28	16	34,5	6	6,6	16	2
				1.10	.63	1.36	.24	.26	.63	.08
13	9,5 ... 13	.3951		30	18	38,5	9	6,6	20	2
				1.18	.71	1.52	.35	.26	.79	.08
15,5	13 ... 15,5	.5161		32	20	41,75	12	6,6	20	2
				1.26	.79	1.64	.47	.26	.79	.08
19	15,5 ... 19	.6175		34	22	45,5	15	6,6	20	2
				1.34	.87	1.79	.59	.26	.79	.08
23	20 ... 23	.7991		43	28	57,5	19	9	25	3
				1.69	1.10	2.26	.75	.35	.98	.12
26	23 ... 26	.91 ... 1.02		44	29	60	22	9	25	3
				1.73	1.14	2.36	.87	.35	.98	.12
28,5	26 ... 28,5	1.02 ... 1.12		47	32	64,25	24	9	25	3
				1.85	1.26	2.53	.94	.35	.98	.12
31	28,5 ... 31	1.12 ... 1.22		47	32	65,5	27	9	25	3
				1.85	1.26	2.58	1.06	.35	.98	.12
33 *	31 ... 33	1.22 ... 1.30		56	36	75,5	29	9	25	3
				2.20	1.42	2.97	1.14	.35	.98	.12
36	33 ... 36	1.30 ... 1.42		57	40	78	32	11	30	3
				2.24	1.57	3.07	1.26	.43	1.18	.12
39	36 ... 39	1.42 ... 1.54		59	42	81,5	34	11	30	3
				2.32	1.65	3.21	1.34	.43	1.18	.12
43	39 ... 43	1.54 ... 1.69		61	44	85,5	38	11	30	3
				2.40	1.73	3.37	1.50	.43	1.18	.12
46	43 ... 46	1.69 ... 1.81		62	45	88	41	11	30	3
				2.44	1.77	3.46	1.61	.43	1.18	.12
49	46 ... 49	1.81 ... 1.93		67	48	95,5	44	14	40	4
				2.64	1.89	3.76	1.73	.55	1.57	.16
52 *	49 ... 52	1.93 ... 2.05		72	53	102	47	14	40	4
				2.83	2.09	4.02	1.85	.55	1.57	.16
58	53 ... 58	2.09 ... 2.28		76	55	107	52	14	40	4
				2.99	2.17	4.21	2.05	.55	1.57	.16
61	58 ... 61	2.28 ... 2.40		77	58	111,5	56	14	40	4
				3.03	2.28	4.39	2.20	.55	1.57	.16

* Ähnlich DIN 1596.

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Leichte Metallschelle mit Vorspannung (DIN 1597) Ausführung für zwei Schrauben



STAUFF Größe	Durchmesserbereich		Abmessungen (mm/in)					
Ø D1	(mm)	(in)	L1	L2	H	D2	B	S
7	5,5 ... 7	.2228	44	28	5	5,5	16	1,5
			1.73	1.10	.20	.22	.63	.06
9	7 ... 9	.2835	48	32	6	5,5	16	1,5
			1.89	1.26	.24	.22	.63	.06
13	9,5 ... 13	.3951	52	36	9	5,5	16	1,5
			2.05	1.42	.35	.22	.63	.06
15,5	13 ... 15,5	.5161	56	40	12	5,5	16	1,5
			2.20	1.57	.47	.22	.63	.06
19	15,5 ... 19	.6175	60	44	15	5,5	16	1,5
			2.36	1.73	.59	.22	.63	.06
23	20 ... 23	.7991	76	56	19	6,6	20	2
			2.99	2.20	.75	.26	.79	.08
26	23 ... 26	.91 ... 1.02	78	58	22	6,6	20	2
			3.07	2.28	.87	.26	.79	.08
28,5	26 ... 28,5	1.02 ... 1.12	84	64	24	6,6	20	2
			3.31	2.52	.94	.26	.79	.08
31	28,5 ... 31	1.12 ... 1.22	84	64	27	6,6	20	2
			3.31	2.52	1.06	.26	.79	.08
33 *	31 ... 33	1.22 ... 1.30	92	72	29	6,6	20	2
			3.62	2.83	1.14	.26	.79	.08
36	33 ... 36	1.30 ... 1.42	104	80	32	9	25	3
			4.09	3.15	1.26	.35	.98	.12
39	36 ... 39	1.42 ... 1.54	108	84	34	9	25	3
			4.25	3.31	1.34	.35	.98	.12
43	39 ... 43	1.54 ... 1.69	112	88	38	9	25	3
			4.41	3.46	1.50	.35	.98	.12
46	43 ... 46	1.69 ... 1.81	114	90	41	9	25	3
			4.49	3.54	1.61	.35	.98	.12
49	46 ... 49	1.81 ... 1.93	118	90	44	11	30	3
			4.65	3.54	1.73	.43	1.18	.12
52 *	49 ... 52	1.93 ... 2.05	134	106	47	11	30	3
			5.28	4.17	1.85	.43	1.18	.12
58	53 ... 58	2.09 ... 2.28	138	110	52	11	30	3
			5.43	4.33	2.05	.43	1.18	.12
61	58 ... 61	2.28 ... 2.40	138	110	56	11	30	3
			5.43	4.33	2.20	.43	1.18	.12

Bestellschlüssel

Leichte Metallschelle *DIN1597-*7-*W66

* Leichte Metallschelle nach DIN 1597	DIN 1597
* STAUFF Größe (Ø D1)	7
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet
	Stahl, verzinkt
	und dickschichtpassiviert
	Edelstahl V4A
	1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)
	W1
	W66
	W5

Anwendungsgebiete

- Direkte Befestigung von Rohrleitungen, Masten, Stangen und sonstigen Bauteilen auf der Grundkonstruktion (Boden, Wand oder Decke)

* Ähnlich DIN 1597.

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.




Konstruktions-Baureihe

KS / DKS

168



**Konstruktions-Baureihe
(zur Ankerschraubenbefestigung)**

KSV / DKSV

169

Konstruktions-Baureihe

Typen KS (Einfach) / DKS (Doppelt)



Bestellschlüssel

Konstruktions-Baureihe *KS-*220-*PA-*W8

* Ausführung Einfache Ausführung **KS**
Doppelte Ausführung **DKS**

* Exakter Durchmesser ØD1 (mm) **220**

* Werkstoff der Rohrauflagen (siehe unten) **PA**

* Werkstoff Stahl, grundiert (grau, RAL 7035) **W8**

Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Standardwerkstoff der Rohrauflagen



Polyamid

Farbe: Schwarz


Werkstoffschlüssel: **PA**

Werkstoffeigenschaften und technische Daten siehe
Seiten 178 / 179.


Durchmesser ØD1 Rohr Durchmesserbereich (mm) (in)		Standard-Durchmesser (mm) (in)		Abmessungen (mm/in)				Anzahl Rohrauf- auflagen
				L1	L2	H1	H2	
220 ... 275	8.66 ... 10.85	220	8.66	420	330	220	220	4
		247	9.72					
		267	10.51					
		273	10.75					
276 ... 325	10.87 ... 12.80	280	11.02	460	370	240	240	4
		300	11.81					
		318	12.52					
		323,9	12.75					
326 ... 370	12.83 ... 14.57	355,6	14.00	510	420	260	260	4
		368	14.49					
371 ... 425	14.61 ... 16.73	390	15.35	570	480	290	290	4
		406,4	16.00					
426 ... 485	16.77 ... 19.09	457,2	18.00	620	530	305	305	4
		470	18.50					
486 ... 550	19.13 ... 21.65	490	19.29	680	590	370	370	4
		508	20.00					
		521	20.51					
		546	21.50					
551 ... 630	21.69 ... 24.80	558,8	22.00	760	670	410	410	5
		609,6	24.00					
631 ... 715	24.84 ... 28.15	711	28.00	845 33.27	755 29.72	452 17.80	452 17.80	5
716 ... 800	28.19 ... 31.50	762	30.00	940 37.00	850 33.46	495 19.49	495 19.49	5
		813	32.00	990 38.97	900 35.43	500 19.69	500 19.69	5
		1000	39.37	1200 47.24	1100 43.30	591,5 23.29	593 23.34	5
		1016	40.00	1200 47.24	1100 43.30	602 23.70	602 23.70	5

Alternative Außendurchmesser, Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich.
Wenden Sie sich bitte an STAUFF für weitere Informationen.

Maßzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).



Konstruktions-Baureihe zur Ankerschraubenbefestigung Typen KSV (Einfach) / DKS (Doppelt)



Durchmesser ØD1 Rohr Durchmesserbereich (mm)		Standard-Durchmesser (mm)		Abmessungen (mm/in)						Anzahl Rohrauf- auflagen
(mm)	(in)	(mm)	(in)	L1	L2	L3	L4	H1	H2	
220 ... 275	8.66 ... 10.85	220	8.66	580 22.83	490 19.29	330 12.99	420 16.54	220 8.66	220 8.66	4
		247	9.72							
		267	10.51							
		273	10.75							
276 ... 325	10.87 ... 12.80	280	11.02	620 24.41	530 20.87	370 14.57	460 18.11	240 9.45	240 9.45	4
		300	11.81							
		318	12.52							
		323,9	12.75							
326 ... 370	12.83 ... 14.57	355,6	14.00	670 26.38	580 22.83	420 16.53	510 20.08	260 10.23	260 10.23	4
		368	14.49							
371 ... 425	14.61 ... 16.73	390	15.35	750 29.53	640 25.20	480 18.89	570 22.44	290 11.42	290 11.42	4
		406,4	16.00							
426 ... 485	16.77 ... 19.09	457,2	18.00	800 31.50	730 28.74	530 20.87	620 24.41	305 12.01	305 12.01	4
		470	18.50							
486 ... 550	19.13 ... 21.65	490	19.29	860 33.86	790 31.10	590 23.23	680 26.77	370 14.57	370 14.57	4
		508	20.00							
		521	20.51							
		546	21.50							
551 ... 630	21.69 ... 24.80	558,8	22.00	940 37.00	870 34.25	670 26.38	760 29.92	410 16.14	410 16.14	5
		609,6	24.00							
631 ... 715	24.84 ... 28.15	711	28.00	1025 40.31	955 37.60	755 29.72	845 33.27	452 17.80	452 17.80	5
716 ... 800	28.19 ... 31.50	762	30.00	1120 44.09	1050 41.33	850 33.46	940 37.00	495 19.49	495 19.49	5
		813	32.00	1170 46.06	1100 43.30	900 35.43	990 38.97	500 19.69	500 19.69	5
		1000	39.37	1400 55.12	1300 51.18	1100 43.30	1200 47.24	591,5 23.29	593 23.34	5
		1016	40.00	1400 55.12	1300 51.18	1100 43.30	1200 47.24	602 23.70	602 23.70	5

Alternative Außendurchmesser, Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich.
Wenden Sie sich bitte an STAUFF für weitere Informationen.

Bestellschlüssel

Konstruktions-Baureihe *KSV-*220-*PA-*W8

* Ausführung Einfache Ausführung KSV
Doppelte Ausführung DKS

* Exakter Durchmesser ØD1 (mm) 220

* Werkstoff der Rohraufgaben (siehe unten) PA

* Werkstoff Stahl, grundiert (grau, RAL 7035) W8

Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Standardwerkstoff der Rohraufgaben

Polyamid
Farbe: Schwarz
Werkstoffschlüssel: PA

Werkstoffeigenschaften und technische Daten siehe
Seiten 178 / 179.




Cushion-Clamp-Baureihe

STC / SPC

172


Profilschienen

SCS

173


Kompakte Doppel-Baureihe

DS

174


Doppel-Baureihe (Ausführung AG)

AG

174



Rohrführung

SRF

175

Komplettschelle ■ Typs STC / SPC

(zur Verwendung mit Profilschienen SCS)




Durchmesser Rohr / Schlauch Ø D1 (mm)		Nennweite Rohrzoll (in)	Bestellbezeichnungen (1 Komplettschelle) (** = Werkstoff)	VPE	Abmessungen (mm/in)					Gewinde G	Haltekräfte (kN/bis)		
(mm)	(in)	(in)		Stück	B*	C	D	E			1	2	3
6,4	1/4		STC-025-**-K	24 / box	15,7 .62	5,6 .22	28,2 1.11	2 .08		1/4-20 UNC	1,78 400	0,22 50	0,22 50
8	3/8		STC-037-**-K	24 / box	19,1 .75	7,1 .28	31,5 1.24	2 .08		1/4-20 UNC	1,78 400	0,22 50	0,22 50
12,7	1/2		STC-050-**-K	24 / box	22,1 .87	8,6 .34	34,5 1.36	2 .08		1/4-20 UNC	1,78 400	0,22 50	0,22 50
13,5		1/4	SPC-025-**-K	24 / box	23,1 .91	9,1 .36	35,8 1.41	2 .08		1/4-20 UNC	1,78 400	0,22 50	0,22 50
16	5/8		STC-062-**-K	24 / box	25,4 1.00	10,4 .41	38,1 1.50	2 .08		1/4-20 UNC	1,78 400	0,22 50	0,22 50
17,2		3/8	SPC-037-**-K	24 / box	27,2 1.07	11,4 .45	40,4 1.59	2 .08		1/4-20 UNC	2,67 600	0,33 75	0,33 75
19	3/4		STC-075-**-K	24 / box	33,8 1.33	13,5 .53	45,2 1.78	2 .08		1/4-20 UNC	2,67 600	0,33 75	0,33 75
21,3		1/2	SPC-050-**-K	24 / box	36,8 1.45	15,0 .59	48,5 1.91	2 .08		1/4-20 UNC	2,67 600	0,33 75	0,33 75
22,2	7/8		STC-087-**-K	24 / box	36,8 1.45	14,7 .58	48,5 1.91	2 .08		1/4-20 UNC	2,67 600	0,33 75	0,33 75
25,4	1		STC-100-**-K	12 / box	42,2 1.66	16,8 .66	51,6 2.03	2,8 .11		1/4-20 UNC	2,67 600	0,33 75	0,33 75
26,9		3/4	SPC-075-**-K	12 / box	45,5 1.79	18,3 .72	54,9 2.16	2,8 .11		1/4-20 UNC	2,67 600	0,33 75	0,33 75
32	1-1/4		STC-125-**-K	12 / box	48,8 1.92	19,8 .78	58,4 2.30	2,8 .11		1/4-20 UNC	2,67 600	0,33 75	0,33 75
33,7		1	SPC-100-**-K	12 / box	56,4 2.22	23,1 .91	69,9 2.75	3 .12		5/16-18 UNC	2,67 600	0,33 75	0,33 75
38	1-1/2		STC-150-**-K	12 / box	56,4 2.22	23,1 .91	69,9 2.75	3 .12		5/16-18 UNC	2,67 600	0,33 75	0,33 75
42		1-1/4	SPC-125-**-K	12 / box	62,7 2.47	26,2 1.03	77,0 3.03	3 .12		5/16-18 UNC	3,56 800	0,56 125	0,56 125
48,3		1-1/2	SPC-150-**-K	12 / box	62,7 2.47	29,5 1.16	83,3 3.28	3 .12		5/16-18 UNC	3,56 800	0,56 125	0,56 125
50,8	2		STC-200-**-K	12 / box	69,1 2.72	29,5 1.16	83,3 3.28	3 .12		5/16-18 UNC	3,56 800	0,56 125	0,56 125
60,3		2	SPC-200-**-K	1 / bag	69,1 3.22	35,8 1.41	96,0 3.78	3 .12		5/16-18 UNC	3,56 800	0,56 125	0,56 125
63,5	2-1/2		STC-250-**-K	1 / bag	88,1 3.47	38,9 1.53	102,4 4.03	3 .12		5/16-18 UNC	3,56 800	0,56 125	0,56 125
66,7	2-5/8		STC-262-**-K	1 / bag	88,1 3.47	38,9 1.53	102,4 4.03	3 .12		5/16-18 UNC	3,56 800	0,56 125	0,56 125
73		2-1/2	SPC-250-**-K	1 / bag	94,5 3.72	42,2 1.66	108,5 4.27	3 .12		5/16-18 UNC	3,56 800	0,56 125	0,56 125
76,2	3		STC-300-**-K	1 / bag	100,8 3.97	45,2 1.78	114,8 4.52	3 .12		5/16-18 UNC	4,45 1 000	0,89 200	0,67 150
88,9		3	SPC-300-**-K	1 / bag	110,7 4.36	50,0 1.97	124,7 4.91	3 .12		3/8-16 UNC	4,45 1 000	0,89 200	0,67 150
102		3-1/2	SPC-350-**-K	1 / bag	126,2 4.97	57,9 2.28	140,5 5.53	3 .12		3/8-16 UNC	4,45 1 000	0,89 200	0,67 150
114		4	SPC-400-**-K	1 / bag	138,9 5.47	64,3 2.53	153,2 6.03	3 .12		3/8-16 UNC	4,45 1 000	0,89 200	0,67 150
140		5	SPC-500-**-K	1 / bag	164,3 6.47	77,0 3.03	178,6 7.03	3,6 .14		3/8-16 UNC	4,45 1 000	0,89 200	0,67 150
168		6	SPC-600-**-K	1 / bag	189,7 7.47	89,7 3.53	204,0 8.03	3,6 .14		3/8-16 UNC	4,45 1 000	0,89 200	0,67 150

* Bei Installation mindestens benötigt.

Eine Komplettschelle besteht aus zwei Klemmbacken aus Stahl (davon eine mit einem angeschweißten Gewindestutzen), einem Elastomereinsatz sowie einer Sechskantmutter mit Nylon-Einsatz. Die Profilschiene ist im Lieferumfang nicht enthalten. Sämtliche Gewindeteile sind ausschließlich mit UNC-Gewinde erhältlich. Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Komplettschelle ■ Typs STC / SPC

(zur Verwendung mit Profilschienen SCS)



Standardwerkstoffe



Elastomereinsatz
Thermoplastisches Elastomer (80 Shore-A)
Farbe: Schwarz

Der Elastomereinsatz ist beständig gegen gängige Öle, Chemikalien und Reinigungsflüssigkeiten und kann in einem Temperaturbereich von -50 °C ... +125 °C (-58 °F ... +257 °F) eingesetzt werden.

Alternative Werkstoffe auf Anfrage. Wenden Sie sich bitte an STAUFF für weitere Informationen.


Produktmerkmale

- Komplettschellen werden in gängige Profilschienen mit einer Breite von 41,3 mm / 1-5/8 in eingeschoben (z.B. STAUFF Profilschiene, Typ SCS)
- Geeignet für fluidtechnische Anwendungen im Bereich der Mobil- und Industriehydraulik
- Reduzierter Einbauraum
- Einfache Installation und Austauschbarkeit
- Vibrations- und geräuschkämpfend
- Korrosionsverzögernd

Bestellschlüssel

Komplettschelle *STC-*125-*W4-*K


* Ausführung	STC (nach Außendurchmesser) SPC (nach Nennweite)	STC SPC
* Rohr Außen-Ø (entsprechend Maßtabelle)		125
* Werkstoff	Stahl, verzinkt, blau-chromatiert Edelstahl V2A 1.4301 (AISI 304) Edelstahl V4A 1.4401 (AISI 316)	W32 W4 W5
Assembling	Lieferung erfolgt satzweise verpackt	K



Abmessungen (mm/in)				
B1	B2	H1	H2	S
41,3	22,2	25,4	7	2,7
1.63 (1-5/8)	.88 (7/8)	1.00	.28	.11

Alternative Profilarten, Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Profilschienen ■ Typ SCS





Bestellschlüssel

Profilschiene *SCS-*048-*1-*PL

* Profilschiene		SCS
* Schienenlänge	1,22 m / 4.00 ft / 48 in 3,05 m / 10.00 ft / 120 in	048 120
* Schienenhöhe	25,4 mm / 1.00 in	1
* Werkstoff	Stahl, unbeschichtet	PL

Kompakte Doppel-Baureihe: Schellenkörper Typ DS



Bestellschlüssel

Schellenkörper *1-*06/06-*PP-*DS


Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

* STAUFF Größe DS 1	1
* Exakte Durchmesser Ø D1 / Ø D2 (mm)	06/06
* Schellenkörper-Werkstoff (Polypropylen)	PP
* Kompakte Doppel-Baureihe	DS

Größe STAUFF	Durchmesser Rohr Ø D1 / Ø D2 (mm) (in)		Nennweite Pipe (in)	Kupferrohr ASTM B88 (in)	Bestellbez. (2 Hälften)	Abmessungen (mm/in)							
						L1	L2	L3	H1	H2	H3	B1	B2
DS 1	6				106/06-PP-DS								
	6,4	1/4			106.4/06.4-PP-DS								
	8	5/16			108/08-PP-DS	37	35,5	20	5	15	30	25	30
	9,5	3/8		1/4	109.5/09.5-PP-DS	1.46	1.40	.79	.20	.59	1.18	.98	1.18
	10		1/8		110/110-PP-DS								


Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

Kompakte Doppel-Baureihe: Metallteile




Schweißplatte Typ SP-DS

SP-DS-1-U-W2
Gewinde: 1/4–20 UNC
Stahl, phosphatiert



Deckplatte Typ US-DS

US-DS-1-W3
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet




Außensechskantschraube Typ AS

AS-1/4-20UNCx1-W3
Gewinde: 1/4–20 UNC
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Sämtliche Gewindeteile sind ausschließlich mit UNC-Gewinde erhältlich. Weitere Komponenten zur Schienen- und Aufbaumontage sowie alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich bitte an STAUFF für weitere Informationen.

Doppel-Baureihe: Schellenkörper Typ AG



Größe STAUFF	Außendurchmesser Rohr (Min. / Max.)				Bestellbezeichnungen (1 Schellenkörper)	Abmessungen (mm /in)							
	Rundauflagen (mm) (in)		Dreiecksauflagen (mm) (in)			L1	L2	L3	H1	H2	B1	B2	R
2	3 ... 10	.1239	4 ... 15	.2659	215.8/09.6-PP-AG-BK-HV	57,5	31,7	14,0	16,0	7,1	25,0	11,0	4,8
						2.26	1.25	.55	.63	.24	.98	.43	.19
3	4 ... 25	.1698	7 ... 20	.2879	324.8/19.5-PP-AG-BK-HV	62,0	34,5	14,0	19,0	7,1	32,0	11,0	12,4
						2.48	1.36	.55	.75	.28	1.26	.43	.49

Standardwerkstoff




Polypropylen
Farbe: Schwarz

Werkstoffeigenschaften und technische Daten
siehe Seiten 178 / 179.

Produktmerkmale

- Drehen Sie den Schellenkörper und wählen Sie zwischen Rund- und Dreiecksauflagen
- Nutzen Sie Schrauben M10 oder 3/8–16 UNC (mit Unterlegscheibe), um die Schelle direkt an der Anlage zu befestigen
- Aufbaumontage mit mehreren Schellenkörpern möglich

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.



Rohrführung ■ Typ SRF



Durchmesser ØD1		Nennweite	Abmessungen			Wandstärke	Montagebohrung
(mm)	(in)	(in)	ØD2 (mm/in)	H1	H2	S (mm/in)	ØD3 (mm/in)
6	1/4		18 .71	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	10 .39
8	5/16		20 .79	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	12 .47
10	3/8	1/8 Rohrzoll 1/4 Kupferrohr (ASTM B88)	22 .87	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	14 .55
12	1/2	3/8 Kupferrohr (ASTM B88)	24 .94	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	16 .63
14		1/4 Rohrzoll	26 1.02	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	18 .71
15			28 1.10	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	20 .79
16	5/8	1/2 Kupferrohr (ASTM B88)	28 1.10	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	20 .79
18			30 1.18	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	22 .87
20	3/4		32 1.26	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	24 .94
22	7/8	3/4 Kupferrohr (ASTM B88)	34 1.34	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	26 1.02
25	1		38 1.50	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	30 1.18
28		1 Kupferrohr (ASTM B88)	41 1.61	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	33 1.30
30			43 1.69	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	34 1.39
35		1-1/4 Kupferrohr (ASTM B88)	48 1.89	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	40 1.57
38	1-1/2		51 2.01	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	43 1.70
42		1-1/4 Rohrzoll 1-1/2 Kupferrohr (ASTM B88)	55 2.17	22 .87	4 .16	4 ... 12 .1647	47 1.85

Bestellschlüssel

Rohrführung

*SRF-*20-*PP

- * Rohrführung SRF
- * Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) 20
- * Werkstoffschlüssel (siehe unten) PP

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Natural Farbe

Werkstoffschlüssel: PP



Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: SA87

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 178 / 179.


Produktmerkmale

- Führt und zentriert eine Rohrleitung in einer Durchgangsbohrung (z.B. für den Übergang einer Rücklaufleitung in den Tank/Behälter)
- Vibrations- und geräuschkämpfende Eigenschaften
- Für alle gängigen Leitungsdurchmesser von 6 bis 42 mm bzw. von 1/4 bis 1-1/2 in erhältlich
- Einfache Steckmontage ohne Werkzeug



Standardwerkstoffe für Schellenkörper	178
Standardwerkstoffe für Elastomereinsätze	179
Sonderwerkstoffe für Schellenkörper	180
Standard-Ausführungen für Schellenkörper	182
Werkstoffe und Oberflächen von Metallteilen	183
Schrauben-Festigkeitsklassen	183
Gewindetabelle	183
Grundlegende Montagehinweise	184
Schrauben-Anzugsmomente und Rohthaltekräfte	185
Abmessungen und Gewichte von Komplettschellen	186
Verpackungseinheiten (Auswahl)	187

Standardwerkstoffe für Schellenkörper



Werkstoffschlüssel	PP	PA	AL	SA
Grundwerkstoff	Copolymeres Polypropylen	Polyamid	Aluminium AISi12	Thermoplastisches Elastomer
Farbe	Grün	Schwarz	Aluminium	Schwarz
Mechanische Eigenschaften				
Zug-E-Modul	1073 N/mm ² (ISO 527)	> 1400 N/mm ² (ISO 527)	> 65000 N/mm ²	113 N/mm ² bei +23 °C / +73.4 °F (ASTM D412)
Kerbschlagzähigkeit	8 kJ/m ² bei +23 °C / +73.4 °F (nach Charpy / ISO 179 / 1eU)	> 15 kJ/m ² at 23 °C / +73.4 °F (nach Charpy / ISO 179 / 1eU)		
Kälte- Kerbschlagzähigkeit	3 kJ/m ² bei -20 °C / -4.0 °F (nach Charpy / ISO 179 / 1eU)	> 3 kJ/m ² bei -30 °C / -22.0 °F (nach Charpy / ISO 179 / 1eU)		
Streckspannung bzw. Zugfestigkeit (Rm)	26 MPa (ISO 527-2)	> 55 MPa (ISO 527)	> 240 MPa (ISO EN 10002)	15,9 MPa (ASTM D412)
Kugeldruckhärte (Brinell-Härte)	45,4 MPa (ISO 2039-1)	> 65 MPa (ISO 2039-1)	> 70 HBS	
Shore-Härte				87 A (ISO 868) Alternative Härtegrade auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.
Thermische Eigenschaften				
Temperaturbeständigkeit (Min ... Max)	-30 °C ... +90 °C / -22 °F ... +194 °F	-40 °C ... +120 °C / -40 °F ... +248 °F (Kurzzeitig bis +140 °C / +284 °F)	bis +300 °C / bis +572 °F	-40 °C ... +125 °C / -40 °F ... +257 °F
Chemische Eigenschaften und Beständigkeiten				
Schwache Säuren	bedingt beständig	bedingt beständig	bedingt beständig	beständig
Laugen	bedingt beständig	bedingt beständig	bedingt beständig	bedingt beständig
Benzine	bedingt beständig	beständig	beständig	bedingt beständig
Mineralöle	bedingt beständig	beständig	beständig	bedingt beständig
Sonstige Öle	beständig	beständig	beständig	beständig
Alkohole	beständig	beständig	beständig	beständig
Seewasser	beständig	beständig	beständig	beständig



Sonderwerkstoffe für Schellenkörper

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

Die für Polyamid angegebenen Werte wurden im konditionierten Zustand gemäß ISO 1110 ermittelt.

Bei Aluminium nehmen Zugfestigkeit, Biegegewichseigenschaft und Schlagbiegezugfestigkeit bei sinkender Temperatur stetig zu, die Bruchdehnung nimmt in der Regel leicht ab.

STAUFF behält sich die Lieferung von Produkten aus abweichenden, aber vergleichbaren Werkstoffen mit entsprechenden technischen Eigenschaften vor.

Standardwerkstoffe für Elastomereinsätze



STAUFF Größe 4 und 6 (Standard-Baureihe)
STAUFF Größe 4S bis 7S (Schwere Baureihe)



STAUFF Größe 8S bis 10S (Schwere Baureihe)

SA		EPDM		Werkstoffschlüssel
Thermoplastisches Elastomer		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk		Grundwerkstoff
Schwarz		Schwarz		Farbe
Mechanische Eigenschaften				
16 N/mm² bei +23 °C / +73.4 °F (ASTM D412)				Zug-E-Modul
				Kerbschlagzähigkeit
				Kälte- Kerbschlagzähigkeit
8,3 MPa (ASTM D412)		9,0 MPa (DIN 53504)		Streckspannung bzw. Zugfestigkeit (Rm)
				Kugeldruckhärte (Brinell-Härte)
73 A (ISO 868)	Alternative Härtegrade auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.	70 A (DIN 53505)	Alternative Härtegrade auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.	Shore-Härte
Thermische Eigenschaften				
-40 °C ... +125 °C/ -40 °F ... +257 °F		-50 °C ... +120 °C / -58 °F ... +248 °F		Temperaturbeständigkeit (Min ... Max)
Chemische Eigenschaften und Beständigkeiten				
beständig		beständig		Schwache Säuren
bedingt beständig		beständig		Laugen
bedingt beständig		bedingt beständig		Benzine
bedingt beständig		bedingt beständig		Mineralöle
beständig		bedingt beständig		Sonstige Öle
beständig		beständig		Alkohole
beständig		beständig		Seewasser



Sonderwerkstoffe für Elastomereinsätze

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Elastomereinsätze entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 180 / 181.

STAUFF behält sich die Lieferung von Produkten aus abweichenden, aber vergleichbaren Werkstoffen mit entsprechenden technischen Eigenschaften vor.

Sonderwerkstoffe für Schellenkörper (Auswahl)

Vorbeugender Brandschutz




Werkstoffschlüssel	PA-V0-BK	PP-DA	PA-GF30-USR
Grundwerkstoff	Polyamid	Polypropylen	Polyamid
Farbe	Schwarz (PA-V0-BK)	Weiss	Schwarz
Mechanische Eigenschaften			
Zug-E-Modul	1500 MPa (ISO 527-2)	1614 N/mm ² (ISO 527) bei +23 °C / +73.4 °F: 50 mm/min	8274 MPa (ASTM D638)
Kerbschlagzähigkeit	35 kJ/m ² bei +23 °C / +73.4 °F (nach Charpy / ISO 179 / 1eU)	13 kJ/m ² bei +23 °C / +73.4 °F (nach IZOD / ISO 179 / 1eA)	15 kJ/m ² (ASTM D256)
Kälte- Kerbschlagzähigkeit		1,5 kJ/m ² bei -25 °C / -13.0 °F (nach IZOD / ISO 179 / 1eA)	
Streckspannung bzw. Zugfestigkeit (Rm)	45 MPa (ISO 527-2)	12,4 MPa (ISO 527) bei +23 °C / +73.4 °F: 50 mm/min	131 MPa (ASTM D638)
Kugeldruckhärte (Brinell-Härte)	100 N/mm ² (ISO 2039-1)		
Shore-Härte			
Thermische Eigenschaften			
Temperaturbeständigkeit (Min ... Max)	-30 °C ... +120 °C / -22 °F ... +248 °F	-25 °C ... +90 °C / -13 °F ... +194 °F	-30 °C ... +120 °C / -22 °F ... +248 °F
Merkmale			
Freigaben / Eigenschaften	Geprüft und freigegeben nach UL94¹ (Materialstärke: 3 mm) ▪ Einstufung: V-0 (Vertical Burning Test) Geprüft und freigegeben nach EN 45545-2 (Materialstärke: 3,5 mm) ▪ Anforderungssatz R22 / R23 / R24 / R26 ▪ Gefährdungsstufe HL1 - HL3 Geprüft und freigegeben nach DIN 5510, Teil 2 (Materialstärke: 3 mm) ▪ Brennbarkeitsklassifizierung: S4 ▪ Rauchentwicklungsklassifizierung: SR2 ▪ Tropfbarkeitsklassifizierung: ST2 Geprüft und freigegeben nach NF F 16-101 (Materialstärke: 3 mm) ▪ Einstufung: I3 / F2 Low Smoke Zero Halogen (LSZH)	Geprüft und freigegeben nach UL94¹ (Materialstärke: 3 mm) ▪ Einstufung: V-0 (Vertical Burning Test) Geprüft und freigegeben nach Def Stan 07-247 ▪ Einstufung: Kategorie B Freigabe durch das britische Ministry of Defence (MoD) Low Smoke Zero Halogen (LSZH)	Geprüft und freigegeben nach ASTM D638 (Materialstärke: 1,5 mm) ▪ Einstufung: V-0 (Vertical Burning Test) Geprüft und freigegeben nach NFPA 130 (Materialstärke: 3 mm) ▪ kein Brennendes Abtopfen Halogen Free Flame Retardant (HFFR)

¹ Die erfolgreiche Prüfung und Freigabe nach UL94 (Einstufung V-0) ist gleichbedeutend mit der Prüfung und Freigabe nach EN 45545-2 (Anforderungssatz R26; Gefährdungsstufe HL3). Die für PA-V0 angegebenen Werte wurden im konditionierten Zustand gemäß ISO 1110 ermittelt.

STAUFF behält sich die Lieferung von Produkten aus abweichenden, aber vergleichbaren Werkstoffen mit entsprechenden technischen Eigenschaften vor.

Sonderwerkstoffe für Schellenkörper (Auswahl)

Vorbeugender Brandschutz




PP6853	PP-V0	SA-V0	Werkstoffschlüssel	
Polypropylen	Polypropylen	Thermoplastisches Elastomer	Grundwerkstoff	
Weiss	Schwarz	Naturfarben	Farbe	
				Mechanische Eigenschaften
1264 MPa (ICE 60811-1-1)		113 N/mm ² bei +23 °C / +73.4 °F (ASTM D412)	Zug-E-Modul	
17 kJ/m ² bei +23 °C / +73.4 °F (nach IZOD / ISO 179 / 1eA)	5 kJ/m ² bei +23 °C / +73.4 °F (nach ISO 180/A)		Kerbschlagzähigkeit	
			Kälte- Kerbschlagzähigkeit	
25 MPa (ICE 60811-1-1)	24 MPa (ISO 527)	15,9 MPa (ASTM D412)	Streckspannung bzw. Zugfestigkeit (Rm)	
			Kugeldruckhärte (Brinell-Härte)	
		86 A (ISO 868)	Alternative Härtegrade auf Anfrage erhältlich.	Shore-Härte
				Thermische Eigenschaften
-25 °C ... +90 °C / -13 °F ... +194 °F	-25 °C ... +90 °C / -13 °F ... +194 °F	-55 °C ... +90 °C / -67 °F ... +194 °F	Temperaturbeständigkeit (Min ... Max)	
				Merkmale
Geprüft und freigegeben nach EN 45545-2 (Materialstärke: 3 mm) ▪ Anforderungssatz R22 / R23 / R24 / R26 ▪ Gefährdungsstufe HL1 - HL3 Geprüft und freigegeben nach BS 6853 (Code of practice for fire precautions in the design/construction of passenger carrying trains) ▪ Einstufung: Kategorie 1a Entspricht den Anforderungen von London Underground / Metronet (Standard 2-01001-002: Fire Safety Performance of Materials) Geprüft und freigegeben nach DIN 5510, Teil 2 (Materialstärke: 25 mm) ▪ Brennbarkeitsklassifizierung: S4 ▪ Rauchentwicklungsklassifizierung: SR2 ▪ Tropfbarkeitsklassifizierung: ST2 Geprüft und freigegeben nach Def Stan 07-247 ▪ Einstufung: Kategorie B Entspricht den Anforderungen nach JRMA (Japan Railway Rollingstock & Machinery Association) ▪ Einstufung: extrem feuerfest Low Smoke Zero Halogen (LSZH)	Geprüft und freigegeben nach UL94 ¹ (Materialstärke: 3 mm) ▪ Einstufung: V-0 (Vertical Burning Test)	Geprüft und freigegeben nach UL94 ¹ (Materialstärke: 3 mm) ▪ Einstufung: V-0 (Vertical Burning Test)	Freigaben / Eigenschaften	

¹ Die erfolgreiche Prüfung und Freigabe nach UL94 (Einstufung V-0) ist gleichbedeutend mit der Prüfung und Freigabe nach EN 45545-2 (Anforderungssatz R26; Gefährdungsstufe HL3).

STAUFF behält sich die Lieferung von Produkten aus abweichenden, aber vergleichbaren Werkstoffen mit entsprechenden technischen Eigenschaften vor.



Standard-Ausführungen für Schellenkörper



Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung


- Als Standard-, Schwere, Doppel- und Schwere Doppel-Baureihe
- Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Umweltschutz dank vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Vorzugsweise als Festpunkt-Schelle einzusetzen, bei der das Rohr zwischen den Schellenhälften geklemmt wird (Rohrhaltekkräfte siehe Seite 185)
- Spalt S zwischen den Schellenhälften sorgt für entsprechende Vorspannung beim Verschrauben




H-Ausführung (Glatt)

Mit glatter Innenfläche und ohne Vorspannung

- Als Standard-, Schwere und Doppel-Baureihe
- Empfohlen zur sicheren Befestigung von Schläuchen und Kabeln
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Glatte Innenflächen und Auslauf-Radien vermeiden eine Beschädigung der Schläuche und Kabel




- Wählen Sie den Durchmesser ØD des Schellenkörpers geringfügig (entsprechend der spezifischen Anforderungen) größer als den Durchmesser Ød der zu befestigenden Leitung (Rohr, Schlauch, Kabel etc.), um die Schellen als Loslager einzusetzen, bei dem die Leitung von den beiden Schellenhälften geführt und nicht geklemmt wird



Typ RI (mit Elastomereinsatz)

- Als Standard-, Schwere und Schwere Doppel-Baureihe
- Geeignet zur besonders geräusch- und vibrationsdämpfenden Befestigung von Rohren und besonders schonenden Befestigung von Schläuchen und Kabeln
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Elastomereinsatz aus Thermoplastischem Elastomer mit einer Härte von 70 bis 73 Shore-A ermöglicht höchst effektiven Vibrations- und Schallschutz



Vierkant-Ausführung ▪ Typ VK

- Als Standard-Baureihe (STAUFF Größe 5)
- Ideal zur Befestigung elektrischer Näherungsschalter entsprechend DIN EN 60947-5-2 oder ähnlich (Rechteckige Ausführung) mit einem Maß von 40 mm x 40 mm / 1.57 in x 1.57 in oder 40 mm x 36 mm / 1.57 in x 1.42 in

Werkstoffe und Oberflächen von Metallteilen

Werkstoffe

Sofern nicht anders angegeben, werden sämtliche Metallteile (Schweißplatten, Deckplatten, Schrauben, Tragschienen-muttern, etc.) aus **Stahl** mit entsprechender Oberflächenbehandlung gefertigt. Folgende Oberflächen stehen zur Auswahl:

Darüber hinaus sind alle Stahlteile der einzelnen Baureihen sind in zwei **Edelstahl**-Qualitäten ab Lager verfügbar:

Edelstahl V2A

- 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
- Werkstoffschlüssel: W4



Edelstahl V4A

- 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)
- Werkstoffschlüssel: W5

Aluminium

- Aluminium EN AW-6060
- Werkstoffschlüssel: W85

Alternative Werkstoffe (z.B. Aluminium) sind auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich an STAUFF für weitere Details.

Oberflächenbehandlungen

Sofern nicht anders angegeben, werden sämtliche Metallteile (Schweißplatten, Deckplatten, Schrauben, Tragschienen-muttern, etc.) aus **Stahl** mit entsprechender Oberflächenbehandlung gefertigt. Folgende Oberflächen stehen zur Auswahl:

Stahl, unbeschichtet

- Werkstoffschlüssel: W1

Stahl, phosphatiert

- Fe/Znph r 10 entsprechend DIN EN 12476
- Werkstoffschlüssel: W2

Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

- Mehr als 1200 Stunden Beständigkeit gegen Rotrost / Grundmetallkorrosion in Prüfungen in der Salzsprühnebelkammer entsprechend DIN EN ISO 9227
- Chrom(VI)-freie Oberfläche
- RoHS-konform entsprechend 2002/95/EC (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
- ELV-konform entsprechend 2000/53/EC (Altauto-Richtlinie)
- Werkstoffschlüssel: W3

Alternative Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Details.



Original STAUFF Deckplatte mit Zink/Nickel-Beschichtung: Keine Anzeichen von Korrosion nach 1200 Stunden in der Salzsprühnebelkammer!



Original STAUFF Deckplatte mit am Markt üblichen Alternativ-Beschichtungen (von links nach rechts):

- Verzinkung und Blau-Chromatierung nach 96 Stunden
- Verzinkung und Gelb-Chromatierung nach 192 Stunden
- Verzinkung, Dickschichtpassivierung und Versiegelung nach 192 Stunden

In allen 3 Fällen sind deutliche Spuren von Weiß- und Rotrost / Grundmetallkorrosion erkennbar. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für einen detaillierten Bericht.

Gewindetabelle

Metrisches ISO-Gewinde / UNC-Gewinde

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Gewindeteile mit metr. ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde erhältlich.

Standard-Baureihe (DIN 3015, Teil 1)

Größe STAUFF	DIN	Gewinde Metr. ISO	UNC
1 bis 8	0 bis 8	M6	1/4–20 UNC

Schwere Baureihe (DIN 3015, Teil 2)

Größe STAUFF	DIN	Gewinde Metr. ISO	UNC
3S bis 5S	1 bis 3	M10	3/8–16 UNC
6S	4	M12	7/16–14 UNC
7S	5	M16	5/8–11 UNC
8S	6	M20	3/4–10 UNC
9S	7	M24	7/8–9 UNC
10S	8	M30	1-1/8–7 UNC
11S bis 12S	9 bis 10	M30	1-1/4–7 UNC

Doppel-Baureihe (DIN 3015, Teil 3)

Größe STAUFF	DIN	Gewinde Metr. ISO	UNC
1D	1	M6	1/4–20 UNC
2D bis 5D	2 bis 5	M8	5/16–18 UNC

Schrauben-Festigkeitsklassen



Außensechskantschraube Innensechskantschraube

Schlitzschraube

Schraubenart	Werkstoffschlüssel	Festigkeitsklassen	
		Schrauben mit metr. ISO-Gewinde	Schrauben mit UNC-Gewinde
Außensechskantschraube Typ AS	W1, W2, W3	8.8 (entsprechend DIN EN ISO 898)	5 (entsprechend SAE J429)
	W4	A2-70 (entsprechend DIN EN ISO 3506)	AISI 304 / B8 (entsprechend ASTM A193)
	W5	A4-70 (entsprechend DIN EN ISO 3506)	AISI 316 / B8M (entsprechend ASTM A193)
Innensechskantschraube Typ IS	W1, W2, W3	8.8 (entsprechend DIN EN ISO 898)	5 (entsprechend SAE J429)
	W4	A2-70 (entsprechend DIN EN ISO 3506)	AISI 304 / B8 (entsprechend ASTM A193)
	W5	A4-70 (entsprechend DIN EN ISO 3506)	AISI 316 / B8M (entsprechend ASTM A193)
Schlitzschraube Typ LI	W1, W2, W3	4.8 (entsprechend DIN EN ISO 898)	2 (entsprechend SAE J429)
	W4	A2-70 (entsprechend DIN EN ISO 3506)	AISI 304 / B8 (entsprechend ASTM A193)
	W5	A4-70 (entsprechend DIN EN ISO 3506)	AISI 316 / B8M (entsprechend ASTM A193)

Sofern nicht anders angegeben, stellen die oben genannten Festigkeitsklassen eine Mindestanforderung und die STAUFF als Standard gelieferten Schrauben dar. Höherwertige Festigkeitsklassen sind zulässig und optional verfügbar. Bitte kontaktieren Sie STAUFF für weitere Informationen.

Grundlegende Montagehinweise



Montage auf Schweißplatten

Für sämtliche Schellen nach DIN 3015 und zahlreiche weitere Baureihen sowie für individuell gefertigten Sonderschellen ist eine breite Auswahl an Schweißplatten erhältlich:

- Markierung der Grundkonstruktion zur besseren Schellenausrichtung
- Schweißplatte an der gewünschten Stelle positionieren; vor Verschweißen sicherstellen, dass die Grundkonstruktion den Anforderungen und Belastungen standhält
- Platten anschweißen; Schweißplatten zur Dübelbefestigung alternativ mit der Grundkonstruktion verschrauben
- Untere Schellenhälfte aufdrücken und Leitung einlegen
- Zweite Schellenhälfte mit Deckplatte (optional) aufsetzen und verschrauben

Die in diesem Katalog für Schellen nach DIN 3015 genannten Schraubenlängen gelten in der Regel für die Montage auf Schweißplatten und Tragschienen sowie die Aufbaumontage. Für die Direktmontage sind unter Umständen abweichende Schraubenlängen erforderlich!



Montage auf Tragschienen

STAUFF Tragschienen sind in unterschiedlichen Höhen verfügbar. STAUFF Tragschienenmutter sind für sämtliche Schellen nach DIN 3015 (Schwere Baureihe bis Größe 6S) und weitere Baureihen sowie für Sonderschellen erhältlich:

- Markierung der Grundkonstruktion zur besseren Ausrichtung der Tragschienen und Schellen
- Tragschienen an die gewünschte Stelle positionieren; vor Verschweißen sicherstellen, dass die Grundkonstruktion den Anforderungen und Belastungen standhält
- Tragschienen anschweißen; Tragschienen mit Befestigungswinkeln alternativ mit der Grundkonstruktion verschrauben
- Tragschienenmutter in Tragschiene einlegen und bis zum Widerstand verdrehen (Standard- und Doppel-Baureihe) oder in die Tragschiene einschieben (Schwere Baureihe)
- Untere Schellenhälfte aufdrücken und Leitung einlegen
- Zweite Schellenhälfte mit Deckplatte (optional) aufsetzen und verschrauben

Die genaue Position der Schellen kann vor dem Verschrauben noch geändert werden.




Aufbaumontage

Aufbauschrauben erlauben die mehrlagige Montage von Schellen gleicher Baugrößen. Sicherungsplatten sichern die Schrauben gegen mögliches Verdrehen. Die Konstruktion der Doppel-Baureihe (STAUFF Größen 2D bis 5D) erlaubt die Aufbaumontage auch unterschiedlicher Baugrößen.

- Untere Schellenhälfte auf Schweißplatte oder Tragschienenmutter aufdrücken und Leitung einlegen
- Zweite Schellenhälfte aufsetzen
- Aufbauschrauben einsetzen und mit den angegebenen Anzugsdrehmomenten vormontieren (bzw. so, dass die Schellenhälften flächig auf der Leitung vormontiert sind):
Standard-Baureihe 1 ... 2 N·m / .75 ... 1.5 ft·lb (handfest)
Schwere Baureihe 5 N·m / 3.75 ft·lb
Doppel-Baureihe 1 ... 2 N·m / .75 ... 1.5 ft·lb (handfest)
- Sicherungsplatten aufsetzen
- Mit weiteren Lagen fortfahren; oberste Lage per Deckplatte und Außensechskantschrauben mit den auf Seite 185 angegebenen Anzugsdrehmomenten montieren.


Die Befestigung mit der Grundkonstruktion erfolgt wahlweise auf Schweißplatten oder Tragschienen (mit Schienenmuttern).

Empfohlene Abstände zwischen Schellen



Bitte beachten Sie: Die den entsprechenden Außendurchmessern zugeordneten Werte sind Richtwerte und gelten nur für statische Belastungen.

Montage nahe Rohrbögen, Verschraubungen und Armaturen



Bitte beachten Sie folgende Hinweise bezüglich der Montage von Schellen nahe Rohrbögen, Verschraubungen und Armaturen:

Rohrbögen

Rohrbögen sind unmittelbar vor und hinter dem Bogen mit STAUFF-Schellen zu befestigen. Hierbei empfiehlt es sich, diese Haltepunkte als Festlager auszubilden.

Verschraubungen


Die erste Schelle sollte unmittelbar nach der Verschraubung platziert werden, damit Schwingungen von der Verschraubung abgehalten werden.

Armaturen

Werden in den Rohrleitungen Armaturen integriert, so ist eine Halterung vor und hinter diesen Armaturen zu positionieren.

Durchmesser (mm)	(in)	Abstand A (m)	(ft)	Durchmesser (mm)	(in)	Abstand A (m)	(ft)
6,0 ... 12,7	.2350	1,00	3,28	114,0 ... 168,0	4.50 ... 6.60	5,00	16,40
12,7 ... 22,0	.5086	1,20	3,94	168,0 ... 219,0	6.60 ... 8.60	6,00	19,68
22,0 ... 32,0	.86 ... 1.25	1,50	4,92	219,0 ... 324,0	8.60 ... 12.70	6,70	21,98
32,0 ... 38,0	1.25 ... 1.50	2,00	6,56	324,0 ... 356,0	12.70 ... 14.00	7,00	22,96
38,0 ... 57,0	1.5 ... 2.25	2,70	8,86	356,0 ... 406,0	14.00 ... 16.00	7,50	24,60
57,0 ... 75,0	2.25 ... 2.95	3,00	9,84	406,0 ... 419,0	16.00 ... 16.50	8,20	26,90
75,0 ... 76,1	2.95 ... 3.00	3,50	11,48	419,0 ... 508,0	16.50 ... 20.00	8,50	27,88
76,1 ... 88,9	3.00 ... 3.50	3,70	12,14	508,0 ... 521,0	20.00 ... 20.50	9,00	29,52
88,9 ... 102,0	3.50 ... 4.00	4,00	13,12	521,0 ... 558,0	20.50 ... 22.00	10,00	32,80
102,0 ... 114,0	4.00 ... 4.50	4,50	14,76	558,0 ... 800,0	22.00 ... 31.50	12,50	41,00

Schrauben-Anzugsmomente und Rohrhaltekräfte



Die angegebenen Schraubenanzugsmomente und axialen Rohrhaltekräfte beziehen sich auf Montage mit Deckplatten, Schweißplatten und Außensechskantschrauben nach DIN EN ISO 4014/4017 (DIN 931/933).

Die axiale Rohrhaltekraft (gemäß DIN 3015, Teil 10) ist ein Mittelwert, ermittelt aus drei Versuchen bei +23 °C / +73.4 °F mit einem Rohr nach DIN EN 10220 aus Stahl St37 und gewalzter Oberfläche, bei dem Haftreibung vorausgesetzt wird. Bei Belastung der STAUFF-Schelle in axialer Rohrrihtung mit der angegebenen Prüfkraft (F) gleitet das Rohr in der Schelle nicht.

Standard-Baureihe (DIN 3015-1:1999)

Größe		Außensechskantschraube DIN EN ISO 4014/4017 (DIN 931/933)		Polypropylen (PP)				Polyamid (PA)				Aluminium (AL)			
STAUFF	DIN	Metr. ISO Gewinde	UNC-Gewinde	Anzugsmoment (N·m) (ft·lb)		Rohrhaltekraft F (kN) (lbf)		Anzugsmoment (N·m) (ft·lb)		Rohrhaltekraft F (kN) (lbf)		Anzugsmoment (N·m) (ft·lb)		Rohrhaltekraft F (kN) (lbf)	
1	0	M6	1/4-20 UNC	8	6	0,6	135	10	7	0,6	135	12	9	3,5	787
1A	1	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,1	247	10	7	0,7	157	12	9	4,2	944
2	2	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,3	292	10	7	0,8	180	12	9	4,3	967
3	3	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,4	315	10	7	1,6	360	12	9	4,9	1101
4	4	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,5	337	10	7	1,7	382	12	9	5,0	1124
5	5	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,9	427	10	7	2,0	450	12	9	7,3	1641
6	6	M6	1/4-20 UNC	8	6	2,0	450	10	7	2,5	562	12	9	8,9	2000
7	7	M6	1/4-20 UNC	8	6	2,3	517	10	7	3,2	719				
8	8	M6	1/4-20 UNC	8	6	2,6	585	10	7	3,5	787				

Schwere Baureihe (DIN 3015-2:1999)


Größe		Außensechskantschraube DIN EN ISO 4014/4017 (DIN 931/933)		Polypropylen (PP)				Polyamid (PA)				Aluminium (AL)			
STAUFF	DIN	Metr. ISO Gewinde	UNC-Gewinde	Anzugsmoment (N·m) (ft·lb)		Rohrhaltekraft F (kN) (lbf)		Anzugsmoment (N·m) (ft·lb)		Rohrhaltekraft F (kN) (lbf)		Anzugsmoment (N·m) (ft·lb)		Rohrhaltekraft F (kN) (lbf)	
3S	1	M10	3/8-16 UNC	12	9	1,6	360	20	15	4,2	944	30	22	12,1	2720
4S	2	M10	3/8-16 UNC	12	9	2,9	652	20	15	4,5	1044	30	22	15,1	3395
5S	3	M10	3/8-16 UNC	15	11	3,3	742	25	18	5,1	1146	35	26	15,5	3485
6S	4	M12	7/16-14 UNC	30	22	8,2	1843	40	30	9,3	2090	55	41	29,5	6609
7S	5	M16	5/8-11 UNC	45	33	11,0	2472	55	41	15,8	3551	120	86	34,9	7845
8S	6	M20	3/4-10 UNC	80	59	14,0	3147	150	111	21,0	4720	220	162	50,0	11240
9S	7	M24	7/8-9 UNC	110	81	28,0	6300	200	148	32,0	7193	250	184	70,6	15871
10S	8	M30	1-1/8-7 UNC	180	133	40,0	8992	350	258	48,0	10790	500	369	84,5	18996
11S	9	M30	1-1/4-7 UNC	200	148	119,0	26752	370	273	125,0	27650	500	369	181,5	40802
12S	10	M30	1-1/4-7 UNC	270	199	168,0	37767	450	332	180,0	40465	600	443	244,5	54965

Doppel-Baureihe (DIN 3015-2:1999)

Größe		Außensechskantschraube DIN EN ISO 4014/4017 (DIN 931/933)		Polypropylen (PP)				Polyamid (PA)			
STAUFF	DIN	Metr. ISO Gewinde	UNC-Gewinde	Anzugsmoment (N·m) (ft·lb)		Rohrhaltekraft F (kN) (lbf)		Anzugsmoment (N·m) (ft·lb)		Rohrhaltekraft F (kN) (lbf)	
1D	1	M6	1/4-20 UNC	5	4	0,9	202	5	4	0,9	202
2D	2	M8	5/16-18 UNC	12	9	2,1	472	12	9	2,2	495
3D	3	M8	5/16-18 UNC	12	9	1,9	427	12	9	2,0	450
4D	4	M8	5/16-18 UNC	12	9	2,7	607	12	9	2,9	652
5D	5	M8	5/16-18 UNC	8	6	1,7	382	8	6	2,5	562


Gilt nur für die auf Seite 178 aufgelisteten Standardwerkstoffe für Schellenkörper. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie STAUFF bitte rechtzeitig vor der Installation.

Abmessungen und Gewichte von Komplettschellen



Standard-Baureihe (DIN 3015, Teil 1)


Größe		Abmessungen (mm/in)										Gewicht pro 100 Stück	
STAUFF	DIN	B			C		D		E	F	G	H	SP-**-PP-DP-AS (kg/lbs)
		A	Gerippt	H-Ausführung	Gerippt	H-Ausführung	Gerippt	H-Ausführung					
1	0	3	16,5	16	33	32	37	36	31,5	28	30	30	6,20
		.12	.65	.63	1.30	1.26	1.46	1.42	1.24	1.10	1.18	1.18	13,64
1A	1	3	16,5	16	33	32	37	36	36	34	30	30	8,10
		.12	.65	.63	1.30	1.26	1.46	1.42	1.41	1.33	1.18	1.18	17,82
2	2	3	19,5	19	39	38	43	42	42	40,5	30	30	9,40
		.12	.77	0.75	1.54	1.50	1.69	1.65	1.65	1.59	1.18	1.18	20,68
3	3	3	21	20,75	42	41,5	46	45,5	50	48	30	30	11,20
		.12	.83	.82	1.65	1.64	1.81	1.80	1.96	1.88	1.18	1.18	24,64
4	4	3	24	23,75	48	47,5	52	51,5	60	57	30	30	13,70
		.12	.94	.94	1.89	1.87	2.05	2.03	2.36	2.24	1.18	1.18	30,14
5	5	3	32	31,25	64	62,5	68	66,5	71	70	30	30	17,10
		.12	1.26	1.23	2.52	2.46	2.68	2.62	2.79	2.75	1.18	1.18	37,62
6	6	3	36	35,25	72	70,5	76	74,5	88	86	30	30	21,30
		.12	1.42	1.39	2.83	2.78	2.99	2.94	3.46	3.38	1.18	1.18	46,86
7	7	5	51,5	51	103	102	107	106	122	118	30	30	42,10
		.20	2.03	2.01	4.06	4.02	4.21	4.17	4.81	4.65	1.18	1.18	92,62
8	8	5	64	63	128	126	132	130	148	144	30	30	44,00
		.20	2.52	2.48	5.04	4.96	5.20	5.12	5.83	5.67	1.18	1.18	96,80



Schwere Baureihe (DIN 3015, Teil 2)

Größe		Abmessungen ^(mm/in)												Gewicht pro Stück
STAUFF	DIN	A	B Gerippt	H-Ausführung	C Gerippt	H-Ausführung	D Gerippt	H-Ausführung	E	F PP/ PA/SA	AL	G	H	SPAL-**-PP-DPAL-AS ^(kg/lbs)
3S	1	8 .31	24 .94	23,25 .92	48 1.89	46,5 1.83	54,4 2.14	52,9 2.09	74 2.91	55 2.16	56 2.20	30 1.18	30,5 1.20	0,32 .70
4S	2	8 .31	32 1.26	31,25 1.23	64 2.52	62,5 2.46	70,4 2.77	68,9 2.72	86 3.39	70 2.76	70 2.76	30 1.18	30,5 1.20	0,40 .88
5S	3	8 .31	38 1.50	37 1.46	76 2.99	74 2.91	82,4 3.24	80,4 3.17	100 3.94	85 3.35	85 3.35	30 1.18	30,5 1.20	0,49 1.08
6S	4	10 .39	54,5 2.15	53,5 2.11	109 4.29	107 4.21	116,5 4.59	114,5 4.51	140 5.51	115 4.53	120 4.72	45 1.77	45 1,77	1,21 2.66
7S	5	10 .39	70 2.76		140 5.51		150 5.91		180 7.09	154 6.06	152 5.98	60 2.36	60 2,36	2,30 5.06
8S	6	15 .59	99 3.90		198 7.80		210,5 8.29		226 8.90	206 8.11	208 8.19	80 3.15	80 3.15	5,56 12.26
9S	7	15 .59	115 4.53		230 9.06		245 9.65		270 10.63	251 9.88	255 10.04	90 3.54	91 3.58	7,97 17.58
10S	8	25 .98	160 6.30		320 12.60		338,7 13.33		340 13.39	336 13.22	326 12.83	120 4.72	120 4.72	22,16 48.75
11S	9	30 1.18	235 9.25		470 18.50		488,7 19.24		520 20.47	470 18.50	470 18.50	160 6.30	162 6.38	54,11 119.04
12S	10	30 1.18	295 11.61		590 23.23		608,7 23.96		680 26.77	630 24.80	630 24.80	180 7.09	182 7.16	77,40 170.28

Abmessungen und Gewichte von Komplettschellen



Doppel-Baureihe (DIN 3015, Teil 3)

Größe	Abmessungen (mm/in)												Gewicht pro 100 Stück SP-**-**-PP-GD-AS (kg/lbs)
STAUFF	DIN	A	B Gerippt	H-Ausführung	C Gerippt	H-Ausführung	D Gerippt	H-Ausführung	E	F	G	H	
1D	1	3	16,5	16,25	37	36,5	41	40,5	37	36	34	20	7,60
		.12	.65	.64	1.46	1.44	1.61	1.59	1.46	1.42	1.34	.79	16.72
2D	2	5	18,5	18,25	39	38,5	44	43,5	55	53	52	29	13,50
		.20	.73	.72	1.54	1.52	1.73	1.71	2.17	2.09	2.05	1.14	29.70
3D	3	5	23,5	23,25	49	48,5	54	53,5	70	67	65	36	17,70
		.20	.93	.92	1.93	1.91	2.13	2.11	2.76	2.64	2.56	1.42	38.94
4D	4	5	25	24	52	50	57	55	85	80	79	45	20,40
		.20	.98	.94	2.05	1.97	2.24	2.17	3.35	3.15	3.11	1.77	44.88
5D	5	5	31,5	31	65	64	70	69	110	106	102	56	27,70
		.20	1.24	1.22	2.56	2.52	2.76	2.72	4.33	4.17	4.02	2.20	60.94

Verpackungseinheiten (Auswahl)

Standard-Baureihe (DIN 3015, Teil 1)

Schellenkörper (Polypropylen / Polyamid)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
1 - 6	0 - 6		25
7 + 8	7 + 8		10

Schwere Baureihe (DIN 3015, Teil 2)

Schellenkörper (Polypropylen / Polyamid)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
3S - 6S	1 - 4		20
7S	5		10
8S - 12S	6 - 10		1

Doppel-Baureihe (DIN 3015, Teil 3)

Schellenkörper (Polypropylen / Polyamid)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
1D - 4D	1 - 4		25
5D	5		10

Schellenkörper (Aluminium)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
1 - 5	0 - 5		25
6	6		10

Schellenkörper (Aluminium)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
3S - 6S	1 - 4		20
7S	5		10
8S - 12S	6 - 10		1

Schweißplatten (Typ SP)

Deckplatten (Typ GD)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
1D - 4D	1 - 4		25
5D	5		10

Schweißplatten (Typ SP)

Deckplatten (Typ DP)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
1 - 6	0 - 6		25
7 + 8	7 + 8		10

Schweißplatten (Typ SPAL)

Deckplatten (Typ DPAL)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
3S - 6S	1 - 4		20
7S	5		10
8S - 12S	6 - 10		1

Tragschienenmutter (Typ SM)

Befestigungsadapter (Typ CRA)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
1D	1		50
2D - 5D	2 - 5		25

Tragschienenmutter (Typ SM)

Befestigungsadapter (Typ CRA)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
1 - 8	0 - 8		50

Tragschienenmutter (Typ GMV)

Befestigungsadapter (Typ CRA)

Größe	STAUFF	DIN	Menge pro Beutel (in Stück)
3S - 6S	1 - 4		40

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für Verpackungseinheiten weiterer Produkte. Abweichende Verpackungseinheiten und individuelle Verpackungslösungen auf Anfrage



Produktspezifische Kurzbezeichnungen

190



Produktspezifische Kurzbezeichnungen

Bezeichnung	Produktkategorie	Produktbeschreibung	Seite
ACT	STAUFF ACT-Schellen	ACT-Schellenkörper Standard-Baureihe	84
ACT	STAUFF ACT-Schellen	ACT-Schellenkörper Doppel-Baureihe	94
AF	Standard-Baureihe	Aufbauschraube	31
AF	Schwere-Baureihe	Aufbauschraube	53
AF	Doppel-Baureihe	Aufbauschraube	71
AF	Schwere Doppel-Baureihe	Aufbauschraube	78
AF	STAUFF Multi-Line Schellen	Aufbauschraube	120
AG	Sonstige Schellenausführungen	Doppel-Baureihe (Ausführung AG)	174
AL	Technischer Anhang	Standardwerkstoff für Schellenkörper	178
AS	Standard-Baureihe	Außensechskantschraube	28
AS	Schwere-Baureihe	Außensechskantschraube	51
AS	Doppel-Baureihe	Außensechskantschraube	68
AS	Schwere Doppel-Baureihe	Außensechskantschraube	78
AS	STAUFF Multi-Line Schellen	Außensechskantschraube	120
AS	Leichte Baureihen	Außensechskantschraube	139
BSP	Standard-Baureihe	Brücken-Schweißplatte	22
CC	Standard-Baureihe	Schellenkörper, kompakte Ausführung	19
CHC	Standard-Baureihe	Schellenkörper für Kabelschutzschläuche und Kabeleinsätze	18
CRA	Standard-Baureihe	Befestigungsadapter	26
CRA	Schwere-Baureihe	Befestigungsadapter	47
CRA	Doppel-Baureihe	Befestigungsadapter	65
CRA	Schwere Doppel-Baureihe	Befestigungsadapter	78
CRA	STAUFF Multi-Line Schellen	Befestigungsadapter	123
DIN 1592	Metallschellen nach DIN	Schwere Metallschelle mit Vorspannung Ausführung für eine Schraube	162
DIN 1593	Metallschellen nach DIN	Schwere Metallschelle mit Vorspannung Ausführung für zwei Schrauben	163
DIN 1596	Metallschellen nach DIN	Leichte Metallschelle mit Vorspannung Ausführung für eine Schraube	164
DIN 1597	Metallschellen nach DIN	Leichte Metallschelle mit Vorspannung Ausführung für zwei Schrauben	165
DIN 3567-A	Metallschellen nach DIN	Metallschelle mit Vorspannung Ausführung für zwei Schrauben	160
DIN 3567-B	Metallschellen nach DIN	Metallschelle mit Vorspannung Einseitig verlängerte Ausführung für drei Schrauben	161
DIT-SR6-SWG	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Positionierrohr	109
DKS	Konstruktions-Baureihe	Konstruktions-Baureihe	168
DKSV	Konstruktions-Baureihe	Konstruktions-Baureihe (zur Ankerschraubenbefestigung)	169
DP	Standard-Baureihe	Deckplatte	28
DPAD	Schwere Doppel-Baureihe	Deckplatte	77
DPAL	Schwere-Baureihe	Deckplatte, einfach	50
DPAS	Schwere-Baureihe	Deckplatte, doppelt	50
DPL	Leichte Baureihen	Deckplatte	143
DP-MLC	STAUFF Multi-Line Schellen	Deckplatte	119
DS	Sonstige Schellenausführungen	Kompakte Doppel-Baureihe	174
DSP	Standard-Baureihe	Schweißplatte, doppelt	21
EP	Standard-Baureihe	Einsatz	30
EPDM	Technischer Anhang	Standardwerkstoff für Elastomereinsätze	179
ES	Standard-Baureihe	Einsatz	30
FB	Flach- und Rundstahlbügel	Flachstahlbügel	150
GD	Doppel-Baureihe	Deckplatte	68
GMV	Schwere-Baureihe	Tragschienenmutter	46
GMV	Schwere Doppel-Baureihe	Tragschienenmutter	78
IS	Standard-Baureihe	Innensechskantschraube	30
IS	Schwere-Baureihe	Innensechskantschraube	51
IS	Doppel-Baureihe	Innensechskantschraube	69
IS	Schwere Doppel-Baureihe	Innensechskantschraube	78
Kit-SWG-WI06-Starter	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Starterkit	108
KS	Konstruktions-Baureihe	Konstruktions-Baureihe	168
KSV	Konstruktions-Baureihe	Konstruktions-Baureihe (zur Ankerschraubenbefestigung)	169
LB	Leichte Baureihen	Schellenkörper, einfache Ausführung	140
LBBU	Leichte Baureihen	Schellenkörper, einfache Ausführung	136
LBBU	Leichte Baureihen	Schellenkörper, doppelte Ausführung	137
LBBU-DP	Leichte Baureihen	Deckplatte	139
LBBU-HUE	Leichte Baureihen	Hülse	138
LBBU-SP	Leichte Baureihen	Schweißplatte	138
LBG	Leichte Baureihen	Schellenkörper, doppelte Ausführung	141
LBU	Leichte Baureihen	Schellenkörper, doppelte Ausführung	141
LI	Standard-Baureihe	Schlitzschraube	30
LN	Leichte Baureihen	Schellenkörper, einfache Ausführung	142
LNGF	Leichte Baureihen	Schellenkörper, doppelte Ausführung	143
LNUF	Leichte Baureihen	Schellenkörper, doppelte Ausführung	143
MGR	Standard-Baureihe	Schellenkörper für Kombi-Reihen-Schweißplatte	23
MLC	STAUFF Multi-Line Schellen	Schellenkörper (2 Leitungen) Multi-Line Schellen	114
MLC	STAUFF Multi-Line Schellen	Schellenkörper (3 Leitungen) Multi-Line Schellen	115
MLC	STAUFF Multi-Line Schellen	Schellenkörper (4 Leitungen) Multi-Line Schellen	116
MLC	STAUFF Multi-Line Schellen	Schellenkörper (6 Leitungen) Multi-Line Schellen	117
NRC	Standard-Baureihe	Geräusch- und vibrationsdämpfende NRC-Schelle	17
PA	Technischer Anhang	Standardwerkstoff für Schellenkörper	178
PA-GF30-USR	Technischer Anhang	Sonderwerkstoff für Schellenkörper	180
PA-VO	Technischer Anhang	Sonderwerkstoff für Schellenkörper	180
PP	Technischer Anhang	Standardwerkstoff für Schellenkörper	178

Produktspezifische Kurzbezeichnungen

Bezeichnung	Produktkategorie	Produktbeschreibung	Seite
PP6853	Technischer Anhang	Sonderwerkstoff für Schellenkörper	181
PP-DA	Technischer Anhang	Sonderwerkstoff für Schellenkörper	180
PP-V0	Technischer Anhang	Sonderwerkstoff für Schellenkörper	181
RAP	Standard-Baureihe	Reihen-Schweißplatte	21
RAP	Doppel-Baureihe	Reihen-Schweißplatte	62
RAP-MGR	Standard-Baureihe	Kombi-Reihen-Schweißplatte	23
RB	Flach- und Rundstahlbügel	Rundstahlbügel	152
RB	Flach- und Rundstahlbügel	Rundstahlbügel	154
RBD	Flach- und Rundstahlbügel	Rundstahlbügel (DIN 3570, Typ A)	156
RI	Standard-Baureihe	Schellenkörper mit Elastomereinsatz	16
RI	Schwere-Baureihe	Schellenkörper mit Elastomereinsatz	42
RI	Schwere Doppel-Baureihe	Schellenkörper mit Elastomereinsätzen	76
RUK	Flach- und Rundstahlbügel	Kunststoff-Rohraufgabe (kurz) für Flachstahlbügel	151
RUK	Flach- und Rundstahlbügel	Kunststoff-Rohraufgabe (kurz) für Rundstahlbügel	153
RUL	Flach- und Rundstahlbügel	Kunststoff-Rohraufgabe (lang) für Rundstahlbügel	155
SA	Technischer Anhang	Standardwerkstoff für Schellenkörper	178
SA	Technischer Anhang	Standardwerkstoff für Elastomereinsätze	179
SA-V0	Technischer Anhang	Sonderwerkstoff für Schellenkörper	181
Schellenkörper	Standard-Baureihe	Schellenkörper, gerippte Ausführung	14
Schellenkörper	Standard-Baureihe	Schellenkörper, H-Ausführung	15
Schellenkörper	Schwere-Baureihe	Schellenkörper, gerippte Ausführung	38
Schellenkörper	Schwere-Baureihe	Schellenkörper, H-Ausführung	40
Schellenkörper	Doppel-Baureihe	Schellenkörper, gerippte Ausführung	60
Schellenkörper	Doppel-Baureihe	Schellenkörper, H-Ausführung	60
Schellenkörper	Schwere Doppel-Baureihe	Schellenkörper, gerippte Ausführung	76
SCS	Sonstige Schellenausführungen	Profilschienen	173
SI	Doppel-Baureihe	Sicherungsplatte	70
SI (DIN 463)	Standard-Baureihe	Sicherungsblech (DIN 463)	29
SI (DIN 463)	Schwere-Baureihe	Sicherungsblech (DIN 463)	52
SI (DIN 93)	Standard-Baureihe	Sicherungsblech (DIN 93)	29
SI (DIN 93)	Schwere-Baureihe	Sicherungsblech (DIN 93)	52
SIG	Standard-Baureihe	Sicherungsplatte	31
SIG	STAUFF Multi-Line Schellen	Sicherungsplatte	121
SIP	Schwere-Baureihe	Sicherungsplatte	53
SIPD	Schwere Doppel-Baureihe	Sicherungsplatte	78
SIV	Doppel-Baureihe	Sicherungsplatte	70
SM	Standard-Baureihe	Tragschienenmutter	24
SM	Doppel-Baureihe	Tragschienenmutter	63
SM	STAUFF Multi-Line Schellen	Tragschienenmutter	122
SP	Standard-Baureihe	Schweißplatte, kurz	20
SP	Doppel-Baureihe	Schweißplatte, kurz	61
SPAD	Schwere Doppel-Baureihe	Schweißplatte	77
SPAL	Schwere-Baureihe	Schweißplatte, einfach	44
SPAL-DUEB	Schwere-Baureihe	Schweißplatte, einfach	45
SPAS	Schwere-Baureihe	Schweißplatte, doppelt	44
SPAS-DUEB	Schwere-Baureihe	Schweißplatte, doppelt	45
SPC	Sonstige Schellenausführungen	Cushion-Clamp-Baureihe	172
SP-MLC	STAUFF Multi-Line Schellen	Schweißplatte	118
SPV	Standard-Baureihe	Schweißplatte, verlängert	20
SPV	Doppel-Baureihe	Schweißplatte, verlängert	61
SRF	Sonstige Schellenausführungen	Rohrführung	175
STC	Sonstige Schellenausführungen	Cushion-Clamp-Baureihe	172
STSV	Schwere-Baureihe	Tragschiene	46
STSV	Schwere Doppel-Baureihe	Tragschiene	78
SWG-AGS	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Distanzadapter	109
SWG-CTH-11-M6	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Kabelbinder-Schelle	107
SWG-CTH-30-M6-1	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Kabelbinder- / Spanngurt-Schelle	107
SWG-CTH-30-M6-2	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Kabelbinder- / Spanngurt-Schelle	107
SWG-DIP	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Distanzplatte für Schellen nach DIN 3015	107
SWG-GC	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Massekabel	109
SWG-MRA	Standard-Baureihe	Befestigungsadapter	25
SWG-MRA	Doppel-Baureihe	Befestigungsadapter	64
SWG-SF	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Schweißbolzen mit Innengewinde	106
SWG-SR6	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Schweißbolzenhalter	109
SWG-WG	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Schweißgerät - Hubzündung	108
SWG-WI06	STAUFF SWG: Bolzenschweiß-System	Schweißgerät	108
TS	Standard-Baureihe	Tragschiene	24
TS	Doppel-Baureihe	Tragschiene	63
TS	STAUFF Multi-Line Schellen	Tragschiene	122
VK	Standard-Baureihe	Schellenkörper, Vierkant-Ausführung	19
WSP	Standard-Baureihe	Winkel-Schweißplatte	22
ZR-518	Sattelschellen	Sattelschelle / Zylinderrohrschelle	146

